

채용 리포트 · 주문·재고 API v2

주문·재고 API v2 · 제출 코드 d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219

이 문서는 실행 근거를 정리한 자료이며 채용 결정은 사람이 합니다. LLM은 점수와 판정에 관여하지 않았습니다.

1 한눈 요약

90~100/100 · 10점 검토 대기

요구 기능	40/40
경계·실패	25/25
테스트 실효성	15/15
설계·변경 용이성	0~10/10 · 10점 검토 대기
실행 재현성·문서	10/10
판정 분포	통과 14 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 1
검토 대기: R-12 설계·변경 용이성	

2 핵심 관측

확인된 결함

관측으로 확인된 결함이 없습니다.

확인된 강점

R-03 · 재고 부족 거절

통과

하네스 케이스 R-03-insufficient-stock PASS: 검사 9개 모두 통과

판정 조건: 초기화 후 `POST /orders`에 p1(재고 2) quantity 3, 그리고 p3(재고 0) quantity 1을 보내면 각각 409이고 `error.code`가 `INSUFFICIENT\_STOCK`이다. 두 경우 모두 `GET /products/:id`의 stock이 변하지 않는다(2, 0). p1에 quantity 2(재고와 같은 수량)는 201이고 stock이 0이 된다.

R-03 · 재고 부족 거절 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-03>)

R-03 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-03&run=a1dfd914-c13a-426a-908c-309369f870f5>)

src/http/routes.ts:46-67 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L46-L67>)

src/http/routes.ts:40-44 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L40-L44>)

R-04 · 입력 검증

통과

하네스 케이스 R-04-validation PASS: 검사 23개 모두 통과

판정 조건: `POST /orders`에 다음 요청을 보내면 각각 400이고 `error.code`가 `VALIDATION\_ERROR`다: quantity 누락, quantity 0, quantity -1, quantity 1.5, quantity 문자열 "1", productId 누락, productId 빈 문자열, `Idempotency-Key` 헤더 누락, `Idempotency-Key` 빈 문자열, JSON이 아닌 본문. 모든 경우에 `GET /products/p1`의 stock이 시드 값 2 그대로다. 400으로 끝난 요청의 키는 이후 같은 키-유효한 본문으로 보내면 201로 새 주문을 만든다(멥등성 기록에 남지 않는다).

R-04 · 입력 검증 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-04>)

R-04 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-04&run=e8cbec12-077a-4657-83a0-0513dd2b8d6c>)

src/http/routes.ts:46-67 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L46-L67>)

src/http/routes.ts:40-44 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L40-L44>)

R-07 · 같은 키 동시 요청

통과

하네스 케이스 R-07-same-key-concurrent PASS: 검사 3개 모두 통과

판정 조건: 초기화 후 같은 `Idempotency-Key`와 같은 본문(`{ productId: "p2", quantity: 1 }`)으로 `POST /orders` 10건을 동시에 보내면 10건 모두 201이고 모든 응답의 `id`가 같다. 완료 후 `GET /products/p2`의 stock이 4(1회만 차감)이며, 그 id 외의 주문이 만들어지지 않았어야 한다.

R-07 · 같은 키 동시 요청 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-07>)

R-07 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-07&run=8999e130-864c-46fd-b7c4-9dc34c849e39>)

src/http/routes.ts:46-67 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L46-L67>)

src/http/routes.ts:40-44 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L40-L44>)

3 역량별 관측

요구사항 이해와 구현 정확성

통과 5 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-01 · 정상 주문 생성 **통과** 자동 판정

R-02 · 상품-주문 조회 **통과** 자동 판정

R-05 · 역등 재전송 **통과** 자동 판정

R-06 · 역등 키 충돌 **통과** 자동 판정

R-09 · 주문 취소와 재고 복구 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

동시성과 데이터 정합성

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

Q6. 상품 단위 재고 선점 시스템에서 재고 차감을 직렬화할 때 어떤 지점에서 충돌을 감지하고 재시도하도록 설계하셨나요?

설계와 변경 용이성

통과 0 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 1

R-12 · 설계-변경 용이성 **미확정** 검토 대기

면접에서 확인할 질문

Q4. 라우트 등록 함수가 가장 긴 함수로 관측되었는데, 이 함수가 담당하는 일을 어떻게 나누어 보고 계신지 설명해 주시겠어요?

Q7. 오류 코드나 검증 규칙을 새로 추가할 때 수정할 위치가 어디까지 퍼지는지, 지금 코드 기준으로 설명해 주시겠어요?

트레이드오프 판단과 확장 과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

Q3. 같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어오는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 어떤 지점이 가장 먼저 문제가 될지 어떻게 판단하시겠어요?

Q5. 프로세스를 다시 시작해도 주문과 상태가 남아야 하는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 저장 구조에서 무엇을 바꿔야 한다고 보시는지 설명해 주시겠어요?

Q8. 이 경험에서 본인이 맡은 범위와 가장 어려웠던 기술적 결정을 설명해 주시겠어요?

문서화와 설명

통과 2 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-10 · 실행 계약 충족 **통과** 자동 판정

R-11 · README **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

경계 조건과 실패 처리

통과 4 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-03 · 재고 부족 거절 **통과** 자동 판정

R-04 · 입력 검증 **통과** 자동 판정

R-07 · 같은 키 동시 요청 **통과** 자동 판정

R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

Q1. 재고 부족으로 주문이 거절되는 경로를 구현하셨는데, 재고 확인과 차감이 어느 시점에 어떤 순서로 일어나는지 설명해 주시겠어요?

Q2. 주문 생성 요청의 입력 검증을 구현하셨는데, 어떤 입력들을 어떤 기준으로 걸러내는지 설명해 주시겠어요?

테스트 설계

통과 3 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

G1 · 테스트 실효성: 경계-검증 **통과** 자동 판정

G2 · 테스트 실효성: 역등성 **통과** 자동 판정

G3 · 테스트 실효성: 취소 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

원인 분석 과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

운영과 관측 가능성 과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

Q9. 운송장 조회 API의 p95 응답 시간을 1.2초에서 180ms로 단축했다고 하셨는데, 그 수치는 어떤 부하 조건에서 어떻게 측정한 값인가요?

4 요구사항별 결과

기준	영역	판정	점수	검토 상태	관측
G1 · 테스트 실효성: 경계·검증	테스트 실효성	통과	5/5	자동 판정	유효한 변형을 제출 테스트가 모두 탐지함 · M-01 KILLED(R-03): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 38개 중 실패 4개로 탐지함 · M-02 NOT_APPLICABLE(R-04): 대상 로직 없음 · AST 휴리스틱 후보 없음, LLM 후보 1개 모두 검증 실패 (거절 코드: NODE_NOT_FOUND)
G2 · 테스트 실효성: 맥동성	테스트 실효성	통과	5/5	자동 판정	유효한 변형을 제출 테스트가 모두 탐지함 · M-03 KILLED(R-05): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 38개 중 실패 6개로 탐지함 · M-04 KILLED(R-06): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 38개 중 실패 3개로 탐지함
G3 · 테스트 실효성: 취소	테스트 실효성	통과	5/5	자동 판정	유효한 변형을 제출 테스트가 모두 탐지함 · M-05 KILLED(R-09): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 38개 중 실패 3개로 탐지함
R-01 · 정상 주문 생성	요구 기능	통과	8/8	자동 판정	하네스 케이스 R-01-normal-order PASS: 검사 6개 모두 통과
R-02 · 상품· 주문 조회	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-02-lookups PASS: 검사 21개 모두 통과
R-03 · 재고 부족 거절	경계· 실패	통과	7/7	자동 판정	하네스 케이스 R-03-insufficient-stock PASS: 검사 9개 모두 통과
R-04 · 입력 검증	경계· 실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-04-validation PASS: 검사 23개 모두 통과
R-05 · 맥동 재전송	요구 기능	통과	14/ 14	자동 판정	하네스 케이스 R-05-idempotent-resend PASS: 검사 8개 모두 통과
R-06 · 맥동 키 충돌	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-06-idempotency-conflict PASS: 검사 10개 모두 통과
R-07 · 같은 키 동시 요청	경계· 실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-07-same-key-concurrent PASS: 검사 3개 모두 통과
R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한	경계· 실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-08-distinct-keys-concurrent PASS: 검사 7개 모두 통과
R-09 · 주문 취소와 재고 복구	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-09-cancel PASS: 검사 14개 모두 통과
R-10 · 실행 계약 충족	실행 재현성· 문서	통과	6/6	자동 판정	기동 HEALTHY: /health 200 (518ms, 시도 6회) · 하네스 케이스 R-10-health-and-reset PASS: 검사 13개 모두 통과
R-11 · README	실행 재현성· 문서	통과	4/4	자동 판정	README.md 존재 (91줄) · 시작 명령 언급: 9행, 12행 · PORT 언급: 9행, 13행, 42행
R-12 · 설계· 변경 용이성	설계· 변경 용이성	미확정	?/1 0	검토 대기	사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

테스트 실효성

G1 경계-검증 **통과** KILLED 1, NOT_APPLICABLE 1

G2 맥동성 **통과** KILLED 2

G3 취소 **통과** KILLED 1

설계 검토 **AI 초안**

R-12 (a) 계층 분리: src/http/routes.ts의 핸들러는 헤더·본문 파싱과 zod 검증(46-59행)만 하고 도메인 규칙은 orderService.createOrder/cancelOrder/getProduct/getOrder 호출로 위임한다(40-79행). 도메인 규칙은 src/application/order-service.ts에 모여 있고 HTTP 요청·응답 객체에 의존하지 않는다. domain/errors.ts가 오류 코드↔상태 매핑을 담당한다는 구조가 파일 목록과 README 구조 설명에서 확인된다. 다만 routes.ts의 registerRoutes가 51줄로 가장 긴 함수이고 라우트 등록·검증·서비스 호출이 한 함수에 몰려 있어 완전한 분리는 아니다. (b) 맥동성 저장소 추상화: src/application/ports.ts에 IdempotencyStore 인터페이스가 있고 infra/in-memory-repositories.ts가 이를 구현하며 OrderService가 생성자 주입을 받는 구조로, 저장소 교체 시 주문 생성 로직 수정이 불필요하다. (c) 변경 용이성: 오류 코드·상태 매핑이 domain/errors.ts 한 곳, 검증 규칙이 http/schemas.ts 한 곳에 모여 있고, routes.ts에서 AppError 서브클래스를 던지는 패턴이 일관된다. 다만 검증 실패 메시지 조합(57행)과 키 검증(49-52행)이 라우트 핸들러에 남아 있어 새 검증 규칙 추가 시 schemas.ts와 routes.ts 두 곳을 볼 수 있다. AST 신호상 명시적 any 0곳, strict 커집, 약한 단언 0%로 타입-테스트 품질도 설계를 뒷받침한다.

R-12 · 설계·변경 용이성 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0?criterion=R-12>)

src/http/routes.ts:46-67 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L46-L67>)

src/http/routes.ts:75-79 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L75-L79>)

src/application/order-service.ts:1-118 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/application/order-service.ts#L1-L118>)

src/application/ports.ts:1-33 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/application/ports.ts#L1-L33>)

src/domain/errors.ts:1-48 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/domain/errors.ts#L1-L48>)

src/http/schemas.ts:1-15 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/schemas.ts#L1-L15>)

코드 신호: 소스 파일 16개 · 테스트 파일 8개 · 명시적 any 0곳

5 이력서 주장과 근거

주문-재고 서비스의 동시 주문 처리 구간에서 초과 판매(overselling)가 반복적으로 발생하는 문제를 맡아, 상품 단위 재고 선점(stock reservation) 시스템을 설계해 도입했습니다.

근거 있음

과제 관측: **R-08** 하네스 케이스 R-08-distinct-keys-concurrent PASS: 검사 7개 모두 통과

근거: 저장소의 README에 TTL 기반 예약과 낙관적 잠금(compare-and-set)으로 초과 판매를 막는 4단계 흐름과 계층 구조가 설명되어 있고, 동시 예약 스트레스 테스트 커밋이 있다. (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-stock-reservation>)

면접 질문: 상품 단위 재고 선점 시스템에서 재고 차감을 직렬화할 때 어떤 지점에서 충돌을 감지하고 재시도하도록 설계하셨나요?

운송장 조회 API의 응답 지연을 인덱스 재설계와 캐시 도입으로 개선해 p95 응답 시간을 1.2초에서 180ms로 단축했습니다.

확인 필요

면접 질문: 운송장 조회 API의 p95 응답 시간을 1.2초에서 180ms로 단축했다고 하셨는데, 그 수치는 어떤 부하 조건에서 어떻게 측정한 값인가요?

결제-주문 생성 API에 멍등성 키(Idempotency-Key) 미들웨어를 도입해, 클라이언트 재시도-네트워크 재전송으로 발생하던 중복 주문을 제거했습니다.

근거 있음

과제 관측: **R-05** 하네스 케이스 R-05-idempotent-resend PASS: 검사 8개 모두 통과

근거: 저장소의 README에 요청 지문 비교, 진행 중 요청 병합, 키 충돌 감지, 응답 재생을 구현한 미들웨어 구조가 설명되어 있고, 같은 키 동시 요청 테스트 커밋이 있다. (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-idempotency-kit>)

면접 질문: 이 경험에서 본인이 맡은 범위와 가장 어려웠던 기술적 결정을 설명해 주시겠어요?

주문 생성부터 배송 상태 변경까지의 도메인 이벤트를 Kafka 기반 이벤트 파이프라인으로 전환해 주문-재고-정산 서비스 간 동기 호출 의존을 제거했습니다.

확인 필요

면접 질문: 주문-재고-정산 서비스 간 동기 호출 의존을 Kafka 기반 이벤트 파이프라인으로 제거하셨는데, 이벤트 발행과 소비 사이의 정합성은 어떻게 맞추셨나요?

6 면접 권고

Q1 강점 확인 · 경계 조건과 실패 처리 · 6분

재고 부족으로 주문이 거절되는 경로를 구현하셨는데, 재고 확인과 차감이 어느 시점에 어떤 순서로 일어나는지 설명해 주시겠어요?

Q2 강점 확인 · 경계 조건과 실패 처리 · 6분

주문 생성 요청의 입력 검증을 구현하셨는데, 어떤 입력들을 어떤 기준으로 걸러내는지 설명해 주시겠어요?

Q3 요구사항 확장 · 트레이드오프 판단과 확장 · 6분

같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어오는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 어떤 지점이 가장 먼저 문제가 될지 어떻게 판단하시겠어요?

7 평가 범위와 한계

미평가 영역

- Kafka 기반 이벤트 파이프라인의 실제 운영 규모와 장애 대응 경험은 제출 자료로 확인할 수 없음
- 신규 합류자 온보딩 문서화와 코드 리뷰 체크리스트 운영 방식은 제출 자료로 확인할 수 없음
- 물류 배차 상태 전이 모델링의 구체적 설계는 제출 자료로 확인할 수 없음
- CI 파이프라인 구축 참여 범위와 기여 내용은 제출 자료로 확인할 수 없음
- 과제 R-12 설계-변경 용이성은 사람 확인 대기 상태로 판정이 남아 있음

사람 검토 대기

R-12 설계-변경 용이성

미확정 기준

R-12 설계-변경 용이성

사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

LLM 사용 범위

REVIEW_WRITE: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 evidence-review@v3+dd6e5d8c

CONTEXT_LINK: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 context-link@v3+a12c3c30

INTERVIEW_KIT: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 interview-kit@v1+9129ad0e

지원 범위

- 승인된 TypeScript 과제 템플릿과 고정 의존성으로만 실행합니다. 그 밖의 저장소는 미지원으로 표시하고 채점하지 않습니다.
- 판정은 과제 명세와 채점 기준에 적힌 항목만 다룹니다. 기준에 없는 역량은 이 리포트로 판단할 수 없으며 면접에서 확인해야 합니다.
- LLM은 근거 요약과 질문 문장, 이력서 연결에만 쓰고 점수와 판정에는 쓰지 않습니다.
- 이 리포트는 채용 결정을 대신하지 않습니다. 사람이 근거를 열어 확인한 뒤 판단합니다.

8 면접관 스코어카드

면접관이 기입하는 빈 양식입니다. 시스템은 값을 채우지 않습니다. 척도: 1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

요구사항 이해와 구현 정확성1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

경계 조건과 실패 처리1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

동시성과 데이터 정합성1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

테스트 설계1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

설계와 변경 용이성1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

원인 분석 면접에서만 확인1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

트레이드오프 판단과 확장 면접에서만 확인1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

운영과 관측 가능성 면접에서만 확인1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

문서화와 설명1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4

메모

면접관 최종 의견

저장된 스코어카드

면접관이 기입한 기록입니다. 시스템은 값을 제안하지 않으며 평균과 합산을 내지 않습니다.

저장된 스코어카드가 없습니다.

9 감사 정보

평가 ID	0f3b8cbe-c5a1-4f64-a9c5-6a1ccee20fa0	제출 ID	2b458a6a-c41d-47d1-ad31-42c49dfc0078
기준 버전	v2-be077fb44	하네스 버전	0.1.0+c40aa35430460704
환경 다이제스트	2044a2e63de05a7fa5be2f53d0693ecd2ea2b95df754926b0ee50473734c0b07	제출 SHA	d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219
저장소	https://github.com/wanted-hack-inchyan-gv/seojin-order-api	평가 종료 시각	2026-09-20T01:39:36.962Z
REVIEW_WRITE 모델	deepseek-flash · 프롬프트 evidence-review@v3+dd6e5d8c · 호출 기록 bef08f97-9e54-4455-abea-f7dd9b823b1c	CONTEXT_LINK 모델	deepseek-flash · 프롬프트 context-link@v3+a12c3c30 · 호출 기록 8056f31b-913b-4080-bd61-767386f73868
INTERVIEW_KIT 모델	deepseek-flash · 프롬프트 interview-kit@v1+9129ad0e · 호출 기록 c6826d62-b98c-4c55-8014-0b210bc2390a	사람 수정 이력	0건