

物业管理系统

API接口说明文档

返回数据格式

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "请输入正确的手机格式"
  },
  "success": false
}
```

基本格式如下

字段	类型	长度	说明
success	boolean		是否成功
error	String		错误描述
data	Object		数据
serverHost	String		服务器地址
errorCode	int		错误码

备注：所有有list的接口都隐含有pageSize（int每页大小）和currentPage（int当前页）

功能说明

登陆

访问地址

/bMember.java?cmd=login

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
登录类型	mobileTel	String	100	Y	手机号码
登陆名称	password	String	100	Y	登陆密码

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	success	String	返回成功与否
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回对象	data	Object	Json
性别	sex	String	性别：0：女 1：男
职业	occupation	String	职业
累计签到天数	cumulativeSignNum	String	累计签到天数
连续签到天数	continuousSignNum	String	连续签到天数
等级	rank		
积分	score		
住址	address		

返回值

成功:

```
{
  "data": {
    "sex": "1",
    "idCard": null,
    "occupation": "1",
    "trueName": "1115a",
    "nickname": null,
    "mobileTel": "13391634215",
```

```
    "pic": "/static/upload/img/1431507984489.png",
    "continuousSignNum": 8,
    "id": 32768,
    "email": "111@163.com",
    "age": 1,
    "name": "1431415397992",
    "cumulativeSignNum": 9,
    "bonus": 0,
    "totalscore": 19,
    "lastSignDate": 1431505800000
  },
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败:

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "请输入正确的手机格式"
  },
  "success": false
}
```

注册

功能说明

注册 （测试时带上sessionId，与获取验证码sessionId相同）

访问地址

</bMember.java?cmd=register>

返回数据

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
登录类型	mobileTel	String	100	Y	手机号码
登陆名称	password	String	100	Y	登陆密码
验证码	checkCode	String	100	Y	验证码

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回true或false
返回对象	data	Object	Json

例

成功

```
{
  "data": {
    "sex": "1",
    "idCard": null,
    "occupation": "1",
    "trueName": "1115a",
    "nickname": null,
    "mobileTel": "13391634215",
    "pic": "",
    "continuousSignNum": 8,
    "id": 32768,
    "email": "111@163.com",
    "age": 1,
    "name": "1431415397992",
    "cumulativeSignNum": 0,
    "bonus": 0,
    "totalscore": 0,
    "lastSignDate": null
  },
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": "错误原因",
  "success": false
}
```

忘记密码

功能说明

首先查询手机号是否注册，调用登陆查询是否存在。

忘记密码通过手机号获取验证码进行重置。

访问地址

/bMember.java?cmd=getCode

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
手机号码	mobileTel	String	100	Y	手机号码
密码	password	String	100	Y	设置新密码

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回true或false
返回对象	data	Object	Json

例

成功

```
{
  "data": {
    "sex": "1",
    "idCard": null,
    "occupation": "1",
    "trueName": "1115a",
    "nickname": null,
    "mobileTel": "13391634215",
    "pic": "",
    "continuousSignNum": 8,
    "id": 32768,
    "email": "111@163.com",
    "age": 1,
    "name": "1431415397992",
    "cumulativeSignNum": 0,
    "bonus": 0,
    "totalscore": 0,
    "lastSignDate": null
  },
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": "错误原因",
  "success": false
}
```

获取用户信息

功能说明

个人中心信息展示。

包括：用户ID、用户名、等级、积分、头像、角色认证、住址、身份证号、工作单位、产权证号/备案合同号、自我介绍、设置信息、关于。

访问地址

/bMember.java?cmd=getUserInfo

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	用户id

返回数据

包括：用户ID、用户名、等级、积分、头像、角色认证、住址、身份证号、工作单位、产权证号/备案合同号、自我介绍、设置信息、关于。

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Null

例

成功:

```
{
  "data": {
    "id": 32768,
    "birthday": null,
    "sex": null,
    "idCard": null,
    "trueName": null,
    "nickname": null,
    "email": null,
    "name": "1431415397992",
    "mobileTel": "13391634215",
    "pic": null,
    "invUser": null
  },
  "errors": { },
  "success": true
}
```

}

忘记密码

功能说明

找回密码、登陆

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
手机号码	mobileTel	String	100	Y	手机号码
密码	password	String	100	Y	密码

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Null

例

成功:

```
{
  "data": {
    "id": 32768,
    "birthday": null,
    "sex": null,
    "idCard": null,
    "trueName": null,
    "nickname": null,
    "email": null,
    "name": "1431415397992",
    "mobileTel": "13391634215",
    "pic": null,
    "invUser": null
  },
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败:

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "请输入正确的手机格式"
  },
  "success": false
}
```

修改密码

功能说明

修改密码

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
旧密码	oldPwd	String	100	Y	旧密码
新密码	newPwd	String	100	Y	新密码

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": null,
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
```

```
"errors": {  
  "msg": "密码、确认密码长度至少为6位"  
},  
"success": false  
}
```

首页

讨论列表

功能说明

获取成立业委会讨论列表的各个标签页及相应列表和列表信息

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
讨论列表		String	100	Y	旧密码

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  data: 标签名称、标签icon、标签状态（是否可用）
        对应标签的列表
        相应列表中cell的icon、讨论事项标题、创建时间、参与人数、未看信息数量
}
```

失败

```
{
}
```

讨论详情

功能说明

讨论详情：功能包括实时群聊、语音发送、邀请好友、参与人数、管理员名称、管理会员icon、创建日期、投票事项简介、投票功能。

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必填	说明
id	id	String	100	Y	id
申请事项ID				Y	
投票信息					

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 申请事项投票名称, 管理员名称, 管理员icon, 创建日期, 申请事项简介, 当前投票信息,
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "密码、确认密码长度至少为6位"
  },
  "success": false
}
```

筹备组建立

筹备组成员报名

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必填	说明
id	id	String	100	Y	id
报名类型				Y	

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 报名成功,
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "报名失败！"
  },
  "success": false
}
```

推选联络人

功能说明

选举联络人

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必填	说明
id	id	String	100	Y	id
获取类型 (推选联络人)				Y	

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 候选人列表，支持人数，参与人数，
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "数据获取失败"
  },
  "success": false
}
```

自治模式选择

业主自治模式

功能说明

业主自治模式

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
获取类型 (业主自治模式)				Y	

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 自治列表, 支持人数, 参与人数,
  "errors": { },
  "success": true
}
```


失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "密码、确认密码长度至少为6位"
  },
  "success": false
}
```

运行规则制定

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
获取类型 (推选联络人)				Y	
修改决议内容					

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 当前决议内容，反对人数，支持人数，当前决议状态，
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "密码、确认密码长度至少为6位"
  },
  "success": false
}
```

业委会成员推选

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必填	说明
id	id	String	100	Y	id
获取类型 (业委会成 员候选人列 表)				Y	

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 业委会成员候选人列表,
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "密码、确认密码长度至少为6位"
  },
  "success": false
}
```

讨论投票

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
投票类型-业委会成员推选讨论投票				Y	
				Y	

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 投票cell,
           支持, 反对, 总数,
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "数据获取错误"
  },
  "success": false
}
```

执行反馈

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
成立业委会 执行反馈				Y	

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 申请资格审批状态，筹备组成立状态，管理规约状态，业委会选举状态，
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
}
```

```
"errors": {  
  "msg": "数据获取错误"  
},  
"success": false  
}
```

补充投票列表

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
补充投票列表				Y	

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{  
  "data": 补充投票标签  
           补充投票cell  
}
```

```
        icon , title, 日期, 参与人数,

    "errors": { },
    "success": true
}
```

失败

```
{
    "data": null,
    "errors": {
        "msg": "密码、确认密码长度至少为6位"
    },
    "success": false
}
```

投票详情

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
补充投票-投票详情				Y	

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 投票标题, 用户icon , 用户名, 日期, 内容, 参与人数, 是否收藏,
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "数据错误类型"
  },
  "success": false
}
```

业主自治

业委会自治-发起-业主

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必填	说明
id	id	String	100	Y	id
发起标题					
标签					
日期					
完成标准					
讨论简介					

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": null,
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "错误类型"
  },
  "success": false
}
```

业委会自治-发起-业委会

同上

业委会自治-社区管理列表

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
社区管理列表					

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
```

```
"data": 社区管理标签
        投票cell
        投票icon, 发起人, 标题, 状态, 投票标签,
        热点议案cell
        投票icon, 发起人, 标题, 状态, 热点标签,
"errors": { },
"success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "密码、确认密码长度至少为6位"
  },
  "success": false
}
```

社区管理详情-投票

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
社区管理详情					

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 社区事务标题, 截止时间, 议案, 支持人数, 反对人数, 参与人数,
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "数据错误类型"
  },
  "success": false
}
```

社区事务列表

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
社区事务列表					

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 社区事务标签-投票
           发起人icon, 发起人, 标题, 当前状态, cell标签,
           社区事务标签-热点
           发起人icon, 发起人, 标题, 当前状态, cell标签,
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "数据错误类型"
  },
  "success": false
}
```

详情

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必填	说明
id	id	String	100	Y	id
业委会自治 投票标题					
截止时间					
议案添加					

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": null,
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "数据错误类型"
  },
  "success": false
}
```

}

详情-业委会

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
业委会自治投票					
业委会自治投票标题					
截止日期					
社区议案					

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{  
  "data": 标题, 截止时间, 议案, 支持人数, 反对人数,  
  "errors": { },  
  "success": true  
}
```

失败

```
{  
  "data": null,  
  "errors": {  
    "msg": "数据错误类型"  
  },  
  "success": false  
}
```

详情-业主

详情-业委会&业委会

详情-业委会&业主

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必填	说明
id	id	String	100	Y	id
业委会自治投票					

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 标题，日期，议案，支持人数，反对人数，描述 ，截图，
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "数据错误类型"
  },
  "success": false
}
```

消息
消息列表

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
系统消息					

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 系统消息cell
    icon, 标题, 类型,
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "密码、确认密码长度至少为6位"
  },
}
```

```
"success": false
}
```

消息详情

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
消息id					

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 系统消息详情,
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "数据错误类型"
  },
  "success": false
}
```

我的 我的个人中心-对内

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
个人信息					用户名，积分，角色，等级，住址，身份证号，产权证号，自我介绍，设置信息

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 用户名，积分，角色，等级，住址，身份证号，产权证号，自我介绍，设置信息，，
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "密码、确认密码长度至少为6位"
  },
  "success": false
}
```

我的个人中心-对外

功能说明

访问地址

请求参数

中文名称	字段	类型	长度	是否必输	说明
id	id	String	100	Y	id
个人信息类型					

返回数据

中文名称	字段	类型	说明
返回信息	errors	String	如果success为true，则errors没有值，否则，errors失败返回失败原因
返回状态	success	String	返回状态
返回对象	data	Object	Object

例

成功:

```
{
  "data": 用户名, 用户角色, 自我介绍,
  "errors": { },
  "success": true
}
```

失败

```
{
  "data": null,
  "errors": {
    "msg": "密码、确认密码长度至少为6位"
  },
  "success": false
}
```