

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet - SDS)

ผลิตภัณฑ์: เพเซอร์ เฮฟวี่ ดิวตี้ เกียร์ออยล์ เบอร์ 90 (PACER HEAVY DUTY GEAR OIL SAE 90)

1. การระบุสารเดี่ยวหรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต

- ชื่อผลิตภัณฑ์: PACER HEAVY DUTY GEAR OIL SAE 90
- การใช้งาน: น้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองทำยอุตสาหกรรม/ยานยนต์ เพื่อลดแรงเสียดทานและป้องกันการสึกหรอ
- ผู้ผลิต/จำหน่าย: บริษัท เพเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Pacer Thailand)

2. การระบุความเป็นอันตราย

- การจำแนกประเภท: ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสารไวไฟ (ที่อุณหภูมิปกติ) แต่จัดเป็นสารระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนังเล็กน้อย
- คำสัญญาณ: ระวัง (Warning)
- ข้อความแสดงความเป็นอันตราย: (H315) อาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองหากสัมผัสเป็นเวลานาน, (H320) อาจทำให้ระคายเคืองดวงตา

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

- ส่วนประกอบหลัก: น้ำมันพื้นฐานพาราฟินิกกลั่นคุณภาพสูง (Highly Refined Base Oil) > 85-90% และสารเพิ่มคุณภาพ (Extreme Pressure Additives) เพื่อป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจนและป้องกันสนิม

4. มาตรการปฐมพยาบาล

- การสัมผัสตา: ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที หากยังระคายเคืองให้ไปพบแพทย์
- การสัมผัสผิวหนัง: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก
- การกลืนกิน: ห้ามทำให้อาเจียน เพื่อป้องกันน้ำมันเข้าสู่ปอด ให้รีบนำส่งแพทย์ทันที
- การสูดดม: ย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศถ่ายเทสะดวก

5. มาตรการผจญเพลิง

- สารดับเพลิง: โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ห้ามใช้น้ำฉีดโดยตรง เนื่องจากจะทำให้น้ำมันที่ติดไฟกระจายตัว

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหล

- **การจัดการ:** กั้นบริเวณเพื่อป้องกันการรั่วไหลลงแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ
- **การเก็บกวาด:** ใช้สารดูดซับ เช่น ทราย ดิน หรือวัสดุดูดซับน้ำมันโดยเฉพาะ แล้วเก็บใส่ภาชนะเพื่อนำไปกำจัด

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ

- **การเคลื่อนย้าย:** ควรเคลื่อนย้ายในภาชนะที่ปิดสนิท หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
- **การจัดเก็บ:** เก็บในที่ร่ม อุดหนุุมปกติ (ต่ำกว่า 45°C) มีอากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

- **ขีดจำกัดการรับสัมผัส:** ละอองน้ำมัน (Oil mist) ไม่ควรเกิน 5 mg/m^3
- **อุปกรณ์ป้องกัน:** สวมถุงมือยางไนไตรล์ (Nitrile), แว่นตานิรภัย และรองเท้าเซฟตี้เพื่อกันลื่น

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

- **สถานะ:** ของเหลวใสสีน้ำตาลอมทอง
- **ความหนืด:** SAE 90 (ประมาณ 185-200 cSt ที่ 40°C)
- **จุดวาบไฟ (Flash Point):** โดยทั่วไป $> 210^{\circ}\text{C}$
- **การละลายน้ำ:** ไม่ละลายน้ำ

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

- **ความเสถียร:** เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
- **สารที่เข้ากันไม่ได้:** สารออกซิไดซ์รุนแรง (เช่น กรดไนตริก, สารคลอรีนเข้มข้น)

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

- **ผลกระทบ:** การสัมผัสผิวหนังซ้ำๆ อาจทำให้เกิดการแฉกแสร้งหรือผื่นคัน (Oil Acne) การสูดดมละอองน้ำมันปริมาณมากอาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

- **ผลกระทบ:** น้ำมันสามารถสะสมบนผิวน้ำและปิดกั้นการถ่ายเทออกซิเจน เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

- **วิธีการ:** ส่งกำจัดผ่านบริษัทผู้รับดำเนินการที่ได้รับอนุญาต (ขยะประเภทน้ำมันใช้แล้ว) ห้ามทิ้งลงสู่ธรรมชาติ

14. ข้อมูลการขนส่ง

- **ประเภท:** ไม่จัดเป็นสินค้าอันตรายสำหรับการขนส่งทางบกทั่วไป (Non-Hazardous Goods)

15. ข้อมูลด้านกฎหมาย

- ปฏิบัติตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

16. ข้อมูลอื่นๆ

- ข้อมูลนี้ใช้สำหรับอ้างอิงความปลอดภัยเบื้องต้น ผู้ใช้งานควรศึกษาฉลากบนบรรจุภัณฑ์และเอกสาร PDS จากบริษัท เพเซอร์ โดยตรง