



P.METAL CHEM TRADING CO., LTD.

129/157 Soi Bangbon 3 Soi 14 Lanksong Bangkae Bangkok 10160

Tel. 034-496478 , 034-496479 Fax. 034-496477

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

ชื่อผลิตภัณฑ์การค้า : PF – 18

1. การจำแนกประเภททางเคมี

ต่าง

2. องค์ประกอบ

ชื่อองค์ประกอบ	เลข CAS	ความเข้มข้น %
Sodium Hydroxide	1310-73-2	>20%
Deionized Water	7732-18-5	<80%

3. ลักษณะ

ลักษณะที่ปรากฏ
ค่า pH

ของเหลว

ของเหลวใส

ประมาณ 14 ของสารละลาย 1%

4. ข้อมูลการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียร

: เสถียร

วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง

: หลีกเลี่ยงวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง (ความเสถียร)

: ไม่มี

การเกิดพอลิเมอร์ไรเซชันอันตราย

: ไม่มี

การสลายตัวที่เป็นอันตราย

: อาจเกิดสารพิษ, ฟอสฟอรัส
ออกไซด์

5. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

- การสูดดม

เป็นพิษ ทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และเกิดพิษต่อระบบร่างกาย โดยมี
อาการคล้ายกับการกลืนกิน

- การสัมผัสผิวหนัง

ทำให้ระคายเคือง แดง และเจ็บปวด อาจถูกดูดซึมผ่านผิวหนังทำให้เกิด
พิษต่อระบบร่างกาย อาการอาจคล้ายกับการกลืนกิน

- การสัมผัสดวงตา

ทำให้ระคายเคือง แดง และเจ็บปวด

6. มาตรการปฐมพยาบาล

- การสูดดม

นำผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหยุดหายใจให้หายใจสด หากหายใจ
ลำบากให้ออกซิเจน และไปพบแพทย์

- การกลืนกิน

ทำให้อาเจียนทันทีตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ ห้ามให้
สิ่งใดทางปากแก่ผู้ทั้งหมดสติ และไปพบแพทย์

- การสัมผัสผิวหนัง

ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมากทันทีอย่างน้อย 15 นาที
ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออก ชักเสื้อผ้าก่อนนำกลับมาใช้ ทำความสะอาด
รองเท้าให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ หากเกิดการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์

- การสัมผัสดวงตา

ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากทันทีอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา
บนและล่างเป็นระยะ แล้วไปพบแพทย์ทันที

7. การควบคุมการสัมผัส / การป้องกันส่วนบุคคล

- การป้องกันผิวหนัง

สวมชุดป้องกันที่ของเหลวซึมผ่านไม่ได้ รวมถึงรองเท้านบูท ถุงมือ เสื้อกาวน์ เพื่อป้องกันการสัมผัสผิวหนัง

- การป้องกันดวงตา

ใช้แว่นนิรภัยสำหรับสารเคมี และ/หรือกระบังหน้าแบบเต็ม ในบริเวณที่อาจมีฝุ่นหรือการกระเซ็นของสารละลาย
ควรจัดให้มีที่ล้างตาและอุปกรณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทำงาน

8. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

- ความเสถียร

สารนี้เสถียรในภาชนะปิดที่อุณหภูมิห้อง สารจะค่อย ๆ ออกซิไดซ์
เป็นโซเดียมไนเตรตเมื่อสัมผัสอากาศ ดูดความชื้นได้สูงมาก

9. มาตรการผจญเพลิง

จุดวาบไฟ	: ไม่เกี่ยวข้อง
วิธีที่ใช้	: ไม่เกี่ยวข้อง
การจำแนกความไวไฟ	: ไม่เกี่ยวข้อง
ขีดจำกัดการติดไฟบน (UFL)	: ไม่เกี่ยวข้อง
ขีดจำกัดการติดไฟล่าง (LFL)	: ไม่เกี่ยวข้อง
อันตรายจากไฟและการระเบิด	: สารนี้ไม่ติดไฟ
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัว	: อาจปล่อยแก๊สหรือไอที่ระคายเคืองและเป็นพิษระหว่าง การเกิดเพลิงไหม้
สารดับเพลิง	: ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับไฟโดยรอบ
คำแนะนำการผจญเพลิง	: นักผจญเพลิงควรสวมชุดป้องกันเต็มรูปแบบ รวมถึง เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว (SCBA)

10. มาตรการเมื่อมีการรั่วไหลโดยอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการควบคุมการรั่วไหล	: หยุดการไหลของสารหากทำได้อย่างปลอดภัย สวม อุปกรณ์ป้องกันและชุดที่เหมาะสมระหว่าง การทำความสะอาด
----------------------------	---

ขั้นตอนการทำความสะอาด : กวาดหรือเก็บรวบรวมแล้วใส่ในภาชนะที่เหมาะสม
เพื่อนำไปกำจัด กำจัดสารที่เก็บรวบรวมตาม
ข้อกำหนด

ข้อมูลด้านสุขภาพ

ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตา ผิวหนัง และเสื้อผ้า

ข้อมูลการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียร : เสถียร
วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง (ความเสถียร) : ไม่มี
การเกิดพอลิเมอร์ไรเซชันอันตราย : ไม่มี
การสลายตัวที่เป็นอันตราย : อาจเกิดสารพิษ, ฟอสฟอรัส
ออกไซด์

การปฐมพยาบาล

การสัมผัสผิวหนัง : กรณีสัมผัส ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วย
น้ำปริมาณมากเป็นเวลา 15 นาที
การสัมผัสดวงตา : กรณีสัมผัส ให้ล้างตาทันทีด้วย
น้ำปริมาณมากเป็นเวลา 15 นาที แล้วไปพบแพทย์
การสูดดม : นำไปที่อากาศบริสุทธิ์ ให้ออกซิเจนหากจำเป็น
แล้วไปพบแพทย์
การกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน เจือจางโดยให้ดื่มน้ำ
และนม แล้วไปพบแพทย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อควรระวังในการจัดการ / จัดเก็บ : ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ จัดเก็บให้ห่างจาก
ความร้อนและแสงแดด การเติมลงในน้ำอาจทำให้เกิด
การเดือดและกระเด็นอย่างรุนแรง

การบรรจุ : 20 KG. สุทธิ ในถังพลาสติกสีน้ำเงินหรือดำ