

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริษัท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ชื่อผลิตภัณฑ์: สารเคลือบอิเล็กทรอนิกส์โพลีเอทิลีน
รหัสผลิตภัณฑ์: RTL-2000

ข้อมูลบริษัท:

ผู้จัดจำหน่าย: Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.
ที่อยู่: Chengnan Industrial Zone, Heping, Changxing, Huzhou, Zhejiang, China
โทรศัพท์: 86-572-6958001
โทรสาร: 86-572-6958003
รหัสไปรษณีย์: 313103
อีเมล: patrick.wang@rtlhg.com

ส่วนที่ 2 – การระบุความเป็นอันตราย

องค์ประกอบอันตราย
รูปสัญลักษณ์

การจำแนกความเป็นอันตราย:

ช่องทางการสัมผัส: การหายใจ ผิวหนัง ดวงตา การกลืนกิน

อันตรายต่อสุขภาพ:

การสัมผัสดวงตา: อาจทำให้เกิดการระคายเคืองตา ตาแดง น้ำตาไหล ตาพร่ามัว

การหายใจเข้า: การหายใจเอาไอระเหยเข้าไปอาจทำให้ระคายเคืองจมูกและทางเดินหายใจ
เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย เมื่อยล้า คลื่นไส้ ปวดศีรษะ
กรณีรุนแรงอาจทำให้หมดสติ

การสัมผัสผิวหนัง: อาจทำให้ระคายเคืองผิวหนังและผิวหนังอักเสบ

การสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้ผิวหนังแตกและสูญเสียไขมันตามธรรมชาติ

การกลืนกินโดยไม่ตั้งใจ:

อาจทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
ท้องเสีย

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้มีสาร Toluene Diisocyanate (โทลูอินไดไอโซไซยานาต)
ในปริมาณเล็กน้อย ห้ามใช้กับผู้ที่มีความไวเกิน

ส่วนที่ 3 – ข้อมูลส่วนประกอบ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

ลักษณะผลิตภัณฑ์: สารผสม

ลำดับ	ชื่อสารเคมี	CAS	ความเข้มข้น (%)
1	เรซิน	24969-06-0	1-15
2	ไดเอทานอลามีน	111-42-2	1-5
3	พอลิเอไมด์	63428-84-2	1-10
4	โพลีอินไดโซไซยาเนต	26471-62-5	1-10
5	โพพริลีนไกลคอล เมทิลอีเทอร์	107-98-2	1-5
6	กรดแล็กติก	50-21-5	1-2
7	น้ำ	7732-18-5	40-50

ส่วนที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก
ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากและสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดเฉพาะทาง

การสัมผัสดวงตา: ล้างออกทันทีด้วยน้ำไหลผ่านนาน 15 นาที หากยังระคายเคืองอยู่
ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

การหายใจเข้า: รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง
หากหายใจลำบากให้ออกซิเจน หากหยุดหายใจให้ผายปอดทันทีและรีบไปพบแพทย์

การกลืนกินโดยไม่ตั้งใจ:
ทำให้อาเจียนเฉพาะเมื่อได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้หมดสติ และรีบไปพบแพทย์ทันที

ส่วนที่ 5 – มาตรการป้องกัน

จุดวาบไฟ: N/A

ความไวไฟ: ไม่ติดไฟ ผลิตภัณฑ์นี้อาจปล่อยไอระเหยและก่อตัวเป็นส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ

สารดับเพลิง: คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ผงเคมีแห้ง โฟม ทราเย

วิธีดับเพลิงพิเศษ: ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะที่สัมผัสไฟ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

นักผจญเพลิงต้องสวมเครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวชนิดความดันบวก (SCBA)
ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย: ไอพิษ เช่น COx และ NOx

ส่วนที่ 6 – มาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และขั้นตอนฉุกเฉิน

แยกพื้นที่ปนเปื้อนที่มีการรั่วไหล อพยพผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และจำกัดการเข้าออก
เจ้าหน้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (ดูส่วนที่ 8)
กำจัดแหล่งจุดติดไฟทั้งหมด หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา และการสูดดมไอระเหย
จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ป้องกันไม่ให้สิ่งที่รั่วไหลไหลลงท่อระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ หรือดิน
หลีกเลี่ยงการปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมทางน้ำ หากก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ให้แจ้งหน่วยงานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทันที

วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด:

ตัดแหล่งที่มาของการรั่วไหลอย่างทันทีทันใด กำจัดแหล่งจุดติดไฟทั้งหมด
ดูดซับสิ่งที่รั่วไหลด้วยวัสดุเฉื่อยที่ไม่ติดไฟ เช่น ทรายและดิน
แล้วเก็บรวบรวมในภาชนะปิดก่อนกำจัดอย่างปลอดภัย
หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนแหล่งน้ำและท่อระบายน้ำ

มาตรการป้องกันการเกิดอันตรายทุติยภูมิ:

หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของสิ่งที่รั่วไหลระหว่างกระบวนการกำจัด

ข้อมูลอื่น ๆ:

ดูส่วนที่ 7 สำหรับข้อมูลการจัดการและการจัดเก็บ
ดูส่วนที่ 8 สำหรับข้อมูลการควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล
ดูส่วนที่ 13 สำหรับข้อมูลการกำจัดของเสีย

ส่วนที่ 7 – การจัดการและการจัดเก็บ

ข้อควรระวังในการจัดการ:

ภาชนะโลหะทุกใบควรต่อสายดินระหว่างการจัดการ
อยู่ห่างจากแหล่งจุดติดไฟ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา
ภาชนะเปล่ายังคงมีสารตกค้างและไอระเหย (ตัวทำละลายอินทรีย์) และอาจเป็นอันตราย

การจัดเก็บ:

ปิดฝาภาชนะให้แน่น จัดเก็บในที่เย็นและมีการระบายอากาศดี
อยู่ห่างจากแหล่งจุดติดไฟและความร้อน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ ป้องกันการแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์นี้อาจแข็งตัวเป็นก้อน
อุณหภูมิจัดเก็บที่แนะนำ: 5 ~ 35°C

ส่วนที่ 8 – การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าจำกัดการรับสัมผัสในสถานที่ทำงาน:

องค์ประกอบหลัก	จีน (TWA/STEL)	US ACGIH TLV-TWA
เรซิน	N/A	N/A
ไดเอทานอลามีน	N/A	3 ppm, 13 mg/m ³
พอลิเอไมด์	N/A	N/A
โพรพิลีนไกลคอลเมทิล อีเทอร์	N/A	N/A
กรดแลกติก	N/A	N/A
โทลูอินไดไอโซไซยาเนต (TDI)	0.2 ppm (0.14 mg/m ³) 0.005 ppm (0.036 mg/m ³)	

การควบคุมทางวิศวกรรม: การระบายอากาศแบบครอบคลุมหรือการดูดอากาศเฉพาะจุด
ลดความเข้มข้นของการรับสัมผัสให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

การป้องกันระบบหายใจ: โดยทั่วไปไม่ต้องการการป้องกันพิเศษ
สำหรับการรับสัมผัสความเข้มข้นสูง ให้สวมหน้ากากกรองก๊าซชนิดดูดอากาศเอง

การป้องกันดวงตา: สวมแว่นนิรภัยกันสารเคมี

การป้องกันร่างกาย: สวมชุดป้องกันสำหรับการทำงานทั่วไป

การป้องกันมือ: สวมถุงมือกันสารเคมี

การป้องกันอื่น ๆ: อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังเลิกงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสเป็นเวลานานและซ้ำ ๆ

ส่วนที่ 9 – สมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะและสถานะ: ของเหลว

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ=1): N/A

การละลาย: ละลายในน้ำได้

ส่วนที่ 10 – ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียร: เสถียร

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: อุณหภูมิสูง แหล่งจุดติดไฟ

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: สารออกซิไดซ์อย่างแรง

การเกิดพอลิเมอร์หรือเซชันที่เป็นอันตราย: จะไม่เกิดพอลิเมอร์หรือเซชัน

ส่วนที่ 11 – ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน:

เรซิน: ไม่มีข้อมูล

ไดเอทานอลามีน (111-42-2)

Oral-rat LD50: 1820 mg/kg

Skn-rbt LD50: 1220 mg/kg.

พอลิเอไมด์ (63428-84-2)

Acute Oral-rat LD50: >2000 mg/kg

โพรพิลีนไกลคอลเมทิลอีเทอร์ (107-98-2)

Oral-rat LD50: 5660 mg/kg

Dermal-rabbit LD50: 13000 mg/kg

กรดแลกติก (50-21-5)

Oral-rat LD50: 3543 mg/kg

Skn-rbt LD50: >2 g/kg

โทลูอินไดไอโซไซยาเนต (26471-62-5):

Oral-rat LD50: 4130 mg/kg; Inhalation-rat LCLo: 600 ppm/6H.

Oral-mouse LD50: 1950 mg/kg; Inhalation-mouse LC50: 9700 ppb/4H.

Dermal-rabbit LD50: >10 mL/kg.

ส่วนที่ 12 – ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

N/A

ส่วนที่ 13 – ข้อควรพิจารณาในการกำจัด

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

สารเคมีที่เป็นของเสีย: คุกกี้ระดับชาติและท้องถิ่นก่อนกำจัด

ของเสียตกค้าง:

ของเสียปริมาณมาก: มอบหมายให้หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการ

ของเสียปริมาณน้อย: เจือจางด้วยน้ำแล้วค่อย ๆ เติมน้ำขาว โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซดาแอช ฯลฯ และผสมให้ได้ค่า pH 6.5-7.5 หลังกรองตะกอนออก ให้เจือจางด้วยน้ำปริมาณมากจนค่า COD ต่ำกว่าค่าที่กำหนด หรือบำบัดด้วยกระบวนการตะกอนเร่งแล้วจึงปล่อยทิ้ง

ลักษณะและบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน:

ทำความสะอาดถังเปล่าด้วยน้ำ ล้างของเหลวหรือผสมกับน้ำล้าง หรือจัดการตามวิธีข้างต้น การกำจัดถังเปล่าสามารถมอบหมายให้องค์กรผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติดำเนินการได้ (การนำกลับมาใช้ใหม่และใช้ประโยชน์)

ส่วนที่ 14 – ข้อมูลการขนส่ง

ภายในประเทศ (GB12268-2005)

หมายเลข UN: N/A

ชื่อในการขนส่ง: N/A

ประเภทบรรจุภัณฑ์: N/A

ประเภทสินค้าอันตราย: N/A

สารก่อกัมพพิษทางทะเล (ใช่/ไม่ใช่): N/A

ส่วนที่ 15 – กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

DDWA-102Black Pigment Paste

กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานต่อไปนี้ กำหนดเกี่ยวกับการใช้ การจัดเก็บ การขนส่งอย่างปลอดภัย การจัดการ การจำแนกประเภท และการติดฉลากของสารเคมี:

SEPA: บัญชีรายชื่อสารเคมีที่มีอยู่ในจีน (IECSC): องค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในรายชื่อ

SAWS และอื่น ๆ: บัญชีสารเคมีที่เป็นพิษสูง (ฉบับปี 2002): ไม่อยู่ในรายชื่อ

SAWS: บัญชีสารเคมีอันตราย (ฉบับปี 2002): ไม่อยู่ในรายชื่อ

การระบุแหล่งอันตรายร้ายแรงสำหรับสารเคมีอันตราย (GB18218-2009): ไม่ได้ระบุ

SEPA และอื่น ๆ: บัญชีของเสียอันตรายแห่งชาติ (2008): ไม่ได้ระบุ

MOH: บัญชีวัตถุที่เป็นพิษสูง (ฉบับปี 2003): ไม่อยู่ในรายชื่อ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

ส่วนที่ 16 – ข้อมูลอื่น ๆ

การฝึกอบรมทางวิชาชีพที่จำเป็น:
จัดเตรียมข้อมูลและคำแนะนำที่เพียงพอแก่ผู้ฝึกอบรม

แหล่งข้อมูล:
จัดเตรียมโดยบริษัท

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ:
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมดใน SDS ฉบับนี้จัดทำขึ้นอย่างครอบคลุมและตามข้อเท็จจริง
แต่เราไม่สามารถรับประกันความครบถ้วนและความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ได้ SDS
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นี้
สำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและมีอาชีพในการใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
ผู้ใช้แต่ละรายที่ได้รับ SDS ฉบับนี้ต้องใช้วิจารณญาณอย่างอิสระเกี่ยวกับประโยชน์ของ SDS
ฉบับนี้ในสถานการณ์การใช้งานเฉพาะ บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บใด ๆ
ที่เกิดจากการใช้ SDS ฉบับนี้ในกรณีการใช้งานพิเศษ