



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

ลิขสิทธิ์ 2022, บริษัท 3M

สงวนลิขสิทธิ์ การคัดลอกและ/หรือดาวน์โหลดข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ 3M อย่างเหมาะสม

ได้รับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่า: (1) คัดลอกข้อมูลทั้งหมดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ได้รับข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก 3M และ (2) ไม่นำสำเนาหรือต้นฉบับไปขายต่อหรือแจกจ่ายโดยมีเจตนาแสวงหากำไร

กลุ่มเอกสาร: 21-4307-1
วันที่ออก: 03/09/22

หมายเลขเวอร์ชัน: 7.00
วันที่แทนที่: 08/31/21

ส่วนที่ 1: การบ่งชี้

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

3M™ Adhesion Promoter K520UV

หมายเลขบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

70-0711-0126-8
7000052368

1.2 การใช้งานที่แนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน

การใช้งานที่แนะนำ

ยานยนต์ - ใช้ในอุตสาหกรรม/ระดับมืออาชีพ, สารส่งเสริมการยึดติดสำหรับเทปโฟมอะคริลิก

1.3 รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย

ผู้ผลิต: 3M
แผนก: แผนกโซลูชันยานยนต์และการบินอวกาศ
ที่อยู่: 3M Center, St. Paul, MN 55144-1000, USA
โทรศัพท์: 1-888-3M HELPS (1-888-364-3577)

1.4 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

1-800-364-3577 หรือ (651) 737-6501 (24 ชั่วโมง)

ส่วนที่ 2: การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

2.1 การจำแนกความเป็นอันตราย

ของเหลวไวไฟ: ประเภทที่ 2

การทำลาย/ระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง: ประเภทที่ 2A

การกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง: ประเภทที่ 2

อันตรายจากการสำลัก: ประเภทที่ 1

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์: ประเภทที่ 1B

การก่อมะเร็ง: ประเภทที่ 2

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การสัมผัสครั้งเดียว): ประเภทที่ 3

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การสัมผัสซ้ำ): ประเภทที่ 1

2.2 องค์ประกอบฉลาก

คำสัญญาณ

อันตราย

สัญลักษณ์

เปลวไฟ | เครื่องหมายอัคคีภัย | อันตรายต่อสุขภาพ |

รูปสัญลักษณ์



ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

ทำให้ระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง
ทำให้ระคายเคืองผิวหนัง
อาจถึงแก่ชีวิตหากกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินหายใจ
อาจทำให้วงซึมหรือวงเวียนศีรษะ
อาจเป็นอันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์
สงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

ทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะจากการสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำ ๆ:
ระบบประสาท |
อวัยวะรับความรู้สึก |

ข้อความข้อควรระวัง

การป้องกัน:

ขอคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน
อย่าจับต้องจนกว่าจะได้อ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมด
เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวร้อน - ห้ามสูบบุหรี่
ต่อสายดิน/เชื่อมภาชนะและอุปกรณ์รองรับ
ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อประกายไฟ
ใช้มาตรการป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต
ปิดภาชนะให้แน่น
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่างชนิดกันการระเบิด
อย่าสูดดมฝุ่น/ฟุ้ง/แก๊ส/ละออง/ไอระเหย/สเปรย์
ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี
สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันตา/ใบหน้า
ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้
ล้างให้สะอาดหลังการจับต้อง

การตอบสนอง:

หากสูดดม: นำผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้อยู่ในที่ที่หายใจสะดวก
หากถูกผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ/อาบน้ำ
หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่อยู่และทำได้ง่าย
ล้างต่อไป
หากยังระคายเคืองตา: ขอคำแนะนำ/พบแพทย์
หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง: ขอคำแนะนำ/พบแพทย์
ชักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
หากกลืนกิน: โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
ห้ามทำให้อาเจียน
หากสัมผัสหรือรู้สึกไม่สบาย: ขอคำแนะนำ/พบแพทย์
กรณีเกิดเพลิงไหม้: ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมของเหลวไวไฟ เช่น ผงเคมีแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อ
ดับไฟ

การจัดเก็บ:

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี ปิดภาชนะให้แน่น
เก็บในที่เย็น
จัดเก็บในที่ล็อกได้

การกำจัด:

กำจัดสิ่งทิ้งบรรจุ/ภาชนะตามข้อกำหนดของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศที่บังคับใช้

2% ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก

2% ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ/ข้อมูลส่วนผสม

ส่วนผสม	เลข CAS	% โดยน้ำหนัก
TOLUENE	108-88-3	85 - 95 ความลับทางการค้า *
ISOPROPYL ALCOHOL	67-63-0	< 10 ความลับทางการค้า *
CHLORINATED POLYOLEFIN	68609-36-9	1 - 5
POLYAMIDO AMIDE	ความลับทางการค้า*	1 - 5
ETHYLBENZENE	100-41-4	< 0.5 ความลับทางการค้า *

*ข้อมูลเฉพาะทางเคมีและ/หรือเปอร์เซ็นต์ (ความเข้มข้น) ที่แน่นอนขององค์ประกอบนี้ถูกปกปิดไว้เป็นความลับทางการค้า

ส่วนที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาล

4.1 คำอธิบายมาตรการปฐมพยาบาล

การสูดดม:

นำผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากรู้สึกไม่สบาย ให้ไปพบแพทย์

การสัมผัสผิวหนัง:

ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ หากมีอาการ ให้ไปพบแพทย์

การสัมผัสดวงตา:

ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากทำได้ง่าย ล้างต่อไป แล้วไปพบแพทย์

หากกลืนกิน:

ห้ามทำให้อาเจียน ไปพบแพทย์ทันที

4.2 อาการและผลกระทบทที่สำคัญที่สุด ทั้งแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง

ปวดแสบจากการสำลัก (ไอ หายใจเอื้อง สำลัก แสบร้อนในปาก และหายใจลำบาก) ภาวะกดระบบประสาทส่วนกลาง (ปวดศีรษะ วิงเวียน ง่วงซึม การประสานงานบกพร่อง คลื่นไส้ หุดไม่ชัด มึนงง และหมดสติ) ผลต่ออวัยวะเป้าหมายภายหลังการสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำ ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 11

4.3 ข้อบ่งชี้การดูแลทางการแพทย์ทันทีและการรักษาพิเศษที่จำเป็น

ไม่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 5: มาตรการผจญเพลิง

5.1 สารดับเพลิงที่เหมาะสม

กรณีเกิดเพลิงไหม้: ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับของเหลวไวไฟ เช่น ผงเคมีแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อดับไฟ

5.2 อันตรายพิเศษที่เกิดจากสารหรือสารผสม

ภาชนะปิดที่สัมผัสความร้อนจากไฟอาจสร้างแรงดันและระเบิดได้

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวหรือผลพลอยได้ที่เป็นอันตราย**สาร**

Hydrocarbons
Carbon monoxide
Carbon dioxide
Hydrogen Chloride
Oxides of Nitrogen

สภาวะ

ระหว่างการเผาไหม้
ระหว่างการเผาไหม้
ระหว่างการเผาไหม้
ระหว่างการเผาไหม้
ระหว่างการเผาไหม้

5.3 การป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง

นำอาภาดับไฟได้ไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรใช้เพื่อทำให้ภาชนะและพื้นผิวที่สัมผัสไฟเย็นลงและป้องกันการแตกกระเปาะ สวมชุดป้องกันเต็มรูปแบบ รวมถึงหมวกนิรภัย เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังในตัว ชนิดความดันบวกหรือแบบจ่ายตามความต้องการ เสื้อและกางเกงกันไฟ แขนงัดรอบแขน เอว และขา หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบริเวณศีรษะที่เปิดโล่ง

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อหกรั่วไหล**6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และขั้นตอนฉุกเฉิน**

อพยพออกจากพื้นที่ เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวร้อน - ห้ามสูบบุหรี่ ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อประกายไฟ ระบายอากาศในพื้นที่ด้วยอากาศบริสุทธิ์ สำหรับการหกปริมาณมากหรือหกในพื้นที่อับอากาศ ให้จัดระบบระบายอากาศแบบกลไกเพื่อกระจายหรือดูดไอระเหยออก ตามหลักสุขอนามัยอุตสาหกรรมที่ดี ค่าเตือน! มอเตอร์อาจเป็นแหล่งจุดติดไฟและอาจทำให้เกิดประกายไฟหรือไอระเหยไวไฟในพื้นที่ที่หกหกใหม่หรือระเบิดได้ ดูส่วนอื่นของ SDS นี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายทางกายภาพและต่อสุขภาพ การป้องกันระบบหายใจ การระบายอากาศ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม สำหรับการหกปริมาณมาก ให้ปิดท่อระบายน้ำและสร้างคันกันเพื่อป้องกันการไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ

6.3 วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

กักบริเวณที่หก คลุมพื้นที่ที่หกด้วยโฟมดับเพลิง ทำงานจากขอบรอบนอกเข้าสู่ด้านใน คลุมด้วยเบนโทไนต์ เวอร์มิคูไลต์ หรือวัสดุดูดซับอินทรีย์ที่มีจำหน่ายทั่วไป ผสมวัสดุดูดซับให้เพียงพอจนกระทั่งดูแห้ง โปรดจำไว้ว่าการเติมวัสดุดูดซับไม่ได้ขจัดอันตรายทางกายภาพ ต่อสุขภาพ หรือต่อสิ่งแวดล้อม เก็บรวบรวมสารที่หกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อประกายไฟ ใส่ในภาชนะโลหะที่ได้รับการรับรองสำหรับการขนส่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความสะอาดสารตกค้างด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมซึ่งเลือกโดยผู้มีความรับผิดชอบที่ได้รับอนุญาต ระบายอากาศในพื้นที่ด้วยอากาศบริสุทธิ์ อ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวังบนฉลากตัวทำละลายและ SDS ปิดภาชนะให้สนิท กำจัดสารที่เก็บรวบรวมโดยเร็วที่สุดตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 7: การจัดการและการจัดเก็บ**7.1 ข้อควรระวังในการจัดการอย่างปลอดภัย**

สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม/การประกอบอาชีพเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับขายหรือใช้โดยผู้บริโภค อย่าจับต้องจนกว่าจะได้ อ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมด เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวร้อน - ห้ามสูบบุหรี่ ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อประกายไฟ ใช้มาตรการป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต อย่าสูดดมฝุ่น/พุ่ม/แก๊ส/ละออง/ไอระเหย/สเปรย์ อย่าให้เข้าตา ผิวหนัง หรือเสื้อผ้า ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ล้างให้สะอาดหลังการจับต้อง หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารออกซิไดซ์ (เช่น คลอรีน กรดโครมิก ฯลฯ) เก็บให้ห่างจากโลหะที่ไวต่อปฏิกิริยา (เช่น อะลูมิเนียม สังกะสี ฯลฯ) เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดแก๊สไฮโดรเจนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิด สวมรองเท้าที่มีไฟฟ้าสถิตต่ำหรือต่อสายดินอย่างเหมาะสม ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ฯลฯ) ตามที่กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการจุดติดไฟ ให้พิจารณาการจำแนกประเภททางไฟฟ้าที่บังคับใช้สำหรับกระบวนการที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ และเลือกอุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะจุดเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของไอระเหยไวไฟ ต่อสายดิน/เชื่อมภาชนะและอุปกรณ์รองรับหากมีโอกาสเกิดการสะสมไฟฟ้าสถิตระหว่างการถ่ายเท

7.2 สภาวะสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมถึงสิ่งที่เข้ากันไม่ได้

จัดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เก็บในที่เย็น ปิดภาชนะให้แน่นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากน้ำหรืออากาศ หากสงสัยว่ามีการปนเปื้อน อย่าปิดผนึกภาชนะอีก จัดเก็บให้ห่างจากความร้อน จัดเก็บให้ห่างจากกรด จัดเก็บให้ห่างจาก

สารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 8: การควบคุมการสัมผัส/การป้องกันส่วนบุคคล

8.1 ค่าพารามิเตอร์การควบคุม

ขีดจำกัดการสัมผัสจากการทำงาน

หากส่วนประกอบถูกเปิดเผยในส่วนที่ 3 แต่ไม่ปรากฏในตารางด้านล่าง แสดงว่าไม่มีขีดจำกัดการสัมผัสจากการทำงานสำหรับส่วนประกอบนั้น

ส่วนผสม	เลข CAS	หน่วยงาน	ประเภทขีดจำกัด	หมายเหตุเพิ่มเติม
ETHYLBENZENE	100-41-4	ACGIH	TWA:20 ppm	A3: Confirmed animal carcin.
ETHYLBENZENE	100-41-4	OSHA	TWA:435 mg/m3(100 ppm)	
TOLUENE	108-88-3	ACGIH	TWA:20 ppm	A4: Not class. as human carcin, Ototoxicant
TOLUENE	108-88-3	OSHA	TWA:200 ppm;CEIL:300 ppm	
ISOPROPYL ALCOHOL	67-63-0	ACGIH	TWA:200 ppm;STEL:400 ppm	A4: Not class. as human carcin
ISOPROPYL ALCOHOL	67-63-0	OSHA	TWA:980 mg/m3(400 ppm)	

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

CMRG : Chemical Manufacturer's Recommended Guidelines

OSHA : United States Department of Labor - Occupational Safety and Health Administration

TWA: ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

STEL: ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น

CEIL: ค่าเพดาน

8.2 การควบคุมการสัมผัส

8.2.1 การควบคุมทางวิศวกรรม

ใช้การระบายอากาศแบบเฉื่อยจางทั่วไปและ/หรือการระบายอากาศเฉพาะจุด เพื่อควบคุมการสัมผัสทางอากาศให้ต่ำกว่าขีดจำกัดการสัมผัสที่เกี่ยวข้อง และ/หรือควบคุมฝุ่น/ฟุ้ง/แก๊ส/ละออง/ไอระเหย/สเปรย์ หากการระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ

ใช้อุปกรณ์ระบายอากาศชนิดกันการระเบิด

8.2.2 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

เลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันตา/ใบหน้าเพื่อป้องกันการสัมผัส โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสัมผัส อุปกรณ์ป้องกันตา/ใบหน้าต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่แนะนำ:

แว่นครอบตานิรภัยแบบระบายอากาศทางอ้อม

การป้องกันผิวหนัง/มือ

เลือกและใช้ถุงมือและ/หรือชุดป้องกันที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการสัมผัสผิวหนัง โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสัมผัส การเลือกควรพิจารณาจากปัจจัยการใช้งาน เช่น ระดับการสัมผัส ความเข้มข้นของสารหรือสารผสม ความถี่และระยะเวลา สภาวะทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิที่รุนแรง และเงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ

ปรึกษาผู้ผลิตถุงมือและ/หรือชุดป้องกันของคุณเพื่อเลือกถุงมือ/ชุดป้องกันที่เข้ากันได้อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ: อาจสวมถุงมือไนไตรล์หุ้มถุงมือโพลีเอเธอร์ลามิเนตเพื่อเพิ่มความคล่องตัว

แนะนำถุงมือที่ทำจากวัสดุต่อไปนี้: ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (Fluoroelastomer)

โพลีเอเธอร์ลามิเนต

การป้องกันระบบหายใจ

อาจจำเป็นต้องมีการประเมินการสัมผัสเพื่อตัดสินใจว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจหรือไม่ หากจำเป็น ให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการป้องกันระบบหายใจแบบครบถ้วน จากผลการประเมินการสัมผัส ให้เลือกจาก

ประเภทอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจต่อไปนี้เพื่อลดการสัมผัสทางการหายใจ:

หน้ากากครึ่งหน้าหรือเต็มหน้าชนิดกรองอากาศ เหมาะสำหรับไอระเหยอินทรีย์และอนุภาค

สำหรับคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะ ให้ปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจของคุณ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและเคมี

9.1 ข้อมูลสมบัติทางกายภาพและเคมีพื้นฐาน

ลักษณะที่ปรากฏ

สถานะทางกายภาพ
สี

ของเหลว
สีน้ำตาลอ่อน

กลิ่น

ตัวทำละลาย

ค่าเริ่มรับกลิ่น

ไม่มีข้อมูล

pH

ไม่เกี่ยวข้อง

จุดหลอมเหลว

ไม่เกี่ยวข้อง

จุดเดือด

>=82 °C [รายละเอียด: เริ่มต้น (Isopropanol)]

จุดวาบไฟ

5 °C [วิธีทดสอบ: Tagliabue Closed Cup] [รายละเอียด: อ้างอิงจาก Toluene]

อัตราการระเหย

ไม่มีข้อมูล

ความไวไฟ (ของแข็ง, แก๊ส)

ไม่เกี่ยวข้อง

ขีดจำกัดความไวไฟ (LEL)

1 % โดยปริมาตร [วิธีทดสอบ: ประมาณการ] [รายละเอียด: (Toluene)]

ขีดจำกัดความไวไฟ (UEL)

7 % โดยปริมาตร [วิธีทดสอบ: ประมาณการ] [รายละเอียด: (Toluene)]

ความดันไอ

23 mmHg [ที่ 20 °C] [วิธีทดสอบ: ประมาณการ]

ความหนาแน่นไอ

3.1 [วิธีทดสอบ: ประมาณการ]

ความหนาแน่น

0.86 g/cm³

ความถ่วงจำเพาะ

0.86 [มาตรฐานอ้างอิง: น้ำ=1]

การละลายในน้ำ

น้อยมาก

การละลาย- ไม่ใช่

ไม่มีข้อมูล

สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน: n-octanol/น้ำ

ไม่มีข้อมูล

อุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง

>=486 °C [รายละเอียด: อ้างอิงจาก Toluene]

อุณหภูมิการสลายตัว

ไม่มีข้อมูล

ความหนืด

5 centipoise [ที่ 20 °C]

สารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย

89.69 % โดยน้ำหนัก [วิธีทดสอบ: คำนวณ] [รายละเอียด: คำนวณ]

น้ำหนักโมเลกุล

ไม่มีข้อมูล

สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)

829.9 g/l [วิธีทดสอบ: คำนวณตาม SCAQMD rule 443.1]

ร้อยละสารระเหย

[รายละเอียด: คำนวณ]

VOC ไม่รวมน้ำและตัวทำละลายที่ได้รับการยกเว้น

96.5 % โดยน้ำหนัก [รายละเอียด: คำนวณ]

830 g/l [วิธีทดสอบ: คำนวณตาม SCAQMD rule 443.1]

[รายละเอียด: คำนวณ]

ส่วนที่ 10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

10.1 การเกิดปฏิกิริยา

วัสดุนี้อาจทำปฏิกิริยากับสารบางชนิดภายใต้สภาวะบางอย่าง - ดูหัวข้อที่เหลือในส่วนนี้

10.2 ความเสถียรทางเคมี

เสถียร

10.3 ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

จะไม่เกิดพอลิเมอร์เช่นที่เป็นอันตราย

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ความร้อน

สภาวะแรงเฉือนสูงและอุณหภูมิสูง

ประกายไฟและ/หรือเปลวไฟ

อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือด

10.5 วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง

ผง Al หรือ Mg และสภาวะแรงเฉือน/อุณหภูมิสูง

โลหะอัลคาไลและอัลคาไลน์เอิร์ท

อะลูมิเนียม

โลหะว่องไวที่แบ่งละเอียด

ผงโลหะ

ปฏิกิริยากับน้ำ แอลกอฮอล์ และเอมีนไม่เป็นอันตรายหากภาชนะสามารถระบายสู่บรรยากาศเพื่อป้องกันการสะสมแรงดัน

โลหะที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา

10.6 ผลกระทบการสลายตัวที่เป็นอันตราย

สาร

สภาวะ

ไม่มีที่ทราบ

ดูส่วนที่ 5.2 สำหรับผลกระทบการสลายตัวที่เป็นอันตรายระหว่างการเผาไหม้

ส่วนที่ 11: ข้อมูลทางพิษวิทยา

ข้อมูลด้านล่างอาจไม่สอดคล้องกับการจำแนกวัสดุในส่วนที่ 2 หากการจำแนกส่วนผสมเฉพาะถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ นอกจากนี้ ข้อมูลทางพิษวิทยาของส่วนผสมอาจไม่สะท้อนอยู่ในการจำแนกวัสดุและ/หรืออาการจากการสัมผัส เนื่องจากส่วนผสมอาจมีอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์การติดฉลาก ส่วนผสมอาจไม่พร้อมต่อการสัมผัส หรือข้อมูลอาจไม่เกี่ยวข้องกับวัสดุโดยรวม

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

อาการและสัญญาณจากการสัมผัส

จากข้อมูลการทดสอบและ/หรือข้อมูลของส่วนประกอบ วัสดุนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่อไปนี้:

การสูดดม:

อาจเป็นอันตรายหากสูดดม

การระคายเคืองทางเดินหายใจ: อาการอาจรวมถึงไอ จาม น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ เสียงแหบ และปวดจมูกและลำคอ

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มเติม (ดูด้านล่าง)

การสัมผัสผิวหนัง:

การระคายเคืองผิวหนัง: อาการอาจรวมถึงรอยแดงเฉพาะที่ บวม คัน แห้ง แตก พุพอง และปวด

การสัมผัสดวงตา:

การระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง: อาการอาจรวมถึงรอยแดงมาก บวม ปวด น้ำตาไหล และกระจกตาขุ่นมัว และการมองเห็นบกพร่อง

การกลืนกิน:

ปอดอักเสบจากสารเคมี (การสำลัก): อาการอาจรวมถึงไอ หายใจเอื้อง สำลัก แสบร้อนในปาก หายใจลำบาก ผิวหนังเป็นสีเขียวคล้ำ (ไซยาโนซิส) และอาจถึงแก่ชีวิต

การระคายเคืองทางเดินอาหาร: อาการอาจรวมถึงปวดท้อง ท้องไส้ปั่นป่วน คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มเติม (ดูด้านล่าง)

ผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มเติม:**การสัมผัสครั้งเดียวอาจก่อให้เกิดผลต่ออวัยวะเป้าหมาย:**

ภาวะกระบบประสาทส่วนกลาง (CNS): อาการอาจรวมถึงปวดศีรษะ วิงเวียน ง่วงซึม การประสานงานบกพร่อง คลื่นไส้ ปฏิกริยาตอบสนองช้าลง พุดไม่ชัด มึนงง และหมดสติ

การสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำ ๆ อาจก่อให้เกิดผลต่ออวัยวะเป้าหมาย:

ผลต่อดวงตา: อาการอาจรวมถึงการมองเห็นพร่ามัวหรือบกพร่องอย่างมาก

ผลต่อการไต่ยีน: อาการอาจรวมถึงการไต่ยีนบกพร่อง การทรงตัวผิดปกติ และเสียงดังในหู

ผลต่อการรับกลิ่น: อาการอาจรวมถึงความสามารถในการรับกลิ่นลดลงและ/หรือสูญเสียการรับกลิ่นโดยสิ้นเชิง

ผลต่อระบบประสาท: อาการอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ การประสานงานบกพร่อง การสูญเสียความรู้สึก อาการชาหรือชาตามปลายมือปลายเท้า อ่อนแรง อาการสั่น และ/หรือการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์/พัฒนาการ:

มีสารเคมีที่สามารถก่อให้เกิดความพิการแต่กำเนิดหรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่น ๆ

การก่อมะเร็ง:

มีสารเคมีที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็ง

ส่วนผสม	เลข CAS	คำอธิบายประเภท	กฎระเบียบ
Ethylbenzene	100-41-4	กลุ่ม 2B: อาจก่อมะเร็งในมนุษย์	สำนักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ (IARC)

ข้อมูลทางพิษวิทยา

หากส่วนประกอบถูกเปิดเผยในส่วนที่ 3 แต่ไม่ปรากฏในตารางด้านล่าง แสดงว่าไม่มีข้อมูลสำหรับจุดสิ้นสุดนั้นหรือข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจำแนกประเภท

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ชื่อ	ช่องทาง	สปีชีส์	ค่า
ผลิตภัณฑ์โดยรวม	การสูดดม-ไอระเหย (4 ชม.)		ไม่มีข้อมูล; ค่า ATE ที่คำนวณได้ >20 - ≤50 mg/l
ผลิตภัณฑ์โดยรวม	การกลืนกิน		ไม่มีข้อมูล; ค่า ATE ที่คำนวณได้ >5,000 mg/kg
TOLUENE	ทางผิวหนัง	Rat	LD50 12,000 mg/kg
TOLUENE	การสูดดม-ไอระเหย (4 ชั่วโมง)	Rat	LC50 30 mg/l
TOLUENE	การกลืนกิน	Rat	LD50 5,550 mg/kg
ISOPROPYL ALCOHOL	ทางผิวหนัง	Rabbit	LD50 12,870 mg/kg
ISOPROPYL ALCOHOL	การสูดดม-ไอระเหย (4 ชั่วโมง)	Rat	LC50 72.6 mg/l
ISOPROPYL ALCOHOL	การกลืนกิน	Rat	LD50 4,710 mg/kg
CHLORINATED POLYOLEFIN	ทางผิวหนัง	Guinea pig	LD50 > 1,000 mg/kg
CHLORINATED POLYOLEFIN	การกลืนกิน	Rat	LD50 > 3,200 mg/kg
ETHYLBENZENE	ทางผิวหนัง	Rabbit	LD50 15,433 mg/kg
ETHYLBENZENE	การสูดดม-ไอระเหย (4 ชั่วโมง)	Rat	LC50 17.4 mg/l
ETHYLBENZENE	การกลืนกิน	Rat	LD50 4,769 mg/kg

ATE = ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน

การกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง

ชื่อ	สปีชีส์	ค่า
TOLUENE	Rabbit	สารระคายเคือง
ISOPROPYL ALCOHOL	Multiple	ไม่ระคายเคืองอย่างมีนัยสำคัญ

	animal species	
CHLORINATED POLYOLEFIN	Guinea pig	ไม่ระคายเคืองอย่างมีนัยสำคัญ
ETHYLBENZENE	Rabbit	ระคายเคืองเล็กน้อย

การทำลาย/ระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง

ชื่อ	สปีชีส์	ค่า
TOLUENE	Rabbit	ระคายเคืองปานกลาง
ISOPROPYL ALCOHOL	Rabbit	ระคายเคืองรุนแรง
CHLORINATED POLYOLEFIN	Professional judgement	ระคายเคืองเล็กน้อย
ETHYLBENZENE	Rabbit	ระคายเคืองปานกลาง

การก่อให้เกิดการแพ้ทางผิวหนัง

ชื่อ	สปีชีส์	ค่า
TOLUENE	Guinea pig	ไม่จัดเป็นประเภท
ISOPROPYL ALCOHOL	Guinea pig	ไม่จัดเป็นประเภท
ETHYLBENZENE	Human	ไม่จัดเป็นประเภท

การก่อให้เกิดการแพ้ทางระบบหายใจ

สำหรับส่วนประกอบ ไม่มีข้อมูลในปัจจุบันหรือข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจำแนกประเภท

การก่อการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ชื่อ	ช่องทาง	ค่า
TOLUENE	ในหลอดทดลอง	ไม่ก่อการกลายพันธุ์
TOLUENE	ในสิ่งมีชีวิต	ไม่ก่อการกลายพันธุ์
ISOPROPYL ALCOHOL	ในหลอดทดลอง	ไม่ก่อการกลายพันธุ์
ISOPROPYL ALCOHOL	ในสิ่งมีชีวิต	ไม่ก่อการกลายพันธุ์
ETHYLBENZENE	ในสิ่งมีชีวิต	ไม่ก่อการกลายพันธุ์
ETHYLBENZENE	ในหลอดทดลอง	มีข้อมูลเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจำแนกประเภท

การก่อมะเร็ง

ชื่อ	ช่องทาง	สปีชีส์	ค่า
TOLUENE	ทางผิวหนัง	Mouse	มีข้อมูลเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจำแนกประเภท
TOLUENE	การกลืนกิน	Rat	มีข้อมูลเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจำแนกประเภท
TOLUENE	การสูดดม	Mouse	มีข้อมูลเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจำแนกประเภท
ISOPROPYL ALCOHOL	การสูดดม	Rat	มีข้อมูลเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการจำแนกประเภท
ETHYLBENZENE	การสูดดม	Multiple animal species	ก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์**ผลต่อระบบสืบพันธุ์และ/หรือพัฒนาการ**

ชื่อ	ช่องทาง	ค่า	สปีชีส์	ผลการทดสอบ	การสัมผัสระยะเวลา
TOLUENE	การสูดดม	ไม่จัดประเภทต่อการสืบพันธุ์เพศหญิง	Human	NOAEL Not available	จากการทำงาน การสัมผัส
TOLUENE	การสูดดม	ไม่จัดประเภทต่อการสืบพันธุ์เพศชาย	Rat	NOAEL 2.3 mg/l	1 รุ่น

TOLUENE	การกลืนกิน	เป็นพิษต่อพัฒนาการ	Rat	LOAEL 520 mg/kg/day	ระหว่าง การตั้งครรภ์
TOLUENE	การสูดดม	เป็นพิษต่อพัฒนาการ	Human	NOAEL Not available	การได้รับพิษ และ/หรือการใช้ในทางที่ผิด
ISOPROPYL ALCOHOL	การกลืนกิน	ไม่จัดประเภทต่อพัฒนาการ	Rat	NOAEL 400 mg/kg/day	ระหว่าง การสร้างอวัยวะs
ISOPROPYL ALCOHOL	การสูดดม	ไม่จัดประเภทต่อพัฒนาการ	Rat	LOAEL 9 mg/l	ระหว่าง การตั้งครรภ์
ETHYLBENZENE	การสูดดม	ไม่จัดประเภทต่อพัฒนาการ	Rat	NOAEL 4.3 mg/l	ก่อนผสมพันธุ์ & ระหว่าง การตั้งครรภ์

อวัยวะเป้าหมาย

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - การสัมผัสครั้งเดียว

ชื่อ	ช่องทาง	อวัยวะเป้าหมาย	ค่า	สปีชีส์	ผลการทดสอบ	การสัมผัส ระยะเวลา
TOLUENE	การสูดดม	ระบบประสาทส่วนกลาง การกดการทำงาน	อาจทำให้่วงซึมหรือ วิงเวียนศีรษะ	Human	NOAEL Not available	
TOLUENE	การสูดดม	การระคายเคืองระบบหายใจ	มีข้อมูลเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการ จำแนกประเภท	Human	NOAEL Not available	
TOLUENE	การสูดดม	ระบบภูมิคุ้มกัน	ไม่จัดเป็นประเภท	Mouse	NOAEL 0.004 mg/l	3 hours
TOLUENE	การกลืนกิน	ระบบประสาทส่วนกลาง การกดการทำงาน	อาจทำให้่วงซึมหรือ วิงเวียนศีรษะ	Human	NOAEL Not available	การได้รับพิษ และ/หรือการใช้ในทางที่ผิด
ISOPROPYL ALCOHOL	การสูดดม	ระบบประสาทส่วนกลาง การกดการทำงาน	อาจทำให้่วงซึมหรือ วิงเวียนศีรษะ	Human	NOAEL Not available	
ISOPROPYL ALCOHOL	การสูดดม	การระคายเคืองระบบหายใจ	มีข้อมูลเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการ จำแนกประเภท	Human	NOAEL Not available	
ISOPROPYL ALCOHOL	การสูดดม	ระบบการได้ยิน	ไม่จัดเป็นประเภท	Guinea pig	NOAEL 13.4 mg/l	24 hours
ISOPROPYL ALCOHOL	การกลืนกิน	ระบบประสาทส่วนกลาง การกดการทำงาน	อาจทำให้่วงซึมหรือ วิงเวียนศีรษะ	Human	NOAEL Not available	การได้รับพิษ และ/หรือการใช้ในทางที่ผิด
ETHYLBENZENE	การสูดดม	ระบบประสาทส่วนกลาง การกดการทำงาน	อาจทำให้่วงซึมหรือ วิงเวียนศีรษะ	Human	NOAEL Not available	
ETHYLBENZENE	การสูดดม	การระคายเคืองระบบหายใจ	มีข้อมูลเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการ จำแนกประเภท	Human and animal	NOAEL Not available	
ETHYLBENZENE	การกลืนกิน	ระบบประสาทส่วนกลาง การกดการทำงาน	อาจทำให้่วงซึมหรือ วิงเวียนศีรษะ	Professional judgement	NOAEL Not available	

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - การสัมผัสซ้ำ

ชื่อ	ช่องทาง	อวัยวะเป้าหมาย	ค่า	สปีชีส์	ผลการทดสอบ	การสัมผัส ระยะเวลา
TOLUENE	การสูดดม	ระบบการได้ยิน ดวงตา การรับกลิ่น ระบบ	ทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะจาก การสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำ ๆ	Human	NOAEL Not available	การได้รับพิษ และ/หรือการใช้ในทางที่ผิด
TOLUENE	การสูดดม	ระบบประสาท	อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ จากการสัมผัสเป็นเวลานานหรือ การสัมผัส	Human	NOAEL Not available	การได้รับพิษ และ/หรือการใช้ในทางที่ผิด
TOLUENE	การสูดดม	ระบบหายใจ	มีข้อมูลเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการ จำแนกประเภท	Rat	LOAEL 2.3 mg/l	15 months
TOLUENE	การสูดดม	หัวใจ ตับ ไต และ/หรือกระเพาะปัสสาวะ	ไม่จัดเป็นประเภท	Rat	NOAEL 11.3 mg/l	15 weeks
TOLUENE	การสูดดม	ระบบต่อมไร้ท่อ	ไม่จัดเป็นประเภท	Rat	NOAEL 1.1 mg/l	4 weeks
TOLUENE	การสูดดม	ระบบภูมิคุ้มกัน	ไม่จัดเป็นประเภท	Mouse	NOAEL Not available	20 days
TOLUENE	การสูดดม	กระดูก ฟัน เล็บ และ/หรือเส้นผม	ไม่จัดเป็นประเภท	Mouse	NOAEL 1.1 mg/l	8 weeks

TOLUENE	การสูดดม	ระบบสร้างเม็ดเลือด ระบบหลอดเลือด ระบบ	ไม่จัดเป็นประเภท	Human	NOAEL Not available	จากการทำงาน การสัมผัส
TOLUENE	การสูดดม	ทางเดินอาหาร	ไม่จัดเป็นประเภท	Multiple animal species	NOAEL 11.3 mg/l	15 weeks
TOLUENE	การกลืนกิน	ระบบประสาท	มีข้อมูลเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับ การจำแนกประเภท	Rat	NOAEL 625 mg/kg/day	13 weeks
TOLUENE	การกลืนกิน	หัวใจ	ไม่จัดเป็นประเภท	Rat	NOAEL 2,500 mg/kg/day	13 weeks
TOLUENE	การกลืนกิน	ตับ ไต และ/หรือ กระเพาะปัสสาวะ	ไม่จัดเป็นประเภท	Multiple animal species	NOAEL 2,500 mg/kg/day	13 weeks
TOLUENE	การกลืนกิน	ระบบสร้างเม็ดเลือด ระบบ	ไม่จัดเป็นประเภท	Mouse	NOAEL 600 mg/kg/day	14 days
TOLUENE	การกลืนกิน	ระบบต่อมไร้ท่อ	ไม่จัดเป็นประเภท	Mouse	NOAEL 105 mg/kg/day	28 days
TOLUENE	การกลืนกิน	ระบบภูมิคุ้มกัน	ไม่จัดเป็นประเภท	Mouse	NOAEL 105 mg/kg/day	4 weeks
ISOPROPYL ALCOHOL	การสูดดม	ไต และ/หรือ กระเพาะปัสสาวะ	ไม่จัดเป็นประเภท	Rat	NOAEL 12.3 mg/l	24 months
ISOPROPYL ALCOHOL	การสูดดม	ระบบประสาท	ไม่จัดเป็นประเภท	Rat	NOAEL 12 mg/l	13 weeks
ISOPROPYL ALCOHOL	การกลืนกิน	ไต และ/หรือ กระเพาะปัสสาวะ	ไม่จัดเป็นประเภท	Rat	NOAEL 400 mg/kg/day	12 weeks
ETHYLBENZENE	การสูดดม	ไต และ/หรือ กระเพาะปัสสาวะ	มีข้อมูลเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับ การจำแนกประเภท	Rat	NOAEL 1.1 mg/l	2 years
ETHYLBENZENE	การสูดดม	ตับ	มีข้อมูลเชิงบวกอยู่บ้าง แต่ ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับ การจำแนกประเภท	Mouse	NOAEL 1.1 mg/l	103 weeks
ETHYLBENZENE	การสูดดม	ระบบสร้างเม็ดเลือด ระบบ	ไม่จัดเป็นประเภท	Rat	NOAEL 3.4 mg/l	28 days
ETHYLBENZENE	การสูดดม	ระบบการได้ยิน	ไม่จัดเป็นประเภท	Rat	NOAEL 2.4 mg/l	5 days
ETHYLBENZENE	การสูดดม	ระบบต่อมไร้ท่อ	ไม่จัดเป็นประเภท	Mouse	NOAEL 3.3 mg/l	103 weeks
ETHYLBENZENE	การสูดดม	ทางเดินอาหาร	ไม่จัดเป็นประเภท	Rat	NOAEL 3.3 mg/l	2 years
ETHYLBENZENE	การสูดดม	กระดูก ฟัน เล็บ และ/หรือเส้นผม กล้ามเนื้อ	ไม่จัดเป็นประเภท	Multiple animal species	NOAEL 4.2 mg/l	90 days
ETHYLBENZENE	การสูดดม	หัวใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ ระบบ	ไม่จัดเป็นประเภท	Multiple animal species	NOAEL 3.3 mg/l	2 years
ETHYLBENZENE	การกลืนกิน	ตับ ไต และ/หรือ กระเพาะปัสสาวะ	ไม่จัดเป็นประเภท	Rat	NOAEL 680 mg/kg/day	6 months

อันตรายจากการสัมผัส

ชื่อ	ค่า
TOLUENE	อันตรายจากการสัมผัส
ETHYLBENZENE	อันตรายจากการสัมผัส

โปรดติดต่อที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในหน้าแรกของ SDS สำหรับข้อมูลทางพิษวิทยาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวัสดุนี้และ/หรือส่วนประกอบ

ส่วนที่ 12: ข้อมูลทางนิเวศวิทยา

ข้อมูลความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

โปรดติดต่อที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในหน้าแรกของ SDS สำหรับข้อมูลความเป็นพิษต่อระบบนิเวศเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุนี้
และ/หรือส่วนประกอบ

ข้อมูลชะตากรรมทางเคมี

โปรดติดต่อที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในหน้าแรกของ SDS สำหรับข้อมูลชะตากรรมทางเคมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุนี้ และ/หรือส่วนประกอบ

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัด

13.1 วิธีการกำจัด

กำจัดสิ่งที่เป็นของ/ภาชนะตามข้อกำหนดของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศ

เผาในเตาเผาขยะที่ได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้จะรวมถึงกรดฮาโลเจน (HCl/HF/HBr) สถานที่ที่สามารถจัดการวัสดุที่มีฮาโลเจนได้ ทางเลือกในการกำจัด ให้ใช้สถานที่กำจัดขยะที่ได้รับอนุญาตที่ยอมรับได้ ถึง/บาร์เรล/ภาชนะเปล่าที่ใช้ขนส่งและจัดการสารเคมีอันตราย (สารเคมี/สารผสม/สารปรุงแต่งที่จัดเป็นอันตรายตามข้อกำหนดที่บังคับใช้) ต้องได้รับการพิจารณา จัดเก็บ บำบัด และกำจัดเป็นของเสียอันตราย เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามข้อกำหนดของเสียที่บังคับใช้ ปรึกษาหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสถานที่บำบัดและกำจัดที่มีอยู่

หมายเลขของเสียอันตราย EPA (RCRA): D001 (ติดไฟได้)

ส่วนที่ 14: ข้อมูลการขนส่ง

สำหรับข้อมูลการขนส่ง โปรดไปที่ <http://3M.com/Transportinfo> หรือโทร 1-800-364-3577 หรือ 651-737-6501

ส่วนที่ 15: ข้อมูลด้านกฎระเบียบ

15.1 กฎระเบียบของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ

ติดต่อ 3M สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การจำแนกความเป็นอันตรายตาม EPCRA 311/312:

อันตรายทางกายภาพ

ไวไฟ (แก๊ส ละอองลอย ของเหลว หรือของแข็ง)

อันตรายต่อสุขภาพ

อันตรายจากการสำลัก

การก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงหรือการระคายเคืองดวงตา

การกัดกร่อนหรือระคายเคืองผิวหนัง

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การสัมผัสผิวหนังเดียวหรือซ้ำ)

สารเคมีเป็นพิษตามมาตรา 313 ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการรายงานของมาตรานั้นและ 40 CFR part 372 (EPCRA):

ส่วนผสม

TOLUENE

ETHYLBENZENE

เลข CAS

108-88-3

100-41-4

% โดยน้ำหนัก

ความลับทางการค้า 85 - 95

ความลับทางการค้า < 0.5

15.2 กฎระเบียบของรัฐ

ติดต่อ 3M สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

15.3 บัญชีรายการสารเคมี

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดการแจ้งสารเคมีของ TSCA ส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในส่วนที่ใช้งานอยู่ของบัญชีรายการ TSCA

ติดต่อ 3M สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

15.4 กฎระเบียบระหว่างประเทศ

ติดต่อ 3M สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

[SDS นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสื่อสารความเป็นอันตรายของ OSHA สหรัฐฯ, 29 CFR 1910.1200]

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น ๆ

การจำแนกความเป็นอันตรายตาม NFPA

สุขภาพ: 2 ความไวไฟ: 3 ความไม่เสถียร: 0 อันตรายพิเศษ: ไม่มี

ค่าความเป็นอันตรายของ National Fire Protection Association (NFPA) ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรตอบสนองเหตุฉุกเฉินใช้เพื่อจัดการอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสสัณฐานระยะสั้นแบบเฉียบพลันภายใต้สภาวะไฟไหม้ การหกหรือไหล หรือเหตุฉุกเฉินที่คล้ายกัน ค่าความเป็นอันตรายอ้างอิงจากสมบัติทางกายภาพและความเป็นพิษโดยธรรมชาติของวัสดุเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงสมบัติความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้หรือการสลายตัวที่ทราบว่าจะเกิดขึ้นในปริมาณมาก

กลุ่มเอกสาร: 21-4307-1

วันที่ออก: 03/09/22

หมายเลขเวอร์ชัน: 7.00

วันที่แทนที่: 08/31/21

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) นี้เชื่อว่าถูกต้อง ณ วันที่ออกเอกสาร 3M ไม่ให้การรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัย ด้านความเหมาะสมในการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือแนวทางการปฏิบัติงานหรือ ประเพณีทางการค้า ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ 3M เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะและเหมาะสมกับวิธีการใช้งานหรือการประยุกต์ใช้ของผู้ใช้ เนื่องจากมีปัจจัยหลากหลายที่อาจส่งผลต่อการใช้และการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ 3M ซึ่งบางส่วนอยู่ในความรู้และการควบคุมของผู้ใช้โดยเฉพาะ จึงจำเป็นต้องประเมินผลิตภัณฑ์ 3M เพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะและเหมาะสมกับวิธีการใช้งานหรือการประยุกต์ใช้ของผู้ใช้หรือไม่

3M ให้ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นบริการแก่ลูกค้า เนื่องจากมีความเป็นไปได้เล็กน้อยที่การถ่ายโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด การตกหล่น หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลนี้ 3M ไม่รับรองความครบถ้วน หรือความถูกต้อง นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบันเท่ากับข้อมูลใน SDS ที่มีโดยตรงจาก 3M

SDS ของ 3M สหรัฐฯ มีให้ที่ www.3M.com