



ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย ฯ บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

สำหรับผู้รับเหมาภายนอก

ชื่อเรื่อง : ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย ฯ ภายในบริษัทฯ

หน้า 1/3

หน่วยงาน : ฝ่ายความปลอดภัย

แก้ไขครั้งที่ 00 วันที่ 30/10/25

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ของบริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

เรื่องทั่ว ๆ ไป	1	หัวหน้าทีมงานต้องแจ้งจป.วิชาชีพ ล่วงหน้าทุกครั้ง ก่อนเริ่มปฏิบัติงานซ่อมบำรุง/ปรับเปลี่ยน/ติดตั้งงานทุกประเภทภายในบริษัทฯ
	2	ขณะปฏิบัติงานต้องติดตั้งอุปกรณ์แสดงพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อให้บุคคลอื่นทราบ และป้องกันมิให้เข้าไปในบริเวณการปฏิบัติงานนั้น
	3	ต้องไม่ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวและไม่ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้
	4	การสูบบุหรี่อนุญาตให้สูบได้ ในบริเวณที่บริษัทกำหนดไว้ เท่านั้น ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท
	5	การแต่งกายในการปฏิบัติงานชุดทำงานต้องเรียบร้อยห้ามสวมรองเท้าแตะและกางเกงขาสั้น
	6	ขณะปฏิบัติงานต้องสวมชุดหรืออุปกรณ์ป้องกันฯ ตลอดการปฏิบัติงาน ห้ามเหยียบส้นหรือถอดรองเท้าปฏิบัติงาน(รองเท้าเซฟตี้/ผ้าใบ)
	7	ไม่ถ่มน้ำลาย เสมหะ ในบริเวณบริเวณบริษัทฯ และพื้นที่ปฏิบัติงาน
	8	พนักงานต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมปฏิบัติงาน เช่น พักผ่อนเพียงพอ ไม่มีอาการมึนเมา ไม่มีอาการเจ็บป่วย ไม่มีโรคประจำตัว ฯลฯ
	9	ไม่อนุญาตให้พนักงานเริ่มปฏิบัติงานโดยไม่มีเอกสารอนุญาตโดยเด็ดขาด
	10	การทำงานที่อาจทำให้พื้นสกปรก มีเศษฝุ่น สารเคมี ทำให้เกิดรอยขีดข่วนต้องหาอุปกรณ์มารองหรือปิดคลุมพื้น
	11	เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องทำความสะอาดหลังปฏิบัติงานเสร็จ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสินค้าหรือพื้นที่ทำงานสกปรก
	12	ไม่อนุญาตให้พนักงานใหม่ ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเพียงลำพังจนกว่าพนักงานใหม่จะเรียนรู้งานจนชำนาญแล้ว
การขับขี่ยาน (Forklift)	1	ผู้รับเหมาสามารถดำเนินการขั้บรดยก (Forklift) ได้ กรณีที่มีการยก เคลื่อนย้ายวัตถุ เครื่องจักร หรือสิ่งของต้องผ่านการฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับขี่ หรือ มีCertificate เท่านั้น เนื่องจากพนักงานบริษัทฯ ประสบการณ์การขับรดยกในส่วนยกเคลื่อนย้าย เครื่องจักร ยังไม่ชำนาญหรือติดหนัางานไม่สามารถขับรดยกได้
	2	ขณะปฏิบัติงานขับรดยก (Forklift) พนักงานหรือผู้รับเหมาต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE สำหรับขับรดยกทุกครั้ง (หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้/รองเท้าผ้าใบ เสื้อสะท้อนแสง) กรณีมีการยกเคลื่อนย้ายวัตถุ เครื่องจักร หรือสิ่งของ เข้าในส่วนพื้นที่การผลิตต้องแจ้ง จป.วิชาชีพทุกครั้ง
	3	ขณะรดยก (Forklift) ปฏิบัติงานอยู่ ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้พื้นที่ ที่รดยกทำการการยก เคลื่อนย้ายวัตถุ เครื่องจักร หรือสิ่งของเด็ดขาด
	4	บีบแตรให้สัญญาณทุกครั้งเมื่อเลี้ยว ถอยหลัง ทางข้าม ประตูเข้า-ออก หรือมุมอับ
	5	ห้ามผู้ขึ้นโดยสารบนรถ ยกของสูงบ่งระดับสายตาของผู้ขับ ห้ามออกรถเร็ว หยุดรถ หรือเลี้ยวกะทันหัน
การทำงาน ประกายไฟ	1	พื้นที่ทำงานต้องปิดคลุมหรือมีฉากกันป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็น ห้ามมีเศษวัสดุหรือสารเคมีที่ติดไฟได้อยู่ในบริเวณทำงานเด็ดขาดและต้องมีถังดับเพลิงเตรียมไว้ อย่างน้อย 1 ถัง ในจุดที่ปฏิบัติงาน
	2	ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดการปฏิบัติงาน เช่น กระบังลัดแสง ถุงมือหนัง รองเท้านิรภัย เป็นต้น



ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย ฯ บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

สำหรับผู้รับเหมาภายนอก

ชื่อเรื่อง : ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย ฯ ภายในบริษัทฯ

หน้า 2/3

หน่วยงาน : ฝ่ายความปลอดภัย

แก้ไขครั้งที่ 00 วันที่ 30/10/25

การทำงานในที่สูง (ตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป)	1	สวมใส่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว (safety harness:Full body) และคล้องโครงสร้างที่ปลอดภัยตลอดปฏิบัติงานบนที่สูง
	2	สวมหมวกนิรภัยและรัดสายรัดคางทุกครั้ง สวมใส่รองเท้าเซฟตี้หรือผ้าใบ(พิจารณาตามลักษณะงาน)
	3	กรณีใช้บันได 2 ขา จะต้องมีคนหนึ่งคอยจับขาบันไดอยู่ด้านล่างและสวมใส่หมวกนิรภัยตลอดที่ปฏิบัติงานบนที่สูง
	4	การนำของขึ้นหรือลงจากที่สูงจะต้อง ผูก มัด ให้แน่นหนามั่นคงโดยใช้เชือกหรืออุปกรณ์อื่นที่ปลอดภัยฯ
	5	ต้องป้องกันวัสดุ อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานอาจตกจากที่สูง เช่น กระเป๋าคาซาย เชือกผูก มัด เป็นต้น
ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ตั้งแต่ 100 v ขึ้นไป)	1	ก่อนทำงานต้องเช็คก่อนว่ายังมีกระแสไฟผ่านหรือไม่โดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น มิเตอร์วัดไฟ ไชควงวัดไฟ เป็นต้น
	2	ไม่แตะหรือสัมผัสอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้า หรือเครื่องจักรที่กำลังทำงานอยู่ในบริเวณพื้นที่ทำงาน
	3	การทำงานขณะที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน จะต้องใส่ถุงมือกันไฟฟ้า(ถุงมือยาง)และสวมถุงมือหนัง ทุกครั้ง
	4	เมื่อมีการปิด – เปิดสวิตซ์ไฟฟ้า เครื่องจักร ตู้ไฟหลัก ย่อย ต้องแขวนป้ายชื่อผู้รับผิดชอบและล็อกสวิตซ์ทุกครั้ง
	5	กรณีที่ทำงานมากกว่า 1 คน ต้องสื่อสารและให้สัญญาณในขณะปฏิบัติงาน
	6	เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน
งานชุด/เคลื่อนย้าย (50 kg ขึ้นไป)	1	ต้องสวมใส่รองเท้านิรภัยที่มีหัวเหล็ก
	2	กรณีที่มีการใช้เครื่องจักรในการทำงาน เช่น เครน โฟล์คลิฟท์ รถขุด ตัก เป็นต้น ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ชำรุดและผ่านการตรวจสอบผู้ขับขี่และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการอบรมและปฏิบัติตามกฎหรือขั้นตอนการทำงานด้วยความปลอดภัย
	3	การขน/เคลื่อนย้าย ต้องผูก มัด ยึด โยง ด้วยอุปกรณ์ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้ของร่วง หล่น
	4	ห้ามทำงาน ยืน เดินผ่าน ในบริเวณที่มีการยกของขึ้นไปข้างบน และต้องป้องกันมิให้บุคคลอื่นเข้าไปบริเวณดังกล่าว
งานพื้นที่อับอากาศ	1	ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศต้องผ่านการอบรมตามคุณสมบัติและลักษณะการทำงาน
	2	ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบปริมาณออกซิเจนให้อยู่ในระดับ 19.5-23.5 % สารเคมีไวไฟให้อยู่ในระดับ 10% LEL H2S อยู่ในระดับ 10 ppm และ CO ให้อยู่ในระดับ 25 ppm โดยปริมาตรและตรวจสอบได้
	3	ระหว่างที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบสภาพอากาศเป็นระยะ ๆ ทุก 1 ชั่วโมงต่อการวัด 1 ครั้ง พร้อมเดินสังเกตการณ์ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง
	4	ห้ามทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนประกายไฟ ฟันสีหรือทาสีที่ใช้สารน้ำมันชนิดระเหยได้ในสถานที่อับอากาศ
ข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม	1	ต้องรักษาความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงาน
	2	ห้ามทิ้งหรือเทสารเคมีลงในรางระบายน้ำ
	3	ตรวจเช็คสถานที่ปฏิบัติงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง



ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย ฯ บริษัท ชูศิลป์ กรุป เทรตติ้ง จำกัด
สำหรับผู้รับเหมาภายนอก

ชื่อเรื่อง : ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย ฯ ภายในบริษัทฯ

หน้า 3/3

หน่วยงาน : ฝ่ายความปลอดภัย

แก้ไขครั้งที่ 00 วันที่ 30/10/25

ข้อปฏิบัติด้านพลังงาน	1	ต้องทำการปิดสวิตช์ (off) ของเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ทุกครั้งที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
	2	ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดและต้องช่วยกันปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังการใช้งาน
ข้อควรระวัง	1	พนักงานที่ไม่รักษากฎระเบียบหรือข้อตกลงดังกล่าว จะต้องหยุดการทำงานทันที หรือพิจารณาตามดุลพินิจ ของ จป วิชาชีพ
	2	หากบุคคลใด ที่ฝ่าฝืนกฎดังกล่าวแล้วมีผลทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินจะต้องดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ และกรอกเอกสาร
		รายละเอียดการชดใช้ค่าเสียหายตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
	3	อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานจากการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ชีวิตและทรัพย์สิน ใด ๆ ทั้งสิ้น
	4	พนักงานที่ปฏิบัติซ่อมบำรุง ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน จป วิชาชีพ สามารถสั่งหยุดการทำงานจนกว่าพนักงานจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
	5	สัญญาฉบับนี้ จป วิชาชีพ สามารถดำเนินการโดยออกเอกสารรายงานความบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
		5.1 เอกสารรายงานความบกพร่องขณะปฏิบัติงานให้ทราบ
		5.2 เอกสารหนังสือเตือน

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจในข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ..... จป.วิชาชีพ ลงชื่อ.....หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน

.....

.....

...../...../.....

...../...../.....