

API PIAG - Appels RAG

! Phase d'expérimentations

L'offre API PIAG est en cours de construction.

Caractéristiques

! Prérequis

Demande de création d'un projet RAG pour obtenir un identifiant et un token d'accès au projet

- apiBase: <https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/>

Appels API supportés

! Note

Remplacer dans les requêtes:

- "my_project_token" par un token de projet valide
- "my_project_id" par un id de projet valide

Corpus documentaires

! Note

Remplacer dans les requêtes "my_collection_id" par l'identifiant de collection retourné au moment de la création de celle-ci

- Créer une collection (corpus) - endpoint "api/v1/collections"

```
curl -X POST 'https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/api/v1/collections?project_id=my_project_id' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer my_project_token' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "name": "Mon premier corpus",
  "description": "Description de mon premier corpus"
}'
```

=> Retourne l'identifiant de la collection

- Lister les collections - endpoint "api/v1/collections"

```
curl -X GET 'https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/api/v1/collections?project_id=my_project_id&limit=20&offset=0&order_by=name&order=asc' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer my_project_token'
```

- Récupérer les informations sur une collection - endpoint "api/v1/collections/{collection_id}"

```
curl -X GET 'https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/api/v1/collections/my_collection_id' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer my_project_token'
```

- Modifier une collection - endpoint "api/v1/collections/{collection_id}"

```
curl -X PUT 'https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/api/v1/collections/my_collection_id' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer my_project_token' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "name": "Mon premier corpus modifié",
  "description": "Description de mon premier corpus modifié"
}'
```

- Supprimer une collection - endpoint "api/v1/collections/{collection_id}"

```
curl -X DELETE 'https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/api/v1/collections/my_collection_id' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer my_project_token'
```

Documents

! Note

Remplacer dans les requêtes:

- "my_collection_id" par l'identifiant de collection retourné au moment de la création de celle-ci
 - "my_document_id" par l'identifiant de document récupéré au moment de la création de celui-ci
- Téléverser un document - endpoint "api/v1/collections/{collection_id}/documents-upload-slow"

```
curl -X POST 'https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/api/v1/collections/my_collection_id/documents-upload-slow' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer my_project_token' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F 'file=@mondocument.pdf;type=application/pdf'
```

==> Retourne l'identifiant du document

- Récupérer les informations d'un document - endpoint `"/api/v1/documents/{document_id}"`

```
curl -X GET 'https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/api/v1/documents/my_document_id' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Bearer my_project_token'
```



- Vérifier le status des documents d'une collection (corpus) - endpoint `"api/v1/collections/{collection_id}/documents"`

```
curl -X GET 'https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/api/v1/collections/my_collection_id/documents?limit=20&offset=0&order_by=name&order=asc' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Bearer my_project_token'
```



- Supprimer d'un document - endpoint `"api/v1/documents/{document_id}"`

```
curl -X DELETE 'https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/api/v1/documents/my_document_id' \  
-H 'accept: */*' \  
-H 'Authorization: Bearer my_project_token'
```



- Récupérer les "chunks" d'un document - endpoint `"api/v1/documents/{document_id}/chunks"`

```
curl -X GET 'https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/api/v1/documents/my_document_id/chunks?from_index=0&to_index=10' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Bearer my_project_token'
```



Recherche

- Rechercher/récupérer les chunks significatifs d'un corpus documentaire par rapport à une question - endpoint `"api/v1/search"`

📌 Note

Remplacer dans la requête `"my_query"` par une `"query"` en rapport avec le contenu de votre corpus.

```
curl -X POST 'https://preprod.api.piag.e2.rie.gouv.fr/rag/api/v1/search?project_id=my_project_id' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer my_project_token' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "collections": [
    "my_collection_id"
  ],
  "query": "my_query",
  "rerank": true,
  "k_rerank": 20,
  "k": 10,
  "mode": "hybrid"
}'
```

