






버티탭					중국 측 의견 평가 (中国评估)
안 최종 결정 일자 (方案最终决定日)		중국 측 예상 디자인 완료 일정 (预估完成时间)			
한국측 PM 책임자 (韩国项目负责人)		중국 측 프로젝트 담당자 (中国项目负责人)			
제품명 (产品名称)		버티탭			
제품디자인 도면(사략+공정) 产品设计图 (外样+工艺)					
제품 필수 출시 일자 (产品上市时间)					
제품 개발 배경 조사 (产品开发背景调研)					
제품 사용 환경 (产品使用场景)	공간 효율성 및 충전 편의성 캠핑 및 오피스 환경에서 적은 공간을 차지해 효율적으로 사용할 수 있으며, USB-C 및 USB-A 포트들 통해 별도의 어댑터 없이 다양한 기기를 편리하게 충전할 수 있습니다.		공간利用率及充电便利性 适用于露营及办公环境, 占用空间小, 可有效提高空间利用率。同时配备USB-C和USB-A接口, 无需额外使用充电适配器, 即可方便地为多种设备充电。		
사용 대상 (使用人员)	사용 환경 및 용도 캠핑, 가정, 오피스 등 다양한 환경에서 사용할 수 있으며, 발전과 멀티탭의 역할을 하나의 제품으로 대체합니다.		使用环境及用途 适用于露营、家庭、办公等多种环境, 可通过一个产品同时替代电缆卷盘和插线板的功能。		
판매 전략 및 차별화 방향 (销售策略及差异化方向)	원가 절감 및 디자인 안정성 개선 기존 시장에서 판매되고 있는 제품은 단가가 매우 높기 때문에, 원가 절감을 위해 220V 콘센트 1구를 삭제합니다. 또한 최근 USB-C 타입의 수요가 증가하고 있는 점을 반영하여 USB 포트 수를 줄이고 USB-C 포트 수를 늘리며, 전력 표시창을 추가합니다. 전체적인 제품 높이도 낮춰 디자인적으로 더욱 안정감 있는 형태로 개발하고자 합니다.		降低成本及提升设计稳定性 目前市场上销售的同类产品价格较高, 因此为了降低成本, 减少1个220V插座。 同时, 考虑到目前USB-C接口的使用需求不断增加, 减少USB接口数量并增加USB-C接口数量, 并增加功率显示屏。整体产品高度也需要降低, 希望将产品开发为外观上更加稳重、具有稳定感的设计。		
동종 경쟁 제품 식별 참고 설명 (同类竞争对手产品参考描述)					
A			제품 크기 및 구조 제품 크기는 107 × 108 × 110mm입니다. 타워형 구조로 설계되어 각 면에 배치된 220V 콘센트를 서로 간섭 없이 사용할 수 있으며, USB-C 및 USB-A 포트는 전면에만 배치하여 깔끔하게 정리된 구조입니다. 产品尺寸及结构 产品尺寸为 107 × 108 × 110mm。 采用塔式结构设计, 各个面上的 220V 插座可在互不干涉的情况下同时使用。USB-C 和 USB-A 接口仅集中布置于产品正面, 使整体布局更加简洁整齐。 5M : 75,000원 10M : 89,000원 5M : 75,000韩元 10M : 89,000韩元 링크/链接		
B			제품 크기 및 구조 제품 크기는 98 × 92.2 × 92mm입니다. 전면 포트들 1단으로 배치하여 하단 본체의 높이를 낮춤으로써 전체적으로 더욱 낮고 안정감 있는 외관의 구조입니다. 产品尺寸及结构 产品尺寸为 98 × 92.2 × 92mm。 正面接口采用单排布局, 从而降低了下部主体的高度, 使产品整体外观更加低矮, 并呈现出更稳定的结构感。 5M : 48,800원 5M : 48,800韩元 링크/链接		
상세 내용 (详细参数定义)					
제품	외관 类目	내용		内容	
동종 경쟁 업체 제품 사이즈					100% 준수 여부 또는 디자인에 따라 변경 가능한 여부 YES OR NO (是否 100% 按照要求制作, yes or no)
경쟁사 제품 사이즈 참고 경쟁사 제품의 실측 사이즈를 공유드립니다. 제품의 전체적인 형태와 크기를 참고해 주시기 바라며, 저희가 희망하는 방향은 아래에서 이어서 설명드리겠습니다. 竞品尺寸参考 现提供竞品的实际测量尺寸, 请参考其整体外形及产品尺寸。关于我们希望的设计方向, 将在下方继续进行说明。					
		정면/ 正面			

	측면 / 侧面		
	후면 / 背面		
	상단 / 顶部		
	45도 각도 / 45度角		

사이즈 및 재질 (尺寸及材质)		100% 준수 여부 또는 디자인에 따라 변경 가능 여부 YES OR NO (是否 100% 按照要求制作, yes or no)	
확정 디자인 요소 및 참고 이미지 제품 외관에 적용할 확정 요소를 정리하여 전달드립니다. 디자인 참고용 AI 이미지도 함께 첨부하오니, 전체적인 디자인 방향을 이해하기 위한 참고 자료로 확인해 주시기 바랍니다. 确定设计要素及参考图片 现将产品外观中已确定需要应用的设计要素整理如下。同时附上用于设计参考的 AI 图片，请作为了解整体设计方向的参考资料进行确认。			
	수직 타워형 구조 공간을 적게 차지할 수 있도록 수직 타워형 구조로 적용해 주십시오.	垂直塔式结构 请采用占用空间较小的垂直塔式结构设计。	
	전면 및 측면 포트 배치 전면 1단: USB-C / USB-C / USB-C / USB-C 각 측면: USB-A 1개 / USB-C 1개	正面串排: USB-C / USB-C / USB-C / USB-C 左右两侧: 各配置 1 个 USB-A / 1 个 USB-C	
	C타입 포트 배치 C타입 포트는 모두 가로 방향으로 배치하며, 제품 전체에 총 6개를 적용해 주십시오.	USB-C 接口布局 所有 USB-C 接口均采用横向排列。产品整体共配置 6 个 USB-C 接口。	

		USB-A 포트 배치 USB-A 포트는 모두 가로 방향으로 배치하며, 제품 전체에 총 2개를 적용해 주십시오.	USB-A 接口布局 所有 USB-A 接口均采用横向排列, 产品整体共配置 2 个 USB-A 接口。		
		220V 콘센트 배치 220V 콘센트는 총 4구를 적용합니다. [상부 1구 / 정면 1구 / 좌측 측면 1구 / 우측 측면 1구]	220V 插座布局 220V 插座共配置 4 个。 [顶部 1 个 / 正面 1 个 / 左侧 1 个 / 右侧 1 个]		
		후면 220V 콘센트 삭제 제품 후면에는 220V 콘센트를 적용하지 않습니다.	取消后部 220V 插座 产品背面不配置 220V 插座。		
		전면 전력 표시 디스플레이 전면 경사부에 현재 전력 표시 디스플레이를 적용해 주십시오. 디스플레이를 통해 전원 ON/OFF 상태와 현재 사용 중인 전력을 확인할 수 있도록 합니다.	正面功率显示屏 请在正面斜面区域设置当前功率显示屏, 可通过显示屏确认电源 ON/OFF 状态及当前使用功率。		
		후면 전원 ON/OFF 스위치 후면 하단 왼쪽에 가로형 전원 ON/OFF 스위치를 적용해 주십시오.	背面电源 ON/OFF 开关 请在产品背面左下方设置横向电源 ON/OFF 开关。		
		후면 전원 케이블 인출구 후면 하단에 전원 케이블 인출구를 배치해 주십시오.	背面电源线出口 请在产品背面下方设置电源线出口。		
		타워 및 본체 후면 정렬 타워 후면과 본체 후면의 칼선이 서로 일치하도록 정렬해 주십시오.	塔体与主体背面对齐 请将塔体背面与主体背面的边缘线保持一致并对齐。		
		전체 크기 최소화 제품의 전체 높이와 부피는 가능한 한 최소화해 주십시오.	整体尺寸最小化 请尽可能减小产品的整体高度和体积。		
		AC 4구 콘센트 방향 교차 배치 AC 4구 콘센트는 플러그 사용 시 서로 간섭하지 않도록 콘센트 방향을 교차하여 배치해 주십시오.	AC 4位插座方向交错排列 为避免插头使用时相互干涉, 请将4个AC插座的方向交错排列。		
		전원 케이블 길이 원선은 5M와 10M 두 가지 길이 버전으로 출시할 예정입니다.	电源线长度 卷线产品计划推出 5M 和 10M 两种长度版本		
		이지 플러그 적용 콘센트에는 플러그를 쉽게 분리할 수 있도록 이지 플러그 구조를 적용해 주십시오.	采用易拔插头结构 插座部分请采用便于轻松拔出插头的易接结构		
		제품 색상 색상은 카키와 블랙 두 가지로 진행합니다.	产品颜色 颜色采用卡其色和黑色两种。		
		전원 케이블 두께 최소화 전선은 허용 전력 기준을 충족하는 범위 내에서 최대한 얇은 규격으로 적용해 주십시오.	尽量减小电源线直径 在满足允许功率要求的前提下, 请尽可能采用较细规格的电线路。		
		미끄럼 방지 패드 적용 제품 바닥면에 미끄럼 방지 패드를 적용해 주십시오.	防滑垫应用 请在产品底部设置防滑垫		
		과부하 차단-복구 버튼 배치 제품 바닥면에 과부하 차단 및 복구 버튼을 배치해 주십시오.	过载保护及复位按钮布局 请在产品底部设置过载保护及复位按钮。		

		상부 실리콘 안전커버 적용 제품 상부에 낙하물 및 먼지 유입 방지를 위한 탈부착형 실리콘 안전커버 1개를 적용해 주십시오.	顶部硅胶安全盖应用 请在产品顶部配置 1 个可拆卸式硅胶安全盖，用于防止异物掉落及灰尘进入。		
기능(功能)				100% 준수 여부 또는 디자인에 따라 변경 가능 여부 YES OR NO (是否 100% 按照要求制作, yes or no)	
		최대 전력 최대 전력은 4,000W로 적용해 주십시오.	最大功率 最大功率请设定为 4,000W		
		정격 사양 정격은 AC 250V・16A로 적용해 주십시오.	额定规格 额定规格请设定为 AC 250V・16A		
		USB-C 단일 포트 출력 USB-C 단일 포트는 최대 100W 출력을 지원하도록 적용해 주십시오.	USB-C 单口输出 单个 USB-C 接口请支持最高 100W 输出		
		고속 충전 지원 USB PD 및 PPS 고속 충전을 지원하도록 적용해 주십시오.	支持快速充电 请支持 USB PD 及 PPS 快速充电		
		USB 출력 재배분 기기 연결 또는 해제 시 출력을 자동으로 재배분한 후 충전이 재개되도록 적용해 주십시오.	USB 输出重新分配 设备连接或断开时, 请自动重新分配输出功率, 并恢复充电。		
		과부하 자동 차단 기능 과부하 발생 시 전원이 자동으로 차단되는 기능을 적용해 주십시오.	过载自动断电功能 请设置过载时自动切断电源的功能		
		과부하 차단 후 복구 기능 과부하 차단 후 전원을 복구할 수 있는 기능을 적용해 주십시오.	过载断电后复位功能 请设置过载断电后可恢复供电的复位功能。		
		난연-내열 구조 적용 V-0 등급의 난연-내열 구조를 적용해 주십시오.	采用阻燃、耐热结构 请采用 V-0 等级的阻燃、耐热结构。		
		양극 차단 스위치 적용 양극 차단 스위치를 적용하여 불필요한 전력 소모를 줄이고 전기 사용 효율을 높일 수 있도록 해주십시오.	采用双极断电开关 请采用双极断电开关, 以减少不必要的电力消耗, 提高用电效率。		
		안전 접지핀 적용 안전 접지핀을 적용하여 전류 누설로 인한 감전 및 누전 위험을 줄일 수 있도록 해주십시오.	采用安全接地插脚 请采用安全接地插脚, 以降低因电流泄漏导致的触电及漏电风险。		
		1구당 최대 허용 전력 AC 콘센트 1구당 최대 허용 전력은 2,000W로 적용해 주십시오.	单个插座最大允许功率 每个 AC 插座的最大允许功率请设定为 2,000W		
		적용 재질 • 난연 복합 PP: 본체 외장 적용 추정 • 난연 PC: 콘센트 삽입부 적용 추정 • 특수합금강: 콘센트 접점 및 내부 접지부 등 금속 부품 적용 추정 • PVC: 전원 케이블 외피 및 내부 전선 피복 적용	使用材料 * 阻燃复合 PP: 推测用于产品主体外壳 * 阻燃 PC: 推测用于插座插孔部分 * 特殊合金钢: 推测用于插座触点、内部接地部件等金属零件 * PVC: 用于电源线外皮及内部电线绝缘层		
예상 제작 색상 및 표면 처리 (预估会制作的颜色以及表面处理)				100% 준수 여부 또는 디자인에 따라 변경 가능 여부 YES OR NO (是否 100% 按照要求制作, yes or no)	
색상1 (颜色)	카키 (Khaki) 卡其色				
색상2 (颜色)	블랙 (Black) 黑色				
표면 처리 공정 (表面处理工艺)					
부속품 리스트 (配件清单)				100% 준수 여부 또는 디자인에 따라 변경 가능 여부 YES OR NO (是否 100% 按照要求制作, yes or no)	
	제품 본품	제품 본체			
	가방 (사이즈가 확정된 이후 제작)	수납함 (尺寸确认后制作)			
	실리콘 안전 커버 1ea (상부 커버)	硅胶安全保护盖 1个 (上部保护盖)			
제품 인증 요구사항 (认证要求)				100% 준수 여부 또는 디자인에 따라 변경 가능 여부 YES OR NO (是否 100% 按照要求制作, yes or no)	
	KC	CE			

특허 출원 여부 (是否需要申请专利)			
디자인 특허 (外观设计)			
구조 특허 (结构专利)			
제작 가격 예산 (制造价格预算)			
최저 가격 예산 (最低价格预算)			
적정 수준 가격 예산 (中等价格预算)			
가격 예산 상한선 (上限价格预算)			
경쟁사 가격 A (竞品价格)	5M: 75,000韩元 10M: 89,000韩元		
경쟁사 가격 B (竞品价格)	5M: 48,800韩元		