


공장 검색 및 상담

1. 알리바바 제조업체 페이지에 접속해 찾으려는 제품의 검색어를 입력한다.

<https://www.alibaba.com/factory/index.html>

2. 검색 결과에서 ‘**검증된 제조업체만 보기**’를 켜고, 공급업체 국가/지역을 **중국**으로 설정한다.



3. 공장의 연혁, 직원 수, 위치를 확인하고 상담할 후보를 선정한다.

연혁: 최소 3년 이상을 권장한다.

직원 수: 직원이 많은 업체를 우선 검토하되, 30~50명 규모도 검토한다.

위치: 생산 후 조립·배송을 고려해 기존 카고 공장과 가까운 곳을 우선 검토한다.

4. 후보 업체의 ‘**지금 채팅하기**’를 누르고, 인사 후 제품 상담이 가능한지 묻는다.

5. 별 모양 표시가 있는 AI 자동응답이면 매니저 연결을 요청한다.

6. 한국의 캠핑회사라고 간단히 소개한다. 참고할 기존 제품의 사진과 특징을 전달하고, 해당 제품을 취급하는지 확인한다.

7. 자체 공장 운영 여부, OEM 가능 여부, 내부 디자이너 또는 엔지니어 보유 여부를 확인한다.

OEM: 우리 요구에 맞춰 제품을 대신 제조하는 방식.

8. 세 항목이 모두 가능하거나 보유한 것으로 확인되면 위챗으로 소통할 수 있는지 묻고 대화를 이동한다.

9. 위챗에서 카고컨테이너 회사소개서를 전달한다. 회사 규모와 한국 시장에서의 입지를 설명하고, 당사 제품 인지 여부를 확인한 뒤 공장의 제품 카탈로그를 받는다.

연락 시 주의사항

동일한 메시지를 여러 공장에 반복 복사해 발송하지 않는다. 인사말은 상황에 맞게 작성한다. 대화 시작부터 위챗 이동을 요청하지 않는다.

공장 정보 확인 및 선정

10. 공장별 기본 정보와 제작 조건을 확인한다. MOQ, 단가, MOQ 기준 총액, 양산 기간은 **레퍼런스 제품과 동일하게 생산하는 조건으로 받는다.**

레퍼런스 제품: 제작하려는 제품을 설명하거나 비교할 때 참고하는 기존 제품.

항목	확인 내용
공장명 · 담당자	공장 이름, 상담 담당자
지역 · 직원 수	공장 위치, 직원 수
레퍼런스 제품	견적 기준 제품과 사진
MOQ	최소 주문수량
단가	제품 1개 가격 · 외화/한화
MOQ 기준 총액	최소 주문수량 기준 총금액 · 외화/한화
양산 기간	레퍼런스 제품 기준 생산 소요기간
샘플 비용 · 제작 시간	샘플 제작 비용과 소요기간
금형 필요 여부 · 비용	제품 형태를 만드는 제조용 틀의 필요 여부와 비용
한국과의 거래 이력	한국 업체와의 거래 경험

11. 기본 정보를 받은 뒤 각 공장에 샘플을 요청한다.
12. 샘플을 수령하고, 앞서 받은 제품 정보와 대조한다. 공장별 제작 조건도 함께 비교한다.
13. 샘플과 공장 정보를 검토해 진행할 공장을 선정한다.
14. 선정한 공장과 협의할 제품의 레퍼런스를 준비한다. 시장에서 잘 판매되는 제품의 사진·링크를 전달하고, 제품의 특징과 장단점을 설명한다.
15. 레퍼런스에서 가져올 장점과 개선할 단점을 정리한다. 무엇을 바꾸려는지와 왜 그렇게 제작하려는지를 연결해 설명한다.

제품 작업지시서 작성

16. 공장이 레퍼런스 샘플을 보유하고 있는지 확인한다.

샘플 보유: 동일하게 제작할 부분의 사이즈를 “샘플과 동일하게”라고 명시한다.

샘플 미보유: 제품을 직접 실측하고 치수와 사진을 전달한다. 레퍼런스 실측값과 최종 제작 치수를 구분한다.

17. 작업지시서에 **외형·사이즈를 먼저 작성**한다. 전체 치수, 디자인, 재질, 포트·버튼·케이블의 위치와 수량을 구체적으로 명시한다.

18. **기능 요구사항을 별도로 작성**한다. 전력량, 고속충전, 작동 방식, 제어·안전 기능 등 외형으로 확인하기 어려운 내용을 정리한다.

19. 각 요구사항에 관련 사진을 최대한 첨부한다. 사진에 치수와 위치를 표시하고 설명과 함께 배치한다.



20. AI 이미지를 사용하는 경우 전체 디자인 방향을 설명하기 위한 참고자료라고 명시한다.

21. 제품명, 담당자, 일정, 출시 목표, 색상·표면 처리, 부속품과 수량, 인증 요구사항, 특허 출원 여부, 가격 예산을 제품에 맞게 작성한다.

22. 실제 작업지시서는 **한국어와 중국어를 함께 작성**한다. 두 언어의 요구사항, 수치, 단위를 일치시킨다.

23. 공장이 항목별 제작 가능 여부, 변경 제안, 의견을 적을 수 있도록 회신 칸을 마련한다.

내용 확인 및 견적 협의

- 24. 레퍼런스와 제작 의도를 설명하고, 작업지시서와 사진·치수 자료를 공장에 전달한다.
- 25. 작업지시서의 이해 여부를 항목별로 확인한다. 제작 가능 여부와 변경이 필요한 부분에 대한 답변을 받는다.
- 26. 불명확한 내용은 사진·치수·설명으로 보완한다. 회신하지 않은 항목은 다시 확인한다.
- 27. 공장의 변경 제안과 사유를 검토한다. 확정된 변경사항을 한국어와 중국어에 동일하게 반영한 뒤 다시 전달한다.
- 28. 공장의 이해를 확인한 뒤 **주문수량과 가격**을 협의한다. 초기 레퍼런스 제품 기준 견적과 구분해 기록한다.

작업지시서 참고 자료

온풍기 작업지시서 · 5~7쪽

제품 배경, 부위별 사진, 외형·기능 요구사항 작성 방식을 참고한다.

버티탭 디자인 작업지시서 · 8~12쪽

실측 사진, 위치·수량 표시, 외형과 기능을 구분하는 방식을 참고한다.

온풍기 원본 예시로 이동 · 5쪽

버티탭 원본 예시로 이동 · 8쪽



예시 재사용 시 확인사항

예시의 수치와 조건은 제작할 제품에 맞게 다시 확인한다. 원본의 비어 있는 회신 칸은 확인 완료로 처리하지 않는다. 온풍기 원문에는 일부 한중 수치 차이가 있으므로 대조 후 사용한다.


기준 자료: 공장 서치 프로세스, 추가로 전달받은 작업지시서 작성 절차, 온풍기·버티탭 작업지시서.


				중국 측 의견 평가 (中国评价)	
안 최종 결정 일자 (方案最终决定日)			중국 측 예상 디자인 완료 일정 (预期完成时间)		
한국측 PM 책임자 (韩国项目负责人)	李昊峰 이호준		중국 측 프로젝트 담당자 (中国项目负责人)		
제품명 产品名称	Warmer Pot				
제품디자인 도면(색안+구성) 产品图例 (外图+工艺)					
제품 출시 일시 일자 (产品上市时间)					
2025년 10월 해당 제품은 위 기간 내 필수적으로 출시가 필요한 제품입니다.			2026년 10월 该产品必须在上述期间内完成上市。		
본 제품은 간헐기에 사용하기 적합한 PTC 온풍기로, 8월을 기점으로 판매량이 증가하기 시작하여 3월까지 높은 판매 효력이 이어지는 상품입니다.			本产品是一款适合间歇时期使用的 PTC 暖风机，通常从 10 月开始销量逐渐增加，并且到次年 3 月为止都能保持较高的销售表现。		
제품 개발 예정 조사 产品开发背景调查					
제품 사용 환경 (产品使用场景)	해당 제품은 작은 공간을 따뜻하게 데워줄 수 있는 제품으로, 주로 간헐기에 아웃도어와 인도어 환경에서 모두 사용 가능한 제품입니다. 사용 환경 우선순위 1위 집 2위 욕실 3위 캠핑 4위 사무실 아웃도어 사용 환경 아니엘르 / 소방 컨트롤 인도어 사용 환경 작은 안방 약 3~4평 / 욕실 사용 전·후 보조 난방 / 데스크 아베		该产品可用于温暖小空间，主要适合在间歇时期的户外和室内环境中使用。 使用场景优先顺序 第1位：居家 第2位：浴室 第3位：露营 第4位：办公室 户外使用场景 内帐 / 小型帐篷 室内使用场景 小型卧室（约 3-4 坪）/ 浴室使用后辅助取暖 / 书桌下方 ※ 由于浴室环境湿气较重，产品可能对潮湿环境较为敏感，因此不建议在淋浴过程中直接使用，建议用于使用后对空间进行辅助加热。		
사용 대상 (使用人限)	간헐기 열풍을 좋아하는 사용자를 위한 제품입니다. 다소 추운 욕실을 따뜻하게 데우는 용도로 사용할 수 있으며, 특히 샤워 후 욕실 온도를 보정하는 데 적합합니다. 작은 안방에 두크 보조 난방용으로 사용할 수 있습니다.		这是一款适合间歇时期喜欢用户使用的产品。 可用于温暖较冷的浴室，尤其适合在淋浴后补充浴室温度。 也可放置在小型卧室内，作为辅助取暖使用。		
중점 검토 제품 의견 참고 설명 (重点审查产品意见参考说明)					
A		참고 / 설명	상황에서 인기가 높은 제품들이 디자인입니다. 오브제, 프레임, 스키치처럼 다양한 디자인을 포인팅해 하였으며, 실제로 사용 하지 않을 때에도 인테리이 오소로 자연스럽게 통풍할 수 있는 점이 큰 장점입니다.	这是市面上热门产品的设计。 以物件、框架、管等设计产品相互的替代，设计设计为重点，即使在不使用时，也可以自然地为室内通风无使用，这是该产品的一大优势。	
B		참고 / 설명	이러한 디자인 요소는 실제 리뷰에서도 제품의 주요 장점으로 언급되고 있습니다.	这一设计特点在实际用户评价中也被认为是产品的主要优点。	
상세 내용 详细参数定义					
제품	외관 外观	내용		내용	
사이즈 및 재질 (尺寸及材质)					
		난연 플라스틱 소재 적용 제품 외장에는 난연 플라스틱 소재를 적용한다.		采用阻燃塑料材质 产品外壳采用阻燃塑料材质。	
		휴대용 손잡이 적용 제품에 손잡이를 적용하여 이동과 휴대가 용이하도록 설계한다.		采用便携式提手设计 产品配备提手，便于移动和携带。	
		1.7M 전원선 적용		采用1.7米电源线	
		전원선 내부 보호 구조 적용 전원선은 제품 내부 또는 하단에 보관할 수 있는 구조로 설계한다.		采用电源线内部收纳结构 电源线设计为可收纳于产品内部或底部的结构。	
		2kg 미만 경량 설계 비교 제품인 루메나의 무게가 약 2kg인 점을 고려하여, 제품 무게는 2kg 미만으로 목표로 설계한다.		重量低于2kg的轻量化设计 参考竞品 Lumena 约1.9kg的重量，产品重量目标设计为低于2kg。	
		W180 X D180 X H250mm 이내 컴팩트 설계 제품 크기는 W180 X D180 X H250mm 이내를 목표로 설계하여 최대한 컴팩트한 사이즈를 구현한다.		W180 X D180 X H250mm以内的紧凑型设计 产品尺寸目标控制在 W180 X D180 X H250mm 以内，以实现尽可能紧凑的外形。	
		분리형 송풍 필터 적용 송풍 필터는 분리 가능한 구조로 설계하여 청소하기 가능하도록 한다.		采用可拆卸送风滤网 送风滤网设计为可拆卸结构，支持水洗清洁。	
		버튼은 총 4개로 설정한다. 1. 전원 버튼 / 취침 모드 (전원 ON/OFF) 2. 단계 조절 버튼 (1단계 ~ 2단계 ~ 3단계) 3. 회전 버튼 4. 상/하 움직임을 버튼		应用 4 键操作面板 1. 按钮共设4个键，电源ON/OFF & 睡眠模式：按一次开机/off，按3秒就睡眠模式 2. 动力调节按钮，1/2/3步 3. 旋转按钮 4. 上下移动的按钮	
기능(功能)					
		PTC 난방 적용 전원 ON과 동시에 빠르게 열을 전달할 수 있는 PTC 방식의 난방 구조를 적용한다.		采用PTC暖风机结构 采用PTC加热方式，可在开机后快速传递热量。	
		220~240V~, 50/60Hz 적용 제품의 정격 전압은 220-240V~, 50/60Hz 사양으로 설계한다.		采用220~240V~, 50/60Hz规格 产品额定电压设计为220~240V~, 50/60Hz。	



	FOC	ccc / ccl / gb (china)		
특허 출원 여부 (是否需要申請專利)				
디자인 특허 (外觀專利)				
구분 특허 (發明專利)				
제작 가격 예산 (製造價格預算)				
최저 가격 예산 (最低價格預算)				
평균 수를 수반 가격 예산 (中等數量價預算)				
가격 예산 상한선 (上制價格預算)				
평형사 가격 A (均衡價格A)				
평형사 가격 B (均衡價格B)				

버티탭					중국 측 의견 평가 (中国评估)
안 최종 결정 일자 (方案最终决定日)	중국 측 예상 디자인 완료 일정 (预估完成时间)				
한국측 PM 책임자 (韩国项目负责人)	李昊峻 이호준	중국 측 프로젝트 담당자 (中国项目负责人)			
제품명 (产品名称)	버티탭				
제품디자인 도면(사략+공정) 产品设计图 (外样+工艺)					
제품 필수 출시 일자 (产品上市时间)					
제품 개발 배경 조사 (产品开发背景调研)					
제품 사용 환경 (产品使用场景)	공간 효율성 및 충전 편의성 현장 및 오피스 환경에서 적은 공간을 차지해 효율적으로 사용할 수 있으며, USB-C 및 USB-A 포트들 통해 별도의 어댑터 없이 다양한 기기를 편리하게 충전할 수 있습니다.		공간利用率及充电便利性 适用于露营及办公环境, 占用空间小, 可有效提高空间利用率。同时配备USB-C和USB-A接口, 无需额外使用充电适配器, 即可方便地为多种设备充电。		
사용 대상 (使用人员)	사용 환경 및 용도 캠핑, 가정, 오피스 등 다양한 환경에서 사용할 수 있으며, 발전과 멀티탭의 역할을 하나의 제품으로 대체합니다.		使用环境及用途 适用于露营、家庭、办公等多种环境, 可通过一个产品同时替代电缆卷盘和插线板的功能。		
판매 전략 및 차별화 방향 (销售策略及差异化方向)	원가 절감 및 디자인 안정성 개선 기존 시장에서 판매되고 있는 제품은 단가가 매우 높기 때문에, 원가 절감을 위해 220V 콘센트 1구를 삭제합니다. 또한 최근 USB-C 타입의 수요가 증가하고 있는 점을 반영하여 USB 포트 수를 줄이고 USB-C 포트 수를 늘리며, 전력 표시창을 추가합니다. 전체적인 제품 높이도 낮춰 디자인적으로 더욱 안정감 있는 형태로 개발하고자 합니다.		원가降低成本及提升设计稳定性 目前市场上销售的同类产品价格较高, 因此为了降低成本, 减少1个220V插座。 同时, 考虑到目前USB-C接口的使用需求不断增加, 减少USB接口数量并增加USB-C接口数量, 并增加功率显示屏。整体产品高度也需要降低, 希望将产品开发为外观上更加稳重、具有稳定感的设计。		
동종 경쟁 제품 식별 참고 설명 (同类竞争对手产品参考描述)					
A			제품 크기 및 구조 제품 크기는 107 × 108 × 110mm입니다. 타워형 구조로 설계되어 각 면에 배치된 220V 콘센트를 서로 간섭 없이 사용할 수 있으며, USB-C 및 USB-A 포트는 전면에만 배치하여 깔끔하게 정리된 구조입니다. 产品尺寸及结构 产品尺寸为 107 × 108 × 110mm。 采用塔式结构设计, 各个面上的 220V 插座可在互不干涉的情况下同时使用。 USB-C 和 USB-A 接口仅集中布置于产品正面, 使整体布局更加简洁整齐。 5M : 75,000원 10M : 89,000원 5M : 75,000韩元 10M : 89,000韩元	링크/链接	
B			제품 크기 및 구조 제품 크기는 98 × 92.2 × 92mm입니다. 전면 포트들 1단으로 배치하여 하단 본체의 높이를 낮춤으로써 전체적으로 더욱 낮고 안정감 있는 외관의 구조입니다. 产品尺寸及结构 产品尺寸为 98 × 92.2 × 92mm。 正面接口采用单排布局, 从而降低了下部主体的高度, 使产品整体外观更加低矮, 并呈现出更稳定的结构感。 5M : 48,800원 5M : 48,800韩元	링크/链接	
상세 내용 (详细参数定义)					
제품	외관 类目	내용	内容		
동종 경쟁 업체 제품 사이즈				100% 준수 여부 또는 디자인에 따라 변경 가능 여부 YES OR NO (是否 100% 按照要求制作, yes or no)	
경쟁사 제품 사이즈 참고 경쟁사 제품의 실측 사이즈를 공유드립니다. 제품의 전체적인 형태와 크기를 참고해 주시기 바라며, 저희가 희망하는 방향은 아래에서 이어서 설명드리겠습니다. 竞品尺寸参考 现提供竞品的实际测量尺寸, 请参考其整体外形及产品尺寸。关于我们希望的设计方向, 将在下方继续进行说明。					
		정면/ 正面			

	측면 / 侧面		
	후면 / 背面		
	상단 / 顶部		
	45도 각도 / 45度角		

사이즈 및 재질 (尺寸及材质)		100% 준수 여부 또는 디자인에 따라 변경 가능 여부 YES OR NO (是否 100% 按照要求制作, yes or no)	
확정 디자인 요소 및 참고 이미지 제품 외관에 적용할 확정 요소를 정리하여 전달드립니다. 디자인 참고용 AI 이미지도 함께 첨부하오니, 전체적인 디자인 방향을 이해하기 위한 참고 자료로 확인해 주시기 바랍니다. 确定设计要素及参考图片 现将产品外观中已确定需要应用的设计要素整理如下。同时附上用于设计参考的 AI 图片，请作为了解整体设计方向的参考资料进行确认。			
	수직 타워형 구조 공간을 적게 차지할 수 있도록 수직 타워형 구조로 적용해 주십시오.	垂直塔式结构 请采用占用空间较小的垂直塔式结构设计。	
	전면 및 측면 포트 배치 전면 1단: USB-C / USB-C / USB-C / USB-C 좌 측면: USB-A 1개 / USB-C 1개	正面串排: USB-C / USB-C / USB-C / USB-C 左右两侧: 各配置 1 个 USB-A / 1 个 USB-C	
	C타입 포트 배치 C타입 포트는 모두 가로 방향으로 배치하며, 제품 전체에 총 6개를 적용해 주십시오.	USB-C 接口布局 所有 USB-C 接口均采用横向排列。产品整体共配置 6 个 USB-C 接口。	

		USB-A 포트 배치 USB-A 포트는 모두 가로 방향으로 배치하며, 제품 전체에 총 2개를 적용해 주십시오.	USB-A 接口布局 所有 USB-A 接口均采用横向排列, 产品整体共配置 2 个 USB-A 接口。		
		220V 콘센트 배치 220V 콘센트는 총 4구를 적용합니다. [상부 1구 / 정면 1구 / 좌측 측면 1구 / 우측 측면 1구]	220V 插座布局 220V 插座共配置 4 个。 [顶部 1 个 / 正面 1 个 / 左侧 1 个 / 右侧 1 个]		
		후면 220V 콘센트 삭제 제품 후면에는 220V 콘센트를 적용하지 않습니다.	取消后部 220V 插座 产品背面不配置 220V 插座。		
		전면 전력 표시 디스플레이 전면 경사부에 현재 전력 표시 디스플레이를 적용해 주십시오. 디스플레이를 통해 전원 ON/OFF 상태와 현재 사용 중인 전력을 확인할 수 있도록 합니다.	正面功率显示屏 请在正面斜面区域设置当前功率显示屏, 可通过显示屏确认电源 ON/OFF 状态及当前使用功率。		
		후면 전원 ON/OFF 스위치 후면 하단 왼쪽에 가로형 전원 ON/OFF 스위치를 적용해 주십시오.	背面电源 ON/OFF 开关 请在产品背面左下方设置横向电源 ON/OFF 开关。		
		후면 전원 케이블 인출구 후면 하단에 전원 케이블 인출구를 배치해 주십시오.	背面电源线出口 请在产品背面下方设置电源线出口。		
		타워 및 본체 후면 정렬 타워 후면과 본체 후면의 칼선이 서로 일치하도록 정렬해 주십시오.	塔体与主体背面对齐 请将塔体背面与主体背面的边缘线保持一致并对齐。		
		전체 크기 최소화 제품의 전체 높이와 부피는 가능한 한 최소화해 주십시오.	整体尺寸最小化 请尽可能减小产品的整体高度和体积。		
		AC 4구 콘센트 방향 교차 배치 AC 4구 콘센트는 플러그 사용 시 서로 간섭하지 않도록 콘센트 방향을 교차하여 배치해 주십시오.	AC 4位插座方向交错排列 为避免插头使用时相互干涉, 请将4个AC插座的方向交错排列。		
		전원 케이블 길이 원선은 5M와 10M 두 가지 길이 버전으로 출시할 예정입니다.	电源线长度 卷线产品计划推出 5M 和 10M 两种长度版本		
		이지 플러그 적용 콘센트에는 플러그를 쉽게 분리할 수 있도록 이지 플러그 구조를 적용해 주십시오.	采用易拔插头结构 插座部分请采用便于轻松拔出插头的易拔结构		
		제품 색상 색상은 카키와 블랙 두 가지로 진행합니다.	产品颜色 颜色采用卡其色和黑色两种。		
		전원 케이블 두께 최소화 전선은 허용 전력 기준을 충족하는 범위 내에서 최대한 얇은 규격으로 적용해 주십시오.	尽量减小电源线直径 在满足允许功率要求的前提下, 请尽可能采用较细规格的电路线。		
		미끄럼 방지 패드 적용 제품 바닥면에 미끄럼 방지 패드를 적용해 주십시오.	防滑垫应用 请在产品底部设置防滑垫		
		과부하 차단-복구 버튼 배치 제품 바닥면에 과부하 차단 및 복구 버튼을 배치해 주십시오.	过载保护及复位按钮布局 请在产品底部设置过载保护及复位按钮。		

40mm 19mm 40mm   		상부 실리콘 안전커버 적용 제품 상부에 낙하물 및 먼지 유입 방지를 위한 탈부착형 실리콘 안전커버 1개를 적용해 주십시오.	顶部硅胶安全盖应用 请在产品顶部配置 1 个可拆卸式硅胶安全盖，用于防止异物掉落及灰尘进入。		
기능(功能)				100% 준수 여부 또는 디자인에 따라 변경 가능 여부 YES OR NO (是否 100% 按照要求制作, yes or no)	
		최대 전력 최대 전력은 4,000W로 적용해 주십시오.	最大功率 最大功率请设定为 4,000W		
		격격 사양 격격은 AC 250V・16A로 적용해 주십시오.	额定规格 额定规格请设定为 AC 250V・16A		
		USB-C 단일 포트 출력 USB-C 단일 포트는 최대 100W 출력을 지원하도록 적용해 주십시오.	USB-C 单口输出 单个 USB-C 接口请支持最高 100W 输出		
		고속 충전 지원 USB PD 및 PPS 고속 충전을 지원하도록 적용해 주십시오.	支持快速充电 请支持 USB PD 及 PPS 快速充电		
		USB 출력 재배분 기기 연결 또는 해제 시 출력을 자동으로 재배분한 후 충전이 재개되도록 적용해 주십시오.	USB 输出重新分配 设备连接或断开时, 请自动重新分配输出功率, 并恢复充电。		
		과부하 자동 차단 기능 과부하 발생 시 전원이 자동으로 차단되는 기능을 적용해 주십시오.	过载自动断电功能 请设置过载时自动切断电源的功能		
		과부하 차단 후 복구 기능 과부하 차단 후 전원을 복구할 수 있는 기능을 적용해 주십시오.	过载断电后复位功能 请设置过载断电后可恢复供电的复位功能。		
		난연-내열 구조 적용 V-0 등급의 난연-내열 구조를 적용해 주십시오.	采用阻燃、耐热结构 请采用 V-0 等级的阻燃、耐热结构。		
		양극 차단 스위치 적용 양극 차단 스위치를 적용하여 불필요한 전력 소모를 줄이고 전기 사용 효율을 높일 수 있도록 해주십시오.	采用双极断电开关 请采用双极断电开关, 以减少不必要的电力消耗, 提高用电效率。		
		안전 접지핀 적용 안전 접지핀을 적용하여 전류 누설로 인한 감전 및 누전 위험을 줄일 수 있도록 해주십시오.	采用安全接地插脚 请采用安全接地插脚, 以降低因电流泄漏导致的触电及漏电风险。		
		1구당 최대 허용 전력 AC 콘센트 1구당 최대 허용 전력은 2,000W로 적용해 주십시오.	单个插座最大允许功率 每个 AC 插座的最大允许功率请设定为 2,000W		
		적용 재료 • 난연 복합 PP: 본체 외장 적용 추정 • 난연 PC: 콘센트 삽입부 적용 추정 • 특수합금강: 콘센트 접점 및 내부 접지부 등 금속 부품 적용 추정 • PVC: 전원 케이블 외피 및 내부 전선 피복 적용	使用材料 * 阻燃复合 PP: 推测用于产品主体外壳 * 阻燃 PC: 推测用于插座插孔部分 * 特殊合金钢: 推测用于插座触点、内部接地部件等金属零件 * PVC: 用于电源线外皮及内部电线绝缘层		
예상 제작 색상 및 표면 처리 (预估会制作的颜色以及表面处理)				100% 준수 여부 또는 디자인에 따라 변경 가능 여부 YES OR NO (是否 100% 按照要求制作, yes or no)	
색상1 (颜色)	카키 (Khaki) 카키색				
색상2 (颜色)	블랙 (Black) 黑色				
표면 처리 공정 (表面处理工艺)					
부속품 리스트 (配件清单)				100% 준수 여부 또는 디자인에 따라 변경 가능 여부 YES OR NO (是否 100% 按照要求制作, yes or no)	
	제품 본품	제품 본체			
	가방 (사이즈가 확정된 이후 제작)	수납함 (尺寸确认后制作)			
	실리콘 안전 커버 1ea (상부 커버)	硅胶安全保护盖 1个 (上部保护盖)			
제품 인증 요구사항 (认证要求)				100% 준수 여부 또는 디자인에 따라 변경 가능 여부 YES OR NO (是否 100% 按照要求制作, yes or no)	
	KC	CE			

특허 출원 여부 (是否需要申请专利)			
디자인 특허 (外观设计)			
구조 특허 (结构专利)			
제작 가격 예산 (制造价格预算)			
최저 가격 예산 (最低价格预算)			
적정 수준 가격 예산 (中等价格预算)			
가격 예산 상한선 (上限价格预算)			
경쟁사 가격 A (竞品价格)	5M: 75,000韩元 10M: 89,000韩元		
경쟁사 가격 B (竞品价格)	5M: 48,800韩元		