

## ACAA 认证前端工程师参考样题

1) 构成一个网页的两个最基本的元素?

- A. 文字和图片
- B. 音乐和链接
- C. 图片和链接
- D. 动画和音乐

参考答案: A

2) 下列哪个是区段标签:

- A. `<br/>`
- B. `<hr/>`
- C. `<ul>`
- D. `<span>`

参考答案: A,B

3) 下列哪项可以作为 a 标签中 target 属性的值:

- A. `_content`
- B. `_valign`
- C. `_blank`
- D. `_self`

参考答案: C,D

4) `<caption>` 标签是代表:

- A. 表单下拉框标签
- B. 窗口帧技术
- C. 表格标题
- D. 没有这个标签

参考答案: C

5) 关于 `<frameset>` 标签下列说法不正确的是:

- A. `<frameset>` 不能和 `body` 体共存
- B. 属性: `rows= " " cols= " "` 值只可以是百分比或是具体的数字
- C. `border= " "` 从 5 开始指定, 代表边框的宽度。不同浏览器展示效果不同
- D. `frameborder= " " 1` 表示没有边框, 0 表示有边框

参考答案: B,D

6) 下列优先级最低的是:

- A. 继承的样式
- B. 后代选择器
- C. 类选择器
- D. 通用选择器

参考答案: A

7) 下列对行内块级元素描述正确的是:

- A. 有行元素的属性即: 可以设置宽高
- B. 有块元素的属性即: 不会独占一行
- C. `<img>` 还有表单元素属于行内块级元素
- D. Html 中这种元素比较多

参考答案: C

8) 下列哪项描述是不正确的

- A. 浮动的元素只有碰到了另一个浮动的元素才会停止
- B. 多个盒子都浮动后, 就产生了块级元素水平排列的效果
- C. 多个浮动元素不会相互覆盖
- D. 若包含的容器太窄, 无法容纳水平排列的多个浮动元素, 那么最后的浮动盒子会向下移动

参考答案: A

9) 关于 `animation-timing-function` 下列说法正确的是?

- A. `linear` 默认动画, 动画从头到尾的速度是相同的
- B. `ease` 默认动画, 动画以低速开始, 然后加快, 在结束前变慢
- C. `cubic-bezier(n,n,n,n)`, 在 `cubic-bezier` 函数中自己的值。可能的值是从 0 到 100 的数值
- D. `ease-in` 动画以低速结束

参考答案: B

10) 在 `jquery` 中指定一个类, 如果存在就执行删除功能, 如果不存在就执行添加功能, 下面哪一个是可以直接完成该功能的:

- A. `removeClass()`
- B. `deleteClass()`
- C. `toggleClass(class)`
- D. `addClass()`

参考答案: C

11) 下列哪项可以是 `each` 函数中的参数?

- A. 字符串
- B. 需要遍历的数组
- C. 需要遍历的对象
- D. 变量

参考答案: B, C

12) 执行\$( "#ABC" ).html()和\$( "ABC" ).text()后得到其值都为" XYZ" , 则下面基于上述事实的描述正确的是()【网页中 id 为 ABC 的 HTML 标记唯一】

- A. 执行\$( "#ABC" ).html(\$( "#ABC" ).html())后, 则 ID 为 ABC 对应的标记内容将变为空
- B. 执行\$( "#ABC" ).html( "ABC" +\$( "#ABC" ).html())后, 则 ID 为 ABC 对应的标记将会在原内容之前添加" ABCXYZ"
- C. 执行\$( "#ABC" ).html( "ABC" +\$( "#ABC" ).html())后, 则 ID 为 ABC 对应的标记将会变成" ABCXYZ"
- D. 执行\$( "#ABC" ).html(\$( "#ABC" ).html()+ "ABC" )后, 则 ID 为 ABC 对应的标记将会变成" ABCXYZ"

参考答案: B

13) 下面哪一种不属于 JQuery 的选择器?

- A. 基本选择器
- B. 层次选择器
- C. 表单选择器
- D. 节点选择器

参考答案: D

14) JS 语句 var a1=10; var a2=20;alert( "a1+a2=" +a1+a2) 将显示

- A. a1+a2=30
- B. a1+a2=1020
- C. a1+a2=a1+a2
- D. a1+a2=10+20

参考答案: B

15) 在 HTML 页面上, 当按下键盘上的任意一个键时都会触发 Javascript 的 ( ) 事件:

- A. onFocus
- B. onBlur
- C. onSubmit
- D. onKeyDown

参考答案: D

16) 分析下面的 Javascript 代码段, 输出结果是

var mystring=" I am a student" ;var a=mystring.substring(9,13); document.write(a);

- A. stud
- B. tuden
- C. uden
- D. udent

参考答案: C

17) 以下 ( ) 表达式产生一个 0~7 之间(含 0,7)的随机整数:

- A. `Math.floor(Math.random()*6)`
- B. `Math.floor(Math.random()*7)`
- C. `Math.floor(Math.random()*8)`
- D. `Math.ceil(Math.random()*8)`

参考答案: C

18) 下面关于 JavaScript 的描述, 错误的是:

- A. 目前几乎所有浏览器都默认支持 JavaScript 程序
- B. 通过浏览器设置, 可以禁止 JavaScript 程序的运行
- C. 在网页中使用 JavaScript 程序, 仅能在 Script 标记对间
- D. JavaScript 程序可以保存在一个独立的文件中, 通过 Script 标记的 Src 属性引用该文件

参考答案: C

19) `var foo = "11" + 2 - "1"; console.log(foo); console.log(typeof foo);`输出结果是:

- A. 1121 string
- B. 1121 number
- C. 111 number
- D. 111 string

参考答案: C

20) 下列关于获得节点信息的属性, 正确的是:

- A. 元素节点.`nodeValue`==标签名
- B. 文档节点.`nodeValue`==文本
- C. 属性节点.`nodeType`==2
- D. 文本节点.`nodeType`==9

参考答案: C

21) 关于事件流, 下列说法正确的是

- A. 冒泡型事件(IE 不支持 w3c 标准 火狐)由明确的事件源到最不明确的事件源依次向上触发
- B. 获得目标事件源的对象 IE: 事件对象.`srcElement`; FF: 事件对象.`target`
- C. 捕获型事件(所有的浏览器都支持)不明确的事件源到明确的事件源依次向下触发
- D. 阻止事件流 FF:事件对象.`cancelBubble=true`;IE: 事件对象.`stopPropagation()`

参考答案: B

22) JavaScript 预解析最先执行的是?

- A. 解析代码运行的环境
- B. `<script></script>`块依次解析
- C. 先解析外部的 JavaScript 代码
- D. 对标识符(关键字)(`var function`)进行解析, 解析到相应的环境下

参考答案: B

## 23) 下列属于流程控制的有

- A. 顺序结构
- B. 倒序结构
- C. 选择结构
- D. 循环结构

参考答案: A,C,D

## 24) JavaScript 数据类型不包括:

- A. number
- B. function
- C. string
- D. array

参考答案: B,D

## 25) 如何去掉文本超级链接的下划线:

- A. `a{text-decoration:no underline}`
- B. `a{underline:none}`
- C. `a{decoration:no underline}`
- D. `a{text-decoration:none}`

参考答案: D

26) 关于 `resize` 属性的值, 下列哪些是正确的?

- A. normal
- B. horizontal
- C. align
- D. both

参考答案: B,D

## 27) 以下说法中, 正确的是:

- A. 在 `IMG` 标记符中使用 `align` 属性, 可以控制图象在页面中的对齐
- B. 在 `IMG` 标记符中使用 `align` 属性, 可以控制图象与文字的环境效果
- C. 在 `IMG` 标记符中使用 `valign` 属性, 可以控制图象与周围内容的垂直对齐
- D. 在 `IMG` 标记符中使用 `valign` 属性, 可以控制图象与周围内容的水平对齐

参考答案: B

## 28) 下面关于 CSS 的描述, 错误的是

- A. CSS 内容可以写在标记内的 `Style` 属性中, 也可以写在一个外部的 CSS 文件中
- B. CSS 内容前后有花括弧 `{}`, 每个属性之间用分号分隔, 属性与属性值之间用冒号隔开
- C. 在 jQuery 中, 可以对选中标记进行一个或者多个属性及属性值的设置
- D. 对于某 id 属性对应的标记进行 CSS 定义时, 对同一个 CSS 属性进行了两次设置, 将以第一次定义为准, 系统将自动忽略其后相同定义

参考答案: D

29) 将字符串 `s` 中的所有字母变为小写字母的方法是:

- A. `s.toLowerCase()`
- B. `s.toUpperCase()`
- C. `s.toUpperChars()`
- D. `s.toUpperCase()`

参考答案: B

30) `window` 的哪个方法可以显示输入对话框

- A. `confirm()`
- B. `alert()`
- C. `prompt()`
- D. `open()`

参考答案: C

31) 如果子元素设置了浮动, 而父元素没有设置高度的话, 父元素不会被自动撑开, 有什么解决办法?

- A. 没有解决办法, 只能给父元素设置高度
- B. 给子元素设置 `overflow: hidden`
- C. 给父元素设置 `overflow: hidden`
- D. 给该子元素设置 `clear: both`

参考答案: C

32) 如果子元素设置了浮动, 而父元素没有设置高度的话, 父元素不会被自动撑开, 有什么解决办法?

- A. 定位属性是脱离文档流的, 也就是说他有可能盖住其他元素
- B. 如果有多个定义属性存在, 那么相互间就会存在遮挡的情况
- C. 可以通过修改元素的 `z-index` 属性来设置元素叠放的层次, `z-index` 值越高就会越在最上面
- D. 给 `z-index` 的取值是 0 到正无穷

参考答案: C

33) 对于有默认 `margin` 和 `padding` 属性的元素, 下列说法正确的是?

- A. `h1~h6` 标签: 有默认 `margin` 没有默认 `padding` 值。
- B. `dl, dd` 标签: 有默认 `margin` 没有默认 `padding` 值。
- C. `ol, ul` 标签: 有默认 `margin` 没有默认 `padding` 值。
- D. 表单控件一般都有默认的 `padding` 和 `margin` 值。

参考答案: C

34) 下列关于 `arguments` 对象的说法, 不正确的是?

- A. 每创建一个函数, 该函数就会隐式创建一个 `arguments` 对象, 他包含有实际传入参数的信息
- B. `arguments` 对象的属性 `length` 获得实参的个数
- C. `arguments` 对象的属性 `call` 获得函数本身的引用
- D. 访问传入参数的具体的值。`arguments[下标]`

参考答案: C

35) 下列哪项不是内置顶层函数?

- A. escape()
- B. parseInt()
- C. Boolean()
- D. extend()

参考答案: D

36) 下面哪项是数组对象的方法?

- A. unshift
- B. substr
- C. splice
- D. sorter

参考答案: A,C

37) 下列对于 document 对象的属性, 说法不正确的是?

- A. title 返回或设置当前文档的标题
- B. URL 返回当前文档的 url
- C. bgColor 设置文档的背景色
- D. dgColor 设置文档的前景色 (设置文字颜色)

参考答案: D

38) 解决多库共存问题, 涉及到哪个函数?

- A. dequeue
- B. noConflict
- C. extend
- D. bind

参考答案: B

39) 下列哪项是 jQuery 中的淡入淡出效果?

- A. slideUp
- B. hide
- C. fadeTo
- D. trim

参考答案: C

40) 在 jquery 中, 如果想要从 DOM 中删除所有匹配的元素, 下面哪一个是正确的?

- A. delete()
- B. empty()
- C. remove()
- D. removeAll()

参考答案: C

41) 为每一个指定元素的指定事件（像 click）绑定一个事件处理器函数，下面哪个是用来实现该功能的？

- A. trigger (type)
- B. bind(type)
- C. one(type)
- D. bind

参考答案：B

42) 以下哪个不是 HTML5 的新标签？

- A. <article> b.<section> c.<address> d.<time>
- B. <section>
- C. <address>
- D. <time>

参考答案：D

43) 下列哪些不是 css3 中<3D>转换属性？

- A. translate
- B. transform
- C. perspective
- D. rotate

参考答案：A,D

44) 下列关于 html5 表单的多样输入方式，不正确的是？

- A. number 输入类型 说明:输入一个数字字符, 若未输入则会抛出一个错误
- B. 日期时间相关输入类型, 目前只是现代浏览器支持
- C. email 输入类型 说明:此类型要求输入格式正确的 email 地址, 否则浏览器是不允许提交的
- D. range 滑块类型 说明:特定值的范围的数值, 以滑动条显示

参考答案：B

45) 下列哪项是 canvas 中图形修饰的相关属性？

- A. createRadialGradient
- B. shadowBlur
- C. addColorStop
- D. strokeStyle

参考答案：B,D

46) 在 html 中，样式表按照应用方式可以分为三种类型，其中不包括？

- A. 内嵌样式表
- B. 行内样式表
- C. 外部样式表文件
- D. 类样式表

参考答案：D



47) 在 HTML 中，以下关于 CSS 样式中文本属性的说法，错误的是？

- A. font-size 用来设置文本的字体大小
- B. font-family 用来设置文本的字体类型
- C. color 用来设置文本的颜色
- D. text-align 用来设置文本的字体形状

参考答案：D

48) 写出程序运行的结果：

```
var k = 0;
for(var i=0, j=0; i<10, j<6; i++, j++) {
  k += i + j;
}
console.log(k)
```

- A. 0
- B. 2
- C. 30
- D. 60

参考答案：C

49) 在 HTML 中，( ) 标签用于在网页中创建表单。

- A. <input>
- B. <select>
- C. <table>
- D. <form>

参考答案：D

50) 对于标签 <input type=\*>，如果希望实现密码框效果，\*值是：

- A. hidden
- B. text
- C. password
- D. submit

参考答案：C

51) 下面关于 div 和 span 标记的描述，错误的是：

- A. div 默认情况下是块模式，即标记前后有类似换行符一样的功能；
- B. span 默认情况下是行模式，即标记前后内容在同行显示；
- C. div 和 span 标记行块模式，可以通过 CSS 的 display 属性予以调整；
- D. 前后两个 div 标记块的内容，不能出现在同一行。

参考答案：D

52) 下面关于 IMG 标记的描述, 错误的是:

- A. IMG 标记的 src 属性用于确定图片的位置;
- B. IMG 标记 src 属性所标记的图片, 可以来自网页所在位置或相对该位置的其他位置;
- C. IMG 标记的 src 属性不能引用其他其他网址的图片;
- D. 如果网页中应用了 IMG 且其 src 属性书写正确, 图片也确实存在, 则将网页拷贝到其他位置时,

其图片也将自动复制到该位置;

参考答案: C

53) display 属性的值设置为 ( ) 可以使超链接<a></a>标签的宽和高生效。

- A. inline
- B. none
- C. block
- D. compact

参考答案: C

54) 下列选项中不属于 CSS 文本属性的是:

- A. font-size
- B. text-transform
- C. text-align
- D. line-height

参考答案: D

55) 若要在网页中插入样式表 main.css, 以下用法中, 正确的是:

- A. <Link href=" main.css" type=text/css rel=stylesheet>
- B. <Link Src=" main.css" type=text/css rel=stylesheet>
- C. <Link href=" main.css" type=text/css>
- D. <Include href=" main.css" type=text/css rel=stylesheet>

参考答案: B

56) 用于设置表格背景颜色的属性的是:

- A. background
- B. bgcolor
- C. BorderColor
- D. backgroundColor

参考答案: B

57) 在 HTML 页面上编写 Javascript 代码时, 应编写在 ( ) 标签中间。

- A. <javascript>和</javascript>
- B. <script>和</script>
- C. <head>和</head>
- D. <body>和</body>

参考答案: B

58) 如果在 HTML 页面中包含如下图片标签, 则在下划线处添加 ( ) 代码能够实现隐藏该图片的功能。

```

```

- A. style="display:visible";
- B. style="display:disvisible";
- C. style="display:block";
- D. style="display:none"

参考答案: D

59) 在 Javascript 语言中, 当元素失去了焦点时激发的事件是:

- A. Focus
- B. UnLoad
- C. MouseOver
- D. Blur

参考答案: D

60) setInterval("alert('welcome');",1000); 这段代码的意思是:

- A. 等待 1000 秒后, 再弹出一个对话框
- B. 等待 1 秒钟后弹出一个对话框
- C. 每隔一秒钟弹出一个对话框
- D. 语句报错, 语法有问题

参考答案: C

61) 下列表达式的值哪个为 true?

- A. null instanceof Object
- B. null === undefined
- C. null == undefined
- D. NaN == NaN

参考答案: C

62) 查看如下代码: function func1(num){ if(num < 0) console.log("负数"); else if(num === 0) console.log("零"); else if(num > 0) console.log("正数"); else console.log("非数字"); } func1("-1"); func1("0"); 执行后的结果是:

- A. “非数字” 和 “非数字”
- B. “负数” 和 “零”
- C. “非数字” 和 “零”
- D. “负数” 和 “非数字”

参考答案: D

63) 查看如下代码: `var x = 10; function f1( num ){ return num++; } var y = f1( x ); console.log(x); console.log(y);` 执行后的结果是?

- A. 10 和 11
- B. 10 和 10
- C. 11 和 10
- D. 11 和 11

参考答案: B

64) 现需要在页面上创建一个列表框, 包含 2 个选项, 列表框的高度显示为 4 个选项, 且可以实现多选。下列 HTML 代码中, 正确的是?

- A. `<select size="4" multiple="multiple"> <option value="1">Java</option> <option value="2">C++</option> </select>`
- B. `<select length="4" multiple="multiple"> <option value="1">Java</option> <option value="2">C++</option> </select>`
- C. `<select height="4"> <option value="1">Java</option> <option value="2">C++</option> </select>`
- D. `<select size="4"> <option value="1">Java</option> <option value="2">C++</option> </select>`

参考答案: A

65) 来自英、法、日、德的甲、乙、丙、丁四位旅客, 刚好碰在一起。他们除懂本国语言外, 每人还会说其他三国语言中的一种。有一种语言是三个人都会说的, 但没有一种语言四人都懂, 现知道: 1、乙不会说英语, 当甲与丙交谈时, 他却能替他们做翻译; 2、甲是日本人, 丁不会说日语, 但他俩却能毫无困难的交谈; 3、乙、丙、丁交谈时, 三人不会同一种语言; 4、四个人中, 没有一个人既能用日语交谈, 同时又能用法语交谈。可见, 乙会的语言是?

- A. 日德
- B. 法德
- C. 英法
- D. 日法

参考答案: A

66) 查看如下代码: `function test(a) { a = a + 10; } var a = 10; test(a); console.log(a);` 上述代码执行后, 输出变量 a 的值为?

- A. 10
- B. 20
- C. 错误
- D. undefined

参考答案: A

67) 有下述 JS 代码: `var x = 10; var y = 20; var z = x<y ? x++ : ++y ; console.log( 'x=' + x + ' ; y=' + y + ' ; z=' + z );` 其运行结果是?

- A. x=11; y=21; z=11
- B. x=11; y=20; z=10
- C. x=11; y=21; z=10
- D. x=11; y=20; z=11

参考答案: B

68) 有 CSS 样式代码定义如下: `@keyframes change { from { background:green; } to { background:blue; } } #d1 { width:150px; height:150px; border:1px solid black; animation:change 5s linear 1s 2 alternate; }` html 代码中, 有 id 属性值为 d1 的 `<div>` 元素, 此元素在页面上的显示效果, 下列说法中, 正确的是?

- A. 元素的背景色, 1s 后, 变为绿色, 然后在 5s 之内, 由绿色平滑的变为蓝色
- B. 元素的背景色, 5s 后, 变为绿色, 然后在 1s 之内, 由绿色平滑的变为蓝色
- C. 元素的背景色, 完成由绿色变为蓝色之后, 再重复一次由绿色变为蓝色的过程
- D. 元素的背景色, 完成由绿色变为蓝色之后, 再由蓝色平滑的变为绿色

参考答案: A,D

69) 下列有关 `for(;;)` 循环和 `for(in)` 循环的表述中, 错误的是?

- A. `for(;;)` 循环可以得到顺序、倒序、跳序的下标, 故可以顺序、倒序、跳序遍历集合中的每个元素;
- B. `for(in)` 循环可以得到顺序、倒序、跳序的下标, 故可以顺序、倒序、跳序遍历集合中的每个元素;
- C. `for(;;)` 循环可以修改集合中值;
- D. `for(in)` 循环可以修改集合中值。

参考答案: B

70) 有 HTML 代码如下: `<a href="#">链接 1</a><a href="#" style="visibility:hidden;">链接 2</a><a href="#">链接 3</a><a href="#" style="display:none;">链接 4</a><a href="#">链接 5</a>` 关于上述代码在页面上的显示效果, 下列选项中, 正确的是?

- A. 页面上显示链接 1、链接 3 和链接 5, 3 个链接之间没有空白区域
- B. 页面上显示链接 1、链接 3 和链接 5, 其中, 3 个链接之间均有空白区域
- C. 页面上显示链接 1、链接 3 和链接 5, 其中, 链接 1 和链接 3 之间有空白区域
- D. 页面上显示链接 1、链接 3 和链接 5, 其中, 链接 3 和链接 5 之间有空白区域

参考答案: C

71) 某专业有 50 名学生, 开设有甲、乙、丙三门选修课。有 40 人选修甲课程, 36 人选修乙课程, 30 人选修丙课程, 兼选甲、乙两门课程的有 28 人, 兼选甲、丙两门课程的有 26 人, 兼选乙、丙两门课程的有 24 人, 甲、乙、丙三门课程均选的有 20 人。问三门课程均未选的有多少人?

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

参考答案: C

72) 查看如下代码: `var n = 5; var result = ; console.log(result);` 现需要判断变量 n 的值是否为 10: 如果为 10, 则输出“对了”; 如果比 10 小, 则输出“小了”; 否则输出“大了”。为实现此功能, 横线处的代码为:

- A. `n == 10 ? ("对了" : n > 10 ? "大了" : "小了")`
- B. `n == 10 ? ("对了" : n > 10) ? ("大了" : "小了")`
- C. `n == 10 ? "对了" : ( n > 10 ? "大了" : "小了")`
- D. `n == 10 ? "对了" : n > 10 ? "大了" : "小了"`

参考答案: C,D

73) 关于定位属性, 下列说法中, 错误的是:

- A. 定位方式有普通流定位、浮动、相对定位、绝对定位和固定定位
- B. 使用 position 属性和偏移属性, 可以实现相对定位、绝对定位和固定定位; 使用 float 属性可以实现浮动定位
- C. 绝对定位的元素将从普通流中完全移除, 不占据空间, 使用偏移属性后, 将相对于其父元素偏移一定的距离
- D. 相对定位的元素仍保持其未定位前的形状, 使用偏移属性后, 将相对于它原来的位置偏移某个距离, 但是依然保留该元素原本所占的空间

参考答案: C

74) 在一次国际学术会议上, 来自四个国家的五位代表被安排坐一张圆桌。为了使他们能够自由交谈, 事先了解到的情况如下: 甲是中国人, 还会说英语; 乙是法国人, 还会说日语; 丙是英国人, 还会说法语; 丁是日本人, 还会说汉语; 戊是法国人, 还会说德语。请问怎么安排?

- A. 甲丙戊乙丁
- B. 甲丁丙乙戊
- C. 甲丁乙丙戊
- D. 甲戊丙丁乙

参考答案: A

75) 一袋白、蓝、红球共 157 个, 其中蓝球比红球的 2 倍多 3 个, 白球比蓝球和红球的总和还多 37 个。问蓝球有多少个?

- A. 40
- B. 41
- C. 19
- D. 97

参考答案: B

76) 有 CSS 样式代码如下: `div { width:100px; height:100px; border:1px solid black; }` 并有 html 代码如下: `<div style="float:left;"></div> <div style="float:right;clear:left;"></div> <div style="clear:left;"></div>` 此代码在页面上的显示效果为?

- A. 第一行上显示两个<div>, 分别显示在左右两侧, 第二行上显示一个 <div>
- B. 第一行上显示一个 <div>, 第二行上显示两个 <div>, 且分别显示在左右两侧
- C. 三个<div>分三行显示
- D. 第一行上显示一个<div>, 第二行上显示一个 <div>, 显示在右侧

参考答案: B

77) 查看如下代码: `function testFunc(num) { if (num < 10) console.log("小于 10"); else if (num > 10) console.log("大于 10"); else console.log("等于 10"); } testFunc("a");` 上述代码执行后, 输出结果为?

- A. 输出“大于 10”
- B. 输出“小于 10”
- C. 输出“等于 10”
- D. 程序错误

参考答案: C

78) 下列代码中, 正确的是:

- A. `<legend> <fieldset>地址信息</fieldset> 地址: <input type="text" /><br /> 邮编: <input type="text" /> </legend>`
- B. `<fieldset> <legend>地址信息</legend> 地址: <input type="text" /><br /> 邮编: <input type="text" /> </fieldset>`
- C. `<fieldset>地址信息</fieldset> <legend> 地址: <input type="text" /><br /> 邮编: <input type="text" /> </legend>`
- D. `<legend>地址信息</legend> <fieldset> 地址: <input type="text" /><br /> 邮编: <input type="text" /> </fieldset>`

参考答案: B

79) 有 HTML 代码如下: `<div style="border:1px solid #ccc;width:100px;height:50px;background-image : linear-gradient(180deg,#fff 0, green 100%);"></div>` 上述代码运行后, 样式为?

- A. 设置背景色从左向右线性渐变, 左侧为白色, 右侧为绿色, 均匀过渡
- B. 设置背景色从右向左线性渐变, 右侧为白色, 左侧为绿色, 均匀过渡
- C. 设置背景色从上向下线性渐变, 顶端为白色, 底端为绿色, 均匀过渡
- D. 设置背景色从下向上线性渐变, 底端为白色, 顶端为绿色, 均匀过渡

参考答案: C

80) 国王要为自己的女儿挑选一个最聪明勇敢的女婿, 他宣称他已经把公主和两只狮子分别关进了三间房子, 然后在三间房子的门上分别写了一句话, 让求婚者们去打开自己认为可以打开的门, 谁打开的是公主的房门就让公主嫁给他。第一间房门上写着“这间房里有狮子”; 第二间房门上写着“这间房里有狮子”; 第三间房门上写着“公主在第一间房子里”。其实这三句话中, 只有一句是真的。据此可以推断:

- A. 公主在第一间房子里
- B. 公主在第二间房子里
- C. 公主在第三间房子里
- D. 三间房子里都是狮子

参考答案: B

81) 页面上有一个提交按钮, 单击该提交按钮后, 需要弹出确认对话框。如果单击对话框上的“取消”按钮, 则页面停留在当前页面; 如果单击对话框上的“确定”按钮, 则发生表单提交。为实现此功能, 以下代码中, 正确的是:

- A. `<form> <input type="submit" value="delete" onclick="return confirm('真的要删除吗?');" /> </form>`
- B. `<form> <input type="submit" value="delete" onclick="confirm('真的要删除吗?');" /> </form>`
- C. `<form> <input type="button" value="delete" onclick="return confirm('真的要删除吗?');" /> </form>`
- D. `<form> <input type="button" value="delete" onclick="confirm('真的要删除吗?');" /> </form>`

参考答案: A

82) 现需要实现每隔一秒钟弹出一个对话框, 且此弹出过程持续 5 秒钟。下列选项中, 正确的是:

- A. `var id = setInterval(alert("Hello JavaScript"), 1000);`  
`setTimeout(clearInterval(id), 5*1000);`
- B. `setInterval(function() {alert("Hello JavaScript");}, 1000)`  
`setTimeout(function() {alert("Hello JavaScript");}, 5*1000)`
- C. `setInterval(alert("Hello JavaScript"), 1000);` `setTimeout(clearInterval(id), 5*1000);`
- D. `var id = setInterval(function() {alert("Hello JavaScript");}, 1000)`  
`setTimeout(function() {clearInterval(id);}, 5*1000)`

参考答案: D

83) 在 HTML 文档中包含一个超链接, 要实现当鼠标移入该链接时, 超链接文本大小变为 30px。下列选项中, 正确的是?

- A. `<a href="#" onmouseover="this.style.fontSize=' 30px' ">注册</a>`
- B. `<a href="#" onmouseover ="this.style.font-size=' 30px' ">注册</a>`
- C. `<a href="#" onmouseover="this.style.fontsize=' 30px' ">注册</a>`
- D. `<a href="#" onmouseover="this.style.font.size=' 30px' ">注册</a>`

参考答案: A

84) 查看如下代码: `var datas = [10, 20, 30]; datas.unshift(40, 50); datas.pop();`  
`datas.push(60, 70); datas.shift(); console.log(datas.toString());` 执行后的结果是?

- A. 50, 10, 20, 60, 70
- B. 40, 10, 20, 60, 70
- C. 10, 20, 30
- D. 50, 10, 20, 60

参考答案: A

85) 下列有关 `for(;;)` 循环和 `for(in)` 循环的表述中, 错误的有:

- A. `for(;;)` 循环可以遍历关联数组 (如下标为字符串的数组) 中的每个元素;
- B. `for(in)` 循环可以遍历关联数组 (如下标为字符串的数组) 中的每个元素;
- C. `for(;;)` 循环可以遍历对象中的每个成员;
- D. `for(in)` 循环可以遍历对象中的每个成员。

参考答案: A, C

86) 下列选项中, 能够在新的浏览器窗口或者标签页中打开目标页面的是:

- A. `location.href = "http://tts.tarena.com.cn";`
- B. `history.go("http://tts.tarena.com.cn");`
- C. `window.open("http://tts.tarena.com.cn");`
- D. `location.replace("http://tts.tarena.com.cn")`

参考答案: C

87) 下列哪些选项中的 ECMAScript 对象不能实例化 (即不能使用 `new` 关键字创建新的实例):

- A. Error
- B. Math
- C. Object
- D. Global

参考答案: B, D



88) 下列 HTTP 头部与 Web 缓存控制相关的有:

- A. Connection: keep-alive
- B. Cache-Control: no-cache
- C. Content-Type: text/html; charset=UTF-8
- D. Expires: Fri, 22 Apr 2016 09:26:01 GMT

参考答案: B, D

89) 从 HTTP 协议请求和响应的交互过程中, 我们可以得出下列提高 Web 页面访问效率的方法:

- A. 减少跨站外部资源的引用, 从而减少域名解析次数。
- B. 使用持久连接, 避免 B/S 间频繁的重复连接。
- C. 设置响应资源合理的过期时间和缓存控制方式, 减少资源的传输量。
- D. 启用数据压缩, 减少响应数据的长度。

参考答案: A, B, C, D

90) 下列有关 JavaScript 和 PHP 的表述中正确的是:

- A. 一个 Web 项目中, JavaScript 一般用作客户端脚本, 控制 HTML 页面的行为; PHP 一般用作服务器端脚本, 用于动态的创建网页内容。
- B. JavaScript 和 PHP 都是弱类型语言, 声明变量时都无需指定类型, 一个变量也可以先后赋值为不同类型的值。
- C. JavaScript 和 PHP 中都有“函数”和“对象”概念, 都可以使用“面向过程”和“面向对象”的方式编程。
- D. JavaScript 和 PHP 中的数据类型是相同的。

参考答案: A, B, C