

Commit 1 — Set up the Game

เริ่มต้นด้วยการกำหนดค่าพื้นฐานสำหรับเกม Connect 4 ได้แก่ จำนวน Column เป็น 7 และ Row เป็น 6 รวมถึงกำหนดขนาดของแต่ละช่องและตำแหน่งเริ่มต้นของกระดาน นอกจากนี้ยังสร้างตัวแปร board, current_player, gameover และ winner เพื่อใช้เก็บข้อมูลและสถานะต่าง ๆ ของเกม

Commit 2 — Initialize the Game Board

สร้างฟังก์ชัน setup() เพื่อกำหนดขนาดหน้าต่างของเกมเป็น 700 x 600 และเรียกใช้ init_board() เมื่อเริ่มโปรแกรม เพื่อเตรียมกระดานสำหรับการเล่น

จากนั้นสร้างฟังก์ชัน init_board() เพื่อกำหนดค่าให้กับ board โดยเรียกใช้ create_2d_array() ซึ่งจะใช้สร้างโครงสร้างกระดานแบบ 2D Array ตามจำนวน Column และ Row ที่กำหนดไว้

Commit 3 — Create the 1D Array

สร้างฟังก์ชัน create_1d_array(length) เพื่อสร้าง Array ที่มีจำนวนสมาชิกตามค่าของ length โดยกำหนดค่าเริ่มต้นของสมาชิกแต่ละตำแหน่งเป็น 0

ฟังก์ชันนี้ใช้แนวคิด Recursion โดยจะเรียกตัวเองซ้ำจนกว่า length จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 จากนั้นจึงนำ 1D Array นี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้าง 2D Array ของกระดานเกม