

```

const express = require('express');
const { createProxyMiddleware, responseInterceptor } = require('http-proxy-middleware');
const { translate } = require('@vitalets/google-translate-api'); // Requiere: npm install
@vitalets/google-translate-api

const app = express();
const TARGET_URL = 'https://poxel.io'; // La web del juego original

// Función auxiliar para traducir textos dinámicos en archivos JSON o configuraciones
async function translateJSONContent(jsonBuffer) {
  try {
    const data = JSON.parse(jsonBuffer.toString('utf8'));

    // Función recursiva para buscar y traducir strings dentro del JSON del juego
    async function translateObject(obj) {
      for (let key in obj) {
        if (typeof obj[key] === 'string' && obj[key].length > 0) {
          try {
            const res = await translate(obj[key], { to: 'es' });
            obj[key] = res.text;
          } catch (e) {
            // Si falla una palabra, mantiene la original para no romper el juego
          }
        } else if (typeof obj[key] === 'object' && obj[key] !== null) {
          await translateObject(obj[key]);
        }
      }
    }

    await translateObject(data);
    return Buffer.from(JSON.stringify(data));
  } catch (err) {
    return jsonBuffer; // Si no es un JSON válido, devuelve el archivo sin alterar
  }
}

// Configuración del proxy interceptor
app.use('/', createProxyMiddleware({
  target: TARGET_URL,
  changeOrigin: true,
  selfHandleResponse: true, // Permite modificar la respuesta antes de enviarla al usuario
  onProxyRes: responseInterceptor(async (responseBuffer, proxyRes, req, res) => {
    const contentType = proxyRes.headers['content-type'] || '';

    // 1. Interceptar archivos de traducción o configuración (.json)
    if (contentType.includes('application/json') || req.url.includes('lang') ||
    req.url.includes('locale')) {
      return await translateJSONContent(responseBuffer);
    }
  })
}));

```

```

    }

    // 2. Interceptar el HTML principal para modificar títulos o textos básicos de carga
    if (contentType.includes('text/html')) {
        let html = responseBuffer.toString('utf8');

        // Ejemplo: Traduce el título de la pestaña del navegador
        html = html.replace('<title>Poxel.io | FPS io Game</title>', '<title>Poxel.io en Español
| Juego FPS Gratis</title>');

        return Buffer.from(html);
    }

    // 3. Devolver archivos multimedia, scripts de texturas y WebGL sin cambios
    return responseBuffer;
}),
onError: (err, req, res) => {
    res.status(500).send('Error de conexión con los servidores del juego.');
```

```

    }
});

const PORT = process.env.PORT || 3000;
app.listen(PORT, () => {
    console.log(`Servidor de traducción corriendo en http://localhost:${PORT}`);
});
```