



WASDCAT Games
INDEPENDENT GAME STUDIO

Brand Kit Generator

Transparente Overlays für Social Media erstellen

VERSION

1.2.0

AUTOR

Frank Winter

STATUS

Freigegeben

DATUM

20.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Einstieg	4
1 Was das Werkzeug macht	5
1.1 Die fünf Bausteine	5
1.2 Die vier Formate	6
1.3 Was Sie mitbringen müssen	6
1.4 Sprache	6
1.5 Wo Ihre Daten liegen	7
2 Erste Schritte	8
2.1 Die Anwendung starten	8
2.2 Ihr erster Post in fünf Schritten	8
2.3 Was Sie als Nächstes einrichten sollten	9
3 Die Oberfläche	10
3.1 Kopfzeile	10
3.2 Seitenleiste	10
3.3 Vorschaubereich	11
3.4 Exportleiste	12
Arbeiten	13
4 Einen Post erstellen	14
4.1 Auswahl	14
4.2 Inhalt dieses Posts	14
4.3 Die Vorschau folgt mit	15
5 Templates	16
5.1 Die mitgelieferten Templates	16
5.2 Platzhalter	16
5.3 Typografie zuordnen	17
5.4 Templates aus dem Katalog nehmen	17
5.5 Ein eigenes Template hinzufügen	18
6 Farbsets	19
6.1 Die sieben Rollen	19
6.2 Zuweisung	19
6.3 Sets verwalten	20

6.4 Der Eintrag „Default“	20
7 Schriften und Typografie	21
7.1 Die mitgelieferten Schriften	21
7.2 Variation und Font-Set	21
7.3 Sets verwalten	22
7.4 Eine Schrift hinzufügen	23
8 Marke: Produkte und Unternehmen	24
8.1 Unternehmen	24
8.2 Produkte	24
8.3 Logos hochladen	25
8.4 Wo die Werte landen	25
Ergebnis	26
9 Export	27
9.1 Die beiden Wege	27
9.2 Was herauskommt	27
9.3 Was im Export anders ist als in der Vorschau	28
9.4 Browser	29
9.5 Weiterverarbeitung	29
10 Sichern und übertragen	30
10.1 Automatisch im Browser	30
10.2 In eine Datei sichern	30
10.3 Aus einer Datei laden	31
10.4 Auf einen anderen Rechner umziehen	32
10.5 Alles zurücksetzen	32
11 Fehlerbehebung	33
11.1 Die Vorschau bleibt leer und meldet einen Fehler	33
11.2 Der Hintergrund-Umschalter zeigt keine Wirkung	33
11.3 Die Symbole fehlen oder wirken tot	33
11.4 „Der Browserspeicher ist voll“	33
11.5 Der Export macht nichts oder liefert Unbrauchbares	34
11.6 Der Titel ist im Export abgeschnitten	34
11.7 Ein Farbwechsel zeigt keine Wirkung	34
11.8 Eine Schriftvariante ist nicht auswählbar	34
11.9 Eine Datei lässt sich nicht importieren	35
11.10 Ein Template ist aus der Auswahl verschwunden	35
11.11 Die Oberfläche ist in der falschen Sprache	35
11.12 Nichts hilft	35

ABSCHNITT

Einstieg

INHALT DIESES ABSCHNITTS	
1 Was das Werkzeug macht	5
2 Erste Schritte	8
3 Die Oberfläche	10

1 Was das Werkzeug macht



Der Brand Kit Generator erzeugt **transparente PNG-Overlays für Social Media**. Ein Overlay ist die Grafik, die über ein Video oder ein Bild gelegt wird. Wie sie aufgebaut ist, entscheidet allein das Template – die mitgelieferten zeigen einige Möglichkeiten, ein eigenes Template kann völlig anders aufgeteilt sein.

Das Ergebnis ist eine PNG-Datei mit transparentem Hintergrund. Sie wird in einem Videoschnittprogramm, einer Streaming-Software oder einer Bildbearbeitung als oberste Ebene über das Material gelegt. Legen Sie ein Hintergrundbild unter das Overlay, wird dieses mitexportiert – die Datei ist dann fertig und kann hochgeladen werden. Der Generator schneidet nicht und rendert kein Video – er liefert die Grafik.

1.1 Die fünf Bausteine

Ein fertiges Overlay entsteht aus fünf Dingen, die unabhängig voneinander gewählt werden:

Baustein	Was darin steckt
Produkt	Titel, Slogan und Logo einer Marke oder Sendung
Template	Das Layout – eine HTML-Datei, deren CSS das gesamte Design trägt
Farbset	Sieben Farbrollen und ihre Zuweisung an Designobjekte
Font-Set	Benannte Schriftvarianten und welche davon jeder Platzhalter benutzt
Inhalt	Titel, Untertitel, Beschreibung und bis zu zwei Tags des konkreten Posts

Diese fünf werden kombiniert und in einem der vier Ausgabeformate gerendert:

Produkt + Template + Farbset + Font-Set + Inhalt → PNG

Der Punkt daran: Sie können jeden Baustein einzeln tauschen. Ein anderes Farbsset wechselt die Farbe, ohne das Layout anzufassen. Ein anderes Template wechselt das Layout, ohne die Texte neu einzugeben.

1.2 Die vier Formate

Format	Größe	Bezeichnung
1:1	1080 × 1080 px	Quadratisch
9:16	1080 × 1920 px	Hochformat
16:9	1920 × 1080 px	Querformat
4:5	1080 × 1350 px	Portrait

Dasselbe Template funktioniert in allen vier Formaten. Es weiß, in welchem es gerade gerendert wird, und passt sein Layout an – bei einem Lower Third wächst zum Beispiel die Schrift im schmalen Format, weil der Post im Feed kleiner dargestellt wird.

1.3 Was Sie mitbringen müssen

Einen Browser: Chrome oder Edge. Der PNG-Export ist dort geprüft. In Safari ist er nicht zuverlässig.

Einen Webserver: Die Anwendung läuft im Browser, muss aber über `http://` geöffnet werden, nicht per Doppelklick auf die Datei.

Doppelklick funktioniert nicht

Wird `index.html` direkt aus dem Dateimanager geöffnet, weigert sich der Browser, die Template-Dateien nachzuladen. Die Vorschau bleibt dann leer und meldet einen Fehler. Wie Sie die Anwendung richtig starten, steht im nächsten Kapitel.

Sonst nichts. Es gibt keine Installation, keinen Build, kein Nutzerkonto und keine Serveranwendung. Schriften und Programmbibliotheken liegen vollständig im Projekt; nach dem ersten Laden funktioniert alles auch offline.

1.4 Sprache

Die Oberfläche spricht Deutsch und Englisch. Sie richtet sich nach dem, was Ihr Browser meldet, und fällt auf Englisch zurück. Die Schaltfläche **DE / EN** oben rechts wechselt jederzeit; sie zeigt die Sprache, in die sie wechseln würde.

Der Wechsel betrifft nur die Oberfläche. Ihre eigenen Namen für Produkte, Farbsets und Font-Sets bleiben genau so, wie Sie sie eingetragen haben.

1.5 Wo Ihre Daten liegen

Alles, was Sie einrichten – Firma, Produkte, Farbsets, Font-Sets, Texte – bleibt **in Ihrem Browser**. Nichts wird übertragen, es gibt keinen Server, der etwas speichert.

Das hat eine Kehrseite: Ein geleerter Browserspeicher nimmt Ihre Einrichtung mit. Wie Sie eine Sicherung anlegen, steht im Kapitel *Sichern und übertragen*.

2 Erste Schritte

2.1 Die Anwendung starten

Die Anwendung braucht einen Webserver. Es genügt ein sehr einfacher, der nur Dateien ausliefert.

Mit Visual Studio Code: Die Erweiterung *Live Server* installieren, im Projekt einen Rechtsklick auf `src/index.html`, dann *Open with Live Server*.

Mit Python: Im Ordner `src/` ein Terminal öffnen und starten:

```
python -m http.server 8000
```

Danach `http://localhost:8000/index.html` im Browser aufrufen.

💡 Woran Sie erkennen, dass es läuft

Die Adresszeile beginnt mit `http://`, und im Vorschaubereich rechts erscheint das Overlay auf einem Karomuster. Steht dort stattdessen „Das Template konnte nicht gerendert werden“, wurde die Datei per Doppelklick geöffnet.

2.2 Ihr erster Post in fünf Schritten

Beim ersten Start ist alles mit Beispielwerten gefüllt. Sie können sofort loslegen.

1. Format wählen.

Über der Vorschau stehen die vier Formate. Klicken Sie auf das, für das Sie das Overlay brauchen – etwa `9:16` für eine Story.

2. Text eingeben.

Der Bereich *Erstellen* ist beim Start geöffnet. Tragen Sie unter *Inhalt dieses Posts* Ihren Titel ein. Die Vorschau zieht sofort nach.

3. Aussehen wählen.

Weiter oben im selben Bereich stehen vier Auswahlfelder: Produkt, Template, Font-Set und Farbset. Probieren Sie ein anderes Farbset aus – das Overlay wechselt die Farbe, der Text bleibt stehen.

4. Gegen echtes Material prüfen.

Rechts über der Vorschau schaltet eine Reihe von Symbolen den Hintergrund um: dunkles und helles Karomuster, Schwarz, Weiß und – über das Bildsymbol – ein eigenes Hintergrundbild. So sehen Sie, ob das Overlay über Ihrem Material lesbar bleibt. Ein Hintergrundbild ist dabei mehr als eine Ansichtshilfe: Es wird unter dem Overlay mitexportiert.

5. Exportieren.

Unten rechts erzeugt **PNG (*Format*)** (etwa **PNG (9:16)**) die Datei für das gerade gewählte Format. **ZIP (alle Formate)** legt alle ausgewählten Formate zusammen in ein Archiv. (Im Bereich *Export* finden Sie die beiden Aktionen als **Aktuelle Ansicht als PNG herunterladen** und **Alle Formate als ZIP-Paket exportieren**.)

Fertig. Die PNG-Datei liegt in Ihrem Download-Ordner und kann in den Schnitt.

2.3 Was Sie als Nächstes einrichten sollten

Die Beispielwerte sind zum Ausprobieren da. Für den täglichen Gebrauch lohnt sich drei Dinge, in dieser Reihenfolge:

1. **Unternehmen** (Bereich *Unternehmen*): Name, Slogan, Copyright-Zeile und Logo. Das ändert sich selten und steckt in fast jedem Template.
2. **Produkt** (Bereich *Produkte*): Für jede Sendung, jedes Spiel oder jede Reihe ein eigener Eintrag mit Titel und Logo.
3. **Farbset** (Bereich *Farbset*): Die Hausfarben als eigenes Set anlegen, statt jedes Mal die Standardfarben zu nehmen.

Danach besteht ein neuer Post nur noch aus: Produkt wählen, Titel tippen, exportieren.

Alles wird automatisch gespeichert

Sie müssen nichts sichern. Jede Änderung landet sofort im Speicher des Browsers und ist nach einem Neuladen wieder da. Eine Datei-Sicherung brauchen Sie erst, wenn Sie die Einrichtung auf einen anderen Rechner bringen oder gegen einen geleerten Browserspeicher absichern wollen.

3 Die Oberfläche

Das Fenster besteht aus vier Zonen: der Kopfzeile, der Seitenleiste links, dem Vorschaubereich rechts und der Exportleiste unten.

3.1 Kopfzeile

Oben rechts liegen fünf Bedienelemente:

Bedienelement	Wirkung
Laden	Eine gesicherte Einrichtung aus einer Datei laden
Speichern	Die aktuelle Einrichtung als JSON-Datei herunterladen
Sonne / Mond	Zwischen dunkler und heller Oberfläche wechseln
DE / EN	Sprache der Oberfläche wechseln
Pfeil im Kreis	Alles auf die Werkseinstellung zurücksetzen

Die Sprachschaltfläche zeigt die Sprache, in die sie wechseln würde, nicht die aktuelle – die Beschriftung ist die Handlung, wie bei jeder anderen Schaltfläche dort.

⚠ Zurücksetzen verwirft alles

Der Pfeil im Kreis löscht Ihre gesamte Einrichtung: Firma, Produkte, Farbsets, Font-Sets und Texte. Er fragt einmal nach – der erste Klick schaltet ihn scharf, ein zweiter innerhalb von vier Sekunden führt aus. Jeder andere Klick entschärft ihn wieder.

Das Umschalten der Oberfläche zwischen hell und dunkel betrifft nur die Anwendung. Auf das Overlay und den Export hat es keinen Einfluss.

3.2 Seitenleiste

Ganz links liegt eine schmale Leiste mit sieben Symbolen, gegliedert in drei Gruppen:

Post – was sich bei jedem Beitrag ändert

- *Erstellen*: Auswahl der Bausteine und die Texte des Posts
- *Export*: Formatauswahl für das ZIP-Archiv und die Exportschaltflächen

Design – wie es aussieht

- **Template:** Layout wählen, Platzhalter ansehen, Typografie zuordnen
- **Font-Set:** Schriftvarianten anlegen und ihre Achsen einstellen
- **Farbset:** Farbwerte und ihre Zuweisung

Marke – was selten wechselt

- **Produkte:** Produkte mit Titel, Slogan und Logo
- **Unternehmen:** Unternehmensangaben und Firmenlogo

3.3 Vorschaubereich

3.3.1 Werkzeugleiste

Über der Vorschau stehen links die vier Formate. Rechts daneben:

Hintergrund – fünf Symbole, die bestimmen, worauf das Overlay in der Vorschau liegt:

Symbol	Hintergrund
Raster	Dunkles Karomuster (Vorgabe)
Sonne	Helles Karomuster
Mond	Schwarz
Quadrat	Weiß
Bild	Eigenes Hintergrundbild hochladen

Das Karomuster zeigt die Transparenz. Schwarz und Weiß prüfen den Kontrast an den Extremen.

3.3.2 Hintergrundbild

Nach dem Hochladen eines Bildes lässt sich der Ausschnitt anpassen:

- **Ziehen** verschiebt das Bild
- **Mausrad** zoomt um den Mauszeiger herum, bis zum sechsfachen
- **Doppelklick** oder ein Klick auf die Prozentanzeige setzt den Ausschnitt zurück
- Das **X** daneben entfernt das Bild

Der Ausschnitt wird als Bruchteil der Bildfläche gespeichert, nicht in Pixeln. Ziehen Sie das Fenster anders groß, bleibt derselbe Bildausschnitt stehen.

Gemerkt wird er **je Template und Format**. Das ist Absicht: Ein Hochformat schneidet ein Foto anders zu als ein Querformat, und ein Template, das unten eine Abdunklung legt, braucht ein anderes Motiv im Bild als eines mit einem Zeichen in der Ecke. Sie rahmen jede Kombination einmal, und sie bleibt so.

Zurücksetzen gilt entsprechend nur für das, was gerade auf dem Schirm ist. Laden Sie ein **anderes Bild**, werden alle Ausschnitte verworfen – sie waren an diesem einen Foto gemessen.

i Das Hintergrundbild bleibt erhalten

Im Export liegt es unter dem Overlay, die Datei ist damit fertig. Seit 1.2.0 übersteht es auch ein Neuladen der Seite, und es lässt sich mit der Einrichtung sichern – siehe [Sichern und übertragen](#).

3.3.3 Plaketten

In den oberen Ecken der Vorschau stehen zwei Anzeigen. Links die Pixelgröße des gewählten Formats mit einem Punkt, der grün leuchtet, wenn alles bereit ist, gelb während des Ladens und rot bei einem Fehler. Rechts die aktuelle Kombination aus Produkt, Template und Farbset.

3.4 Exportleiste

Unten stehen links die Versionsnummer und Verweise auf Projektseite, Handbuch und Lizenz, rechts die beiden Exportschaltflächen **PNG (*Format*)** und **ZIP (alle Formate)**. Während eines ZIP-Exports erscheint im Bereich *Export* der Seitenleiste ein Fortschrittsbalken.

ABSCHNITT

Arbeiten

INHALT DIESES ABSCHNITTS	
4 Einen Post erstellen	14
5 Templates	16
6 Farbsets	19
7 Schriften und Typografie	21
8 Marke: Produkte und Unternehmen	24

4 Einen Post erstellen

Der Bereich *Erstellen* ist der Arbeitsplatz für den Alltag. Er besteht aus zwei Blöcken: oben die Auswahl der Bausteine, darunter die Texte.

4.1 Auswahl

Vier Auswahlfelder, jedes mit einem Verweis *Bearbeiten* →, der direkt in den zugehörigen Bereich springt:

Feld	Wählt
Produkt	Welche Marke oder Sendung
Template	Welches Layout
Font-Set	Welche Schriftvarianten
Farbset	Welche Farben

Unter dem Farbset-Feld stehen die sieben Farben des gewählten Sets als kleine Streifen. Ein schneller Blick, ob Sie das richtige erwischt haben.

Die vier Felder sind voneinander unabhängig. Ein Wechsel beim Farbset lässt Template, Produkt und Texte unberührt.

4.2 Inhalt dieses Posts

Fünf Felder für den konkreten Beitrag:

- **Titel** – die Hauptaussage. Über dem Feld steht die Zeichenzahl.
- **Untertitel** – zweite Ebene, etwa ein Gast oder ein Untertitel
- **Beschreibung** – Fließtext, die kleinste Textebene
- **Tag 1** und **Tag 2** – kurze Marken, meist in Versalien, als farbige Chips dargestellt

4.2.1 „im Template nicht verwendet“

Neben einem Feld kann in Orange *im Template nicht verwendet* (oder bei Tags *nicht im Template*) stehen. Das heißt: Das aktuell gewählte Template hat für diesen Wert keinen Platz vorgesehen. Sie können trotzdem etwas eintragen – es wird nur nicht angezeigt.

Das ist kein Fehler, sondern Absicht. Ein Lower Third für Video zeigt Titel und Tag; eine Titelfarte für einen Feed-Post hat zusätzlich Platz für Untertitel und Beschreibung. Der eingetragene Text bleibt erhalten und taucht wieder auf, sobald Sie ein Template wählen, das ihn verwendet.

💡 Welche Felder ein Template nutzt

Der Bereich *Template* zeigt unter *Platzhalter in diesem Template* alle Platzhalter. Die hervorgehobenen werden verwendet, die blassen nicht.

4.2.2 Leere Felder verschwinden

Ein leeres Feld hinterlässt keine Lücke. Lassen Sie *Tag 2* frei, verschwindet der zweite Chip ganz – samt seines Abstands, nicht als leerer Kasten. Dasselbe gilt für alle Textplatzhalter und für Logos.

Damit lässt sich dasselbe Template unterschiedlich dicht bespielen, ohne es anzupassen.

4.2.3 Zu langer Text

Manche Templates begrenzen die Zeilenzahl, etwa den Titel auf zwei Zeilen. Was darüber hinausgeht, wird beim Export mit Auslassungspunkten abgeschnitten – an einer Wortgrenze, mit einem echten ... in der Datei.

In der Vorschau sehen Sie das Abschneiden bereits. Wenn Ihnen der gekürzte Titel nicht gefällt, kürzen Sie ihn selbst, statt die Kürzung dem Werkzeug zu überlassen.

4.3 Die Vorschau folgt mit

Jede Eingabe schlägt nach etwa einer Vierzigstelsekunde in der Vorschau durch. Sie tippen und sehen das Ergebnis, ohne etwas zu bestätigen.

Gerendert wird immer das gerade gewählte Format. Beim Wechsel auf ein anderes Format wird neu aufgebaut – deshalb blinkt der Statuspunkt links oben kurz gelb.

5 Templates

Ein Template ist das Layout eines Overlays. Technisch ist es eine ganz normale HTML-Datei unter `src/templates/`, deren gesamtes Design in ihrem CSS steckt. Die Anwendung füllt Farben, Schriften und Texte ein – die Anordnung bestimmt das Template.

Daraus folgt etwas Praktisches: Wer HTML und CSS kann, kann ein Template bauen, ohne eine Zeile Programmcode anzufassen. Und jede Template-Datei lässt sich einzeln im Browser öffnen; sie zeigt dann Beispielwerte und sieht aus wie in der Anwendung.

5.1 Die mitgelieferten Templates

Template	Aufbau
Lower Third	Der klassische Balken über die volle Breite am unteren Rand: Produktlogo, Markenzeile mit bis zu zwei Tags, Titel und Copyright-Zeile. Für Video und Stream.
Example 1 – Corner Bug	Reduziert auf ein Senderlogo oben rechts: Firmenlogo, Firmenname, darunter der Slogan. Benutzt keinen Post-Inhalt und bleibt deshalb über jedem Material lesbar.
Example 2 – Angled Bar	Ein Balken unten links, nur so breit wie nötig, mit schräg angeschnittener rechter Kante und einer Akzentleiste an der linken Seite.
Example 3 – Title Card	Eine ganzflächige Karte für Feed-Posts: Tags, großer Titel, Untertitel und Beschreibung über einem von unten aufblendenden Verlauf, unten Produktlogo und Copyright.

Die drei Beispiele sind als Anschauungsmaterial gedacht. Sie zeigen drei sehr verschiedene Umgangsweisen mit derselben Mechanik.

5.2 Platzhalter

Der Block *Platzhalter in diesem Template* zeigt alle zwölf Platzhalter, die es gibt. Hervorgehoben sind die, die das gewählte Template verwendet.

Platzhalter	Kommt aus
<code>title</code> , <code>subtitle</code> , <code>description</code> , <code>tag</code> , <code>tag2</code>	Bereich <i>Erstellen</i>
<code>product.title</code> , <code>product.slogan</code> , <code>product.logo</code>	Bereich <i>Produkte</i>
<code>company.name</code> , <code>company.slogan</code> , <code>company.copyright</code> , <code>company.logo</code>	Bereich <i>Unternehmen</i>

Steht dort eine Warnung über *Unbekannte Platzhalter (Tippfehler?)*, verwendet die Template-Datei einen Namen, den die Anwendung nicht kennt – meist ein Tippfehler in der Datei.

5.3 Typografie zuordnen

Darunter steht für jeden Platzhalter, den das Template benutzt, eine Zeile mit zwei Feldern:

- **Variation** – welche Schriftvariante aus dem gewählten Font-Set
- **Strichstärke** – welche Strichstärke. Der Bereich hängt von der Schriftfamilie ab; das Feld nennt den der verwendeten.

Die Schriftgröße steht bewusst **nicht** hier. Sie bleibt im Template, weil sie dort Element für Element und Format für Format abgestimmt ist. Im Lower Third wächst der Titel vom Querformat zum Hochformat um das 1,4-fache, die Markenzeile aber nur um das 1,2-fache – damit der Titel im schmalen Format stärker dominiert. Eine einzelne Zahl in der Anwendung könnte das nicht ausdrücken.

Die Arbeitsteilung

Die **Schriftfamilie und ihre Achsen** legen Sie im Font-Set fest. Welche **Variante und Strichstärke** ein Platzhalter benutzt, bestimmen Sie hier. Die **Größe** bleibt im Template. Jede Ebene entscheidet, was sie am besten beurteilen kann.

5.4 Templates aus dem Katalog nehmen

Unter der Auswahl steht der Dateipfad und daneben **Entfernen**. Der Knopf fragt einmal nach (mit **Sicher?**).

Entfernen löscht keine Datei

Ein Template ist eine Datei auf der Festplatte, und ein Browser darf keine Dateien löschen. **Entfernen** nimmt den Eintrag aus dem Katalog und merkt sich das. Die Datei bleibt unter `src/templates/` liegen und steht weiter im Manifest.

Sobald etwas entfernt ist, erscheint darunter eine Zeile mit den entfernten Templates und einem **Wiederherstellen**-Knopf, der alle auf einmal zurückholt. Auch *Auf Werkeinstellung zurücksetzen* in der Kopfzeile stellt den vollständigen Katalog wieder her.

Das letzte verbleibende Template lässt sich nicht entfernen – ohne Template gäbe es nichts zu rendern.

5.5 Ein eigenes Template hinzufügen

Für alle, die selbst eines bauen wollen:

1. Eine HTML-Datei in `src/templates/` anlegen. Am einfachsten eine der mitgelieferten kopieren und umbauen.
2. Den Dateinamen in `src/templates/manifest.json` unter `templates` eintragen.
3. Die Seite neu laden. Das Template steht im Katalog.

Name, Beschreibung und Kategorie liest die Anwendung aus `<title>` und den `<meta>`-Angaben der Datei – sie gehören nicht ins Manifest.

Programmcode muss dafür nicht angefasst werden.

6 Farbsets

Ein Farbset ist eine benannte Zusammenstellung von sieben Farben. Der Wechsel des Sets färbt das Overlay um, ohne das Layout zu berühren.

6.1 Die sieben Rollen

Farben werden nicht einzelnen Elementen zugewiesen, sondern **Rollen**. Das Template entscheidet, welche Rolle wo auftaucht.

Rolle	Wofür sie gedacht ist
Hintergrund	Flächen, etwa der Balken eines Lower Third
Akzent	Hervorhebungen, etwa der Produktname oder ein Tag
Sekundär	Zweite Akzentfarbe, etwa die Mitte eines Verlaufs
Rahmen	Kanten und Linien
Text	Fließtext, etwa der Titel
Subtext	Zweite Textebene, etwa der Untertitel
Beschreibung	Kleinste Textebene

Sieben Rollen sind bewusst wenig. Sie zwingen zu einer Entscheidung, statt eine Palette wuchern zu lassen – und sie sorgen dafür, dass ein Farbset in jedem Template funktioniert, auch in einem, das es noch nicht gab.

6.2 Zuweisung

Unter den Farbwerten steht der Block *Zuweisung*. Dort legen Sie fest, **welche Rolle ein Designobjekt benutzt**:

Objekt	Vorgabe
Tag 1	Akzent
Tag 2	Sekundär

Das erzeugt keine achte Farbe. Die Zuweisung zeigt lediglich auf eine der sieben vorhandenen. Wollen Sie beide Tags gleich einfärben, stellen Sie beide auf dieselbe Rolle.

Hintergrund wird bewusst nicht angeboten: Die Schrift **in** einem Chip läuft in der Hintergrundfarbe. Ein Chip in derselben Farbe wäre unsichtbar.

6.3 Sets verwalten

Duplizieren legt eine Kopie des gerade bearbeiteten Sets an. So entstehen neue Sets – Sie fangen nie bei Null an.

In der Vorschau zeigen übernimmt das bearbeitete Set in die Vorschau. Bearbeiten und Anzeigen sind getrennt: Sie können an einem Set arbeiten, während die Vorschau ein anderes zeigt. Ist das bearbeitete Set bereits aktiv, steht dort *In der Vorschau aktiv*.

Zurücksetzen stellt ein mitgeliefertes Set auf seinen Werkszustand zurück. Bei selbst angelegten Sets gibt es keinen Werkszustand; die Anwendung sagt das dann.

Löschen entfernt ein Set. Beide Knöpfe fragen einmal nach (mit **Sicher?**).

6.4 Der Eintrag „Default“

In jeder Liste steht ein Eintrag namens **Default**. Er lässt sich weder umbenennen noch löschen. Er ist die Rückfalloption: Wird ein Set gelöscht oder verweist eine geladene Einrichtung auf ein Set, das es hier nicht gibt, greift immer *Default*.

Das Standard-Farbset ist neutral und kontraststark gehalten, damit es über beliebigem Material funktioniert. Die fünf benannten Sets daneben sind die eigentliche Gestaltungsarbeit.

💡 Hausfarben anlegen

Duplizieren Sie *Default*, benennen Sie die Kopie nach Ihrer Marke und tragen Sie die Farbwerte ein. Danach ist Ihr Set ein Klick im Bereich *Erstellen* – und Sie müssen nie wieder Hex-Werte eintippen.

7 Schriften und Typografie

7.1 Die mitgelieferten Schriften

Sieben Familien liegen im Projekt. Nichts wird von einem Schriften-Dienst nachgeladen – das hält den Export berechenbar und sorgt dafür, dass ein Overlay auch dann noch gleich aussieht, wenn ein Anbieter seine Schrift aktualisiert.

Familie	Gedacht für	Zusätzliche Achsen
Recursive	Hausschrift von WASDCAT	CASL, MONO, slnt, CRSV
Orbitron	Gaming-Display	–
Archivo	Arbeitstier mit einstellbarer Breite	width 62–125
Inter	Neutraler Inhalt	–
Space Grotesk	Technische Grotesk	–
Fraunces	Redaktionelle Serifenschrift	SOFT, WONK
Open Sans	Die Oberflächenschrift dieser Anwendung	width 75–100

Alle sieben sind **Variable Fonts**: eine Datei, die einen ganzen Gestaltungsraum enthält statt einzelner Schnitte.

7.2 Variation und Font-Set

Eine **Variation** beantwortet die Frage *welche Schrift, wie eingestellt*: eine Familie plus Werte für ihre Achsen. Ein **Font-Set** ist eine benannte Gruppe solcher Variationen und funktioniert genau wie ein Farbset – mehrere davon, umschaltbar, mit der Einrichtung gespeichert.

Mitgeliefert wird ein Font-Set namens *Default* mit einer einzigen Variation auf Open Sans. Mehr ist nicht vorgegeben: Die Typografie einer Marke entsteht hier, sie wird nicht mitgeliefert.

7.2.1 Achsen einstellen

Für jede Achse der gewählten Familie erscheint ein Regler. Bei Recursive etwa:

- **CASL** blendet von technisch zu handschriftlich

- **MONO** von proportional zu dicktengleich
- **slnt** neigt die Schrift

Wechseln Sie bei einer Variation die Familie, fallen Achsen weg, die die neue nicht kennt, und die verbleibenden werden in ihren gültigen Bereich gebracht.

7.2.2 Warum keine Strichstärke

Eine Variation trägt bewusst **weder Strichstärke noch Größe**. Beides ist Hierarchie, und Hierarchie gehört zum Element, nicht zur Schrift:

Was	Wo eingestellt
Familie und Achsenwerte	Bereich <i>Font-Set</i> , je Variation
Welche Variation und Strichstärke ein Platzhalter benutzt	Bereich <i>Template</i> , je Platzhalter
Größe, einschließlich der Abstufung je Format	CSS des Templates

Eine globale Strichstärke würde die Abstufung, die ein Template aufbaut, entweder einebnen oder ihr entgegenarbeiten.

Werte werden angepasst, nicht abgelehnt

Tragen Sie eine Strichstärke ein, die die gewählte Familie nicht erreicht, wird sie auf den nächstgelegenen gültigen Wert gebracht. Open Sans endet zum Beispiel bei 800 – ein eingetragenes 900 wird zu 800.

7.3 Sets verwalten

Duplizieren kopiert das bearbeitete Font-Set samt seiner Variationen. Genau wie bei Farbsets stehen auch hier **In der Vorschau zeigen** (bzw. **In der Vorschau aktiv**), **Zurücksetzen** und **Löschen** zur Verfügung. Über

1. Hinzufügen

legen Sie innerhalb eines Sets weitere Variationen an. Dadurch bleibt die Zuordnung der Platzhalter über Sets hinweg funktionsfähig.

Jedes Font-Set behält eine Variation namens *Default* – auch ein dupliziertes. So läuft die Zuordnung eines Platzhalters nie ins Leere.

Wechseln Sie das Font-Set und kennt das neue eine zugeordnete Variation nicht, fällt der betroffene Platzhalter auf *Default* zurück, statt ins Nichts zu zeigen.

7.4 Eine Schrift hinzufügen

Das ist ein Eingriff ins Projekt, kein Bedienschritt:

1. Die `.woff2`-Datei nach `src/fonts/` legen
2. Einen `@font-face`-Block in `src/fonts/fonts.css` ergänzen
3. Einen Eintrag in `src/fonts.js` anlegen und dort unter `axes` jede Achse nennen, die einstellbar sein soll
4. Den Lizenztext an `src/fonts/LICENSES.txt` anhängen

Schritt 4 ist keine Formalie: Die mitgelieferten Schriften stehen unter der SIL Open Font License, die bei Weitergabe die Lizenz verlangt.

8 Marke: Produkte und Unternehmen

Diese beiden Bereiche enthalten, was sich selten ändert. Einmal eingerichtet, fassen Sie sie kaum noch an.

8.1 Unternehmen

Vier Angaben, die in fast jedem Template vorkommen:

Feld	Erscheint als
Name	<code>company.name</code>
Slogan	<code>company.slogan</code>
Copyright	<code>company.copyright</code>
Logo	<code>company.logo</code>

Die Copyright-Zeile ist meist die kleinste Schrift im Overlay – ein © Ihre Firma in einer Ecke. Sie ist keine Rechtsabteilung, sondern eine Signatur.

8.2 Produkte

Ein Produkt ist alles, was eine eigene Identität hat: eine Sendung, ein Spiel, eine Reihe, ein Format. Jedes bekommt Titel, Slogan und Logo.

Neu legt ein neues an, **Duplizieren** kopiert das aktuelle (und über **Löschen** entfernen Sie es) – praktisch für eine Reihe, die sich nur im Namen unterscheidet.

Der Eintrag *Default* lässt sich wie überall weder umbenennen noch löschen; er ist die Rückfalloption, wenn ein Produkt gelöscht wird.

💡 Der Produkttitel steckt im Dateinamen

Beim Export wird der Produkttitel Teil des Dateinamens. Ein aussagekräftiger Titel erspart Ihnen das spätere Sortieren im Download-Ordner.

8.3 Logos hochladen

Beide Bereiche nehmen ein Logo über **Logo ändern** entgegen. Zwei Dinge passieren dabei automatisch.

8.3.1 Rasterbilder werden verkleinert

PNG, JPEG und WebP werden auf höchstens 512 × 512 Pixel heruntergerechnet, unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses. Kleinere Bilder bleiben unangetastet.

Der Grund ist der Browserspeicher. Er fasst typischerweise rund 5 MB, und ein hochauflösendes Logo als eingebettete Bilddatei kann davon allein mehrere verbrauchen. Ohne Verkleinerung wäre der Speicher nach zwei, drei Logos voll – und die gesamte Einrichtung ließe sich nicht mehr sichern.

512 Pixel genügen: Selbst im größten Format wird ein Logo selten über 150 Pixel dargestellt.

8.3.2 SVG-Dateien werden gesäubert

Eine SVG-Datei ist ausführbarer Code. Sie kann Skripte, Ereignisbehandlung und Verweise nach außen enthalten. Hochgeladene SVGs werden deshalb geprüft und von allem befreit, was nicht zur Zeichnung gehört. Lässt sich eine Datei nicht sinnvoll säubern, wird sie mit einer Meldung abgelehnt.

Für Logos ist SVG die bessere Wahl: beliebig skalierbar bei winziger Dateigröße.

Speicher voll

Meldet die Anwendung *Der Browserspeicher ist voll*, wurde Ihre Einrichtung **nicht** gespeichert. Sichern Sie sofort über *Speichern* in eine Datei und entfernen Sie dann nicht mehr benötigte Produkte oder besonders große Logos.

8.4 Wo die Werte landen

Ob und wo eine Angabe erscheint, bestimmt allein das Template. *Example 1 – Corner Bug* benutzt ausschließlich die Unternehmensangaben, *Example 2 – Angled Bar* ausschließlich das Produkt. Welche Platzhalter ein Template belegt, zeigt der Bereich *Template*.

ABSCHNITT

Ergebnis

INHALT DIESES ABSCHNITTS	
9 Export	27
10 Sichern und übertragen	30
11 Fehlerbehebung	33

9 Export

9.1 Die beiden Wege

Es gibt zwei Wege, um Grafiken auszugeben:

- **Schnell-Exportleiste (unten rechts):**
- **PNG (*Format*)** (etwa `PNG (16:9)`) erzeugt direkt eine einzelne Datei im gerade gewählten Format.
- **ZIP (alle Formate)** erzeugt ein Archiv mit allen Formaten, die im Bereich *Export* ausgewählt sind.
- **Bereich Export (in der Seitenleiste):**
- Hier bestimmen Sie unter **Formate für das ZIP-Paket**, welche Formate ins Archiv gepackt werden.
- Über **Aktuelle Ansicht als PNG herunterladen** und **Alle Formate als ZIP-Paket exportieren** starten Sie den jeweiligen Vorgang.

Während eines ZIP-Exports zeigt der Bereich *Export* einen Fortschrittsbalken mit dem Format, das gerade gerendert wird.

9.2 Was herauskommt

Ein PNG mit transparentem Hintergrund, ideal als Overlay über Ihre Stills oder Clips. Wurde ein Hintergrundbild geladen und platziert, wird es mitexportiert – fertig zum Hochladen, etwa in sozialen Medien.

Die Datei hat exakt die Pixelmaße des Formats, unabhängig davon, wie groß die Vorschau gerade dargestellt wird. Die Vorschau ist eine verkleinerte Ansicht; gerendert wird immer in voller Größe.

9.2.1 Dateinamen

Einzelne PNG-Dateien heißen nach dem Muster:

```
produkt_template_farbset_format.png
```

Also etwa `beispielshow_lower_third_neon_purple_1x1.png`. Alles wird kleingeschrieben, und jedes Zeichen, das weder Buchstabe noch Ziffer ist, wird zum Unterstrich – einschließlich des Bindestrichs einer Template-Kennung und des Doppelpunkts im Format.

Das ZIP-Archiv heißt nach dem Produkt und enthält einen gleichnamigen Ordner:

```
beispielshow_overlays.zip
└─ beispielshow_overlays/
   │─ beispielshow_lower_third_neon_purple_1x1.png
   │─ beispielshow_lower_third_neon_purple_9x16.png
   │─ ...
   │─ brand-setup.json
   └─ background.png
```

9.2.2 brand-setup.json

Jedem ZIP liegt die Einrichtung bei, aus der die Bilder entstanden sind.

Damit ist ein Export reproduzierbar. Wer die Dateien Monate später wieder braucht, lädt die beiliegende JSON über *Laden* und steht wieder dort, wo Sie beim Export standen.

9.2.3 background.png

War ein Hintergrundbild gesetzt, liegt es als eigene Datei daneben, mit der Endung des Bildes – `background.jpg` bei einem JPEG. Nicht in der JSON, weil es dort als Text kodiert um ein Drittel größer wäre und sich nicht ansehen ließe. Die JSON nennt nur seinen Namen und den Ausschnitt.

Nach dem Laden der JSON fragt die Anwendung deshalb nach dem Bild. Wählen Sie die Datei aus demselben Ordner, und der Ausschnitt sitzt wieder.

9.3 Was im Export anders ist als in der Vorschau

Zwei Unterschiede, die Sie kennen sollten.

Die Vorschau-Hintergründe kommen nicht mit – ein hochgeladenes Bild schon. Karomuster, Schwarz und Weiß sind Hilfen zur Kontrastbeurteilung; im Export ist dort Transparenz. Ein hochgeladenes Hintergrundbild ist die Ausnahme: Es gehört zum Bild und wird unter dem Overlay mitexportiert.

Zu langer Text wird gekürzt. Begrenzt ein Template die Zeilenzahl, wird überstehender Text vor dem Export an einer Wortgrenze abgeschnitten und mit einem echten ... versehen. Der Browser zeichnet seine eigenen Auslassungspunkte nämlich nicht in eine Bilddatei – ohne diesen Schritt wäre der Text im PNG einfach abgeschnitten.

Ihr eingetragener Text bleibt davon unberührt; gekürzt wird nur die Bilddatei.

9.4 Browser

Safari ist nicht zuverlässig

Der Export ist für Chrome und Edge geprüft. Safari geht mit der zugrundeliegenden Technik anders um; Ergebnisse können unvollständig sein oder ganz ausbleiben. Verwenden Sie zum Exportieren Chrome oder Edge.

9.5 Weiterverarbeitung

Das PNG kommt als oberste Spur über Ihr Material:

- **Videoschnittprogramme** – als Bild in die Timeline, über den Clip
- **Streaming-Software** – als Bildquelle über die Kameraquelle
- **Bildbearbeitung** – als Ebene über das Foto

Eine Umwandlung ist nicht nötig. Wo das Overlay transparent ist, steckt die Transparenz in der Datei und wird von allen direkt verstanden.

10 Sichern und übertragen

10.1 Automatisch im Browser

Jede Änderung wird nach einem kurzen Moment im Speicher Ihres Browsers abgelegt. Nach einem Neuladen ist alles wieder da. Sie müssen nichts bestätigen.

Dieser Speicher hat drei Eigenschaften, die Sie kennen sollten:

- Er gilt **pro Browser und pro Rechner**. Chrome auf dem Bürorechner und Chrome zu Hause wissen nichts voneinander.
- Er wird beim Leeren der Browserdaten **mitgelöscht** – auch dann, wenn Sie eigentlich nur Cookies entfernen wollten.
- Er fasst rund **5 MB**. Deshalb werden Logos beim Hochladen verkleinert.

Der Browserspeicher ist keine Sicherung

Er ist bequem, aber flüchtig. Alles, woran Sie länger gearbeitet haben, gehört zusätzlich in eine Datei.

10.2 In eine Datei sichern

Speichern in der Kopfzeile lädt die vollständige Einrichtung als JSON-Datei herunter.

Diese Datei ist Ihre Sicherung, Ihr Übertragungsweg auf einen anderen Rechner und Ihre Möglichkeit, mehrere Einrichtungen nebeneinander zu führen – etwa eine je Kunde.

Nicht enthalten ist die Wahl zwischen heller und dunkler Oberfläche. Sie gehört zum Arbeitsplatz, nicht zur Marke.

10.2.1 Das Hintergrundbild

Ist ein Hintergrundbild geladen, fragt der Generator beim Sichern nach:

- **Mit Bild** – eine vollständige Datei. Sie wird so groß wie das Foto und ist per Mail unhandlich.
- **Ohne Bild** – eine kleine Datei. Sie behält den Ausschnitt und merkt sich den Dateinamen. Nach dem Laden zeigt die Vorschau diesen Namen an; sobald Sie das Bild auswählen, sitzt der Ausschnitt bereits.

Wählen Sie dabei ein **anderes** Bild als das genannte, fragt der Generator nach. Der mitgebrachte Ausschnitt war an dem genannten Bild gemessen und geht sonst kommentarlos verloren – und ohne Bild auf dem Schirm sieht man ihn nicht. *Abbrechen* behält Ausschnitt und Erwartung, sodass Sie es erneut versuchen können.

Der Ausschnitt selbst ist in beiden Fällen dabei. Er wird **je Template und Format** gemerkt: ein Hochformat-Ausschnitt sitzt woanders als ein Querformat-Ausschnitt, und ein Template, das unten eine Abdunklung legt, will einen anderen Bildausschnitt als eines mit einem Zeichen in der Ecke. Laden Sie ein **anderes Bild**, werden alle Ausschnitte verworfen – sie waren an diesem einen Foto gemessen.

Das Bild liegt nicht im 5-MB-Speicher

Ein Foto passt dort nicht hinein, und ein zu großer Wert würde die ganze Sicherung scheitern lassen. Der Generator legt es deshalb getrennt ab. Nach einem Neuladen ist es trotzdem wieder da.

10.3 Aus einer Datei laden

Laden öffnet die Dateiauswahl. Nach der Auswahl erscheint ein Dialog, **bevor** irgendwas übernommen wird. Er zeigt:

- den Dateinamen
- die Schema-Version der Datei
- welche Bereiche sie enthält
- gegebenenfalls einen Hinweis zur Version

Laden ersetzt die aktuelle Einrichtung

Ein Import überschreibt Firma, Produkte, Farbsets, Font-Sets und die Texte. Was nicht als Datei gesichert ist, ist danach weg. Der Dialog sagt das; *Abbrechen* oder die Escape-Taste brechen ab, *Einrichtung ersetzen* führt aus.

10.3.1 Wenn eine Datei abgelehnt wird

Nicht jede JSON-Datei ist eine Einrichtung. Jede vom Generator geschriebene Datei trägt eine Kennung. Fehlt sie oder gehört sie zu einem anderen Werkzeug, wird die Datei abgelehnt – mit einer Meldung, die sagt, warum. Sie können nicht versehentlich eine fremde Konfiguration einspielen.

10.3.2 Wenn die Version nicht passt

Stammt eine Datei aus einer neueren Version des Generators, wird sie trotzdem gelesen. Der Dialog weist darauf hin, dass Teile übersprungen werden, die diese Version noch nicht kennt.

Umgekehrt gilt: Was eine ältere Datei nicht mitbringt – ein Font-Set, die Typografie-Zuordnung – wird beim Laden mit den Vorgaben aufgefüllt, statt einen Fehler zu erzeugen.

10.4 Auf einen anderen Rechner umziehen

1. Auf dem alten Rechner **Speichern**
2. Die JSON-Datei übertragen
3. Auf dem neuen Rechner die Anwendung öffnen und **Laden**
4. Im Dialog bestätigen

Die Template-Dateien selbst wandern mit dem Projektordner, nicht mit der JSON. Wer eigene Templates gebaut hat, muss sie mitnehmen.

10.5 Alles zurücksetzen

Der Pfeil im Kreis oben rechts stellt die Werkseinstellung wieder her: die mitgelieferten Produkte, Farbsets und Font-Sets, die Beispieltex te und der vollständige Template-Katalog, auch die zuvor entfernten.

Der Knopf fragt einmal nach – der erste Klick schaltet ihn scharf, der zweite innerhalb von vier Sekunden führt aus.

Vorher sichern

Legen Sie vor dem Zurücksetzen eine Sicherung über *Speichern* an. Ein Zurücksetzen lässt sich nicht rückgängig machen; eine Datei schon wieder laden.

11 Fehlerbehebung

11.1 Die Vorschau bleibt leer und meldet einen Fehler

Meldung: *Das Template konnte nicht gerendert werden*

Häufigste Ursache: Die Datei wurde per Doppelklick geöffnet, die Adresszeile beginnt mit `file://`. Browser verweigern in diesem Fall das Nachladen der Template-Dateien.

Lösung: Die Anwendung über einen Webserver öffnen, siehe *Erste Schritte*. Die Adresse muss mit `http://` beginnen.

Andere Ursache: Das Template-Manifest verweist auf eine Datei, die es nicht gibt, oder die Datei enthält kein Element mit der Klasse `frame`. Der Meldungstext nennt den Dateinamen.

11.2 Der Hintergrund-Umschalter zeigt keine Wirkung

Der Umschalter wirkt auf die Fläche **hinter** dem Overlay. Wenn die Vorschau einen Fehler meldet, liegt darüber eine fast deckende Fehlermeldung – der Hintergrund wechselt zwar, ist aber verdeckt.

Beheben Sie zuerst die Fehlermeldung, siehe oben.

11.3 Die Symbole fehlen oder wirken tot

Wird die Anwendung direkt nach einer Aktualisierung des Projekts geöffnet, kann der Browser noch alte Programmdateien aus dem Zwischenspeicher verwenden.

Lösung: Neu laden unter Umgehung des Zwischenspeichers – `Strg+Umschalt+R` (Windows) beziehungsweise `Cmd+Umschalt+R` (macOS).

11.4 „Der Browserspeicher ist voll“

Der Browserspeicher ist voll; Ihre Einrichtung wurde **nicht** gespeichert.

Sofort: *Speichern* in der Kopfzeile, um die Arbeit in eine Datei zu retten.

Danach: Nicht mehr benötigte Produkte löschen, besonders solche mit großem Logo. Logos als SVG statt als PNG hinterlegen – sie sind um ein Vielfaches kleiner.

Das Hintergrundbild kommt dafür nicht infrage: Es liegt gar nicht in diesem Speicher, sondern getrennt davon.

11.5 Der Export macht nichts oder liefert Unbrauchbares

Browser prüfen. Der Export ist für Chrome und Edge geprüft. In Safari ist er nicht zuverlässig.

Download-Sperre prüfen. Manche Browser blockieren mehrere Downloads nacheinander. Beim ZIP-Export fällt nur eine Datei an; bei wiederholten Einzelexporten kann die Sperre greifen.

11.6 Der Titel ist im Export abgeschnitten

Das ist gewollt, wenn das Template die Zeilenzahl begrenzt. Der überstehende Teil wird an einer Wortgrenze gekürzt und mit ... versehen.

Lösung: Den Titel kürzen. Oder ein Template wählen, das mehr Platz für Text vorsieht – *Example 3 – Title Card* etwa lässt drei Zeilen zu.

11.7 Ein Farbwechsel zeigt keine Wirkung

Bearbeiten und Anzeigen sind getrennt. Sie bearbeiten möglicherweise ein anderes Set als das, welches die Vorschau zeigt.

Lösung: Im Bereich *Farbset* auf **In der Vorschau zeigen** klicken. Steht dort bereits *In der Vorschau aktiv*, bearbeiten Sie das richtige Set – dann nutzt das Template die geänderte Rolle an dieser Stelle schlicht nicht.

11.8 Eine Schriftvariante ist nicht auswählbar

Die Zuordnung im Bereich *Template* bietet nur Variationen aus dem **aktuell gewählten** Font-Set an.

Lösung: Das passende Font-Set im Bereich *Erstellen* auswählen, oder die gewünschte Variation im aktuellen Set anlegen.

11.9 Eine Datei lässt sich nicht importieren

Meldung: *Keine Brand-Kit-Einrichtung* oder *Die Datei gehört zu „...“*

Die Datei trägt nicht die Kennung des Brand Kit Generators. Entweder stammt sie aus einem anderen Werkzeug, oder es ist gar keine Einrichtung – sondern etwa die `brand-setup.json` aus einem ZIP eines sehr alten Standes.

Lösung: Eine Datei verwenden, die über *Speichern* dieser Anwendung entstanden ist.

11.10 Ein Template ist aus der Auswahl verschwunden

Es wurde über **Entfernen** aus dem Katalog genommen. Die Datei ist noch da.

Lösung: Im Bereich *Template* auf **Wiederherstellen** in der Hinweiszeile klicken. Alternativ stellt *Auf Werkseinstellung zurücksetzen* den vollständigen Katalog wieder her – setzt dabei allerdings auch alles andere zurück.

11.11 Die Oberfläche ist in der falschen Sprache

Die Anwendung richtet sich nach dem, was Ihr Browser meldet, und fällt auf Englisch zurück.

Lösung: Die Schaltfläche **DE / EN** in der Kopfzeile wechselt jederzeit; die Wahl wird gemerkt. Sie zeigt die Sprache, in die sie wechseln würde.

11.12 Nichts hilft

Setzen Sie als letzten Schritt zurück – aber **sichern Sie vorher** über *Speichern*. Danach können Sie die Datei wieder laden und sehen, ob das Problem an der Einrichtung lag oder am Programmstand.