CYBERCLASS

Participante: Wasdin Sanchez

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Fundamentos de ciberseguridad

Facilitador: Kevin feliz

Centro: Cyberclass

Práctica: Reto 1 JS-exposure

Descripción: En esta practica encontraremos vulnerabilidades en paginas web

Link de GitHub: https://github.com/wasdinsanchez/Laboratorio-Hack-Web/upload/main/Lab1-jsExposure

JS-exposure

Paso #1: Entramos a la pagina web que vamos analizar



Paso #2: Damos un clic derecho y le damos a la opción de inspeccionar para analizar el código, otra opción seria darle a la tecla f12 y nos manda directamente a inspeccionar la pagina.



JS-exposure

Paso #3: Analizamos el código fuente de la pagina web.



En esta parte del código fuente vemos donde esta el authUsers que seria el usuario y authPass que seria la contraseña.

```
function verificar() {
    const u = document.getElementById('user').value
    const p = document.getElementById('pass').value

    const authUser = "admin_kfh_labs"
    const authPass = "p4ssw0rd_3xp0s3d_2026"

    if (u === authUser && p === authPass) {
        document.getElementById('login-section').style.display = 'none'
        document.getElementById('dashboard').style.display = 'block'
    } else {
        document.getElementById('msg').innerText = "Credenciales
```

JS-exposure

Paso #4: Procedemos a ingresar las credenciales a ver si son las correctas.

Paso #5: Le damos al botón entrar.



Aquí vemos donde obtuvimos el acceso.

Segundo método para realizar esta practica.

JS-exposure

Paso #1: vamos al buscador de Windows y ejecutamos el CMD como administrador.



Paso #2: Copiamos la Url de la pagina web a auditar.



Segundo método para realizar esta practica.

JS-exposure

Paso #3: Entramos al CMD ingresamos el comando “curl” ejemplo: “curl https://google.com”, Este comando realiza una solicitud a la página web y devuelve su contenido en formato HTML.

```
C:\Windows\System32>curl https://retos-web-hacking.vercel.app/retos/reto1.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Panel de Acceso de Seguridad</title>
    <style>
        body {
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
            background-color: #0d1117;
            color: #c9d1d9;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            margin: 0;
        }
        .container {
            background-color: #161b22;
            padding: 2rem;
            border-radius: 8px;
            box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.5);
            width: 350px;
            text-align: center;
            border: 1px solid #30363d;
        }
        input {
            width: 100%;
            padding: 10px;
            margin: 10px 0;
            border-radius: 4px;
            border: 1px solid #30363d;
            background-color: #0d1117;
            color: #c9d1d9;
            box-sizing: border-box;
        }
        button {
            width: 100%;
            padding: 10px;
            background-color: #238636;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 4px;
            cursor: pointer;
            font-weight: bold;
```

Luego de ingresar el comando vemos que se obtuvo la respuesta del servidor, la cual contiene el código HTML de la página solicitada.

Segundo método para realizar esta practica.

JS-exposure

Paso #4: Ingresar el comando “curl (link web) | fiindstr ‘auth’ ” con este comando podemos filtar y ver palabras relacionadas a la que le ingresamos.

```
C:\Windows\System32>curl https://retos-web-hacking.vercel.app/retos/reto1.html | findstr "auth"
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   3081 100   3081    0     0   9059      0                              0
            const authUser = "admin_kfh_labs"
            const authPass = "p4ssw0rd_3xp0s3d_2026"
            if (u === authUser && p === authPass) {
```

Después de ingresar el comando vemos que el resultado que nos da es mas especifico a lo que andamos buscando.

Segundo método para realizar esta practica.

JS-exposure

Paso #5: Entramos a la pagina web a ingresar las credenciales que obtuvimos a ver si logramos registrarnos.

```
        }
    </script>
</body>
</html>
C:\Windows\System32>curl https://retos-web-hacking.vercel.app/retos/reto1.html | findstr "authUser"
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   3081 100   3081    0     0   8239      0                              0
            const authUser = "admin_kfh_labs"
            if (u === authUser && p === authPass) {

C:\Windows\System32>curl https://retos-web-hacking.vercel.app/retos/reto1.html | findstr "auth"
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   3081 100   3081    0     0   9059      0                              0
            const authUser = "admin_kfh_labs"
            const authPass = "p4ssw0rd_3xp0s3d_2026"
            if (u === authUser && p === authPass) {
```

¡Acceso Concedido!

Has vulnerado el sistema de autenticación local.

Token de Victoria: FLAG{JS_EXPOSURE_2026}

Cerrar Sesión

Ya aquí logramos registrarnos.

Medidas a tomar para evitar la vulnerabilidad

Para prevenir la exposición de información sensible en código **JavaScript**, se recomienda no almacenar datos confidenciales en el lado del cliente, trasladar la lógica crítica al servidor, utilizar variables de entorno para la gestión de credenciales y evitar incluir información innecesaria en el código. Además, es importante aplicar técnicas de minimización y realizar revisiones de seguridad antes de publicar la aplicación.

Resumen de lo aprendido

#1: Aprendí a auditar paginas web y analizar el código fuente.
#2: Usar f12 para acceder a las herramientas del navegador.
#3: Desencripte credenciales expuestas.
#4: También ayuda a tener mas conciencia a la hora de programar una pagina web.