Méthodes PHP pour MongoDB

Du plus simple au plus complexe : rôle et exemple d'utilisation (bibliothèque mongodb/mongodb)

Méthode	Rôle	Exemple d'utilisation
new MongoDB\Client($uri)	Crée le client et indique où se trouve le serveur	`$client = new MongoDB\Client("mongodb://localhost:27017");`
$client->maBase (ou selectDatabase())	Choisit une base de données	`$db = $client->selectDatabase('maBase');`
$db->maCollection (ou selectCollection())	Choisit une collection	`$col = $db->selectCollection('employes');`
insertOne()	Insère un document	`$r = $col->insertOne(['nom' => 'Awa']);`
getInsertedId()	Récupère l'_id généré après un insert	`echo $r->getInsertedId();`
find()	Récupère plusieurs documents (filtre optionnel)	`$col->find(['poste' => 'Dev']);`
findOne()	Récupère un seul document	`$col->findOne(['nom' => 'Awa']);`
countDocuments()	Compte les documents qui correspondent au filtre	`$col->countDocuments(['poste' => 'Dev']);`
insertMany()	Insère plusieurs documents d'un coup	`$col->insertMany([['nom' => 'Awa'], ['nom' => 'Koffi']]);`
updateOne()	Modifie le premier document correspondant	`$col->updateOne(['nom' => 'Awa'], ['$set' => ['poste' => 'Lead']]);`
updateMany()	Modifie tous les documents correspondants	`$col->updateMany(['poste' => 'Dev'], ['$set' => ['actif' => true]]);`
getModifiedCount()	Nombre de documents réellement modifiés	`echo $r->getModifiedCount();`
deleteOne()	Supprime le premier document correspondant	`$col->deleteOne(['nom' => 'Awa']);`
deleteMany()	Supprime tous les documents correspondants	`$col->deleteMany(['actif' => false]);`
MongoDB\BSON\ObjectId	Convertit un texte en _id MongoDB (recherche par id)	`$col->findOne(['_id' => new MongoDB\BSON\ObjectId($id)]);`
listDatabases()	Liste les bases du serveur	`foreach ($client->listDatabases() as $d) echo $d->getName();`
listCollections()	Liste les collections d'une base	`foreach ($db->listCollections() as $c) echo $c->getName();`
Options de find() : sort, limit, skip, projection	Trier, paginer et choisir les champs retournés	`$col->find([], ['sort' => ['nom' => 1], 'limit' => 10, 'skip' => 20, ' projection' => ['nom' => 1]]);`
replaceOne()	Remplace entièrement un document	`$col->replaceOne(['nom' => 'Awa'], ['nom' => 'Awa', 'poste' => 'CTO']);`

Méthode	Rôle	Exemple d'utilisation
distinct()	Liste les valeurs uniques d'un champ	`$col->distinct('poste');`
drop()	Supprime une collection ou une base entière	`$col->drop();`
createIndex()	Crée un index pour accélérer les recherches (ou garantir l'unicité)	`$col->createIndex(['email' => 1], ['unique' => true]);`
listIndexes() / dropIndex()	Voir ou supprimer les index	`$col->dropIndex('email_1');`
findOneAndUpdate()	Modifie un document et le retourne dans la même opération	`$col->findOneAndUpdate(['nom' => 'Awa'], ['$inc' => ['age' => 1]], ['returnDocument' => MongoDB\Operation\FindOneAndUpdate::RETURN_DOCUMENT_AFTER]) ;`
createCollection() avec validator	Crée une collection avec des règles de validation	`$db->createCollection('employes', ['validator' => ['$jsonSchema' => ['required' => ['nom']]]]);`
bulkWrite()	Mélange plusieurs opérations (insert, update, delete) en un seul envoi	`$col->bulkWrite([['insertOne' => [['nom' => 'X']]], ['deleteOne' => [['nom' => ' Y']]]]);`
aggregate()	Pipeline de transformation : regrouper, calculer, joindre (comme GROUP BY et JOIN en SQL)	`$col->aggregate([['$group' => ['_id' => '$poste', 'total' => ['$sum' => 1]]]]);`
watch()	Écoute en temps réel les changements d'une collection (nécessite un replica set)	`foreach ($col->watch() as $event) { print_r($event); }`
startSession() + withTransaction()	Exécute plusieurs opérations de façon atomique : tout réussit ou tout est annulé (nécessite un replica set)	`$session = $client->startSession(); MongoDB\with_transaction($session, function() use ($col, $session) { $col->insertOne([...], ['session' => $session]); });`

Ces méthodes appartiennent aux classes Client (connexion), Database (base) et Collection (là où se fait l'essentiel du travail). Référence complète : mongodb.com/docs/php-library