Qté	Désignation	Valeur
1	barrette sécable mâle (Pin Header)	1x10 broches - 2.54mm
2	bornier	à deux vis
2	bornier	à trois vis
2	bouton poussoir Omron	à souder sur circuit imprimé
1	circuit intégré en boîtier DIP	4027N
1	circuit intégré en boîtier DIP	LM393N
1	circuit intégré en boîtier DIP	NE555N
1	circuit intégré en boîtier DIP	µA741
5	condensateur céramique	100nF
1	condensateur céramique	10nF
1	condensateur céramique	1nF
2	condensateur chimique	10µF/25V
5	condensateur chimique	1µF/25V
2	condensateur chimique	2200µF/25V
1	condensateur plastique ou mica	330nF/100V
5	diode	1N4004
3	diode	1N4148 ou 1N914
1	diode	BYT08P-400 ou équivalent
4	entretoise filetée hexagonale mâle/femelle + écrou	M3
2	LED 5mm	rouge
3	LED 5mm	verte
1	MOSFET	IRF530
0,5	plaque de circuit imprimé epoxy présensibilisée simple face	300x200mm
1	potentiomètre avec axe 6mm	10K
1	régulateur de tension	7812
1	régulateur de tension	7912
1	régulateur de tension	LM317T
1	relais 12V à deux contacts inverseurs 5A/250V	G2R2
1	résistance 1/4W	10 ohm
10	résistance 1/4W	10K
1	résistance 1/4W	15K
6	résistance 1/4W	1K
1	résistance 1/4W	220 ohm
1	résistance 1/4W	22K
1	résistance 1/4W	4.7K
2	résistance 1/4W	470 ohm
2	résistance 1/4W	47K
1	résistance 1/4W	6,8K
1	résistance ajustable horizontale 10mm	2.2K
1	résistance ajustable horizontale 10mm	470 ohm
1	support de circuit intégré LC	16 broches
3	support de circuit intégré LC	8 broches
1	transformateur	220V/2x12V/12VA
1	transistor NPN en boîtier métallique TO18	2N2222
2	transistor NPN	BC547
3	transistor PNP	BC557