

Instalação dos plugins GLPI via **git clone**

Plugins **Serviços Gerenciados** (manageservices) e **Relatórios** (servicereports) — Instant Tecnologia

1. Escolha o repositório certo para a sua versão do GLPI

Versão do GLPI	Repositório (privado)
GLPI 10.0.x	github.com/wassoller/instant-glpi-plugins
GLPI 11.0.x	github.com/wassoller/instant-glpi11-plugins

Para descobrir a versão: rodapé do GLPI, ou **Configuração > Geral**, ou na raiz do GLPI rode `php bin/console --version`.

2. Pré-requisitos

- git instalado no servidor (ou na máquina de onde vai copiar).
- Acesso aos repositórios **privados**: conta GitHub com permissão + um *Personal Access Token* com escopo repo, ou chave SSH configurada.
- Acesso ao servidor do GLPI (SSH / arquivos) com permissão de escrita na pasta `plugins/`.

3. Passo a passo (Linux — caminho típico)

Ajuste os caminhos conforme a sua instalação (a pasta do GLPI costuma ser `/var/www/glpi` ou `/var/www/html/glpi`).

1) Clonar o repositório (troque a URL pela da sua versão do GLPI):

```
cd /tmp
git clone https://github.com/wassoller/instant-glpi11-plugins.git
```

2) Copiar os dois plugins para a pasta de plugins do GLPI:

```
cp -r /tmp/instant-glpi11-plugins/manageservices /var/www/glpi/plugins/
cp -r /tmp/instant-glpi11-plugins/servicereports /var/www/glpi/plugins/
```

3) Ajustar o dono para o usuário do servidor web (ex.: `www-data`):

```
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/manageservices
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/servicereports
```

4) Instalar e ativar — pela interface **ou** pela linha de comando:

- Pela interface: **Configuração > Plugins** → *Instalar* e depois *Ativar* no **Serviços Gerenciados** e, em seguida, no **Relatórios**.

- Pela linha de comando (na raiz do GLPI):

```
php bin/console plugin:install manageservices
php bin/console plugin:activate manageservices
php bin/console plugin:install servicereports
php bin/console plugin:activate servicereports
```

5) Conferir: os menus **Ativos > Serviços Gerenciados** e **Gerência > Relatórios** devem aparecer.

4. A ordem importa

O plugin **Relatórios** (bloco *Gestão financeira*) lê os dados do **Serviços Gerenciados**. Por isso, **instale o managedservices primeiro** e depois o servicereports.

5. Atualizar para uma versão nova depois

```
cd /tmp/instant-glpi11-plugins
git pull
cp -r managedservices /var/www/glpi/plugins/
cp -r servicereports /var/www/glpi/plugins/
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/managedservices
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/servicereports
```

Se houver mudança de estrutura de banco, rode a atualização do plugin em **Configuração > Plugins** (ou `php bin/console plugin:install <nome>`).

6. Autenticação do repositório privado

- **HTTPS:** ao clonar, o git pedirá usuário e senha — use um *Personal Access Token* do GitHub (escopo repo) no lugar da senha.
- **SSH:** com uma chave SSH cadastrada no GitHub, use a URL SSH:
`git@github.com:wassoller/instant-glpi11-plugins.git`

7. Dúvidas comuns

- **Não aparece o menu.** Confirme que o plugin está *Ativado* em Configuração > Plugins e que o seu perfil tem o direito do plugin (o Super-Admin recebe acesso total automaticamente na instalação).
- **Versão errada do GLPI.** Cada repositório é específico: use o de GLPI 10 num GLPI 10 e o de GLPI 11 num GLPI 11. O plugin recusa a instalação fora da faixa suportada.