

Instalação dos plugins via `git clone`

Guia passo a passo para instalar os plugins **Serviços Gerenciados** (`managedservices`) e **Relatórios** (`servicereports`) num GLPI, a partir do repositório privado no GitHub.

1. Escolha o repositório certo para a sua versão do GLPI

Versão do GLPI	Repositório
GLPI 10.0.x	<code>https://github.com/wassoller/instant-glpi-plugins</code>
GLPI 11.0.x	<code>https://github.com/wassoller/instant-glpi11-plugins</code>

Para descobrir a versão: rodapé do GLPI, ou **Configuração > Geral**, ou na raiz do GLPI rode `php bin/console --version`.

2. Pré-requisitos

- `git` instalado no servidor (ou na máquina de onde vai copiar).
- Acesso aos repositórios **privados** (conta GitHub com permissão + um *Personal Access Token* com escopo `repo`, ou chave SSH configurada).
- Acesso ao servidor do GLPI (SSH / sistema de arquivos) e permissão para escrever na pasta `plugins/` do GLPI.

3. Passo a passo (Linux — caminho típico)

Ajuste o caminho do GLPI conforme a sua instalação (costuma ser `/var/www/glpi`, `/var/www/html/glpi` ou similar).

1) Defina a variável `REPO` de acordo com a versão do seu GLPI. Isso garante que o clone e a cópia usem sempre o **mesmo** nome de pasta (o erro mais comum é clonar um repositório e copiar do outro):

```
REPO=instant-glpi-plugins      # GLPI 10.0.x
# REPO=instant-glpi11-plugins  # GLPI 11.0.x (use esta e comente a de cima)
```

2) Clonar o repositório:

```
cd /tmp
git clone https://github.com/wassoller/$REPO.git
```

3) Copiar os dois plugins para a pasta de plugins do GLPI (ajuste o caminho):

```
sudo cp -r /tmp/$REPO/managedservices /var/www/glpi/plugins/
sudo cp -r /tmp/$REPO/servicereports /var/www/glpi/plugins/
```

4) Ajustar o dono para o usuário do servidor web (ex.: `www-data`):

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/managedservices
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/servicereports
```

5) Instalar e ativar — pela interface ou pela linha de comando.

- **Pela interface:** entre em **Configuração > Plugins**, clique em *Instalar* e depois *Ativar* no **Serviços Gerenciados** e, em seguida, no **Relatórios**.
- **Pela linha de comando** (na raiz do GLPI):

```
php bin/console plugin:install managedservices
php bin/console plugin:activate managedservices
php bin/console plugin:install servicereports
php bin/console plugin:activate servicereports
```

6) Conferir: os menus **Ativos > Serviços Gerenciados** e **Gerência > Relatórios** devem aparecer.

4. A ordem importa

O plugin **Relatórios** (bloco *Gestão financeira*) lê os dados do **Serviços Gerenciados**. Por isso, **instale o managedservices primeiro** e depois o **servicereports**.

5. Atualizar para uma versão nova depois

Caminho do GLPI da Instant (VM vm-glpi-02): /var/www/instant/glpi. Não é /var/www/glpi nem /var/www/html/glpi. Copiar para o caminho errado faz o cp falhar com No such file or directory — e, como o git pull roda normalmente, dá a impressão de que a correção "não fez efeito".

```
GLPI=/var/www/instant/glpi      # ajuste em outras instalações
REPO=instant-glpi-plugins       # ou instant-glpi11-plugins (GLPI 11)
cd /tmp/$REPO
git pull
sudo cp -r managedservices servicereports "$GLPI/plugins/"
sudo chown -R www-data:www-data "$GLPI/plugins/managedservices" "$GLPI/plugins/servicereports"
ls -l "$GLPI/plugins/managedservices/inc/managedservice.class.php" # confirme a data/hora
```

Se houver mudança de estrutura de banco, rode a atualização do plugin em **Configuração > Plugins** (ou `php bin/console plugin:install <nome>`).

6. Autenticação do repositório privado

- **HTTPS:** ao clonar, o git pedirá usuário e senha — use um *Personal Access Token* do GitHub (com escopo repo) no lugar da senha.
- **SSH:** com uma chave SSH cadastrada no GitHub, use a URL SSH:
`git@github.com:wassoller/instant-glpi11-plugins.git`

7. Dúvidas comuns

- `cp: cannot stat './managedservices': No such file or directory.` Você clonou um repositório mas copiou do outro (nomes diferentes: `instant-glpi-plugins` vs `instant-glpi11-plugins`). Use a mesma variável `REPO` do passo 1 no clone e na cópia.

- **"Não aparece o menu."** Confirme que o plugin está *Ativado* em Configuração > Plugins e que o seu perfil tem o direito do plugin (o Super-Admin recebe acesso total automaticamente na instalação). Os direitos ficam em **Administração > Perfis > (o perfil)**, nas abas *Serviços Gerenciados* e *Relatórios*. Em "Relatórios" há **uma linha por bloco** (Central de serviços, Gestão financeira, Analistas): dá para liberar só um. Um perfil sem nenhum dos três não vê a entrada "Relatórios" em Gerência.
- **"Atualizei os arquivos e o plugin apareceu desativado."** Esperado quando a **versão** do plugin muda — foi o caso dos **dois** plugins na 0.5.6: o GLPI exige o botão *Atualizar* em Configuração > Plugins e só então reativa. É nesse passo que a migração dos direitos por bloco (Relatórios) roda. Faça o `manageservices` primeiro, como na instalação.
- **Versão errada do GLPI.** Cada repositório é específico: use o de GLPI 10 num GLPI 10 e o de GLPI 11 num GLPI 11. O plugin recusa a instalação fora da faixa suportada.