

Instalação dos plugins GLPI via **git clone**

Plugins **Serviços Gerenciados** (manageservices) e **Relatórios** (servicereports) — Instant Tecnologia

1. Escolha o repositório certo para a sua versão do GLPI

Versão do GLPI	Repositório (privado)
GLPI 10.0.x	github.com/wassoller/instant-glpi-plugins
GLPI 11.0.x	github.com/wassoller/instant-glpi11-plugins

Para descobrir a versão: rodapé do GLPI, ou **Configuração > Geral**, ou na raiz do GLPI rode `php bin/console --version`.

2. Pré-requisitos

- git instalado no servidor (ou na máquina de onde vai copiar).
- Acesso aos repositórios **privados**: conta GitHub com permissão + um *Personal Access Token* com escopo repo, ou chave SSH configurada.
- Acesso ao servidor do GLPI (SSH / arquivos) com permissão de escrita na pasta `plugins/`.

3. Passo a passo (Linux — caminho típico)

Ajuste o caminho do GLPI conforme a sua instalação (costuma ser `/var/www/glpi`, `/var/www/html/glpi` ou similar).

1) Defina a variável `REPO` de acordo com a versão do seu GLPI. Isso garante que o clone e a cópia usem sempre o **mesmo** nome de pasta (é o erro mais comum: clonar um e copiar do outro).

```
REPO=instant-glpi-plugins      # GLPI 10.0.x
# REPO=instant-glpi11-plugins  # GLPI 11.0.x (use esta e comente a de cima)
```

2) Clonar o repositório:

```
cd /tmp
git clone https://github.com/wassoller/$REPO.git
```

3) Copiar os dois plugins para a pasta de plugins do GLPI (ajuste o caminho):

```
sudo cp -r /tmp/$REPO/manageservices /var/www/glpi/plugins/
sudo cp -r /tmp/$REPO/servicereports /var/www/glpi/plugins/
```

4) Ajustar o dono para o usuário do servidor web (ex.: `www-data`):

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/manageservices
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/servicereports
```

5) Instalar e ativar — pela interface **ou** pela linha de comando:

- Pela interface: **Configuração > Plugins** → *Instalar* e depois *Ativar* no **Serviços Gerenciados** e, em seguida, no **Relatórios**.

- Pela linha de comando (na raiz do GLPI):

```
php bin/console plugin:install manageservices
php bin/console plugin:activate manageservices
php bin/console plugin:install servicereports
```

```
php bin/console plugin:activate servicereports
```

6) Conferir: os menus **Ativos > Serviços Gerenciados** e **Gerência > Relatórios** devem aparecer.

4. A ordem importa

O plugin **Relatórios** (bloco *Gestão financeira*) lê os dados do **Serviços Gerenciados**. Por isso, **instale o managedservices primeiro** e depois o servicereports.

5. Atualizar para uma versão nova depois

```
REPO=instant-glpi-plugins # ou instant-glpi11-plugins (GLPI 11)
cd /tmp/$REPO
git pull
sudo cp -r managedservices /var/www/glpi/plugins/
sudo cp -r servicereports /var/www/glpi/plugins/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/managedservices
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/servicereports
```

Se houver mudança de estrutura de banco, rode a atualização do plugin em **Configuração > Plugins** (ou `php bin/console plugin:install <nome>`).

6. Autenticação do repositório privado

- **HTTPS:** ao clonar, o git pedirá usuário e senha — use um *Personal Access Token* do GitHub (escopo repo) no lugar da senha.
- **SSH:** com uma chave SSH cadastrada no GitHub, use a URL SSH:
`git@github.com:wassoller/instant-glpi11-plugins.git`

7. Dúvidas comuns

- **cp: cannot stat './managedservices': No such file or directory.** Você clonou um repositório mas copiou do outro (nomes diferentes: `instant-glpi-plugins` vs `instant-glpi11-plugins`). Use a variável `REPO` do passo 1 no clone e na cópia.
- **Não aparece o menu.** Confirme que o plugin está *Ativado* em **Configuração > Plugins** e que o seu perfil tem o direito do plugin (o Super-Admin recebe acesso total automaticamente na instalação).
- **Versão errada do GLPI.** Cada repositório é específico: use o de GLPI 10 num GLPI 10 e o de GLPI 11 num GLPI 11. O plugin recusa a instalação fora da faixa suportada.