## 2023-11-24

conn /as sysdba - 최초 접속 명령

alter user hr account unlock identified by hr; - 앞hr은 사용자이름 뒤 hr은 비밀번호 conn hr

■ Generate web.xml deployment descriptor

레이븐 이라는 형태로 만듬

index를 기본으로

default, main 은 공통 서식 적용할때

("jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/xe","system","1234");  $\rightarrow$  오라클에 접속하기위한 규칙사항

jdbc: java db conection

이런 문장 구조가 있다. (자바에서 예외처리 할때 사용함)

try{예외가 발생할 수 있는 코드}

catch(type1){1번 유형의 예외처리 코드}

finally{예괴가 발생하든 하지 않든 실행되는 코드}

```
}catch(Exception e){
}finally{
   if(rs!=null) rs.close();
   if(pstmt!=null) pstmt.close();
   if(con!=null) con.close();
}
%>
```

db에 있는 내용을 완료 될때까지 돌린다.

# 홈쇼핑 회원등록

회원번호(자동생성)	100007 ტ
회원성명	
회원전화	
회원주소	
가입일자	
고객등급[A:VIP, B:일반, C:직원]	
도시코드	
등록 조 회	

### getstring → 문자열을 가져와라

위 표에 데이터를 넣기 위함

```
if(rs.next()){
    do{
        String grade="직원";
        if(rs.getString(6).equals("A")) grade="VIP";
        else if(rs.getString(6).equals("B")) grade="일반";
%>
```

자바의 수식을 집어넣음

#### jsp문은 라인별로 끝남

### &nbsp 하나당 한칸 떨어짐

```
String sql="select m1.custno, custname, grade, sum(price)"

"from MEMBER_TBL_02 m1 inner join money_tbl_02 m2"

+" on m1.custno=m2.custno"

+" group by m1.custno, m1.custname, m1.grade order by sum(price) desc";

Select by from Management of the sum of
```