

2023-11-30

[ID PW 찾기]

```
function idFindButton(){
  const id_find_name = document.querySelector('.id_find_name').value;
  const id_find_phone = document.querySelector('.id_find_phone').value;

  const idFind = localIdPw.find((data)=>{
    return data.name == id_find_name && data.phone == id_find_phone
  })

  if (idFind){
    alert("아이디는 " + idFind.id + " 입니다.");
  }else if (!idFind){
    alert("회원 정보가 없습니다.");
  }
}
```

로그인 페이지에서 사용했던 find를 응용함.

로컬스토리지 안에 이름, 핸드폰의 값이 입력한것과 맞는것을 찾고 true를 준다.

맞을경우 alert 알림창이 뜨는데 idFind.id로 매칭이 되었던 객체의 id를 표시한다.

```
// 비밀번호 찾기
function pwFindButton(){
  const pw_find_id = document.querySelector('.pw_find_id').value;
  const pw_find_phone = document.querySelector('.pw_find_phone').value;

  const pwFind = localIdPw.find((data)=>{
    return data.id == pw_find_id && data.phone == pw_find_phone
  })

  if (pwFind){
    alert("비밀번호는 " + pwFind.pw + " 입니다.");
  }else if (!pwFind){
    alert("회원 정보가 없습니다.");
  }
}
```

패스워드 찾기도 위와 동일하다.

```
if(localStorage.userData === null || localStorage.userData === undefined || JSON.stringify(localStorage.userData) === ""){
  localStorage.setItem("userData", JSON.stringify(userData));
}
const localIdPw = JSON.parse(localStorage.getItem("userData"));
```

로그인 페이지로 들어왔을 때 로컬데이터에 데이터가 없으면 가져와줌 (회원가입 데이터를 가져오기 위한것)

localIdPw는 저장되어있는 로컬스토리지의 데이터를 가져와서 쓰기 위한것