

2023-11-29

[로그인]

```
const localLogin = JSON.parse(localStorage.getItem("userData"));
// 로그인 버튼 클릭시 입력한 id, pw를 data.js와 비교, 맞을시 json형태로 세션스토리지에 저장, 나중에 헤더에 연결 해야 함
function loginBtn(){
    const login = localLogin.find((data)=>{
        return data.id == userId.value && data.pw == userPw.value
    })
}
```

로컬 스토리지의 데이터를 가져온 후 find 함수로 배열안의 객체를 찾는다.

로컬스토리지 안에 id가 input text에 입력한 id와 같고 패스워드도 서로 같을 시 true

```
if (login){
    alert("로그인 되었습니다.");
    const loginData = JSON.stringify({
        id: userId.value,
        pw: userPw.value,
        userNo: login.userNo,
        admin: login.admin
    })
    sessionStorage.setItem("loginData", loginData);
    localStorage.setItem("keepId", JSON.stringify(userId.value)); //로그인 성공시에도 아이디 저장되게 함
    return location.href="index.html";
}else if (!login){
    alert("아이디 또는 비밀번호가 틀립니다.");
}
}
```

find로 찾은 login이 true일 경우 로그인 되었다는 알림창이 나오고

세션스토리지에 위와 같은 형태로 저장함. id와 pw는 input text에 입력한 텍스트를 저장하고, userNo와 어드민권한은 로컬스토리지로 가져온 회원가입 정보를 바탕으로 불러와서 세션스토리지에 저장함.

```
if (keepId.checked){
    localStorage.setItem("keepId", JSON.stringify(userId.value));
    return location.reload();
} else if (!keepId.checked){
    localStorage.removeItem("keepId");
    return location.reload();
}
}
```

쿼리 셀렉터로 불러왔던 체크박스(keepId)가 체크상태로 로그인 버튼 input text에 입력한 userId를 로컬 스토리지에 저장함.

체크를 풀고 로그인 버튼 클릭 시 로컬스토리지의 keeld를 제거함

```
window.onload = () => {
    const keepIdValue = JSON.parse(localStorage.getItem("keepId"));

    if (keepIdValue != ""){
        userId.value = keepIdValue;
        keepId.checked = true;
    }
}
```

로컬저장소에 keeld가 저장되어있을 시 id텍스트박스에 저장되어 있던 id를 넣어주고

체크박스를 체크상태로 유지함.

```
if(localStorage.userData === null || localStorage.userData === undefined || JSON.stringify(localStorage.userData) === "[]"){  
    localStorage.setItem("userData", JSON.stringify(userData));  
}
```

로그인 페이지로 들어왔을 때 로컬데이터에 데이터가 없으면 가져와줌 (회원가입 데이터를 가져오기 위한것)