

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการระดับมืออาชีพ

สารบัญ

ภาค ๑ การติดตั้งระบบ

๑.๑ การเตรียมความพร้อม

๑.๒ การติดตั้งระบบ

๑.๓ การตั้งค่าระบบ

๑.๔ การตรวจสอบระบบ

๑.๕ การแก้ไขปัญหา

๑.๖ การอัปเดตระบบ

๑.๗ การสำรองข้อมูล

๑.๘ การลบข้อมูล

๑.๙ การตั้งค่าความปลอดภัย

๑.๑๐ การตั้งค่าการแจ้งเตือน

๑.๑๑ การตั้งค่าการรายงาน

๑.๑๒ การตั้งค่าการตั้งค่า

๑.๑๓ การตั้งค่าการตั้งค่า

๑.๑๔ การตั้งค่าการตั้งค่า

๑.๑๕ การตั้งค่าการตั้งค่า

๑.๑๖ การตั้งค่าการตั้งค่า

๑.๑๗ การตั้งค่าการตั้งค่า

๑.๑๘ การตั้งค่าการตั้งค่า

๑.๑๙ การตั้งค่าการตั้งค่า

๑.๒๐ การตั้งค่าการตั้งค่า

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการระดับมืออาชีพ

พร้อมการใช้งานกับ ระบบบริหารจัดการข้อมูล

สารบัญ

- ภาค ๑ การติดตั้งระบบ
- ๑.๑ การเตรียมความพร้อม
- ๑.๒ การติดตั้งระบบ
- ๑.๓ การตั้งค่าระบบ
- ๑.๔ การตรวจสอบระบบ
- ๑.๕ การแก้ไขปัญหา
- ๑.๖ การอัปเดตระบบ
- ๑.๗ การสำรองข้อมูล
- ๑.๘ การลบข้อมูล
- ๑.๙ การตั้งค่าความปลอดภัย
- ๑.๑๐ การตั้งค่าการแจ้งเตือน
- ๑.๑๑ การตั้งค่าการรายงาน
- ๑.๑๒ การตั้งค่าการตั้งค่า
- ๑.๑๓ การตั้งค่าการตั้งค่า
- ๑.๑๔ การตั้งค่าการตั้งค่า
- ๑.๑๕ การตั้งค่าการตั้งค่า
- ๑.๑๖ การตั้งค่าการตั้งค่า
- ๑.๑๗ การตั้งค่าการตั้งค่า
- ๑.๑๘ การตั้งค่าการตั้งค่า
- ๑.๑๙ การตั้งค่าการตั้งค่า
- ๑.๒๐ การตั้งค่าการตั้งค่า
- ภาค ๒ การใช้งานระบบ
- ๒.๑ การใช้งานระบบ
- ๒.๒ การใช้งานระบบ
- ๒.๓ การใช้งานระบบ
- ๒.๔ การใช้งานระบบ
- ๒.๕ การใช้งานระบบ
- ๒.๖ การใช้งานระบบ
- ๒.๗ การใช้งานระบบ
- ๒.๘ การใช้งานระบบ
- ๒.๙ การใช้งานระบบ
- ๒.๑๐ การใช้งานระบบ
- ๒.๑๑ การใช้งานระบบ
- ๒.๑๒ การใช้งานระบบ
- ๒.๑๓ การใช้งานระบบ
- ๒.๑๔ การใช้งานระบบ
- ๒.๑๕ การใช้งานระบบ
- ๒.๑๖ การใช้งานระบบ
- ๒.๑๗ การใช้งานระบบ
- ๒.๑๘ การใช้งานระบบ
- ๒.๑๙ การใช้งานระบบ
- ๒.๒๐ การใช้งานระบบ
- ภาค ๓ การอัปเดตไฟล์เข้าระบบ เพื่อให้ระบบ นำไปใช้งาน
- ๓.๑ วิธีการอัปเดตไฟล์


```
git checkout feature-branch
git rebase main
```

☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐

❑ คือ แก้ไข รวม หรือลบ ๐๐๐๐๐๐๐

❑ คำสั่ง git rebase -i HEAD~3 ตัวอย่าง

```
# Interactive Rebase Menu:
pick a1b2c3 Feat: Add login
squash d4e5f6 Fix: Typo in login
pick g7h8i9 Feat: Add logout
```

0 00000000 **อย่า** 000000 0000000 **ที่ได้** 0000 **ไปยัง** 000000 **แล้ว** 0 0000 0 แหล่งอ้างอิง
 - 000 0000000000 - 000000 - 00000 00 000000 000 000 000 000000 000 000000 คือ
 00000000 ที่รันอัตโนมัติเมื่อเกิด 000000 ต่างๆ 00000 0 000000 ประเภทต่างๆ 0 00000 0 เมื่อรัน 0
 ใช้งาน 0 00000000000000 0 pre-commit 0 ก่อน git commit 0 000 0000000 00000000 0
 0 post-commit 0 หลัง git commit 0 00000 0000000 0 0 pre-push 0 ก่อน git push
 0 000 00000 000000 0 0 post-merge 0 หลัง git merge 0 0000000 00000000000000 0
 00000 0 ตัวอย่าง 0 pre-commit 00000 00 สร้างไฟล์ 0 .git/hooks/pre-commit 00 ใส่
 00000000

```
#!/bin/sh
# Run ESLint
eslint . || {
    echo "ESLint failed!"
    exit 1
}
```

ทำให้รันได้ `chmod +x .git/hooks/pre-commit` ใช้ **husky** เพื่อจัดการ
ง่ายขึ้น ตัวอย่าง `npx husky add .husky/pre-commit "npm test"`
แหล่งอ้างอิง

ช่วยจัดการไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง ฯลฯ โดยใช้วิธีการใช้งาน

□□ ๓๓ □□□ □□□□

```
git lfs install
```

ไฟล์ขนาดใหญ่

```
git lfs track "*.psd"
git lfs track "*.zip"
```

```
❯ git add .gitattributes
```

၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၊ ၀၀၀၀၀၀

```
git add large_file.psd
git commit -m "Add large file via LFS"
git push origin main
```

□ □□□□□□□ □□ □□ มี □□□□ □□□□□□□□ **ฟรี** □□□□ □ แหล่งอ้างอิง

□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□

□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□□□□

□ สร้างคำสั่งย่อ□

```
git config --global alias.co checkout
git config --global alias.br branch
git config --global alias.ci commit
git config --global alias.st status
```

□ ตัวอย่าง□ git co main □ git checkout main □□□□ □ □□□ □□□□□□ ขึ้นสูง

□ □□□□□ เฉพาะไฟล์□

```
git stash push -m "temp changes" -- path/to/file
```

□ □□□□□ □□□□□ เฉพาะ□

```
git stash apply stash@{2}
```

□ หา □□□□□□□□ ที่ทำให้ □□□□ เกิด□

```
git bisect start
git bisect bad HEAD
git bisect good v1.0
git bisect run ./test-script.sh
```

□ □□□□□ เฉพาะ □□□□□□□□

```
git clone --branch main --single-branch https://github.com/user/repo.git
```

□ □□□□□ เฉพาะ □□□□□□□□

```
git clone --depth 1 https://github.com/user/repo.git
```

ภาค □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

การตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่า

การตั้งค่าการตั้งค่า **ช่วย อัตโนมัติ** การตั้งค่าการตั้งค่า เช่น

การตั้งค่าการตั้งค่า

การตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่า

การตั้งค่าการตั้งค่า การตั้งค่า การตั้งค่า **โครงสร้าง** การตั้งค่าการตั้งค่า

```
# .github/workflows/deploy.yml
name: Deploy to Production
on:
  push:
    branches: [ main ]
  pull_request:
    branches: [ main ]
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Install Dependencies
        run: npm install
      - name: Run Tests
        run: npm test
  deploy:
    needs: test
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Deploy
        run: ./deploy.sh
```

การตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่า

การตั้งค่าการตั้งค่า **บนหลาย** การตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่า

```
jobs:
  test:
    strategy:
      matrix:
        os: [ubuntu-latest, windows-latest, macos-latest]
        node: [14, 16, 18]
    runs-on: ${matrix.os}
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v3
        with:
```

```
    node-version: ${{ matrix.node }}
  - run: npm test
```

□ □□□□□□□

□ เร่ง □□□□□ ของ □□□□□□□□□□

steps:

```
- uses: actions/cache@v3
  with:
    path: node_modules
    key: ${{ runner.os }}-node-${{ hashFiles('package-lock.json') }}
```

□ □□□□ ใช้ **actions/checkout@v4** เพื่อ □□□□□□□□□□□□ **ที่ดีกว่า** □□□□ □ แหล่งอ้างอิง - □□□□□□ □□□□□□ □□□□ - □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □gh□ □□□□□□ □□□ □gh□ ช่วยจัดการ □□□□□□ ผ่าน □□□□□□□□□ □□□□ □ ติดตั้ง

```
# Linux (Debian/Ubuntu)
sudo apt install gh
# macOS
brew install gh
# Windows
winget install --id GitHub.cli
```

□ คำสั่งพื้นฐาน

คำสั่ง	คำอธิบาย
gh auth login	□□□□□ เข้าสู่ □□□□□□□
gh repo clone user/repo	□□□□□ □□□□□□□□□□□□
gh pr list	ดู □□□□□ □□□□□□□□□
gh pr create	สร้าง □□□□□ □□□□□□□□
gh issue list	ดู □□□□□□□

```
# Clone Repository
gh repo clone wat-69/My-first-project
cd My-first-project
# □□□□□□ Branch
git checkout -b feature/new-feature
# Commit Changes
git add .
git commit -m "feat: add new feature"
git push origin feature/new-feature
# □□□□□□ PR
gh pr create --title "Add New Feature" --body "Description here" --fill
```

□ ตัวอย่าง□ สร้าง □□□□□ □□□□□□□□

❏ `--fill` จะดึง ข้อมูล และ ข้อมูล จาก ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ❏ แหล่งอ้างอิง - ข้อมูล ข้อมูล - ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ❏ ตัวอย่าง❏ ถึงข้อมูล ข้อมูล

```
curl -H "Authorization: token YOUR_TOKEN" \
https://api.github.com/repos/wat-69/My-first-project
```

❏ ข้อมูล ❏

❏ ตัวอย่าง❏ ถึง ข้อมูล ข้อมูล

```
query {
  repository(owner: "wat-69", name: "My-first-project") {
    pullRequests(states: OPEN) {
      nodes {
        title
        url
        author {
          login
        }
      }
    }
  }
}
```

❏ เรียกใช้ผ่าน curl❏

```
curl -X POST \
-H "Authorization: bearer YOUR_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query": "{ repository(owner: \"wat-69\", name: \"My-first-project\" }'
https://api.github.com/graphql
```

❏ ข้อมูล ข้อมูล **เร็วกว่า** ข้อมูล ❏ **เพราะดึงข้อมูลได้ในครั้งเดียว** ข้อมูล ❏ แหล่งอ้างอิง - ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล - ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล - ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ❏ **ช่วย ส่ง ข้อมูล จาก ข้อมูล ไปยัง ข้อมูล ของคุณ** ❏ วิธีการตั้งค่า❏ ไปที่❏ Settings > Webhooks > Add webhook❏ ใส่❏ - ❏ ❏ เช่น❏ `https://your-server.com/webhook`❏ ❏ เลือก ข้อมูล❏ เช่น❏ `push`❏ `pull_request`❏ `issues`❏ ❏ เลือก ข้อมูล❏ `application/json` ❏ ❏ ตัวอย่าง ข้อมูล ข้อมูล

```
{
  "ref": "refs/heads/main",
  "before": "abc123",
  "after": "def456",
  "repository": {
    "name": "My-first-project",
    "full_name": "wat-69/My-first-project"
  },
}
```

```
const express = require('express');
const app = express();
app.post('/webhook', (req, res) => {
  const payload = req.body;
  console.log('Received event:', payload.action);
  if (payload.action === 'opened' && payload.pull_request) {
    console.log('New PR opened:', payload.pull_request.title);
  }
  res.status(200).send('OK');
});
app.listen(3000, () => console.log('Webhook server running on port 3000'));
```

[illegible]