

数値計算 Class-6 演習

21T2166D 渡辺大樹

2023/06/26

1 演習内容

Class-6 では伴って変化する二つの変数 x, y についてその変化の関係を調べるため、実験、観測などで得たいくつかの x, y の値を元にして x, y の関係を推定する補間法について C で実装する。

今回扱う補間法はラグランジュの補間多項式とニュートンの差商公式で、この 2 つについて以下に示していく。

1.0.1 ラグランジュの補間多項式

ラグランジュの補完法多項式ソースコード 1 で実装される。

ソースコード 1 laghkn.c

```
1 /*****  
2 /* ラグランジュの補間多項式 laghkn.c */  
3 *****/  
4 #include <stdio.h>  
5 #define N 11  
6     int  
7     main(void)  
8 {  
9     int i, j, k, n, np;  
10    double seki, xx, s, x[N], y[N], dx;  
11    char z, zz;  
12    while (1)  
13    {  
14        printf("ラグランジュの補間多項式 \n");  
15        printf("補間点の個数を入力してください (1 < n < 10) n = ");  
16        scanf("%d%c", &n, &zz);  
17        if ((n <= 1) || (10 <= n))  
18            continue;  
19        printf("\n 補間点の座標を入力してください。 \n");
```

```

20     for (i = 1; i <= n; i++)
21     {
22         printf(" x(%d) = ", i);
23         scanf("%lf%c", &x[i], &zz);
24         printf(" y(%d) = ", i);
25         scanf("%lf%c", &y[i], &zz);
26         printf("\n");
27     }
28     printf("\n 正し入力しましたか？ (y/n) ");
29     scanf("%c%c", &z, &zz);
30     if (z == 'y')
31         break;
32 }
33 printf("\n 指定する点数は ? np = ");
34 scanf("%d%c", &np, &zz);
35 dx = (x[n] - x[1]) / np;
36 xx = x[1];
37 for (i = 0; i <= np; i++)
38 {
39     s = 0.0;
40     /** e2^88^91 Lk(x) の計算 **/
41     for (k = 1; k <= n; k++)
42     {
43         seki = 1.0;
44         /** Lk(x) の計算 **/
45         for (j = 1; j <= n; j++)
46         {
47             if (j != k)
48             {
49                 seki *= (xx - x[j]) / (x[k] - x[j]);
50             }
51         }
52         s += seki * y[k];
53     }
54     printf("%10.6lf, %10.6lf \n", xx, s);
55     xx += dx;
56 }
57 return 0;
58 }

```

このコードの動作をラグランジュの補間多項式とともに解説していく。

今 $x = x_1$ のとき $y = y_1$ 、 $x = x_2$ のとき $y = y_2$ 、 $x = x_3$ のとき $y = y_3$ であるような定数

$x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3$ を考える。

まず定数を 2 つに絞って考える。 $x = x_1$ のとき $y = y_1$ でありたいので x についての一次式 $y = \frac{x-x_2}{x_1-x_2}y_1$ のような式を考えると $x = x_1$ のとき $y = y_1$ 、 $x = x_2$ のとき $y = 0$ となる。同じように $x = x_2$ のとき $y = y_2$ になるような x の一次式を考えると $y = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}y_2$ となり、 $x = x_1$ のとき $y = 0$ 、 $x = x_2$ のとき $y = y_2$ となる。

この二式を足し合わせることで

$$y = \frac{x-x_2}{x_1-x_2}y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}y_2$$

という式が求まる。この式は 2 点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ を通る一次の直線を表している。

ここから 3 点 $x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3$ について考えていく。 $x = x_1$ のとき $y = y_1$ でありたいので x についての一次式 $y = \frac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)}y_1$ のような式を考えると $x = x_1$ のとき $y = y_1$ 、 $x = x_2, x_3$ のとき $y = 0$ となる。同様に考えると 3 式の和を考えて

$$y = \frac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)}y_1 + \frac{(x-x_3)(x-x_1)}{(x_2-x_3)(x_2-x_1)}y_2 + \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}y_3$$

の式を得られる。これは $x = x_1$ のとき $y = y_1$ 、 $x = x_2$ のとき $y = y_2$ 、 $x = x_3$ のとき $y = y_3$ になっている。

したがってこの式は 3 点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ を通る高々 2 次式を表す。

この式はデータの個数が増えても同様な式で表すことができ、データの個数を $n+1$ 、点の組み合わせを $(x_j, y_j), (j = 0, 1, 2, \dots, n)$ で表す。まず y_k の係数となる部分を $L_k(x)$ とすると

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x-x_j}{x_k-x_j} (k = 0, 1, \dots, n)$$

と表すことができる。

これを用いると $(x_j, y_j), (j = 0, 1, 2, \dots, n)$ を通る n 次の多項式 $L(x)$ は

$$L(x) = \sum_{k=0}^n L_k(x) \cdot y_k$$

と表せる。

これがラグランジュの補間多項式となる。

この処理が実際にソースコード 1 に実装されている。具体的にこの計算が実装されているのは 40-53 行目であり、この for 文の中が $L(k)$ の足し合わせの計算になっており 45 行目からの for 文が $L_k(x)$ の掛け合わせの計算になっている。

このコードでは、多項式を出力するのではなくデータの最大値と最小値の間で、予測された多項式の出力したい点の個数を出力出来るようにしている。

1.1 ニュートンの差商公式

ニュートンの差商公式はソースコード 2 で実装される。

ソースコード 2 newton.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #define N 10
3     int
4     main(void)
5 {
6     int i, j, n;
7     double a[N][N], s, t, x;
8     char z, zz;
9     while (1)
10    {
11        printf("ニュートンの差商公式による補間\n");
12        printf("補間の個数 n は? (1<n<9) n=");
13        scanf("%d%c", &n, &zz);
14        if ((n <= 1) || (9 <= n))
15            continue;
16        printf("\n 補間点の座標を入力してください\n");
17        for (i = 0; i < n; i++)
18        {
19            printf(" x(%d)=", i);
20            scanf("%lf%c", &a[i][0], &zz);
21            printf(" y(%d)=", i);
22            scanf("%lf%c", &a[i][1], &zz);
23        }
24        printf("\n 正しく入力しましたか? (y/n)");
25        scanf("%c%c", &z, &zz);
26        if (z == 'y')
27            break;
28    }
29    /** 各階差商の計算 **/
30    /** 第2階差商をa[i][2]へ入れる**/
31    /** 第3階差商をa[i][3]へ入れる**/
32    for (j = 1; j <= n; j++)
33    {
34        for (i = 0; i <= n - j; i++)
35        {
36            a[i][j + 1] = (a[i + 1][j] - a[i][j]) / (a[i + j][0] - a[i]
                ] [0]);
```

```

37     }
38 }
39 while (1)
40 {
41     printf("指定する点は？ x= ");
42     scanf("%lf%c", &x, &zz);
43     s = a[0][1];
44     t = 1;
45     /*** 差商公式による計算 ***/
46     for (j = 2; j <= n; j++)
47     {
48         t *= (x - a[j - 2][0]);
49         s += a[0][j] * t;
50     }
51     /*** 答の表示 ***/
52     printf("\n f(%10.6lf) = %10.6lf\n", x, s);
53     printf("\n やめますか？ (y/n) ");
54     scanf("%c%c", &z, &zz);
55     if (z == 'y')
56         break;
57 }
58 return 0;
59 }

```

このコードを実際のニュートンの差商公式と比較しながら動作を確認していく。