

Runtime Stop MVP

CIP/PAL本体／高リスク実行Safety Profile 統合Proposal（Producer承認固定版）

STATUS Proposal v0.4 Fixed・Producer承認済み・監査機構（人間3名）承認待ち。本固定は監査対象となる提案本文の基準版確定であり、v0.4の最終ADOPT、Safety Profile Activation、Approved P_Aの発効またはB'採否を意味しない。

項目	内容
文書版	Proposal v0.4 Fixed（Producer Approved／Audit Pending）
基準日	2026年8月19日
作成入力	v0.3原本、v0.3→v0.4差分指示書v2、既存v0.4統合候補、本チャットで人間が明示した分離・循環排除方針、本チャットで人間が修正採用を承認したCHG-021～026、Producer承認によるProposal固定（2026年8月19日）
基本系列	$A \rightarrow (A + C) \rightarrow A' \rightarrow B' \neq B$
構成	Part I：CIP/PAL Core／Part II：High-Risk Execution Safety Profile／Part III：Governance & Transition
最終権限	Canonical Aの確定、Safety Profileの適用、停止解除、B'採用はいずれも人間が決定

エグゼクティブサマリー

本v0.4候補は、CIP/PALをAI媒介の認識・適合評価の本体と、高リスクな外部実行を制御するSafety Profileに分離する。CIP/PAL Coreは、AIがAをそのまま通過させず、Cを介してA'を形成し、実出力B'が意図されたBと自動的に同一ではないことを扱う。Runtime Gate、watchdog、Capability Token、累積予算、停止線形化時点 T_k などはCoreの必須要素ではなく、高リスク実行時に限って適用する追加Profileとする。

PALのPASS／FAIL／INSUFFICIENT EVIDENCEは、一つのassessment_idに対する終端判定とする。FAILまたはINSUFFICIENT EVIDENCEだけを理由としてHuman Checkpointを反復生成せず、自動再評価もしない。追加証拠を取得する場合は有限の取得予算を設定し、別assessment_idとして一度だけ再評価する。解消しない場合はCLOSED—UNRESOLVEDとして終了する。

Human Checkpointは、不確実性一般の受け皿ではなく、人間に留保された決定権を行使する場面だけに限定する。これにより、判断責任を人間へ返し続ける循環を防ぎつつ、Canonical A、例外、高リスク実行、停止解除、B'採用に関する人間の最終権限を保持する。

v0.4の要点 CIP/PAL Coreは軽量な規範・評価層とし、強制装置を内包しない。Safety Profileは条件付きで有効化され、管理境界内の副作用経路だけを拘束する。

0. 文書の位置づけと承認境界

本書は、Producerが提案本文の固定を承認し、監査機構を構成する人間3名が別途審査する統合Proposalである。固定後のMaterial変更は新versionとして扱い、監査対象を黙って差し替えない。Producer承認はProposal baselineの固定に限定され、監査承認、v0.4の最終ADOPT、Safety Profile Activation、Approved P_Aの発効またはB'採否へ自動的に拡張しない。人間が選択・整理・承認したContextだけをCanonical Aとして扱い、C、A'、B'、P_A candidate、Approved P_A、実行状態および監査証拠と混同しない。

区分	本書での扱い	承認
CIP/PAL Core	一般利用に適用する規範・評価モデルの候補	ProducerによるProposal固定済み。最終ADOPTは3名監査の完了後に別途判断
Safety Profile	高リスク実行へ条件付き適用する追加統制候補	Proposal固定および最終ADOPTと分離し、適用環境ごとにActivationを人間が判断
実装パラメータ	ツール、予算、timeout、鍵、保持期間など	Profile Activation Packageで確定
試験結果・ログ	採否判断の証拠。規範そのものではない	内容を『承認』せず、証拠として受理／棄却
参考説明・技術例	Informative。別方式を許容	個別承認不要

Part I — CIP/PAL Core

1. 目的と適用範囲

CIP/PAL Coreの目的は、AIまたは実行構造による媒介を不可視化せず、人間が確定したCanonical Aと、そこから派生したA'およびB'を区別し、B'の採否をAへの適合性と証拠に基づいて判断可能にすることである。

Coreは、文章生成、分析、設計、画像生成、コード生成、計画、評価など、外部副作用を伴わない利用にも適用できる。Core自体はRuntime Gate、ネットワーク遮断、watchdog、資格情報分離その他の実行強制装置を要求しない。

2. 基本系列と定義

固定系列 $A \rightarrow (A + C) \rightarrow A' \rightarrow B' \neq B$

記号	定義
A	人間が選択・整理・承認したCanonical Context。目的、制約、判断基準、参照情報等の正本。
C	モデル側または実行構造側の媒介。解釈、変換、補完、圧縮、計画、ツール応答、環境状態等を含む。
A'	Cを経て再構成された、モデル側または実行側の作業表現・解釈・計画・状態。
B	媒介がなかったと仮定した理想的・意図的結果の参照概念。直接観測できるとは限らない。
B'	実際に生成、提示または実行された結果。
B' ≠ B	失敗の断定ではない。B'をBと自動同一視できず、採否に評価が必要であることを示す。

3. Coreの不変条件

- Canonical Aは人間が確定する。モデルの要約、推定、再構成または補完はAではない。
- CはAに付加されてA'を形成する媒介であり、Cだけを独立した目的・正本として扱わない。
- A'またはB'を、明示的な人間判断なしにCanonical Aへ逆流させない。
- Cを完全に観測・除去・支配できるとは主張しない。観測可能な証拠だけを評価する。
- PALは必要に応じ、単一Actionだけでなく、同一run_idに属する観測可能な活動系列を評価できる。監視による異常候補の検出とRuntime Gateによる実行遮断は別の機能であり、Canonical Aの変更およびB'の採否に関する最終判断は人間に属する。

- PALはConformance Assessment Layerであり、強制装置でも、真理判定器でも、承認主体でもない。
- B'の採用、拒否または改訂要求は人間の判断として記録する。

4. CIP/PALの有限ライフサイクル

1. 人間がCanonical Aの版、範囲、判断基準を確定する。
2. ProducerがAを直接参照して生成・処理を開始し、観測可能なCを記録する。
3. モデルまたは実行構造がA'を形成し、B'候補を生成する。
4. PALがA、A'、B'および証拠を照合し、一つのassessment_idへ一つの終端判定を記録する。
5. 人間が必要な場合に限りB'をADOPT、REJECTまたはREQUEST REVISIONと判断する。
6. 改訂する場合は、新しい入力・版・assessment_idで開始し、旧判定を再帰的に開き直さない。

5. PAL判定と循環排除

PAL判定	意味	終端処理
PASS	定義済み基準と必要証拠を満たす。	当該assessmentをCOMPLETED—PASSとして閉じる。採用または実行を自動許可しない。
FAIL	少なくとも一つの基準に不適合。	当該assessmentをCOMPLETED—FAILとして閉じ、対象候補を棄却または隔離する。自動再試行しない。
INSUFFICIENT EVIDENCE	判定に必要な証拠が欠ける、または評価間不一致が解消できない。	当該assessmentをCOMPLETED—INSUFFICIENTとして閉じる。Human Checkpointを自動生成しない。

5.1 追加証拠の取得

追加証拠を取得できる場合は、当初のCanonical Aまたは人間が別途定めた有限予算の範囲で、一回のEvidence Acquisitionを許可できる。取得後は新しいassessment_idを作成し、旧判定は変更しない。証拠が得られない、期限を超える、または新assessmentでもINSUFFICIENT EVIDENCEとなった場合はCLOSED—UNRESOLVEDとして終了する。

禁止 INSUFFICIENT EVIDENCE → Human Checkpoint → 再評価 → INSUFFICIENT EVIDENCEという自動循環を構成しない。人間が何もしないことも正当な終端である。

5.2 Human Checkpointの限定トリガー

Human Checkpointは、不確実性の存在だけでは起動しない。次のように人間へ留保された決定権を行使するときだけ起動する。

- Canonical Aの新規確定、変更、失効または例外設定
- B'の正式採用、拒否または改訂要求（運用上、明示的採否が必要な場合）
- Safety ProfileのActivation、Approved P_A、限定Goまたは適用範囲の変更
- Safety Profile下のL2操作、例外的リスク受容、停止解除または新runへの再開
- 法令、契約または組織規則によって人間判断が要求される事項

FAIL、INSUFFICIENT EVIDENCE、安全な拒否、隔離、停止、証拠保存は、それ自体ではHuman Checkpointを必要としない。安全側の終了を承認待ちにしてはならない。

6. ValidationからAdoptionまで

機能	Coreでの意味
validation	Aへの適合性と証拠充足性を評価する。
rejection	不適合候補を採用・実行経路から除外する。ここでいうrejectionは処理上の除外・隔離であり、人間によるB'の正式なREJECTとは別イベントである。
purge	汚染または不適合が疑われる管理下の派生状態を再利用不能にする。
re-binding	新しい処理を、明示されたCanonical Aの版へ再拘束する。
re-convergence	新しい入力とassessment_idで再生成・再評価する。自動的な旧run再開ではない。
adoption	人間がB'を成果物として採用する。実行許可やPAL PASSとは別イベント。

7. Coreが主張すること／しないこと

主張する	主張しない
A、C、A'、B'の役割を分離し、出力をAと自動同一視しない。	Cの完全観測、完全除去または直接制御。
PAL判定を有限のassessmentへ閉じ、再帰的な承認要求を防ぐ。	B' ≠ Bが常に失敗または危険を意味すること。
人間の採否権限とモデル由来状態を分離する。	PAL PASSだけで品質、安全、真実性または実行許可が確定すること。

Part II — High-Risk Execution Safety Profile

8. Profileの位置づけとActivation

Safety ProfileはCIP/PAL Coreの一部ではなく、外部副作用を伴う高リスク実行へ追加する条件付きProfileである。Profileを適用しないCIP/PAL利用が存在してよい。Activationはモデルではなく人間が決定し、対象環境、ツール、資格情報、通信先、データ、操作、期間および責任者を境界台帳へ固定する。

Activation候補	例
外部書込み・送信	メール送信、公開、外部DB更新、第三者APIへの変更要求
機密・個人・認証情報	資格情報の使用、機密データ処理、権限付きアクセス
不可逆性または広範囲影響	削除、権限変更、大量操作、金銭・契約・安全に関わる処理
自律的反復	長時間run、サブエージェント、連続dispatch、累積的な範囲拡張

Activation原則 該当する可能性だけで自動Activationしない。人間が高リスク実行として指定した境界にのみProfileを適用する。

9. 役割と権限分離

構成要素	役割	禁止事項
人間／Producer	Canonical A、Profile Activation、Approved P_A、例外、停止解除、B'採用	判断権限のモデル委譲
Canonical A Registry	署名済みA、版、条項ID、失効状態を保持	モデル出力による直接更新
Chat 1	Prompt候補、条項対応、未解決事項を生成	ツール実行、Aの変更
Monitor	観測可能な実行軌跡を収集し、異常候補とcritical flagを生成	ツール実行、Gate状態変更、自己判断による再開
Chat 2／PAL Investigator	Preflight PALとして単一Actionまたは同一run_idの活動系列を評価し、PASS／FAIL／INSUFFICIENT EVIDENCEを提示	Prompt修正、通常ツール実行、Gate状態変更、自己判断による再開、反復Checkpoint生成
Chat 3	Action ProposerとしてAction Envelope候補を提出	資格情報保持、直接実行
Runtime Gate	Approved P_Aだけを参照し、管理境界内の唯一の許可副作用経路としてdispatchを決定	自然言語根拠、candidate、失効policyによる許可
外部watchdog	Gate、Token、egress、ログを監視し、事前承認済み条件に基づき凍結、安全停止または隔離	障害後のLLMによる即興分類
監査領域	改変耐性・改変検知性・順序検証性のある証拠保存	実行系からの削除・上書き

10. Canonical A、P_A candidate、Approved P_A

artifact	状態と使用条件
Canonical A	人間が承認した規範的要求。直接の機械的実行許可として解釈しない。
P_A candidate	AからCを介して生成された機械強制ポリシー候補。Canonical Aではなく、Gateは使用禁止。
Approved P_A	対応表、差分、未実装要求、例外を人間が確認し、特定のA version/hash、環境、runへ拘束した実行ポリシー。

AからP_A candidateへの変換はCとして、入力A version/hash、変換主体、手順またはモデル識別情報、生成時刻、候補hash、未解決事項を記録する。Canonical A更新時は、旧Aに拘束されたApproved P_Aおよび未消費Tokenを失効し、対象runをSUSPENDEDとする。

11. リスク区分とHuman Checkpoint

区分	対象	処理
L0	非機密・許可範囲内の読み取り	Gateが自動許可可能
L1	可逆的で限定的な管理下変更	Gate検査・ログ。事前承認済み範囲なら個別Checkpoint不要
L2	外部通信・書込み、資格情報、機密情報、重要な対外効果	正規化済みActionごとのHuman Checkpoint
L3	削除、権限変更、不可逆操作、未承認範囲拡張	MVPではCapabilityを実装せず、権限上不可能

12. Runtime実行フロー

1. 人間がCanonical AとSafety Profile Activation Packageを確定する。
2. P_A candidateを生成し、変換C、対応表、差分、未実装要求、例外を提示する。
3. 人間がApproved P_AをA version/hash、環境fingerprint、run範囲へ拘束する。
4. Chat 1が候補を生成し、Chat 2が一つのassessment_idへPASS／FAIL／INSUFFICIENT EVIDENCEを返して閉じる。
5. PASSの場合だけChat 3がAction Envelope候補を提出する。Chat 3は実行しない。

実行中、Monitorは同一run_idについて、Action proposal、tool、target、normalized_args、Gate判定履歴、外部状態version／ETag、成功・失敗・再試行、対象・宛先・権限scopeの変化、累積操作数・送信量・費用・並列数、停止または拒否後の再dispatch試行、ならびにCanonical AおよびApproved P_Aとの累積差分を正規化済み活動系列として記録する。planning summaryその他モデルが明示的に出力した推論情報は、不完全で信頼済みではない補助証拠としてのみ扱い、非公開または完全なchain-of-thoughtの取得や、内部推論と実動作意図の一致を安全保証の前提としない。

監視段階は、リスク区分L0～L3と区別してM1／M2と呼ぶ。M1は低遅延の決定論的検査および軽量検出、M2は懸念発生時の精密PAL評価とする。M1で異常を検出しなくても、Runtime Gateのallowlist、引数schema、対象、宛先、操作種別、権限scopeおよび累積予算の独立した決定論的検査を省略しない。MonitorまたはPALのPASSはGateのPERMITTEDと同一ではない。必要な監視証拠を取得できない高リスク処理はINSUFFICIENT EVIDENCEとして閉じ、新規dispatchを拒否または凍結し、Human Checkpointを自動生成しない。

6. GateがActionを独立に正規化し、Approved P_A、schema、予算、環境、状態を決定論的に検査する。
7. L2の場合だけ、Gateが生成した実操作をHuman Checkpointへ一度提示する。REJECTまたは期限切れは終了し、再提示を自動反復しない。

Human Checkpointは、同一のrun_id、action_hash、Canonical A hash、Approved P_A hash、外部状態versionおよび証拠集合について重複提示しない。新しい証拠、Action差分、外部状態変更または期限切れがない限り再審査を発生させない。REQUEST REVISION後は新しいaction_hashを持つ候補として扱い、人間がREJECTしたActionを言い換えまたは分割して再提示しない。

INSUFFICIENT EVIDENCEの理由と解消に必要な証拠は一度だけ具体化し、自動解消できなければSUSPENDEDで固定する。Checkpoint通過はB'の自動採用を意味しない。

8. Gateがsingle-use Token、action_hash、状態preconditionを再検証し、完全一致する操作を一度だけdispatchする。
9. 実副作用と状態差分を記録し、B'採用は実行許可と別の人間判断として扱う。

13. Action Envelopeと原子的承認

区分	拘束項目
実行識別	run_id、assessment_id、A_hash、Approved P_A hash、prompt_hash、action_hash
実体	tool、target、normalized_arguments、environment identifier
状態	state precondition、version／ETag、残り予算、configuration fingerprint
承認	approver、decision、nonce、expires_at、single_use
影響	expected side effect、rollback／compensation、risk level、budget consumption

承認対象と実行対象は、版管理されたcanonical serializationから算出したaction_hashへ拘束する。tool、target、arguments、budget、A version/hashまたはsecurity-relevant configuration fingerprintが変化した場合、旧承認とTokenを失効する。更新Actionは新しい提案として提示するが、自動承認要求を反復しない。

14. 状態機械と終端性

状態機械	状態	終端・分離原則
PAL assessment	OPEN / COMPLETED—PASS / COMPLETED—FAIL / COMPLETED—INSUFFICIENT / CLOSED—UNRESOLVED	—assessment_idにつき—終端判定。再評価は新ID。
Gate判断	PENDING / PERMITTED / DENIED	DENIEDはrun終了やB'拒否と同義ではな
run	ACTIVE / SUSPENDED / TERMINATED / COMPLETED	停止時はまずSUSPENDED。旧runを再利用しない。
Token	ISSUED / CONSUMED / EXPIRED / REVOKED	—Action・single-use。
B' adoption	PENDING / ADOPTED / REJECTED / REVISION REQUIRED	Gate許可およびPAL判定と別イベント。
監視状態	NORMAL / DEGRADED / UNAVAILABLE	必要な監視が成立しない高リスク処理はfail-closed。黙って省略せず、自動Checkpointも生成しない。

15. T_k 、Kill Switch、限定停止保証

T_k 認証・完全性検証に成功した権威ある停止イベントについて、Runtime Gateの権威ある状態ストアで、Gate判断DENIEDと対象runの停止バリアが原子的に確定した時点。可能な場合はrun状態SUSPENDEDも同一原子操作で確定する。個別Actionに対する通常のGate判断DENIEDはaction denialであり、それだけでは T_k を成立させない。 T_k を成立させる停止イベントは、事前定義された停止条件、認証済みKill Switch要求、またはwatchdogによる権威ある停止判定に限る。

Critical flagはMonitorが生成する凍結要求であり、それ自体はGate状態を変更せず T_k も成立させない。Runtime Gateまたは外部watchdogが事前承認済みtrigger、署名および対象runを検証し、Gate判断DENIED、停止バリアおよびrun状態SUSPENDEDを権威ある状態ストアへ原子的に確定する。このcommitを T_k とし、M2または人間による調査完了を待たず、以後の対象となる新規高リスクdispatchを拒否する。期限までにPASSを立証できない場合はSUSPENDEDを維持する。継続には、人間の明示的承認、新しいrun_id、action_hash、nonceおよび外部状態versionの再確認を必要とし、旧runは再開しない。

検出保証は、観測可能な異常候補をflagとして提示できる範囲である。遮断保証は、 T_k 以降、Runtime Gate経由の対象となる新規dispatchを拒否できる範囲である。 T_k 以前にcommit済みの作用、管理境界外のコピーおよび未知の副作用経路は停止保証の対象外とし、purgeはPURGE

VERIFIED／PURGE PARTIAL／PURGE UNVERIFIABLEで別途評価する。警告、通知または停止期待を、技術的な実行遮断と同一視しない。

T_k 以降、対象runに関する新規Token発行、新規PERMITTED判断、新規副作用操作の許可、新規dispatchおよび新規開始を禁止する。保証対象は、承認済みMVP管理境界内の定義済み副作用経路における未承認の新規操作に限定する。

- 新規承認とToken発行を停止する。
- 新規dispatchと新規egressを遮断する。
- 発行済みTokenを失効する。
- 管理下のキュー、ジョブ、ソケット、サブエージェントを取消または隔離する。
- テレメトリと状態証拠を監査領域へ封印する。

T_k 前にdispatch済みまたは外部commit済みの処理、管理外コピー、未知の経路は保証対象外とする。操作登録時にcancel、rollback、compensating action、受信側状態確認を定義し、備えられない不可逆操作はL3としてMVPから除外する。

16. 安全操作、watchdog、purge

REJECT、SUSPEND、SHUT DOWN、資格情報失効、および事前登録済みのインシデント申告は、通常承認予算と冷却期間の対象外とする。ただし、認証、権限確認、署名検証、監査、idempotencyは必須とし、重複要求を同一停止効果へ収束させる。インシデント申告は、Profile Activation Packageで人間が承認した宛先、固定schema、データ最小化、添付禁止および資格情報除外の範囲に限る。未登録宛先、自由記述の外部送信または追加データの添付は安全操作に含めず、L2として扱う。安全な拒否・停止・隔離はHuman Checkpointを待たずに実行できる。

16.1 watchdogとpurge

watchdogはGateと異なる管理プレーンに置く。障害後にLLMが操作分類を生成せず、ツール登録時に人間が承認した「安全停止可能／状態不明／強制終了可能」の分類を使用する。未分類、期限切れ、版不一致は状態不明として隔離し、自動再開しない。

purge集約	条件
PURGE UNVERIFIABLE	一対象でも検証不能
PURGE PARTIAL	検証不能はないが、一対象でも部分完了
PURGE VERIFIED	管理下の全対象が検証済み

PURGE PARTIALまたはPURGE UNVERIFIABLEのリスク受容はpurge成功を意味しない。旧runは再開せず、残存状態を明示してre-bindingし、新しいrun_id、更新Action Envelope、旧Token失効、新しい人間承認で開始する。

17. 監査証拠

監査証拠は、retention lock付きWORM、分離管理者下の署名付きappend-onlyログ、外部タイムスタンプ／アンカーを組み合わせる候補とする。絶対的な改変不能性は主張しない。保持期間、管理者、anchor頻度、鍵方式はProfile Activation Packageで人間が決定する。MVPではブロックチェーンを前提としない。

警告、critical flag、凍結要求、SUSPENDED、Gate拒否、 T_k 、実際の副作用停止およびpurge評価は、それぞれ独立したイベント、時刻、主体、対象run、証拠参照を持つ監査ログとして記録する。

試験結果、ログ、状態差分、purge証拠は承認対象となる規范文書ではない。人間は、それらを採否判断の根拠として受理、棄却または追加確認する。

18. MVP受入基準

ID	合格条件
AC-01	承認済み管理境界と許可経路一覧に対する静的検査・動的迂回試験で、Gate非経由の副作用成功が0件。
AC-02	FAIL／INSUFFICIENT EVIDENCEで当該assessmentが終端し、新規dispatchが0件。自動Checkpoint反復が0件。
AC-03	Gate、watchdog、Monitor、PAL、ログまたは認証の障害・未応答時にfail-openまたはPERMITTEDとなる高リスク処理が0件。watchdogがGateと異なる管理プレーン・資格情報に分離されていることを、静的構成確認および障害試験で確認できる。
AC-04	承認前のL2 dispatchが0件。
AC-05	別run、別引数、期限切れ、消費済みTokenのReplay、またはaction_hash、state precondition、version／ETag、environment fingerprint不一致状態でのdispatch成功が0件。人間による継続承認後も旧nonceまたは旧外部状態versionは拒否される。
AC-06	L3操作が権限上実行不能。
AC-07	各Actionが単独では許可可能でも、同一run_idの活動系列が累積予算、対象・宛先・権限scope、またはApproved P_Aに機械表現された目的境界を超える場合、MonitorまたはPALが検出し、Gateからのdispatchが0件、runがSUSPENDEDとなる。
AC-08	事前承認済みtriggerに合致するcritical flag後、M2完了前でも権威ある停止commitにより T_k が成立し、 T_k 以降の新規Token、PERMITTED、許可、dispatch、開始がすべて0件。停止SLO経過後、管理下のキュー、ジョブ、ソケットおよびegress接続について、未取消・未隔離の残存が0件。
AC-09	旧runのToken、承認、nonce、外部状態versionおよび派生状態が再利用されない。
AC-10	B'が定義された人間判断なしにADOPTEDにならない。
AC-11	全試験結果に対象・版・時刻・結果を追跡できる証拠があり、警告、SUSPENDED、Gate拒否、 T_k および実際の副作用停止が独立イベントとして記録される。
AC-12	Registry、API、ログ、画面でA、P_A candidate、Approved P_Aが別型・別状態。
AC-13	同一assessment_idの判定変更、INSUFFICIENT EVIDENCEからの無制限再評価、Checkpoint再帰が0件。さらに、同一run_id、action_hash、Canonical A hash、Approved P_A hash、外部状態versionおよび証拠集合に対するCheckpoint重複発火が0件。

18.1 追加監視試験

ID	合格条件
AC-14	MonitorまたはPALがPASSでも自動dispatchされず、Runtime GateがApproved P_Aに基づく独立した決定論評価を完了しない限りPERMITTEDにならない。
AC-15	人間がREJECTしたActionを言い換えまたは分割して再提示しても、同一run_idの活動系列評価によって検出され、dispatch成功が0件。
AC-16	完全なchain-of-thoughtを取得できない環境でも、観測可能な実行証拠だけでMonitor、PAL評価およびGate統制が成立する。
AC-17	監視予算の枯渇、Monitor／PAL timeoutまたは監視状態UNAVAILABLE時に監視が黙って省略されず、新規高リスクdispatchが拒否される。

19. 30日MVPと限定Go

本30日MVPは、単一ツール、隔離環境、L3 Capability非実装を前提とする限定試作であり、一般的な本番運用可能性を証明するものではない。

期間	内容	完了証拠
Day 1-7	Core／Profile分離、A／P_A分離、三値PALの終端性、L3除外	定義、状態遷移、静的試験
Day 8-14	単一ツール、Runtime Gate、境界台帳、Action Envelope、予算	迂回試験、Gate拒否ログ
Day 15-21	Token、watchdog、Kill Switch、隔離、Replay、障害注入	停止・障害試験報告
Day 22-30	TOCTOU、Injection、purge、鍵侵害、B' adoption、実行軌跡監視、AC-01～17	受入証拠一式
Day 30	限定環境のGo／No-Go	人間の明示的判断記録

AC通過は必要条件であり、運用開始の十分条件ではない。証拠、残存リスク、例外、未解決事項、管理境界を人間が確認し、明示的にGoと判断した環境だけを条件付き運用へ移行する。No-Goまたは無判断の場合は停止状態を維持する。

Part III — Governance, Approval & Transition

20. 承認手続きの有限化

文書分割によって承認対象を増殖させない。v0.4採用時の規範承認対象は本書のCoreとProfileの境界・必須要件であり、個々の参考説明、テストレポート、ログまたは実装メモを独立した Canonical Aとして扱わない。

判断イベント	対象	反復防止
v0.4 Adoption	Core、Profileの条件、規範要件	一つの版への一つの採否。修正時は新version。
Profile Activation	環境境界、Approved P_A、予算、責任、期限	Manifest/hashへ束縛した一括判断。文書ごとの別承認に分解しない。
L2 Action	一つの正規化Action	single-use、期限切れ・拒否で終了。自動再提示しない。
Stop／Resume	停止は即時、再開は新run	停止に承認を要求しない。旧runへ戻らない。
B' Adoption	成果物hashとA適合・品質	実行許可と分離。REVISIONは新候補として扱う。

20.1 変更時の再承認

変更区分	扱い
Material	目的、禁止、権限、Profile Activation条件、停止保証、Human Checkpoint条件、risk区分、採用条件の変更。人間の再承認が必要。
Operational Parameter	ツール、予算、timeout、保持期間、鍵周期等。対象Activation Packageだけを更新・再承認する。Core全文は再承認しない。
Editorial／Evidence	誤字、説明、リンク、試験結果、ログの追記。変更記録は残すが、規範再承認は不要。
区分不明	モデルが軽微と確定しない。人間が区分だけを判断し、全文承認へ自動拡張しない。

21. 未確定パラメータ

次の項目は、本v0.4候補の概念成立を妨げない。Safety Profileを実環境へActivationする前に、人間が対象環境の証拠に基づいて確定する。未確定であることを理由にCoreの審査を反復しない。

項目	確定場所
対象ツール、ネットワーク、プロセス、資格情報、データ境界	Boundary Manifest
累積予算値、L2分類境界、並列数、時間・費用	Approved P_A／Activation Package
watchdog heartbeat、timeout、cancel猶予、kill期限	Tool Registration／Runbook
canonical serialization、hash、schema version、正規化規則	Action Envelope Specification
鍵管理製品、署名方式、rotation、失効伝播	Key Management Profile
監査保持期間、管理者、anchor頻度	Audit Retention Profile
B'採用の承認人数	Canonical Aまたは組織規則。Coreは少なくとも一つの明示的人間判断のみ要求
監視予算、M1／M2、縮退条件	Monitoring Profile／Activation Package。評価計算量、M2昇格回数、待ち時間、ログ量・保持、同時run数、timeout、NORMAL／DEGRADED／UNAVAILABLEを確定

22. v0.3→v0.4移行とCHG配置

CHG-001～026は、個別文書の承認要求ではなく、v0.4候補への配置確認表として扱う。下表の「候補配置」は、CHG-021～026の文書反映承認を含む変更履歴を示すが、v0.4全体の採用またはSafety ProfileのActivationを意味しない。最終採否と対象環境への適用は、人間が別に判断する。

CHG	主題	候補配置
001-002	Canonical A／P_A分離、変換Cの記録	Core境界 + Safety Profile §10
003-004	Approved P_Aの束縛・失効・Gate参照限定	Safety Profile §10
005-007	T _k 、停止後禁止、状態機械分離	Safety Profile §14-15
008-009	watchdog分類、未定義操作の隔離	Safety Profile §16
010-011	canonical serialization、Action変更時の失効	Safety Profile §13
012-013	安全操作の予算除外、認証・監査・冪等性	Safety Profile §16
014	受入基準 + 明示的Go	Safety Profile §19
015-016	単一経路保証の管理境界限定、AC-01再定義	Safety Profile §8、§18
017-018	purge集約、PARTIAL／UNVERIFIABLE後の旧run再開禁止	Safety Profile §16
019	用途別署名鍵と検証鍵限定	Safety Profile §21のActivationパラメータ

CHG	主題	候補配置
020	監査ログ、B' adoption方式	Profile §17 + Core §5.2／§6。人数は未固定
021	Execution-Trajectory Monitoring	Core §3の原則 + Safety Profile §12、§17、§18
022	M1／M2多段階監視	Safety Profile §12、§18、§21
023	Critical-Flag Immediate Freeze	Safety Profile §14–15、§18
024	Observable Reasoning and Action Signals	Core §3 + Safety Profile §12、§18
025	Monitor・PAL・Gate・watchdog・人間の権限分離	Safety Profile §9、§12、§18
026	監視予算と縮退状態	Safety Profile §14、§18、§21 + 付録B

23. 最終意思決定ポイント

監査機構を構成する人間3名の承認は、ProducerによるProposal固定とは別に記録する。所定の監査承認が完了する前は、本Proposalを最終ADOPTへ移行しない。最終判断はADOPT、ADOPT WITH MODIFICATIONS、HOLDまたはREJECTとする。ADOPTまたはADOPT WITH MODIFICATIONSの場合でも、Safety Profileは自動的に全用途へ適用されず、特定環境のActivationに別の明示的人間判断を必要とする。

停止点 本書をCanonical A、Approved P_AまたはRuntime Gate入力として使用してはならない。人間の判断がない場合、本候補は候補のまま終了し、追加承認要求を自動生成しない。

付録A：v0.4採否記録（人間記入）

項目	記入欄
判断	☐ ADOPT ☐ ADOPT WITH MODIFICATIONS ☐ HOLD ☐ REJECT
対象version/hash	_____
修正・条件	_____
Safety Profileの扱い	☐ 条件付きProfileとして承認 ☐ 保留 ☐ 却下
判断者・日時	_____

付録B：Safety Profile Activation Package最小項目

- Canonical A version/hash、Approved P_A version/hash、Profile version/hash

- Boundary Manifest : tool、network、process、container、credential、service、data、destination
- Action schema、risk区分、L3禁止、累積予算、例外、期限
- 監視予算：評価計算量、M2昇格回数、評価待ち時間、ログ量・保持期間、同時監視run数、Monitor／PAL timeout、NORMAL／DEGRADED／UNAVAILABLEの判定条件およびfail-closed条件
 - watchdog／Kill Switchパラメータ、停止SLO、in-flight処理方針
 - 監査方式、保持期間、鍵、管理分離、外部anchor
 - 受入試験の対象版と証拠、残存リスク、明示的Go／No-Go

付録c：参照

本候補は、CIP/PAL Runtime Stop MVP Proposal Candidate v0.3、v0.3→v0.4差分指示書v2、および既存v0.4統合候補を再構成した。H.R. 9917は停止能力に関する着想源としてのみ扱い、法的準拠を主張しない。

- GovInfo, H.R. 9917: <https://www.govinfo.gov/app/details/BILLS-119hr9917ih>
- RFC 8785, JSON Canonicalization Scheme: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8785.html>
- NIST Hash Functions: <https://csrc.nist.gov/Projects/hash-functions>
- OpenAI, Pacing model development to stay ahead of emerging risks: <https://openai.com/index/pacing-model-development-cyber-capabilities/>