



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

## ข้อมูลความปลอดภัย

### ข้อมูลบริษัท

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ที่อยู่: 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66(0)-2721-3510; Fax: +66(0)-2721-3515

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย

|                 |   |                                                                                                                                                 |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อทางการค้า   | : | ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin)                                                                                                                    |
| ชื่อทางเคมี     | : | (RS)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl-(1RS)- cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate (IUPAC name)                      |
| สูตรทางเคมี     | : | $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$                                                                                                                          |
| น้ำหนักโมเลกุล  | : | 416.30                                                                                                                                          |
| การใช้ผลิตภัณฑ์ | : | เป็นสารฆ่าแมลงที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชและแมลงต่างๆ ในผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง อาจพบในผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด รวมถึงยาฆ่าแมลงสำหรับใช้ในบ้านและการเกษตร |

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

#### ความเป็นพิษต่อสุขภาพ

|                           |   |                                                                                 |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| การระคายเคืองต่อผิวหนัง   | : | อาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง เช่น แดง คัน หรือแผลไหม้ ประเภทย่อย 2       |
| การระคายเคืองต่อดวงตา     | : | อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ตา เช่น แดง น้ำตาไหล หรือปวดตา ประเภทย่อย 2       |
| พิษเฉียบพลันจากการสูดดม   | : | อาจทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หรือหายใจลำบาก ประเภทย่อย 4 |
| พิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน | : | การกลืนกินอาจทำให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเสีย หรืออาเจียน ประเภทย่อย 4            |
| ความเป็นพิษทางเรื้อรัง    | : | การสัมผัสในระยะยาวอาจมีผลกระทบต่อระบบประสาท หรือระบบอื่น ๆ ของร่างกาย           |

#### ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

|                |   |                                                                        |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| พิษต่อสัตว์น้ำ | : | มีความเป็นพิษสูงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เช่น ปลา และแมลงน้ำ ประเภทรุนแรง 1 |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------|



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การปนเปื้อนดิน              | : | สามารถทำให้ดินมีความเป็นพิษและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ                                                                                                                                                                                                                                    |
| คำสัญญาณ                    | : | อันตราย                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สัญลักษณ์ตามระบบ GHS        | : |                                                                                                                                                                                                       |
| ความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย | : | H301 เป็นพิษหากกลืนกิน<br>H332 เป็นอันตรายหากสูดดม<br>H335 อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ<br>H373 อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะจากการสัมผัสเป็นระยะเวลานานหรือซ้ำซาก<br>H400 มีพิษสูงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ<br>H410 มีพิษสูงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำพร้อมผลกระทบที่ยาวนาน      |
| การป้องกัน                  | : | P260 หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น/ไอ/ก๊าซ/หมอก/ไอน้ำ/ละออง<br>P261 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตา/ผิวหนัง<br>P264 ล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัส<br>P270 ไม่ควรกินอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้สารนี้<br>P271 ใช้สารนี้เฉพาะในที่ระบายอากาศได้ดี<br>P273 หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม |
| ผลกระทบ                     | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ถ้ากลืนกินเข้าไป            | : | P301+P316 หากกลืนกิน ต้องติดต่อแพทย์ทันที (กรณีฉุกเฉิน)<br>P330 การล้างปาก                                                                                                                                                                                                              |
| ถ้าสูดดมเข้าไป              | : | P304+P340 ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปที่อากาศบริสุทธิ์ และให้อยู่ในที่สบายเพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก<br>P317 ให้การรักษาพยาบาลโดยด่วน<br>P319 ไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้น<br>P321 ให้การรักษาตามที่แนะนำ                                                                                |
| การเก็บรักษา                | : | P403+P233 เก็บในพื้นที่ปิดสนิท และเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน<br>P405 เก็บในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต                                                                                                                                                           |



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

#### การกำจัด

P501

:


ควรกำจัดทั้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่น  
หรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพื้นที่  
ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นอาจเข้มงวดกว่าข้อบังคับของประเทศ  
หรือเขตภูมิภาค และต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

#### สัญลักษณ์การป้องกัน



### 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

|                |   |                                                                                                                                |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อทางเคมี    | : | (RS)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl-(1RS)- cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-<br>-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate             |
| ชื่อสามัญ      | : | ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin)                                                                                                   |
| ชื่อพ้องอื่นๆ  | : | ซูเปอร์ไซเพอร์เมทริน (Super-Cypermethrin)<br>แอลฟาไซเพอร์เมทริน (Alpha-Cypermethrin)<br>เบต้าไซเพอร์เมทริน (Beta-Cypermethrin) |
| UN No.         | : | 3352                                                                                                                           |
| CAS No.        | : | 52315-07-8                                                                                                                     |
| น้ำหนักโมเลกุล | : | 416.30                                                                                                                         |
| สูตรโมเลกุล    | : | $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$                                                                                                         |
| สูตรโครงสร้าง  | : |                                                                                                                                |



### 4. การปฐมพยาบาล

|                      |   |                                                                                                                                    |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสัมผัสโดยการหายใจ | : | ถ้าสูดดมเข้าไปให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากไม่หายใจ<br>ให้ช่วยปั๊มหรือ CPR ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจน จากนั้นนำส่งแพทย์ |
| การสัมผัสทางผิวหนัง  | : | ในกรณีที่ถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย<br>15 นาที ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารออก จากนั้นไปพบแพทย์   |
| การสัมผัสตา          | : | ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที                                                                   |



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตา  
ออกจากกันระหว่างล้างน้ำส่งแพทย์.

การกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย : ล้างปากหรือบ้านปาก จากนั้นไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

#### 5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

สารดับไฟที่เหมาะสม : ใช้ผงดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมทนแอลกอฮอล์ ทราซ  
หรือดินในการจัดการกับไฟไหม้ ห้ามใช้น้ำ

คำแนะนำเพิ่มเติม : ให้ฉีดน้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  
ในการดับเพลิง

ความเสี่ยงเฉพาะ : การปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ

อุปกรณ์ป้องกันสำหรับ : พนักงานดับเพลิงควรสวมหน้ากากช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว  
ผู้ผจญเพลิง และสวมชุดป้องกันสารเคมี

#### 6. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

ข้อระวังส่วนบุคคล : - อพยพคนออกจากบริเวณที่สารรั่วไหล  
- ห้ามสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง  
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตาโดยตรง  
- ห้ามสูดดมเอาไอระเหยเข้าไป  
- ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล : ใช้น้ำจากกรองอากาศที่ป้องกันก๊าซอินทรีย์และอนุภาคที่ปรับ  
ตามความเข้มข้นในอากาศของสารนั้น รวมถึงรองเท้าบูท และถุงมือยาง

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้สารไหลลงสู่พื้นดิน ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำทิ้ง  
ลงสู่สาธารณะ

วิธีการและวัสดุสำหรับ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี หากเป็นไปได้โดยการใช้เสื้อผ้าป้องกัน  
กักเก็บและการทำความสะอาด : และหน้ากากที่เหมาะสม เทผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ในภาชนะที่เสียหายหรือ  
รั่วไหลลงในถังที่สะอาดและวางป้ายกำกับ ดูดซับการรั่วไหลด้วยขี้เลื่อย ทราซ  
หรือดิน และทิ้งอย่างปลอดภัย หากการรั่วไหลมีขนาดใหญ่ ให้ควบคุมโดยการ  
สร้างกำแพงกั้นด้วยดินหรือกระสอบทราย ทำความสะอาดภาชนะที่ว่างเปล่า  
เสียหาย หรือรั่วไหลด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 10%  
โดยเติมน้ำอย่างน้อย 1 ลิตรต่อถังขนาด 20 ลิตร เจาะภาชนะเพื่อป้องกันการ  
การนำกลับมาใช้ใหม่



## 7. การควบคุมจัดการและการเก็บรักษา

|                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การควบคุมจัดการ                   | : | กำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บอย่างชัดเจนห่างจากพื้นที่ที่มีประกายไฟ<br>สถานที่จัดเก็บต้องมีเขื่อน (Bund) กันกันสารรั่วหกออกสู่สภาพ<br>แวดล้อม ภาชนะที่เหมาะสมในการใช้เก็บคือ โลหะหล่อ (Mild Steel)<br>หรือสแตนเลส (Stainless Steel) ระวังไม่ให้เกิดการสัมผัสกับผิวหนัง<br>ดวงตา และการหายใจรับสารเข้าสู่ร่างกาย |
| การเก็บรักษา                      | : | เก็บในสถานที่ที่มีการถ่ายเทอากาศดี ห่างจากแสงแดด<br>แหล่งกำเนิดประกายไฟและความร้อน จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง<br>เก็บแยกจากอาหารและเครื่องดื่ม ควรจัดเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท<br>ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 °C โดยที่อุณหภูมิที่แนะนำคือระหว่าง 15-30 °C<br>ควรหลีกเลี่ยงการมีต่อระบายน้ำในบริเวณใกล้เคียง            |
| การขนย้ายผลิตภัณฑ์                | : | จะต้องอยู่ภายในภาชนะปิด และในการขนส่งทางเรือไม่ควรเก็บอยู่<br>ในพื้นที่ที่ติดกับห้องทำความร้อน ควรหลีกเลี่ยงการมีต่อระบายน้ำ<br>ในบริเวณใกล้เคียง                                                                                                                                                          |
| ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ<br>ภาชนะบรรจุ | : | ภาชนะที่ใช้บรรจุควรปิดสนิท                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| คำแนะนำเพิ่มเติม                  | : | ภาชนะที่ผ่านการใช้บรรจุสารเคมีแล้ว อาจมีสารติดอยู่ ไม่ควรนำกลับมา<br>ใช้งานใหม่อีก                                                                                                                                                                                                                         |

## 8. การควบคุมและการป้องกันส่วนบุคคล

|                             |   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส | : | ไม่มีข้อมูล                                                                                                                       |
| การควบคุมสถานที่ปฏิบัติงาน  | : | เป็นสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี                                                                                                |
| การควบคุมเชิงวิศวกรรม       | : | มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น<br>ควรมีฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา                                      |
| การป้องกันทางการหายใจ       | : | ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเข้าถึงความเข้มข้นที่เป็น<br>อันตรายในอากาศจากการระเหยที่ 20 °C<br>ควรสวมหน้ากากป้องกันสารเคมี |
| การป้องกันทางมือ            | : | หากต้องมีการสัมผัสกับสารเคมีควรสวมใส่ถุงมือชนิดที่ทนต่อ<br>สารเคมีชนิดนั้นได้ดี เช่น ถุงมือไนไตร หรือนีโอพรีน                     |
| การป้องกันตา                | : | สวมใส่แว่นครอบตาหรือหน้ากากป้องกันสารเคมี                                                                                         |
| การป้องกันอื่นๆ             | : | สวมใส่ชุดป้องกันซึ่งทนต่อสารเคมี และรองเท้านิรภัย<br>ทำความสะอาดร่างกายทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน                                  |



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

|                          |   |                                                                     |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| ลักษณะทางกายภาพ          | : | ของเหลวสีน้ำตาล                                                     |
| กลิ่น                    | : | มีกลิ่นเฉพาะตัว                                                     |
| จุดเดือด                 | : | 200 °C @ 0.07 mmHg                                                  |
| จุดหลอมเหลว              | : | 78 - 81 °C                                                          |
| จุดวาบไฟ                 | : | 100 °C                                                              |
| ความดันไอ                | : | $1.73 \times 10^{-5}$ mmHg @ 20 °C                                  |
| 10 Log P                 | : | log $K_{ow}$ = 6.94                                                 |
| ความหนาแน่น              | : | 1.28 g/ml @ 20 °C                                                   |
| ความหนาแน่นของไอ         | : | 1.25 @ 20 องศาเซลเซียส                                              |
| ความสามารถในการละลายน้ำ: |   | ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายใน Methanol, Acetone, Xylene, Dichloromethane |
| ความเสถียร               | : | เสถียรต่อความร้อนสูงสุดถึง 220 °C                                   |
| การกัดกร่อน              | : | ไม่กัดกร่อนต่อโลหะ                                                  |

## 10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

|                            |   |                                                      |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------|
| เสถียรภาพ                  | : | มีความเสถียรภาพภายใต้สภาวะปกติ                       |
| สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง     | : | ความร้อน เปลวไฟ และแหล่งของประกายไฟ                  |
| สารที่ต้องหลีกเลี่ยงจากกัน | : | หลีกเลี่ยงจากสารออกซิไดซ์ซึ่งเข้มข้น                 |
| สารอันตรายที่เกิดจาก       | : | คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, ไนโตรเจนออกไซด์, |
| การสลายตัว                 | : | แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์.                                 |
| อันตรายที่เกิดจากปฏิกิริยา | : | จะไม่เกิด                                            |
| พอลิเมอร์                  | : |                                                      |

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)

|                             |   |                                                                                                  |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD <sub>50</sub> ทางปาก     | : | 57.5 mg/kg (หนู)                                                                                 |
| LD <sub>50</sub> ทางผิวหนัง | : | > 1600 mg/kg (หนู)                                                                               |
| LC <sub>50</sub> ทางหายใจ:  |   | 7,889 mg/m <sup>3</sup> /4 hours (หนู)                                                           |
| พิษต่อผิวหนัง               | : | อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง                                  |
| พิษต่อตา                    | : | อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา                                                                |
| พิษต่อการสูดดม              | : | สารนี้ทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน เป็นอันตรายเมื่อสูดดม |



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

พิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)

LC<sub>50</sub> ปลาเทราต์สายรุ้ง : 0.0028 mg/l /96 hours

LD<sub>50</sub> ฝูง : 0.059 ug/ฝูง (24 ชั่วโมง)

\*\*LD<sub>50</sub> Species: Anas platyrhynchos (เป็ดมัลลาร์ด, เพศผู้) ทางปาก: > 9520 mg a.i./kg bw

\*\*LD<sub>50</sub> Species: Anas platyrhynchos (เป็ดมัลลาร์ด, เพศเมีย) ทางปาก: > 11227 mg a.i./kg bw

\*\*LD<sub>50</sub> Species: Anas platyrhynchos (เป็ดมัลลาร์ด, ลูกเป็ด) ทางอาหาร > 2634 ppm เป็นเวลา 8 วัน

การเปลี่ยนแปลงของสาร : ไม่ละลายในน้ำ

หลีกเลี่ยงการปล่อยสารเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีความเป็นพิษ  
ต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสูงมาก

การสะสมของสารในสิ่งมีชีวิต: มีการสะสมในสัตว์

## 13. การกำจัดหรือการทำลาย

การกำจัดผลิตภัณฑ์ : ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ  
ละลายหรือผสมสารกับตัวทำลายซึ่งไหม้ไฟได้และเผาในเตาเผา  
สารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและ  
เครื่องฟอกให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง  
รัฐ และท้องถิ่น

การกำจัดภาชนะบรรจุ : ถ้ายาสารเคมีออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ ภายใต้สภาวะที่ระบายน  
อากาศได้ดีและปลอดภัย ห่างไกลจากแหล่งความร้อนและแหล่ง  
สร้างประกายไฟ

กฎหมายในประเทศ : ควรกำจัดทั้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่น  
หรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพื้นที่  
ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นอาจเข้มงวดกว่าข้อบังคับของประเทศ  
หรือเขตภูมิภาค และต้องยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

Road/ Rail Transport ADR/ RID

UN. Number : 3352

Class/ Item : 6.1

Packing Group : III



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ชื่อในการขนส่ง : ของเหลวเป็นพิษและสารอันตราย ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

Maritime Transport IMO

UN. Number : 2810

Class : 6.1

Packing Group : III

ชื่อในการขนส่ง : ของเหลวเป็นพิษและสารอันตราย ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

Proper Shipping Name: Cypermethrin

Marine Pollutant : No

Air Transport IATA/ ICAO

UN. Number : 2810

Class : 6.1

Packing Group : III

ชื่อในการขนส่ง : ของเหลวเป็นพิษและสารอันตราย ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

Proper Shipping Name: Cypermethrin

#### 15. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือฉลาก

EC Label Name : Cypermethrin

EC Classification : ความเป็นพิษ


EINECS (EC) : 257-842-9

EC Annex I Number : 607-058-00-2

#### 16. ข้อมูลอื่นๆ

NFPA (USA)

:



■ Health

■ Fire Hazard

■ Reactivity

□ Specific Hazard

การเผยแพร่

:

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้จะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ทำงาน  
เกี่ยวข้องกับสารนี้



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทำ : - PUBCHEM; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2912>  
- European Chemicals Agency (ECHA); <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/18512>  
- GHS Classification; [https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ghs/#\\_prec](https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ghs/#_prec)  
- ILO-WHO International Chemical Safety Cards (ICSCs)  
[https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p\\_version=2&p\\_card\\_id=0246](https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0246)

### คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการใช้งานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงความสำเร็จของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการติดตามเท่านั้น

- END -