เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

(ตามข้อบังคับ (EU) 2020/878)

ไบโอโพล วีอาร์ 20

ส่วนที่ 1: การระบุสาร/สารผสม และบริษัท/การดำเนินการ

1.1 ตัวระบุผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์: ไบโอโพล วีอาร์ 20
ยูเอฟไอ: C800-E0C2-900R-TYGF

1.2 การใช้ที่ระบุที่เกี่ยวข้องของสารเดียวหรือสารผสมและไม่แนะนำให้ใช้

สารกันบูดในกระป๋อง (PT6) สารกันบูดสำหรับงาน
โลหะ-ของเหลว (TP13)

การใช้งานที่ไม่แนะนำให้ใช้กับ:
การใช้งานนอกเหนือจากที่แนะนำ

1.3 รายละเอียดผู้จำหน่ายเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

บริษัท: **เคมีพอล เอสเอ**
ที่อยู่: โจน มอนเปโอ, 149
เมือง: 08223 - เทอร์ราสซา
จังหวัด: บาร์เซโลนา
โทรศัพท์: + 34 937 831 044
อีเมล: chemipol@chemipol.com
เว็บ: www.chemipol.com

1.4 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน:-34 937 831 044 (เฉพาะในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.)

ส่วนที่ 2: การระบุอันตราย

2.1 การจำแนกประเภทของสารหรือสารผสม ตามข้อบังคับ (EC) หมายเลข 1272/2008:

พิษเฉียบพลัน 4 : เป็นอันตรายหากกลืนกิน. ตา ตำ. 1 : ทำให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง. การระคายเคืองต่อผิวหนัง 2 : ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
Skin Sens. 1 : อาจก่อให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

2.2 องค์ประกอบฉลาก

<u>การติดฉลากตามกฎระเบียบ (EC) หมายเลข 1272/2008:</u> รูปสัญลักษณ์:



คำสัญญาณ:

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H302	อันตรายหากกลืนกิน.
H315	ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
H317	อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังได้ ทำให้เกิด
H318	ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง.

ข้อความแสดงข้อควรระวัง:

P261	หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป.
P280	สวมถุงมือป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P305+P351+P338	หากเข้าตา: ให้ล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ถ้ามีและง่ายต่อการทำ ล้างออกต่อไป
P333+P313	หากเกิดการระคายเคืองหรือผื่นผิวหนัง: ขอคำแนะนำ/การรักษาจากแพทย์
P362+P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกแล้วซักก่อนนำมาใช้ซ้ำ

-มีต่อในหน้าถัดไป.-

P501 กำจัดเนื้อหาและ/หรือภาชนะบรรจุตามข้อบังคับเกี่ยวกับของเสียอันตราย

ประกอบด้วย:
2,2'-ออกซีบิสทานอล, ไดเอทิลีนไกลคอล
1,2-เบนซิโซไทอาโซล-3(2H)-หนึ่ง,1,2-เบนซิโซไทอาโซล-3-โอน

2.3 อันตรายอื่นๆ

ส่วนผสมไม่มีสารจัดอยู่ในประเภท PBT สารผสมไม่มีสารจัดอยู่ในประเภท vPvB
ส่วนผสมไม่มีสารที่มีคุณสมบัติขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อ

ผลิตภัณฑ์อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:
ไม่มี

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

3.1 สาร
ไม่สามารถใช้ได้.

3.2 ส่วนผสม
สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎข้อบังคับ (EC) หมายเลข 1272/2008 กำหนดขีดจำกัดการสัมผัสในชุมชนในสถานที่ทำงาน และจัดประเภทเป็น PBT/vPvB หรือรวมอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร:

ตัวระบุ	ชื่อ	สมาธิ	(*) การจำแนกประเภท - ข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1272/2551	
			การจัดหมวดหมู่	ข้อมูลเฉพาะความเข้มข้น ขีด จำกัด และเฉียบพลัน การประมาณความเป็นพิษ
ดัชนีเลขที่: 603-140-00-6 หมายเลข CAS: 111-46-6 หมายเลขอีซี: 203-872-2 เลขทะเบียน: 01-21194j57857-21-XXXX	2,2'-ออกซีบิสทานอล, ไดเอทิลีนไกลคอล	30%	พิษเฉียบพลัน 4 *, H302	-
ดัชนีเลขที่: 613-088-00-6 หมายเลข CAS: 2634-33-5 หมายเลขอีซี: 220-120-9 เลขทะเบียน: 01-2120761540-60-XXXX	1,2-เบนซิโซไทอาโซล-3(2H)-หนึ่ง,1,2-เบนซิโซไทอาโซลิน-3-โอน	20%	พิษเฉียบพลัน 4 *, H302 - สัตว์น้ำ เฉียบพลัน 1, H400 - ตาดำ. 1, H318 - ผิวหนัง ระคายเคือง 2, H315 - เซนเซอร์ผิวหนัง 1, H317	เซนเซอร์ผิว 1, H317: C ≥ 0,05 -
หมายเลข CAS: 7732-18-5	น้ำ	50%		

ส่วนที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาล

สารผสมที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง การสัมผัสผิวหนังหรือเยื่อเมือกซ้ำๆ หรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการระคายเคือง เช่น ผิวหนังเป็นสีแดง แผลพุพอง หรือผิวหนังอักเสบ อาการบางอย่างอาจไม่เกิดขึ้นทันที อาจทำให้เกิดอาการแพ้บนผิวหนังได้

4.1 คำอธิบายของมาตรการปฐมพยาบาล
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือเมื่อยังมีอาการไม่สบายอยู่ ให้ไปพบแพทย์ ห้ามให้อะไรทางปากแก่บุคคลที่หมดสติ

การสูดดม
พาเหยื่อไปในที่โล่ง ทำให้พวกเขาอบอุ่นและสงบ หากการหายใจไม่สม่ำเสมอหรือหยุดลง ให้ทำการช่วยหายใจ

สบตา.
ล้างตาด้วยน้ำสะอาดและเย็นจำนวนมากเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทีขณะดึงเปลือกตาขึ้น และไปพบแพทย์ อย่าปล่อยให้บุคคลนั้นถูตาที่ได้รับผลกระทบ

การสัมผัสทางผิวหนัง
ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างผิวหนังแรงๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดผิวที่เหมาะสม ห้ามใช้ตัวทำละลายหรือทินเนอร์

-มีต่อในหน้าถัดไป.-

การกลืนกิน
หากกลืนเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ไปพบแพทย์ทันที ใจเย็น. ห้ามทำให้อาเจียนเด็ดขาด

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด ทั้งแบบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง
ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน การสัมผัสดวงตาหรือผิวหนังอาจทำให้เกิดการไหม้ได้ การกลืนกินหรือการสูดดมอาจทำให้เกิดความเสียหายภายในได้ หากจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย การได้รับสารเป็นเวลานานเนื่องจากการสูดดมอาจทำให้เกิดอาการชาและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที

การสัมผัสกับดวงตาอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวร
อาจทำให้เกิดอาการแพ้ ผิวหนังอักเสบ ผื่นแดง หรืออักเสบของผิวหนังได้

4.3 บ่งชี้ถึงข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องดำเนินการทันทีและการดูแลรักษาพิเศษที่จำเป็น
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือเมื่อยังมีอาการไม่สบายอยู่ ให้ไปพบแพทย์ ห้ามให้อะไรทางปากแก่บุคคลที่หมดสติ ห้ามทำให้อาเจียน ถ้าบุคคลนั้นอาเจียน ให้ล้างทางเดินหายใจ

ส่วนที่ 5: มาตรการดับเพลิง

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดว่าเป็นสารไวไฟ ในกรณีเพลิงไหม้ควรใช้มาตรการต่อไปนี้:

5.1 สารดับเพลิง สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ผงดับเพลิงหรือ CO2 ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ที่รุนแรงยิ่งขึ้น ให้ใช้โฟมต้านแอลกอฮอล์และละอองน้ำด้วย

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม:
อย่าใช้น้ำโดยตรงในการดับไฟ ในที่ที่มีแรงดันไฟฟ้า คุณจะไม่สามารถใช้น้ำหรือโฟมเป็นสารดับเพลิงได้

5.2 อันตรายพิเศษที่เกิดจากสารเดี่ยวหรือสารผสม ความเสี่ยงพิเศษ

การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้หรือการสลายตัวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณได้

5.3 คำแนะนำสำหรับนักผจญเพลิง
ใช้น้ำเพื่อทำให้ถัง ถังน้ำ หรือภาชนะใกล้กับแหล่งความร้อนหรือไฟเย็นลง คำนึงถึงทิศทางลมด้วย ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดับไฟไหลลงท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ หรือทางน้ำ

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย.
ตามขนาดของไฟ อาจจำเป็นต้องใช้ชุดป้องกันความร้อน อุปกรณ์ช่วยหายใจส่วนบุคคล ถุงมือ แว่นตาป้องกันหรือหน้ากากอนามัย และรองเท้าบู๊ต

ส่วนที่ 6: มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และขั้นตอนฉุกเฉิน สำหรับการควบคุมการสัมผัสสารและ
มาตรการป้องกันส่วนบุคคล ดูหัวข้อที่ 8

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ไม่จัดว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการหกให้มากที่สุด

6.3 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด
บรรจุและรวบรวมสารที่หกด้วยวัสดุดูดซับเฉื่อย (ดิน ทราย เวอร์มิคูไลต์ Kieselguhr...) และทำความสะอาดพื้นที่ทันทีด้วยสารฆ่าเชื้อที่เหมาะสม

ฝากของเสียไว้ในภาชนะปิดและเหมาะสมเพื่อการกำจัดตามข้อบังคับของท้องถิ่นและระดับชาติ (ดูหัวข้อที่ 13)

6.4 การอ้างอิงถึงส่วนอื่น ๆ
สำหรับการควบคุมการสัมผัสสารและมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ดูหัวข้อที่ 8 สำหรับการกำจัด
ของเสียในภายหลัง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำภายใต้หัวข้อที่ 13

ส่วนที่ 7: การจัดการและการเก็บรักษา

7.1 ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย.

- มีต่อในหน้าถัดไป -

เพื่อการป้องกันส่วนบุคคล ดูหัวข้อที่ 8
ในพื้นที่สมัครต้องห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่ม ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ห้ามใช้แรงกดในการเทภาชนะ ไม่ใช่ภาชนะทนแรงดัน เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะที่ทำจากวัสดุที่เหมือนกับของจริง

7.2 เงื่อนไขในการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมถึงความไม่เข้ากันใดๆ
จัดเก็บตามกฎหมายท้องถิ่น สังเกตข้อบ่งชี้บนฉลาก เก็บภาชนะที่อุณหภูมิระหว่าง 5 ถึง 25 ° C ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากแหล่งความร้อนและแสงจากแสงอาทิตย์โดยตรง เก็บให้ห่างจากจุดติดไฟ เก็บให้ห่างจากตัวออกซิไดซ์และจากวัสดุที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูง ห้ามสูบบุหรี่. ป้องกันการเข้ามาของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเปิดภาชนะแล้ว จะต้องปิดอย่างระมัดระวังและวางในแนวตั้งเพื่อป้องกันการหก

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับผลกระทบจาก Directive 2012/18/EU (SEVESO III)

7.3 การใช้งานขั้นสุดท้ายโดย
เฉพาะ ดูหัวข้อ 1.2

ส่วนที่ 8: การควบคุมการสัมผัส/การป้องกันส่วนบุคคล

8.1 พารามิเตอร์ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ไม่มีสารที่มีค่าขีดจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ไม่มีสารที่มีค่าขีดจำกัดทางชีวภาพ

ระดับความเข้มข้น DNEL/DMEL:

ชื่อ	DNEL/DMEL	พิมพ์	ค่า
2,2' -ออกซีบิสทานอล, ไดเอทิลีนไกลคอล หมายเลข CAS: 111-46-6 หมายเลขอีซี: 203-872-2	ดีเนล (คนงาน)	การสูดดม, เรื้อรัง, ผลกระทบเฉพาะที่	60 (มก./ลบ.ม.)

DNEL: Derived No Effect Level, ระดับการสัมผัสกับสารที่อยู่ด้านล่างซึ่งไม่คาดว่าจะเกิดผลข้างเคียง
DMEL: ระดับผลกระทบขั้นต่ำที่ได้รับ ซึ่งเป็นระดับการสัมผัสที่สอดคล้องกับความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงนั้นควรถือเป็นระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้

8.2 การควบคุมการสัมผัส

<u>มาตรการทางเทคนิค:</u>
จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้การระบายอากาศเสียเฉพาะจุดที่ดี และระบบไอเสียทั่วไปที่ดี

ความเข้มข้น:	**100 %**
ใช้:	**สารกันบูดในกระป๋อง (PT6) สารกันบูดสำหรับงานโลหะ-ของเหลว (TP13)**
การป้องกันการหายใจ:	
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:	หน้ากากกรองเพื่อป้องกันก๊าซและอนุภาค
ลักษณะเฉพาะ:	เครื่องหมาย «CE» ประเภท III หน้ากากจะต้องมีระยะการมองเห็นที่กว้างและมีรูปร่างที่ออกแบบตามหลักกายวิภาคจึงจะปิดผนึกและกันน้ำได้
มาตรฐานซีเอ็น:	EN 136, EN 140, EN 405
การซ่อมบำรุง:	ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่ชื้นก่อนใช้งาน ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสถานะของลิ้นหายใจเข้าและหายใจออกในตัวแปลงใบหน้า
ข้อสังเกต:	อ่านคำแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างละเอียด ติดตัวกรองที่จำเป็นเข้ากับอุปกรณ์ตามลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง (อนุภาคและละอองลอย: P1-P2-P3, ก๊าซและไอระเหย: ABEK-AX) เปลี่ยนตัวกรองตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ประเภทตัวกรองที่ต้องการ:	A2
การป้องกันมือ:	
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:	ถุงมือป้องกันสารเคมี เครื่องหมาย «CE»
ลักษณะเฉพาะ:	ประเภท III
มาตรฐานซีเอ็น:	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420
การซ่อมบำรุง:	เก็บในที่แห้ง ห่างจากแหล่งความร้อน และหลีกเลี่ยงแสงแดดให้มากที่สุด อย่าทำการเปลี่ยนแปลงถุงมือที่อาจเปลี่ยนแปลงความต้านทาน หรือใช้สี ตัวทำละลาย หรือกาว
ข้อสังเกต:	ถุงมือควรมีขนาดเหมาะสมและพอดีกับมือของผู้ใช้ ไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป ใช้ด้วยมือที่สะอาดและแห้งเสมอ

-มีต่อในหน้าถัดไป.-

วัสดุ:	พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)	เวลาแห่งความก้าวหน้า (นาที.):	> 480	ความหนาของวัสดุ (มม.):	0,35

การป้องกันดวงตา:	
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:	แว่นตาป้องกันที่มีกรอบในตัว
ลักษณะเฉพาะ:	เครื่องหมาย «CE» ประเภท II อุปกรณ์ป้องกันดวงตาพร้อมกรอบในตัวเพื่อป้องกันฝุ่น ควัน หมอก และไอระเหย
มาตรฐานซีเอ็น:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
การซ่อมบำรุง:	ทัศนวิสัยผ่านเลนส์ควรจะเหมาะสมที่สุด ดังนั้นควรทำความสะอาดชิ้นส่วนเหล่านี้ทุกวัน ควรฆ่าเชื้ออุปกรณ์ป้องกันเป็นระยะตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ข้อสังเกต:	สัญญาณของการสึกหรอได้แก่: เลนส์สีเหลือง, รอยขีดข่วนผิวเผินของเลนส์, การขูดขีด ฯลฯ
การป้องกันผิวหนัง:	
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:	ชุดป้องกัน
ลักษณะเฉพาะ:	เครื่องหมาย «CE» ประเภท II ชุดป้องกันไม่ควรแน่นหรือหลวมเกินไปเพื่อไม่ให้กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ใช้
มาตรฐานซีเอ็น:	EN 340
การซ่อมบำรุง:	เพื่อรับประกันการปกป้องที่สม่ำเสมอ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการซักและบำรุงรักษาที่ผู้ผลิตกำหนด
ข้อสังเกต:	ชุดป้องกันควรมีระดับของความสบายที่สอดคล้องกับระดับการป้องกันที่ให้ไว้ในแง่ของอันตรายที่จะป้องกัน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ระดับกิจกรรมของผู้ใช้ และเวลาที่คาดหวังในการใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:	รองเท้าทำงาน.
ลักษณะเฉพาะ:	เครื่องหมาย «CE» ประเภท II
มาตรฐานซีเอ็น:	มาตรฐาน ISO 13287, EN 20347
การซ่อมบำรุง:	ผลิตภัณฑ์นี้ปรับให้เข้ากับรูปเท้าของผู้ใช้คนแรก นั่นคือเหตุผลที่บุคคลอื่นไม่ควรนำไปใช้ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย
ข้อสังเกต:	รองเท้าทำงานสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพมีองค์ประกอบการป้องกันที่มุ่งปกป้องผู้ใช้จากการบาดเจ็บอันเป็นผลจากอุบัติเหตุ

ส่วนที่ 9: คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีขั้นพื้นฐาน สภาพร่างกาย:
ของเหลว
สี: อามาริลโล
กลิ่น: ลักษณะเฉพาะ
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้: ไม่มี
จุดหลอมเหลว: ไม่มี จุดเยือกแข็ง:
ไม่มี
จุดเดือดหรือจุดเดือดเริ่มต้นและช่วงการเดือด: ไม่มีข้อมูล/ไม่มีข้อมูลเนื่องจากลักษณะ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การติดไฟได้: ไม่มีข้อมูล

ขีดจำกัดล่างของการระเบิด: ไม่มี ขีดจำกัด
บนของการระเบิด: ไม่มี จุดวาบไฟ: 106 °C

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง: ไม่มี อุณหภูมิของการ
สลายตัว: ไม่มี pH: 10.5 - 11.5 (5%)

ความหนืดจลนศาสตร์: ไม่มี ความ
สามารถในการละลาย: ผสมกับน้ำ ความ
สามารถในการละลายในน้ำ: ไม่มี ความ
สามารถในการละลายไขมัน: ไม่มี
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ (ค่าบันทึก): ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ: ไม่มีข้อมูล/ไม่มี เนื่องจากลักษณะ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่นสัมบูรณ์: ไม่มีข้อมูล

ความหนาแน่นสัมพัทธ์: 1,16 - 1,18 ความหนา
แน่นสัมพัทธ์ไอ: ไม่มี ลักษณะเฉพาะของอนุภาค
: ไม่มี

9.2 ข้อมูลอื่นๆ
ลักษณะความปลอดภัยอื่นๆ ความ
หนืด: ไม่มี จุดหยด: ไม่มี กะพริบ: ไม่มี

% ของแข็ง: ไม่มีข้อมูล

- มีต่อในหน้าถัดไป -

ส่วนที่ 10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

10.1 ปฏิกิริยา
ผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการเกิดปฏิกิริยา

10.2 ความเสถียรทางเคมี
สินค้ามีความเสถียร

10.3 ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย
ภายใต้สภาวะปกติของการจัดเก็บและการใช้งาน จะไม่เกิดปฏิกิริยาอันตราย

10.4 เงื่อนไขที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่มี
โดยเฉพาะ

10.5 วัสดุที่เข้ากันไม่ได้
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตัวออกซิไดซ์และกรดและเบสแก่

10.6 ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย
ภายใต้สภาวะปกติของการจัดเก็บและการใช้งาน ไม่ควรผลิตผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวที่เป็นอันตราย

ส่วนที่ 11: ข้อมูลทางพิษวิทยา

สารผสมที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง การสัมผัสผิวหนังหรือเยื่อเมือกซ้ำๆ หรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการระคายเคือง เช่น ผิวหนังเป็นสีแดง แผลพุพอง หรือผิวหนังอักเสบ อาการบางอย่างอาจไม่เกิดขึ้นทันที อาจทำให้เกิดอาการแพ้บนผิวหนังได้

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทความเป็นอันตรายตามที่กำหนดในกฎระเบียบ (EC) หมายเลข 1272/2008
การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ หรือเป็นเวลานานอาจทำให้น้ำมันถูกกำจัดออกจากผิวหนัง ทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ และการดูดซึมผลิตภัณฑ์ผ่านผิวหนัง
การกระเซ็นที่ดวงตาอาจทำให้เกิดการระคายเคืองและความเสียหายที่รักษาให้หายได้

ข้อมูลทางพิษวิทยาเกี่ยวกับสารที่มีอยู่ในองค์ประกอบ

ชื่อ	ความเป็นพิษเฉียบพลัน			
	พิมพ์	ทดสอบ	ใจดี	ค่า
2,2'-ออกซีบิสเทานอล, ไดเอทิลีนไกลคอล หมายเลข CAS: 111-46-6 หมายเลขอีซี: 203-872-2	ออรัล	LD50	หนู	12,600 มก./กก. น้ำหนักตัว [1] [1] คู่มือข้อมูลวัตถุดิบ เล่มที่ 1: ตัวทำละลายอินทรีย์ พ.ศ. 2517 เล่มที่ 1 หน้า 25 พ.ย. 1974
	ผิวหนัง	LD50	กระต่าย	1,1900 มก./กก. น้ำหนักตัว [1] [1] คู่มือข้อมูลวัตถุดิบ เล่มที่ 1: ตัวทำละลายอินทรีย์ พ.ศ. 2517 เล่มที่ 1 หน้า 25 พ.ย. 1974
	การสูดดม			
1,2-เบนซิโซไทอาโซล-3(2H)-หนึ่ง,1,2-เบนซิโซไทอาโซลิน-3-โอน หมายเลข CAS: 2634-33-5 หมายเลขอีซี: 220-120-9	ออรัล	LD50	หนู	1,020 มก./กก. น้ำหนักตัว [1] [1] การสื่อสารการวิจัยทางเภสัชวิทยา ฉบับที่ 3 หน้า 385, 1971
	ผิวหนัง			
	การสูดดม			

ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;
จำแนกสินค้า:
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) ประเภทย่อย 4: เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน.

- มีต่อในหน้าถัดไป -

การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน (ATE):
สารผสม:
ATE (ทางปาก) = 1.011 มก./กก

b) การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง; จำแนกสินค้า:
ระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทที่ 2: ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง.

c) ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงตา
อย่างรุนแรง; จำแนกสินค้า:
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ประเภทที่ 1: ทำให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง

d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือ
ผิวหนัง; จำแนกสินค้า:
สารกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง ประเภทที่ 1: อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์;
ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุปสำหรับการจำแนกประเภท

f) สารก่อมะเร็ง;
ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุปสำหรับการจำแนกประเภท

g) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์;
ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุปสำหรับการจำแนกประเภท

h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว;
ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุปสำหรับการจำแนกประเภท

i) การสัมผัสซ้ำ STOT;
ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุปสำหรับการจำแนกประเภท

j) อันตรายจากการสำลัก;
ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุปสำหรับการจำแนกประเภท

11.2 ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายอื่นๆ คุณสมบัติ
รบกวนต่อมไร้ท่อ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติรบกวนต่อมไร้ท่อและมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ **ข้อมูลอื่น ๆ**

ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียต่อสุขภาพอื่นๆ

ส่วนที่ 12: ข้อมูลเชิงนิเวศน์

12.1 ความเป็นพิษ

ชื่อ	ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม			
	พิมพ์	ทดสอบ	ใจดี	ค่า
2,2'-ออกซีบิสเทานอล, ไดเอทิลีนไกลคอล หมายเลข CAS: 111-46-6 หมายเลขอีซี: 203-872-2	ปลา	แอลซี50	ปลา	75200 มก./ลิตร (96 ชม.) [1] (1) Geiger, DL, LT Brooke และ DJ Call 1990 ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารเคมีอินทรีย์ต่อ Minnows Fathead (Pimephales Promelas) เล่มที่ 5 Ctr.for Lake Superior Environ.Stud., Univ.of Wisconsin-Superior, Superior, วิ :332 น
	น้ำ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง			
	พืชน้ำ			
1,2-เบนซิโซไทอาซอล-3(2H)-หนึ่ง,1,2-	ปลา	แอลซี50	ปลา	10 มก./ลิตร (96 ชม.) [1]

- มีต่อในหน้าถัดไป.-

เบนซิโซไทอาโซลิน-3-วัน หมายเลข CAS: 2634-33-5 หมายเลขอีซี: 220-120-9		(1) Linden, E. , BE Bengtsson, O. Svanberg และ G. Sundstrom 1979 ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารเคมี 78 ชนิดและสูตรยาฆ่าแมลงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำกร่อย 2 ชนิด Bleak (Alburnus alburnus) และ Harpacticoid Nitocra spinipes Chemosphere 8(11/12):843-851 (ใช้การสื่อสารของผู้เขียน) (ไฟล์ข้อมูล OECDG)
	น้ำ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง	EC50 สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง 4.4 มก./ลิตร (48 ชม.) [1] [1] สำนักงานโครงการสารกำจัดศัตรูพืช พ.ศ. 2543 ฐานข้อมูลความเป็นพิษต่อระบบนิเวศของสารกำจัดศัตรูพืช (เดิมชื่อ: ฐานข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EEDB)) แผนกชะตากรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม USEPA วอชิงตัน ดี.ซี
	พืชน้ำ	ไอซี50 สาหร่าย 0.037 มก./ลิตร (72)

12.2 การคงอยู่และความสามารถในการย่อยสลาย
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของสารที่มีอยู่ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการย่อยสลายของสารที่มีอยู่
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการคงอยู่และความสามารถในการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์

12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ
ข้อมูลการสะสมทางชีวภาพของสารที่มีอยู่

ชื่อ	การสะสมทางชีวภาพ			
	ล็อก เพาว์	บีซีเอฟ	NOEC	ระดับ
2,2'-ออกซีบิสทานอล, ไดเอทิลีนไกลคอล หมายเลข CAS: 111-46-6 หมายเลขอีซี: 203-872-2	- 1,47	-	-	ต่ำมาก

12.4 การเคลื่อนย้ายในดิน
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในดิน
ต้องไม่อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งหรือทางน้ำ ป้องกันการเจาะลงดิน

12.5 ผลลัพธ์ของการประเมิน PBT และ vPvB
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการประเมิน PBT และ vPvB ของผลิตภัณฑ์

12.6 คุณสมบัติรบกวนต่อมไร้ท่อ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติรบกวนต่อมไร้ท่อต่อสิ่งแวดล้อม

12.7 ผลข้างเคียงอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบ (EC) หมายเลข 1005/2009 ของรัฐสภายุโรปและสภาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2009 ว่าด้วยสารที่ทำให้ชั้นโอโซนหมดสิ้น
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียอื่นๆ ต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัด

13.1 วิธีการบำบัดของเสีย
ห้ามทิ้งลงในท่อระบายน้ำหรือทางน้ำ ของเสียและภาชนะบรรจุเปล่าต้องได้รับการจัดการและกำจัดตามกฎหมายท้องถิ่น/ระดับชาติในปัจจุบัน

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Directive 2008/98/EC เกี่ยวกับการจัดการของเสีย

ส่วนที่ 14: ข้อมูลการขนส่ง

การคมนาคมไม่เป็นอันตราย กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนทำให้ผลิตภัณฑ์หกให้ดำเนินการตามข้อ 6

- มีต่อในหน้าถัดไป -

14.1 หมายเลข UN หรือหมายเลขประจำตัว การคมนาคมไม่เป็นอันตราย

14.2 ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ
คำอธิบาย:
ADR/RID:ไม่จัดว่าเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง. IMDG: ไม่จัดว่าเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง ICAO/IATA:
ไม่จัดว่าเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง.

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายในการขนส่ง. การคมนาคมไม่เป็นอันตราย

14.4 กลุ่มการบรรจุ
การคมนาคมไม่เป็นอันตราย

14.5 อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การคมนาคมไม่เป็นอันตราย
การขนส่งทางเรือ FEm – เอกสารฉุกเฉิน (F – ไฟ, S - การรั่วไหล): ไม่สามารถใช้ได้.

14.6 ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ การคมนาคมไม่เป็นอันตราย

14.7 การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากตามตราสาร IMO ไม่จัดว่าเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง.

ส่วนที่ 15: ข้อมูลด้านกฎระเบียบ

15.1 ข้อกำหนด/กฎหมายด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เฉพาะสำหรับสารเดี่ยวหรือสารผสม

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)
ปริมาณ VOC (p/p): 30 % ปริมาณ VOC: 348 กรัม/ลิตร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ (EU) หมายเลข 528/2012 เกี่ยวกับการจำหน่ายในตลาดและการใช้ผลิตภัณฑ์ biocidal:

ประเภทสินค้า	กลุ่ม
การทำงานหรือการตัดสารกันบูดของเหลว	สารกันบูด
สารกันบูดสำหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา	สารกันบูด

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับผลกระทบจากขั้นตอนที่กำหนดกฎระเบียบ (EU) หมายเลข 649/2012 เกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าสารเคมีอันตราย

ข้อจำกัดในการผลิต การวางตลาดและการใช้สารอันตราย สารผสม และสิ่งของ:

การระบุสาร กลุ่มของสาร หรือสารผสม	เงื่อนไขการจำกัด
3. สารของเหลวหรือสารผสมที่ตรงตามเกณฑ์สำหรับประเภทความเป็นอันตรายหรือประเภทต่อไปนี้ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก I ของกฎระเบียบ (EC) หมายเลข 1272/2008: (ก) ประเภทความเป็นอันตราย 2.1 ถึง 2.4, 2.6 และ 2.7 2.8 ประเภท A และ B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 ประเภท 1 และ 2, 2.14 ประเภท 1 และ 2, 2.15 ประเภท A ถึง F; (b) ประเภทความเป็นอันตราย 3.1 ถึง 3.6, 3.7 ผลกระทบเชิงลบต่อการทำงานทางเพศและการเจริญพันธุ์หรือต่อการพัฒนา 3.8 ผลกระทบอื่น ๆ นอกเหนือจากผลกระทบของยาเสพติด 3.9 และ 3.10; (c) ประเภทความเป็นอันตราย 4.1; (ง) ประเภทความเป็นอันตราย 5.1	1. ห้ามใช้ใน: - ของประดับที่มุ่งหมายให้ทำให้เกิดแสงหรือสีโดยวิธีต่างๆ เช่น ในโคมไฟประดับและที่เขียบุหรี่ - เทคนิคและเรืองตลก - เกมสำหรับผู้เข้าร่วมตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป หรือบทความใด ๆ ที่ตั้งใจจะใช้เช่นนั้น แม้จะมีแง่มุมประดับประดาก็ตาม 2. สิ่งของที่ไม่เป็นไปตามวรรค 1 จะไม่ถูกวางในตลาด 3. ห้ามวางขายในตลาดหากมีสารแต่งสี เว้นแต่จำเป็นด้วยเหตุผลทางการเงิน หรือน้ำหอม หรือทั้งสองอย่าง หาก: - สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในตะเกียงน้ำมันประดับเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และ - ก่อให้เกิดอันตรายจากการสำลักและมีฉลาก H304, 4. ห้ามวางโคมไฟน้ำมันสำหรับตกแต่งเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปในตลาด เว้นแต่จะเป็นไปตามมาตรฐานยุโรปว่าด้วยโคมไฟน้ำมันสำหรับตกแต่ง (EN 14059) ที่คณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อการมาตรฐาน (CEN) รับรอง 5. โดยไม่มีอคติต่อการดำเนินการตามข้อกำหนดของชุมชนอื่น ๆ

- มีต่อในหน้าถัดไป -

	ที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกประเภท บรรจุภัณฑ์ และการติดฉลากสารและสารผสมอันตราย ซัพพลายเออร์จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนวางตลาดว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้: (a) น้ำมันสำหรับตะเกียงที่มีป้ายกำกับ H304 ซึ่งมีไว้สำหรับจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปนั้นมีเครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัดเจนและลบไม่ออกดังต่อไปนี้: 'เก็บตะเกียงที่เติมของเหลวนี้ไว้ให้พ้นมือเด็ก'; และภายในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 'เพียงจิบน้ำมันตะเกียง - หรือแม้แต่ดูดไส้ตะเกียง - อาจนำไปสู่ความเสียหายต่อปอดที่คุกคามถึงชีวิตได้'; (b) น้ำมันไฟแช็คสำหรับย่างที่มีป้ายกำกับ H304 ซึ่งมีไว้เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปนั้น มีเครื่องหมายที่ชัดเจนและลบไม่ออกภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2010 ดังนี้: 'เพียงแค่จิบไฟแช็กสำหรับย่างก็อาจนำไปสู่ความเสียหายต่อปอดที่คุกคามถึงชีวิตได้'; (c) น้ำมันตะเกียงและไฟแช็คสำหรับย่างที่มีป้ายกำกับ H304 ซึ่งมีไว้สำหรับจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป จะถูกบรรจุในภาชนะทึบแสงสีดำ ขนาดไม่เกิน 1 ลิตร ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2010 -

ชนิดของมลพิษต่อน้ำ (เยอรมนี): WGK 2: เป็นอันตรายต่อน้ำ (จัดประเภทอัตโนมัติตามระเบียบ AwSV)

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
ไม่มีการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีสำหรับสาร/สารผสมนี้โดยซัพพลายเออร์

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อความทั้งหมดของวลี H ที่ปรากฏในส่วนที่ 3:

H302	อันตรายหากกลืนกิน.
H315	ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
H317	อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังได้ ทำให้เกิด
H318	ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง.
H400	เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ.

รหัสการจำแนกประเภท:

พิษเฉียบพลัน หมายเลข 4 : ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) ประเภทย่อย 4
Aquatic Acute 1 : ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ประเภทย่อย 1 Eye Dam.
1 : ความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา, ประเภทย่อย 1
การระคายเคืองต่อผิวหนัง 2 : สารระคายเคืองผิวหนัง, ประเภทย่อย
2 Skin Sens. 1 : สารกระตุ้นอาการแพ้ผิวหนัง, ประเภทย่อย 1

การจำแนกประเภทและขั้นตอนที่ใช้ในการจำแนกประเภทสารผสมตามกฎระเบียบ (EC) 1272/2008 [CLP]: อันตรายทางกายภาพ
บนพื้นฐานของวิธีการ
อันตรายต่อสุขภาพ คำนวณข้อมูลการทดสอบ
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการคำนวณ

ขอแนะนำให้ดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อจัดการกับผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง

ตัวย่อและตัวย่อที่ใช้: AwSV:
กฎระเบียบด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการสารที่เป็นอันตรายต่อน้ำ ปัจจัยความเข้ม
BCF: ข้นทางชีวภาพ
เซน: คณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อการมาตรฐาน
ดีเมล: Derived Minimal Effect Level (ระดับผลกระทบขั้นต่ำ) ระดับการสัมผัสที่สอดคล้องกับความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงนั้นควรถือเป็นระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้
ดีเนล: Derived No Effect Level (ระดับการได้รับสัมผัสสารด้านล่างซึ่งไม่คาดว่าจะเกิดผลเสีย)

EC50: ความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครึ่งหนึ่ง
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล: อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ความเข้มข้นถึง
LC50: ตาย 50%
LD50: ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%
NOEC: ไม่มีความเข้มข้นของผลกระทบที่สังเกตได้

- มีต่อในหน้าถัดไป -

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

(ตามข้อบังคับ (EU) 2020/878)

ไบโอโพล วีอาร์ 20

สภาพการลอยไหล ประเภทอันตรายจากน้ำ

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งข้อมูล: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html http://echa.europa.eu/
ข้อบังคับ (EU) 2020/878 ข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับ (EC) หมายเลข 1272/2008

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ได้รับการร่างขึ้นตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ (EU) 2020/878 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2020 ซึ่งแก้ไขภาคผนวก II ของกฎระเบียบ (EC) หมายเลข 1907/2006 ของรัฐสภายุโรปและของสภาการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมีและสารผสม (REACH)

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของการเตรียมการนี้อิงตามความรู้ปัจจุบันและกฎหมาย EC และกฎหมายระดับประเทศในปัจจุบัน ตราบเท่าที่สภาพการทำงานของผู้ใช้อยู่นอกเหนือความรู้และการควบคุมของเรา ต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่มีคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวิธีการจัดการก่อน เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เสมอในการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดโดยกฎหมายปัจจุบัน ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารความปลอดภัยนี้ระบุเฉพาะคำอธิบายข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับการเตรียมการเท่านั้น และจะต้องไม่ถือเป็นการรับประกันคุณสมบัติของสารดังกล่าว