เอกสารข้อมูลความปลอดภัย MSDS

ส่วน 1.ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

1.1 ตัวระบุผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า เอทิลแอลกอฮอล์ 99.99%

ชื่อผลิตภัณฑ์ ALCOH - A99, ALCOH – AI99

เลขลงทะเบียน REACH ไม่มีเลขทะเบียนของเอกสารนี้

เนื่องจากสารชนิดนี้หรือการใช้งานสารชนิดนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน ตามระเบียบข้อบังคับของREACH (EC) มาตราที่ 2 เลขที่ 1907/2006

1.2 การใช้ที่ระบุชัดเจนของสาร หรือของผสม และการใช้ที่ไม่แนะนำ

การระบุการใช้งาน การผลิตยา, ตัวทำละลาย, วัตถุดิบสำหรับงานเครื่องสำอาง, สารฆ่าและยับยั้งเชื้อโรค

1.3 รายละเอียดของผู้ส่งมอบข้อมูลความปลอดภัย

ผู้ผลิต บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด

ส่วน 2. ข้อมูลความปลอดภัยตามกฎ GHS

2.1 การจัดประเภทของสาร หรือของผสม

การจำแนกประเภท (ข้อกำหนด (EU) เลขที่ 1272/2008)

ของเหลวไวไฟ, ประเภทที่ 2, H225

สำหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อ้างในส่วนนี้ ดูส่วนที่ 16

การจำแนกประเภท (67/548/EEC หรือ 1999/45/EC)

F ไวไฟสูง R11

สำหรับข้อความที่สมบูรณ์ของวลี R ที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อนี้ โปรดดูหัวข้อที่ 16

2.2 ส่วนประกอบของฉลาก

การติดฉลาก (ข้อกำหนด (EU) เลขที่ 1272/2008)

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย H225 ของเหลวและไอไวไฟสูง

ข้อความแสดงข้อความระมัดระวัง P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ-ห้ามสูบบุหรี่

การติดฉลากแบบย่อ (≤125 ml)

Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd. (Factory)
88/8 Moo 7 Khaochang-Nongpong Rd.,
Thunglyang, Paktor, Ratchaburi 70140, Thailand.

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
88/8 หมู่ 7 ถนนเขาช้าง-หนองโป่ง ตำบลกุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

an affiliated company of Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd.

APEX ALCO

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ

อันตราย

หมายเลข CAS **64-17-5**

การติดฉลาก (67/548/EEC หรือ 1999/45/EC)

สัญลักษณ์	F	ไวไฟสูง
วลี R	11	ไวไฟสูง
วลี S	7-16	เก็บรักษาโดยปิดภาชนะให้แน่น เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ ห้ามสูบบุหรี่

หมายเลข EC **200-578-6**

การติดฉลากแบบย่อ (≤125 ml)

สัญลักษณ์	F	ไวไฟสูง

2.3 อันตรายอื่น ๆ

ไม่ทราบข้อมูลใด ๆ

ส่วน 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับการผสม

สูตร	C_2H_5OH	C_2H_6O (Hill)
หมายเลข CAS	64-17-5	
หมายเลข EC	200-578-6	
มวลโมเลกุล 46.07		g/mol

สำหรับข้อความเต็มของข้อความ H ที่อ้างในส่วนนี้ ดูส่วนที่ 16

หมายเหตุ ไม่มีส่วนประกอบที่อันตรายตามข้อบังคับ (EC) No. 1907/2006

ส่วน 4. มาตรการปฐมพยาบาล

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาลที่จำเป็น

เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์

เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที

หลังจากที่สัมผัสกับดวงตา: ให้ล้างน้ำเปล่าโดยเบิ่งตาให้กว้าง ปรึกษาจักษุแพทย์หากจำเป็น

หลังจากดื่มแล้ว : ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบแยบพลัน และเกิดในภายหลัง

ผลทำให้เกิดการระคายเคือง, ระบบหายใจล้มเหลว, อาการเวียนศีรษะ, อาการง่วงซึม, มึนเมา (nebriation), ทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, คลื่นไส้, อาเจียน

สิ่งบ่งชี้ของการที่ต้องพบแพทย์ทันที และต้องการรักษาเป็นพิเศษ

ไม่มีข้อมูลปรากฏ

Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd. (Factory)
88/8 Moo 7 Khaochang-Nongpong Rd.,
Thungluang, Paktor, Ratchaburi 70140 Thailand.

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
88/8 หมู่ 7 ถนนเขาช้าง-หนองโป่ง ตำบลท่าหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
โทร +66 32 228 498-9 โทรสาร.+66 32 225 245

an affiliated company of Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd.

APEX ALCO

ส่วน 5. มาตรการในการดับเพลิง

5.1 ตัวกลางในการดับไฟ

สารดับเพลิงที่เหมาะสม คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2), โฟม, ผงแห้ง, น้ำ

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม สำหรับสาร/สารผสมชนิดนี้ ไม่มีข้อจำกัดของสารดับไฟ

5.2 ภัยเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสาร หรือ ของผสม

วัสดุที่เผาไหม้ได้ ไอหนักกว่าอากาศและอาจกระจายไปตามพื้น เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย เมื่อผสมกับอากาศก่อให้เกิดของผสมที่ระเบิดได้ที่อุณหภูมิโดยรอบ ควรระวังเพราะอากาศมีไฟย้อนกลับ

5.3 คำแนะนำสำหรับนักผจญเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะสำหรับนักผจญเพลิง

ในกรณีที่มีอัคคีภัย ควรใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำให้กาซนะปิดเย็นลงโดยใช้ละอองน้ำป้องกันไม่ให้น้ำจากอุปกรณ์ดับเพลิงปนเปื้อนระบบน้ำผิวดินหรือระบบน้ำใต้ดิน

ส่วน 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน

แนะนำสำหรับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ควรสัมผัสกับสาร ห้ามสูดหายใจเอาไอระเหย ละอองลอยเข้าสู่ร่างกาย ควรมีระบบระบายอากาศที่เพียงพออย่างเหมาะสม ห้ามเข้าใกล้ความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟออกจากพื้นที่อันตราย อ่านขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ข้อแนะนำสำหรับผู้ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีฉุกเฉิน อุปกรณ์ปกป้องความปลอดภัย โปรดดูที่หัวข้อ 8

6.2 ข้อควรระวังทางสิ่งแวดล้อม

ห้ามปล่อยทิ้งลงในท่อระบายน้ำ ความเสี่ยงที่จะระเบิด

6.3 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด

ปิดท่อระบายน้ำ รวบรวม มัด และสูบของเหลวที่หกออก อ่านข้อจำกัดวัสดุที่เป็นไปได้ (ดูที่หัวข้อ 7 และ 10) ใช้วัสดุดูดซับของเหลวดูดซับพื้นที่ แล้วค่อยนำไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่ที่ปนเปื้อน

6.4 อ้างอิงกับส่วนอื่น

ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการบำบัดของเสีย โปรดดูที่หัวข้อที่ 13

ส่วน 7. การจัดการและการเก็บรักษา

7.1 ข้อพึงระวังสำหรับการจัดการอย่างปลอดภัย

ดูฉลากคำเตือน ข้อแนะนำในการป้องกันไฟไหม้และการระเบิด ห้ามเข้าใกล้เปลวไฟ พื้นผิวร้อน และแหล่งกำเนิดประกายไฟ ใช้มาตรการป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต

7.2 สภาวะสำหรับการเก็บอย่างปลอดภัย รวมทั้งสิ่งใด ๆที่เข้ากันไม่ได้

ห้ามเข้าใกล้ความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ ปิดฝาภาชนะให้แน่น เก็บในพื้นที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก เก็บที่ +15 ถึง +25 องศาเซลเซียส

Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd. (Factory)
88/8 Moo 7 Khaochang-Nongporg Rd.,
Thungluang, Paktor, Ratchaburi 70140, Thailand.

บริษัท กรุงเบกอ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
88/8 หมู่ 7 ถนนเขาช้าง-หนองโป่ง ตำบลท่าหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
โทร.+66 32 228 495-9 โทรสาร.+66 32 228 245

an affiliated company of Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd.

APEX ALCO

7.3 การใช้ขั้นสุดท้ายที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 1.2 ไม่มีการคาดการณ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นใดอีก

ส่วน 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

8.1 ตัวแปรควบคุม

เอทานอล (64-17-5)

TH OEL ค่าความเข้มข้นของสารเคมี 1,000 ppm

ในอากาศที่ปลอดภัยสำหรับ 1, 900 mg/m^3

ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมงทำงานติดต่อกันใน 1 วัน เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์

8.2 การควบคุมการสัมผัสสาร

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

การประเมินการทางเทคนิคและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมมีความสำคัญมากกว่าการใช้งานอุปกรณ์ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคล ดูที่หัวข้อ 7.1

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล

ควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมกับบริเวณทำงาน โดยพิจารณาจากความเข้มข้นและปริมาณสารอันตรายที่ใช้ ควรมีการตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีของชุดป้องกันโดยตัวแทนจำหน่าย

มาตรการเกี่ยวกับสุขวิทยา

เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ให้ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือหลังจากการใช้สาร

การป้องกันตา/ใบหน้า แว่นตานิรภัย

การป้องกันอันตรายต่อมือ

เมื่อสัมผัสทั้งตัว:

วัสดุที่ใช้ทำถุงมือ: ยางบิวทิล

ความหนาของถุงมือ : 0.7 mm

เวลาที่สารใช้ในการทะลุผ่า > 480 min

เมื่อหกในบางส่วน:

วัสดุที่ใช้ทำถุงมือ: ยางไนไตร์ล

ความหนาของถุงมือ : 0.7 mm

เวลาที่สารใช้ในการทะลุผ่า > 480 min

ถุงมือป้องกันที่ใช้ต้องเป็นไปตามรายละเอียดจำเพาะที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด EC 89/686/EEC และมาตรฐาน EN 374

อุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ

ชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ทำจากผ้าที่ไม่ติดไฟ

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

จำเป็น เมื่อมีไอระเหย/ละออง ประเภทของไส้กรองที่แนะนำ ตัวกรองชนิด A (ตามมาตรฐาน DIN 3181) สำหรับไอระเหยของสารอินทรีย์ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลรักษา การทำความสะอาด และการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต มาตรการเหล่านี้ได้มีการจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd. (Factory)
88/8 Moo 7 Khaochang-Nongpong Rd.,
Thungkwang, Paktor, Ratchaburi 70140, Thailand.

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
88/8 หมู่ 7 ถนนเขาช้าง-หนองโป่ง ตำบลท่าผลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

an affiliated company of Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd.

APEX ALCO

การควบคุมการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

ห้ามปล่อยทิ้งลงในท่อระบายน้ำ ความเสี่ยงที่จะระเบิด

ส่วน 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมี และฟิสิกส์พื้นฐาน

รูปแบบ	ของเหลว
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	คล้ายแอลกอฮอล์
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	0.1–5,058.5 ppm
ค่าความเป็นกรด–ด่าง	7.0 ที่ 10 g/l 20 °C
จุดหลอมเหลว	-114.5 °C
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	78.3 °C ที่ 1,013 hPa
จุดวาบไฟ	12 °C
อัตราการระเหย	ไม่มีข้อมูลปรากฏ
ความสามารถในการลุกติดไฟได้	ไม่เกี่ยวข้อง
ขีดจำกัดล่างของการระเบิด	3.5% (V)
ขีดจำกัดบนของการระเบิด	15% (V)
ความดันไอ	โดยประมาณ 59 hPa ที่ 20 °C
ความหนาแน่นสัมพันธ์ของไอ	ไม่มีข้อมูลปรากฏ
ความหนาแน่นสัมพันธ์ 0.	789 – 0.790 g/cm3
ความสามารถในการละลายน้ำ	ที่ 20 °C ละลายได้
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารใน ชั้นของนอร์มอล–ออกตานอล/น้ำ	Log Pow: -0.31 (จากการทดลอง) (จากเอกสาร,บทความ) ไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ
อุณหภูมิลุกติดไฟได้เอง	ไม่มีข้อมูลปรากฏ
อุณหภูมิสลายตัว	กลั่นได้โดยไม่สลายตัวที่ความดันปกติ
ความหนืดไดนามิก	1.2 mPa-s ที่ 20 °C
สมบัติทางการระเบิด	ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทวัสดุที่ระเบิดได้
สมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่มี

9.2 ข้อมูลอื่น ๆ

อุณหภูมิจุดติดไฟ	425 °C

ส่วน 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

10.1 การเกิดปฏิกิริยา

ไออาจรวมตัวเป็นสารผสมที่ระเบิดได้ในอากาศ

10.2 ความคงตัวทางเคมี

ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมีภายใต้สภาพแวดล้อมมาตรฐาน (อุณหภูมิห้อง)

Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd. (Factory)
88/8 Moo 7 Khaochang-Nongpong Rd.,
Thungkuang, Paktor, Ratchaburi 70140, Thailand.

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
88/8 หมู่ 7 ถนนเขาช่าง-หนองโป่ง ตำบลท่าหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
โทร.+66 32 226 498-9 โทรสาร.+66 32 226 245

an affiliated company of Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd.

APEX ALCO

10.3 ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยา

อาจเกิดการระเบิดเมื่อผสมกับความเสี่ยงต่อการจุดติดไปหรือการเกิดก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟด้วย: โครเมี่ยม (VI) ออกไซด์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, ยูเรเนี่ยม เฮกซะฟลูออไรด์, ไนโตรเจนไดออกไซด์, กรดไนตริก, ออกไซด์ของฟอสฟอรัส. กรดเปอร์แมงกานิก, กรดเปอร์คลอริก, กรดซัลฟูริก, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, เปอร์คลอเรต, ฟลูออรีน, เอทิลีนออกไซด์, โครมิลคลอไรด์,สารประกอบของฮาโลเจน-ฮาโลเจน,ตัวออกซิไดซ์อย่างแรง, ออกไซด์ของโลหะอัลคาไล,โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท และ โลหะแอลคาไลน์

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

การทำให้อุ่นในช่วงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดวาบไฟตั้งแต่ประมาณ 15 เดลวิน ลงมาถือว่าเป็นช่วงวิกฤต

10.5 วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

ยาง, พลาสติกชนิดต่าง ๆ

10.6 สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

ไม่มีข้อมูล

ส่วน 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบเกี่ยวกับพิษวิทยา

ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน

LD50 หนู: 6,200 mg/l; 4 h (IUCLID)

อาการ:คลื่นไส้, อาเจียน

ความเป็นพิษต่อการหายใจแบบเฉียบพลัน

LD50 หนู: 95.6 mg/l; 4 h (RTECS) เมื่อร่างกายดูดซึม

อาการ: ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก

ระคายเคืองต่อผิว กระต่าย ผล: ไม่ระคายเคือง

ข้อแนะนำในการทดสอบที่ 404 ของ OECD การสัมผัสซ้ำ ๆ หรือเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิว และ/หรือผิวอักเสบ เนื่องจากคุณสมบัติการละลายไขของผลิตภัณฑ์

การแพ้

ทดสอบการแพ้ (แมกนัสสัน และ คลิกแมน) ผล: ผลด้านลบ (IUCLID)

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรมภายนอกร่างกาย

การทดสอบแบบเอมส์ (เชื้อ Salmonella typhimurium) ผล: ผลด้านลบ (โปรแกรมพิษวิทยาแห่งชาติ)

การมีพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ-สัมผัสครั้งเดียว

สารหรือของผสมที่ไม่ถูกจัดว่าเป็นสารพิษที่เฉพาะเจาะจงต่ออวัยวะเป้าหมายสัมผัสครั้งเดียว

การมีพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ-สัมผัสซ้ำ ๆ

สารหรือของผสมที่ไม่ถูกจัดว่าเป็นสารพิษที่เฉพาะเจาะจงต่ออวัยวะเป้าหมายสัมผัสซ้ำ

อันตรายจากการสำลัก เงื่อนไขไม่ตรงตามข้อมูลที่มี

www.bkkalcohol.com

Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd. (Factory)
88/8 Moo 7 Khaochang-Nongpong Rd.,
Thungluang, Paktor, Ratchaburi 70140, Thailand.

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
88/8 หมู่ 7 ถนนเขาช้าง-หนองโป่ง ตำบลท่าผลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

an affiliated company of Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd.

APEX ALCO

11.2 ผลข้อมูลเพิ่มเติม

ผลต่อระบบในร่างกาย : ทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม

เมื่อดูดซึมในปริมาณมาก : อาการเวียนศีรษะ, มึนเมา (Inebriation) อาการง่วงซึม, ระบบหายใจล้มเหลว

ข้อมูลอื่น ๆ : ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ส่วน 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

12.1 ความมีพิษ

ความเป็นพิษต่อปลา

LC50 ลิวซิสคัส ไอดัส (ปลาออร์เฟสีทอง): 8, 140 mg/l; 48 h (IUCLID)

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูดสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ

EC5 E.sulcatum:65 mg/l; 72 h (จากเอกสาร, บทความ)

EC50 แดฟเนีย แมกนา(ไรน้ำ):9,268-14,221 mg/l; 48 h (IUCLID)

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย

IC5 ซีนเดสมุส ควอดริคอดา (สาหร่ายสีเขียว) 5,000 mg/l; 7 d (จากเอกสาร, บทความ)

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย

EC50 แบคทีเรียซูโดโมนาสพูทิดา:6,500 mg/l; 16 h (IUCLID)

12.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ 94%

ข้อแนะนำในการทดสอบที่ 301E ของ OECD

สลายตัวทางชีวภาพได้ง่าย

ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการใช้กับกระบวนทางชีวเคมี (BOD)

930-1,670 mg/g (5d)

(จากเอกสาร, บทความ)

ความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี (ThOD)

2,100 mg/g

(จากเอกสาร, บทความ)

Ratio COD/ThBOD 90%

(จากเอกสาร, บทความ)

12.3 โอกาสที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของนอร์มอล-ออกตานอล/น้ำ Log Pow: -0.31 (จากการทดลอง) (จากเอกสาร, บทความ) ไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวะภาพ

12.4 การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลปรากฏ

12.5 ผลจากการประเมิน PBT และ vPvB

ไม่ได้ทำการประเมิน PBT / vPvB เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการประเมินความปลอดภัยทางเคมี/ไม่ได้ดำเนินการ

12.6 ผลกระทบที่สามารถกลับสู่สภาพเดิมอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมทางนิเวศวิทยา ผลกระทบทางชีวภาพ: ไม่ส่งผลอันตรายต่อระบบบำบัดน้ำทิ้ง หากมีการใช้และจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม ข้อมูลเพิ่มเติมทางนิเวศวิทยา ควรหลีกเลี่ยงการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd. (Factory)
88/8 Moo 7 Khaochang-Nongpong Rd.,
Thunglueang, Paktor, Ratchaburi 70140, Thailand.

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
88/8 หมู่ 7 ถนนเขาช่าง-หนองโป่ง ตำบลท่าหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
โทรสาร +66 32 228 245

an affiliated company of Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd.

APEX ALCO

ส่วน 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

วิธีการบำบัดของเสีย

ต้องกำจัดของเสียโดยทำตามข้อบังคับด้านของเสีย 2008/98/EC รวมถึงระเบียบข้อบังคับของประเทศอื่นหรือในท้องถิ่น ทิ้งสารเคมีไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมห้ามปะปนกับของเสียชนิดอื่น ดำเนินการกับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำความสะอาดในลักษณะเดียวกับตัวผลิตภัณฑ์ดูที่ www.retrologistik.com สำหรับกระบวนการในการส่งคืนสารเคมีและบรรจุภัณฑ์หรือติดต่อเราหากมีข้อสงสัยเพิ่ม .

ส่วน 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

หมายเลขยูเอ็น	UN 1170
ชื่อในการขนส่งที่ถูกต้อง	ETHANOL
ประเภท 13	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
Environmentally hazardous	--
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ ใช่	
รหัสข้อจำกัดสำหรับการส่งผ่านอุโมงค์	D/E

การขนส่งทางน้ำในประเทศ (AND)

ไม่เกี่ยวข้อง

การขนส่งทางอากาศ (IATA)

หมายเลขยูเอ็น	UN 1170
ชื่อในการขนส่งที่ถูกต้อง	ETHANOL
ประเภท 13	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
Environmentally hazardous	--
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ ไม่ใช่	

การขนส่งทางทะเล (IMDG)

หมายเลขยูเอ็น	UN 1170
ชื่อในการขนส่งที่ถูกต้อง	ETHANOL
ประเภท 13	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
Environmentally hazardous	--
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ ใช่	
EmS	F-E S-D

การขนส่งในปริมาณมากตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และรหัส IBC ไม่เกี่ยวข้อง

www.bkkalcohol.com

Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd. (Factory)
88/8 Moo 7 Khaokhang-Nongpong Rd.,
Thungluang, Paktor, Ratchaburi 70140, Thailand.

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
88/8 หมู่ 7 ถนนเขาช่อง-หนองโป่ง ตำบลท่าหลวง
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70140

an affiliated company of Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd.

APEX ALCO

ส่วน 15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสารผสม
กฎหมายแห่งชาติ ประเภทการจัดเก็บ 3

15.2 การประเมินความปลอดภัยทางเคมี
สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ไม่มีการจัดทำการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี (Chemical Safety Assessment) ตาม กฎระเบียบ EU REACH regulation No 1907/2006

ส่วน 16. ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อความเต็มของข้อความ H ดูในส่วนที่ 2 และ 3
H225 ของเหลวและไอ ไวไฟสูง

ข้อความทั้งหมดของวลี-R ที่ถูกอ้างถึงในส่วนที่ 2 และ 3
R11 ไวไฟสูง

ข้อแนะนำในการฝึกอบรม
จัดหาข้อมูลที่จำเป็น คำแนะนำ และการฝึกสอนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

พิมพ์หรือบรรยายตัวย่อที่ใช้ในแผ่นข้อมูลด้านความปลอดภัย
โปรดดูอักษรย่อและตัวย่อที่ใช้งานได้ใน http:/www.wikipedia.org

ตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

บริษัท เอเพ็กซ์ แอลโก้ จำกัด
632 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : +(662) 416 4677 8 **โทรสาร: +(662) 416 4679**

ข้อมูลในเอกสารนี้ยึดหลักจากข้อมูลในปัจจุบันของความรู้ที่เรามีซึ่งบ่งบอกลักษณะจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นี้ในส่วน ของความปลอดภัยและการระวังภัย ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการรับรองถึงสมบัติต่าง ๆของผลิตภัณฑ์

www.bkkalcohol.com

Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd. (Factory)
88/8 Moo 7 Khaochang-Nongpong Rd.,
Thungkhreng, Paktor, Ratchaburi 70140, Thailand.

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
88/8 หมู่ 7 ถนนเขาช้าง-หนองโป่ง ตำบลท่าหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

an affiliated company of Bangkok Alcohol Industrial Co., Ltd.

APEX ALCO