

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	1	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅・複数条件網羅	ページ	1/11
対象	Customer	Customer(int custId, String custName, String kanam String tel, String address			

作業⑤-1
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1	【正常系】 引数(1, "青木まゆみ", "アオキナユミ", "09012345678", "東京都千代田区神田小川町1-1-1")を指定する。	インスタンスが生成され、 引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	
2	【正常系】 引数(0, null, null, null, null)を指定する。	インスタンスが生成され、 引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	
3	【正常系】 引数()を指定する。	インスタンスが生成される。	中井	6月21日	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	1	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	2/11
対象	Customer	void setCustId(int custId)			

作業⑤-1
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1	【正常系】 引数(2)を指定する。	引数の値が記録されている。	中井	6月21日	良	
2	【正常系】 引数(0)を指定する。	引数の値が記録されている。	中井	6月21日	良	
3	【正常系】 引数(-1)を指定する。	引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	1	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	3/11
対象	Customer	int getCustId()			

作業⑤-1
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1	【正常系】 custIdに1が設定された状態で呼び出す。。	戻り値が1である。	中井	6月21日	良	
2	【正常系】 custIdに0が設定された状態で呼び出す。	戻り値が0である。	中井	6月21日	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	1	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	4/11
対象	Customer	void setCustName(String custName)			

作業⑤-1
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1	【正常系】 引数("田中太郎")を指定する。	引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	
2	【正常系】 引数(null)を指定する。	引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	
3	【正常系】 引数("")を指定する。	引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	1	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	5/11
対象	Customer	String getCustName()			

作業⑤-1
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1	【正常系】 custNameに"田中太郎"が設定された 状態で呼び出す。	戻り値が"田中太郎"である。	中井	6月21日	良	
2	【正常系】 custNameにnullが設定された状態で 呼び出す。	戻り値がnullである。	中井	6月21日	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	1	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	6/11
対象	Customer	void setKana(String kana)			

作業⑤-1
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1	【正常系】 引数("タナカタロウ")を指定する。	引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	
2	【正常系】 引数(null)を指定する。	引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	
3	【正常系】 引数("")を指定する。	引数の値が属性に記録されている。	6月21日	6月21日	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	1	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	7/11
対象	Customer	String getKana()			

作業⑤-1
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1	【正常系】 kanaに"タナカタロウ"が設定された状態で呼び出す。	戻り値が"タナカタロウ"である。	中井	6月21日	良	
2	【正常系】 kanaにnullが設定された状態で呼び出す。	戻り値がnullである。	中井	6月21日	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	1	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	8/11
対象	Customer	void setTel(String tel)			

作業⑤-1
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1	【正常系】 引数("09012345678")を指定する。	引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	
2	【正常系】 引数(null)を指定する。	引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	
3	【正常系】 引数("")を指定する。	引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	1	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	9/11
対象	Customer	String getTel()			

作業⑤-1
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1	【正常系】 telに"09012345678"が設定された状態で呼び出す。	戻り値が"09012345678"である。	中井	6月21日	良	
2	【正常系】 telにnullが設定された状態で呼び出す。	戻り値がnullである。	中井	6月21日	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	1	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	10/11
対象	Customer	void setAddress(String address)			

作業⑤-1
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1	【正常系】 引数("東京都千代田区神田小川町1-1")を指定する。	引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	
2	【正常系】 引数(null)を指定する。	引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	
3	【正常系】 引数("")を指定する。	引数の値が属性に記録されている。	中井	6月21日	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	1	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	11/11
対象	Customer	String getAddress()			

作業⑤-1
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1	【正常系】 addressに"東京都千代田区神田小川町1-1-1"が設定された状態で呼び出す。	戻り値が"東京都千代田区神田小川町1-1-1"である。	中井	6月21日	良	
2	【正常系】 addressにnullが設定された状態で呼び出す。	戻り値がnullである。	中井	6月21日	良	