

結合テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	7/18		

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
テスト形式	ボトムアップテスト			

結合番号	3	対象	CustomerSearchAction, CustomerSearchDBAccess	ページ	1/3
------	---	----	--	-----	-----

作業③-2
結合テスト仕様書を完成させる。
※テストケースを考える

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1.1	data={"09012345678",""}でexecute()を実行	検索結果が、 { "1", "青木まゆみ", "アオキマユミ", "東京都千代田区神田小川町 1-1-1"} と一致すること	中井	7/18	良	
1.2	data={"", "アオキ"}でexecute()を実行	検索結果が、 { "1", "青木まゆみ", "アオキマユミ", "東京都千代田区神田小川町 1-1-1"} と一致すること	中井	7/18	良	
1.3	data={"09012345678", "アオキ"}でexecute()を実行	検索結果が、 { "1", "青木まゆみ", "アオキマユミ", "東京都千代田区神田小川町 1-1-1"} と一致すること	中井	7/18	良	
2.1	data={"0901234 5678",""}(半角空白入り)でexecute()を実行	空白が除去され、項番 1.1と同じ結果が返ること	中井	7/18	良	

結合テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	7/18		

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
テスト形式	ボトムアップテスト			

結合番号	3	対象	CustomerSearchAction, CustomerSearchDBAccess	ページ	2/3
------	---	----	--	-----	-----

作業③-2
結合テスト仕様書を完成させる。
※テストケースを考える

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
2.2	data={" 09012345678 ", ""} (全角空白入り)でexecute()を実行	全角空白が除去され、 項番1.1と同じ結果が返ること	中井	7/18	良	
3.1	execute(null)を実行	NullPointerExceptionが送出されること	中井	7/18	良	
3.2	data={null,null}でexecute()を実行	NullPointerExceptionが送出されること	中井	7/18	良	
3.3	data={"09012345678"}(要素数1)で execute()を実行	IllegalArgumentExceptionが 送出されること	中井	7/18	良	

結合テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	7/18		

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
テスト形式	ボトムアップテスト			

結合番号	3	対象	CustomerSearchAction, CustomerSearchDBAccess	ページ	3/3
------	---	----	--	-----	-----

作業③-2
結合テスト仕様書を完成させる。
※テストケースを考える

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
4.1	dat={ "00000000000", "" }(該当なし) でexecute()を実行	nullが返却されること	中井	7/18	良	