

Przy projektowaniu materiałów Fundacji
zalecane jest korzystanie z jednej
z poniższych gam kolorystycznych:



Kolory zalecane przy płaszczyznach



RGB: R:21 G:64 B:129
CMYK: C: 100% M: 86% Y: 20% K: 6%



RGB: R:79 G:113 B:177
CMYK: C: 65% M: 42% Y: 3% K: 0%



RGB: R:190 G:213 B:236
CMYK: C: 24% M: 9% Y: 1% K: 0%



RGB: R: 253 G: 223 B: 223
CMYK: C: 0% M: 15% Y: 6% K: 0%



RGB: R:231 G:40 B:50
CMYK: C: 3% M: 97% Y: 88% K: 0%



black 100%

Kolory zalecane do elementów linearnych
Uwaga: czerwony nie powinien znajdować się
w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch ciemniejszych
błękitów

Kolory zalecane przy płaszczyznach



RGB: R:60 G:159 B:54
CMYK: C: 78% M: 13% Y: 100% K: 2%



RGB: R: 144 G: 192 B: 119
CMYK: C: 47% M: 5% Y: 69% K: 1%



RGB: R: 220 G: 234 B: 182
CMYK: C: 15% M: 0% Y: 36% K: 0%



RGB: R: 253 G: 223 B: 223
CMYK: C: 0% M: 15% Y: 6% K: 0%



RGB: R:231 G:40 B:50
CMYK: C: 3% M: 97% Y: 88% K: 0%



black 100%

Kolory zalecane do elementów linearnych
Uwaga: czerwony nie powinien znajdować się
w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch ciemniejszych
zieloni