./test_string_list
Total samples: 2
Focusing on: 2
Dropped nodes with <= 0 abs(samples)
Dropped edges with <= 0 samples

```
_start
0 (0.0%)
of 2 (100.0%)
```

2

```
__libc_start_main
0 (0.0%)
of 2 (100.0%)
```

2

```
main
0 (0.0%)
of 2 (100.0%)
```

2

```
Common
String_list
parse_string
0 (0.0%)
of 2 (100.0%)
```

2

```
Common
String_list
parse_string_base
0 (0.0%)
of 2 (100.0%)
```

1   1

```
std
basic_string
find_first_of
0 (0.0%)
of 1 (50.0%)
```

```
std
basic_string
substr
0 (0.0%)
of 1 (50.0%)
```

1   1

__ubp_memchr
1 (50.0%)

```
std
basic_string
basic_string@99050
0 (0.0%)
of 1 (50.0%)
```

1

```
std
basic_string
basic_string@98db0
0 (0.0%)
of 1 (50.0%)
```

1

```
std
basic_string
_Rep
_S_create
0 (0.0%)
of 1 (50.0%)
```

1

```
operator
new
0 (0.0%)
of 1 (50.0%)
```

1

```
*__GI___libc_malloc
0 (0.0%)
of 1 (50.0%)
```

1

```
sYSMALLOc
0 (0.0%)
of 1 (50.0%)
```

1

```
*__GI___default_morecore
0 (0.0%)
of 1 (50.0%)
```

1

```
*__GI___sbrk
0 (0.0%)
of 1 (50.0%)
```

1

__brk
1 (50.0%)