



企業智慧簡訊發送服務平台

# 簡訊 API 規格書

Version : 3.0

2025 年 5 月 15 日

**互動資通** *Teamplus*  
*Technology*

## 目錄

前言 .....	5
1. 驗證系統作業 .....	7
1.1. 取得連線憑證 .....	7
1.1.1. 功能說明 .....	7
1.1.2. 網路請求 .....	7
1.1.3. 參數說明 .....	7
1.1.4. 請求範例 .....	8
1.1.5. 回應範例 .....	8
1.2. 檢查連線狀態 .....	9
1.2.1. 功能說明 .....	9
1.2.2. 網路請求 .....	9
1.2.3. 參數說明 .....	9
1.2.4. 請求範例 .....	10
1.2.5. 回應範例 .....	10
2. 文字簡訊服務(SMS) .....	11
2.1. 服務介紹 .....	11
2.1.1. 簡訊發送 .....	11
2.1.2. 互動回覆簡訊 .....	11
2.2. 一般簡訊 .....	13
2.2.1. 功能說明 .....	13
2.2.2. 網路請求 .....	13
2.2.3. 參數說明 .....	13
2.2.4. 請求範例 .....	15
2.2.5. 回應範例 .....	17
2.3. 專屬簡訊 .....	18
2.3.1. 功能說明 .....	18
2.3.2. 網路請求 .....	18
2.3.3. 參數說明 .....	18
2.3.4. 請求範例 .....	20
2.3.5. 回應範例 .....	24
2.4. 參數簡訊 .....	25
2.4.1. 功能說明 .....	25
2.4.2. 網路請求 .....	25

2.4.3.	參數說明 .....	25
2.4.4.	請求範例 .....	28
2.4.5.	回應範例 .....	32
2.5.	一般簡訊(過濾重複發送) .....	33
2.5.1.	功能說明 .....	33
2.5.2.	網路請求 .....	33
2.5.3.	參數說明 .....	33
2.5.4.	請求範例 .....	35
2.5.5.	回應範例 .....	37
3.	多媒體簡訊服務(MMS) .....	39
3.1.	服務介紹 .....	39
3.2.	計價說明 .....	39
3.3.	一般簡訊 .....	40
3.3.1.	功能說明 .....	40
3.3.2.	網路請求 .....	40
3.3.3.	參數說明 .....	40
3.3.4.	請求範例 .....	42
3.3.5.	回應範例 .....	44
3.4.	專屬簡訊 .....	45
3.4.1.	功能說明 .....	45
3.4.2.	網路請求 .....	45
3.4.3.	參數說明 .....	45
3.4.4.	請求範例 .....	48
3.4.5.	回應範例 .....	52
3.5.	參數簡訊 .....	53
3.5.1.	功能說明 .....	53
3.5.2.	網路請求 .....	53
3.5.3.	參數說明 .....	53
3.5.4.	請求範例 .....	56
3.5.5.	回應範例 .....	60
4.	查詢系統資訊 .....	61
4.1.	餘額查詢 .....	61
4.1.1.	功能說明 .....	61
4.1.2.	網路請求 .....	61
4.1.3.	參數說明 .....	61

4.1.4.	請求範例.....	63
4.1.5.	回應範例.....	63
4.2.	發送狀態(DR)查詢.....	64
4.2.1.	功能說明.....	64
4.2.2.	網路請求.....	64
4.2.3.	參數說明.....	64
4.2.4.	請求範例.....	66
4.2.5.	回應範例.....	67
4.3.	回覆簡訊(MO)查詢.....	69
4.3.1.	功能說明.....	69
4.3.2.	網路請求.....	69
4.3.3.	參數說明.....	69
4.3.4.	請求範例.....	71
4.3.5.	回應範例.....	72
5.	維護系統作業.....	73
5.1.	取消預約簡訊.....	73
5.1.1.	功能說明.....	73
5.1.2.	網路請求.....	73
5.1.3.	參數說明.....	73
5.1.4.	請求範例.....	75
5.1.5.	回應範例.....	76
6.	互動回覆簡訊(Safesay).....	77
6.1.	取得互動回覆簡訊相關 API 連線憑證.....	77
6.1.1.	功能說明.....	77
6.1.2.	網路請求.....	77
6.1.3.	參數說明.....	77
6.1.4.	請求範例.....	78
6.1.5.	回應範例.....	79
6.2.	發送訊息.....	80
6.2.1.	功能說明.....	80
6.2.2.	網路請求.....	80
6.2.3.	參數說明.....	80
6.2.4.	請求範例.....	82
6.2.5.	回應範例.....	82
6.3.	檔案下載.....	83

6.3.1.	功能說明 .....	83
6.3.2.	網路請求 .....	83
6.3.3.	參數說明 .....	83
6.3.4.	請求範例 .....	84
6.3.5.	回覆範例 .....	84
6.4.	Webhook .....	85
6.4.1.	功能說明 .....	85
6.4.2.	網路請求 .....	85
6.4.3.	參數說明 .....	85
6.4.4.	回應範例 .....	86
附件一	DR 狀態說明 .....	90
附件二	Status 說明表 .....	91
附件三	電話格式說明 .....	92
附件四	多媒體檔案範例 .....	93

# 新一代 互動回覆簡訊

## 多項獨家專利、業界領先

- I726383** 簡訊啟動網頁的身分辨識方法
- I608716** 即時通訊使用者服務方法
- I458330** 透過專屬網頁機制增強簡訊遞送內容豐富性之方法及系統
- I317224** 使線上簡訊回覆之方法及其系統
- I281815** 同步傳送簡訊與電子郵件之方法及其網路平台

[更多資訊](#)

## 前言


EVERY8D 企業智慧簡訊為互動資通旗下之產品，致力於為企業/組織與其客戶建立便利的溝通管道。

本文件主要定義簡訊系統 API 規格，提供單向與互動回覆簡訊(雙向)發送、系統查詢和管理功能，以及互動回覆簡訊之聊天室對話功能。企業用戶或企業專屬平台用戶依自身需求透過系統串接方式，進而發送簡訊、查詢系統紀錄與維護作業。

本文藉由 HTTPS 協定讓系統間進行整合，而達成系統自動發送之目的，

1. API 發送點數與簡訊服務平台之帳號點數共用。
2. 完成開通流程後，[SiteUrl]請使用 e8dapi.e8d.tw。
3. 由 EVERY8D 官網網址(<https://www.teamplus.tech/product/every8d-login/>)登入用戶[custcode]請使用”e8d”；非上述網址登入用戶[custcode]請洽所屬業務。
4. 若對於 API 串接有疑問或有其他問題，歡迎聯繫客服 0800-618-688 轉分機 166 / [service@every8d.com.tw](mailto:service@every8d.com.tw)。

### 什麼是「互動回覆簡訊」??



由互動資通研發的次世代「互動回覆簡訊」，讓雙向溝通不限字數及回應次數，形式也不再侷限於文字，更能傳送圖片、檔案、影片，互動方式更多元、更豐富！現在，就拋開傳統雙向簡訊，擁抱獨家創新的互動簡訊！

## 我本來用API 2.1，如何改成API3.0?



執行串接動作的行為上相同，僅帶入的參數與回傳資料的格式不同。

API 2.1 與 API 3.0 差異，請參考以下範例：

如「一般簡訊」發送功能，將 Request 與 Response 統一為 JSON 格式，將 API 規格進一步標準，以利開發與維護，差異示例如下：

### ■ API 2.1 格式

Body
UID:Test PWD:XXX SB:我是主旨 MSG:我是訊息內文 DEST: +886900000001,+886900000002 ST:20991124120000 RETRYTIME:1440

### ■ API 3.0 格式

Body
{ "uid": "test", "pwd": "1234", "subject": "我是主旨", "msg": "我是訊息內文", "mobiles": "+886900000001", "sendtime": "", "retrytime": "1440" }

如「專屬簡訊」發送功能，僅微調參數位置如 token 等，同樣提供更直觀簡易的串接方式。

## 1. 驗證系統作業

### 1.1. 取得連線憑證

#### 1.1.1. 功能說明

- 本功能提供取得服務連線資源憑證的功能，token 有效時間為 10 分鐘。
- 當 token 使用之後，此 token 將視為無效

#### 1.1.2. 網路請求

- 網址：https://[SiteUrl]/[custcode]/gettoken。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json；charset=utf-8。
- 參數：說明詳見 1.1.3。

#### 1.1.3. 參數說明

- 請求參數如表 1.1.3-1，範例詳見請求範例如表 1.1.4-1。
- 回應參數如表 1.1.3-2，範例詳見回應範例如表 1.1.5-1。
- M 為必填；O 為選填。

表 1.1.3-1 取得連線憑證請求參數

Body			
欄位名稱	類型	M/O*	說明
uid	string	M	帳號。
pwd	string	M	密碼。



表 1.1.3-2 取得連線憑證回應參數

欄位名稱	類型	說明
status	string	執行結果代碼(ex：200)，詳見附件二。
message	string	執行結果狀態(ex：success)。
data	若 status=200 或 status=511 回傳 JSON 資料，否則為 null；data 中的參數請參考下方說明。	
token	string	token。

#### 1.1.4. 請求範例

表 1.1.4-1 取得連線憑證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "pwd": "1234" }</pre>

#### 1.1.5. 回應範例

表 1.1.5-1 取得連線憑證成功

<pre>{   "status": "200",   "message": "success",   "data": {     "token": "abcdef "   } }</pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------

取得連線憑證失敗回應

<pre>{   "status": "599",   "message": "其他錯誤",   "data": null }</pre>
-----------------------------------------------------------------------

## 1.2. 檢查連線狀態

### 1.2.1. 功能說明

- 本功能提供確認 token 是否有效的功能。

### 1.2.2. 網路請求

- 網址：https://[SiteUrl]/[custcode]/tokenislive。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json；charset=utf-8。
- 參數：說明詳見 1.2.3。

### 1.2.3. 參數說明

- 請求參數如表 1.2.3-1，範例詳見請求範例如表 1.2.4-1。
- 回應參數如表 1.2.3-2，範例詳見回應範例如表 1.2.5-1。
- M 為必填；O 為選填。

表 1.2.3-1 檢查連線狀態請求參數

Body			
欄位名稱	類型	M/O*	說明
uid	string	M	帳號。
token	string	M	token。

表 1.2.3-2 檢查連線狀態回應參數

欄位名稱		類型	說明
status		string	執行結果代碼(ex：200)，詳見附件二。
message		string	執行結果狀態(ex：success)。
data			若 status=200 成功回傳 JSON 資料，否則為 null；data 中的參數請參考下方說明。
	tokenislive	string	token 是否有效；1 表示 token 有效，0 表示 token 無效。

1.2.4. 請求範例

表 1.2.4-1 檢查連線狀態請求

Body
<pre>{   "uid": "test",   "token": "abcdef" }</pre>

1.2.5. 回應範例

表 1.2.5-1 檢查連線狀態成功回應

<pre>{   "status": "200",   "message": "success",   "data": {     "tokenislive": "1"   } }</pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------

檢查連線狀態失敗回應

<pre>{   "status": "200",   "message": " success ",   "data": {     "tokenislive": "0"   } }</pre>
----------------------------------------------------------------------------------------------------

<pre>{   "status": "599",   "message": "其他錯誤",   "data": null }</pre>
-----------------------------------------------------------------------

## 2. 文字簡訊服務(SMS)

### 2.1.服務介紹

#### 2.1.1. 簡訊發送

發送 SMS 簡訊，格式為長簡訊，不受中文 70 字之限制，最大可發至 333 字。超過 333 字時，系統將自動拆則後發送。因國際行動門號不支援長簡訊，本簡訊發送平台可自動 判斷國際行動門號，將長簡訊進行拆則發送。

本簡訊平台可支援國際門號之發送，預設設定為關閉，但發送前請注意先登入至網站開啟您的國際簡訊。



圖 2.1.1 開啟國際簡訊發送

#### 2.1.2. 互動回覆簡訊

全新獨家「互動回覆簡訊」只需一則 SMS 文字簡訊的價格，就能讓內 容附加圖片、影片、檔案，且文字不限字數，讓『單向』重要通知、行銷宣傳得以更豐富、更完整傳達給收訊方；此外，發訊、收訊雙方 還能『雙向』聊天互動、傳送資料，讓 SMS 文字簡訊以 web 網頁打開線 上專屬聊天室，延伸為 IM 溝

通服務，且免額外收費！



圖 2.1.2 互動回覆簡訊示意圖



## 2.2. 一般簡訊

### 2.2.1. 功能說明

- 系統發送單一簡訊內容至多組手機號碼。

### 2.2.2. 網路請求

- 網址：https://[SiteUrl]/[custcode]/sendsms。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json；charset=utf-8。
- 參數：說明詳見 2.2.3。

### 2.2.3. 參數說明

- 簡訊請求參數如表 2.2.3-1，token (M1)和 pwd (M2)為兩種驗證方式，當開啟帳號(uid)+密碼(pwd)驗證時，M1 和 M2 擇一方式驗證，反之，只能使用帳號(uid)+憑證(token)進行驗證，請求範例見 2.2.4-1。
- 簡訊回應參數如 2.2.3-2，回應範例見 2.2.5-1。
- M 為必填；O 為選填。

表 2.2.3-1 一般簡訊請求參數

Body			
欄位名稱	類型	M/O*	說明
uid	string	M	帳號。
token	string	M <sub>1</sub>	token。
pwd	string	M <sub>2</sub>	密碼。
subject	string	O	簡訊主旨，主旨不會隨著簡訊內容發送出去。(以註記本次發送之用途)
msg	string	M	簡訊發送內容。
mobiles	string	M	手機號碼（格式詳見附件三）：多組號碼以半形逗點隔開。
sendtime	string	O	預約時間：格式為 yyyyMMddHHmmss。 立即發送：請傳入空字串。
retrytime	string	O	有效期限：預設為 1440，單位：分鐘。
eventid	string	O	活動代碼，為 [互動回覆簡訊] 頻道代碼。 活動代碼設為 -1 將使用預設活動頻道。 <b>【提醒】</b> 強烈建議即使目前只發送單向一般簡訊，不必帶上此項參數，仍應增加一個開關或 check box，保留未來想要使用互動回覆簡訊時，就不需要再次串接。

### API用戶如何創建互動回覆簡訊的活動頻道？



到互動回覆簡訊網頁後台介面，手動創建活動頻道，或使用預設活動頻道。如您的帳號未啟用「互動回覆簡訊」功能，則無法進入互動回覆簡訊後台介面與收訊方互動，但仍可透過 API webhook 與收訊方互動。

### API用戶如何在互動回覆簡訊網頁後台介面，讀取收訊方訊息並互動？



在 API 串接 webhook，便可達成此目的。

表 2.2.3-2 一般簡訊回應參數

欄位名稱	類型	說明
status	string	執行結果代碼(ex：200)，詳見 <a href="#">附件二</a> 。
message	string	執行結果狀態(ex：success)。
data	若 status=200 成功回傳 JSON 資料，否則為 null；data 中的參數請參考下方說明。	
credit	string	剩餘點數。
sendcnt	string	發送通數。
reducepoint	string	扣除點數。
unsendcnt	string	未發送通數；無額度時，則不會發送簡訊，整批筆數皆會顯示在未發送通數上。
batchid	string	批次識別代碼。

## 2.2.4. 請求範例

表 2.2.4-1 一般簡訊立即發送

帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid":"test",   "pwd":"1234",   "subject":"我是主旨",   "msg":"我是訊息內文",   "mobiles":"+8869000000001",   "sendtime":"",   "retrytime":"1440" }</pre>



帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid":"test",   "token":"1234",   "subject":"我是主旨",   "msg":"我是訊息內文",   "mobiles":"+886900000001",   "sendtime":"",   "retrytime":"1440" }</pre>

一般發送預約簡訊

帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid":"test",   "pwd":"abcdef",   "subject":"我是主旨",   "msg":"我是訊息內文",   "mobiles":"+886900000001",   "sendtime":"20991225120000",   "retrytime":"1440" }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid":"test",   "token":"1234",   "subject":"我是主旨",   "msg":"我是訊息內文",   "mobiles":"+886900000001",   "sendtime":"20991225120000",   "retrytime":"1440" }</pre>

## 2.2.5. 回應範例

表 2.2.5-1 一般簡訊成功回應

```
{  
  "status": "200",  
  "message": "success",  
  "data": {  
    "credit": "1000.00",  
    "sendcnt": "1",  
    "reducepoint": "1",  
    "unsentcnt": "0",  
    "batchid": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064"  
  }  
}
```

一般簡訊失敗回應

```
{  
  "status": "599",  
  "message": "其他錯誤",  
  "data": null  
}
```



## 2.3. 專屬簡訊

### 2.3.1. 功能說明

- 系統發送專屬個人化簡訊內容至單一手機號碼，支援多筆同時發送，惟為確保最佳發送效能，建議每一批大量簡訊介於 500 至 2,000 筆之間。

### 2.3.2. 網路請求

- 網址：[https://\[SiteUrl\]/\[custcode\]/sendexclusive\\_sms](https://[SiteUrl]/[custcode]/sendexclusive_sms)。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json；charset=utf-8。
- 參數：說明詳見 2.3.3。

### 2.3.3. 參數說明

- 簡訊請求參數如表 2.3.3-1，token (M1)和 pwd (M2)為兩種驗證方式，當開啟帳號(uid)+密碼(pwd)驗證時，M1 和 M2 擇一方式驗證，反之，只能使用帳號(uid)+憑證(token)進行驗證，請求範例見 2.3.4-1。
- recipientdatalist 參數格式如表 2.3.3-3。
- 簡訊回應參數如表 2.3.3-2，回應範例見 2.3.5-1。
- M 為必填；O 為選填。

表 2.3.3-1 專屬簡訊請求參數

Body				
欄位名稱		類型	M/O*	說明
uid		string	M	帳號。
token		string	M <sub>1</sub>	token。
pwd		string	M <sub>2</sub>	密碼。
subject		string	O	簡訊主旨，主旨不會隨著簡訊內容發送出去。(以註記本次發送之用途)
retrytime		string	O	有效期限；預設為 1440，單位：分鐘。
eventid		string	O	活動代碼，為 [互動回覆簡訊]頻道代碼。活動代碼設為 -1 將使用預設活動頻道。 <b>【提醒】</b> 強烈建議即使目前只發送單向一般簡訊，不必帶上此項參數，仍應增加一個開關或 check box，保留未來想要使用互動回覆簡訊時，就不需要再次串接。 <a href="#">&lt;詳見此頁圖片說明&gt;</a>
recipientdatalist		發送簡訊參數資訊（內為 JSONString Array）；範例如表 5.3-3，recipientdatalist 中的參數請參考下方說明。		
	mobile	string	M	單一手機號碼，格式詳見附件三。
	sendtime	string	M	預約時間：格式為 yyyyMMddHHmmss。 立即發送：請傳入空字串。
	params	string	M	簡訊發送內容。
	mr	string	M	每筆簡訊的發送代碼，預設為空字串。此代碼於同批發送資料必須是唯一值；若於發送時帶入，則狀態回報連同此代碼一同回傳。

表 2.3.3-3 recipientdatalist 參數格式

"recipientdatalist" :
[ {
"mobile" : "" ,
"sendtime" : "" ,
"params" : "" ,
"mr" : ""
},...]

表 2.3.3-2 參數簡訊回應參數

欄位名稱	類型	說明
status	string	執行結果代碼(ex：200)，詳見附件二。
message	string	執行結果狀態(ex：success)。
data	status=200 回傳 JSON 資料，否則為 null；data 中的參數請參考下方說明。	
credit	string	剩餘點數。
sendcnt	string	發送通數。
reducepoint	string	扣除點數。
unsentcnt	string	未發送通數；無額度時，則不會發送簡訊，整批筆數皆會顯示在未發送通數上。
batchid	string	批次識別代碼。

#### 2.3.4. 請求範例

表 2.3.4-1 專屬簡訊立即發送

帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "pwd": "1234",   "subject": "我是主旨",   "retrytime": "1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile": "+886900000001",       "sendtime": "",       "params": "客戶:小明您好、您於 2021/09/30 到期。",       "mr": ""     },     {       "mobile": "+886900000002",       "sendtime": "",       "params": "客戶:大明您好、您於 2021/10/30 到期。",       "mr": ""     }   ] }</pre>

```
}
```

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid":"test",   "token":"1234",   "subject":"我是主旨",   "retrytime":"1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile":"+8869000000001",       "sendtime":"",       "params":"客戶:小明您好、您於 2021/09/30 到期。",       "mr":""     },     {       "mobile":"+8869000000002",       "sendtime":"",       "params":"客戶:大明您好、您於 2021/10/30 到期。",       "mr":""     }   ] }</pre>

專屬簡訊預約發送

帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid":"test",   "pwd":"1234",   "subject":"我是主旨",   "retrytime":"1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile":"+8869000000001",       "sendtime":"20991124120000",       "params":"客戶:小明您好、您於 2021/09/30 到期。",       "mr":""     },     {       "mobile":"+8869000000002",       "sendtime":"20991124120000",       "params":"客戶:大明您好、您於 2021/10/30 到期。",       "mr":""     }   ] }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "token": "abcdef",   "subject": "我是主旨",   "retrytime": "1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile": "+886912345678",       "sendtime": "20991124120000",       "params": "客戶:小明您好、您於 2021/09/30 到期。",       "mr": ""     },     {       "mobile": "+886912345678",       "sendtime": "20991124120000",       "params": "客戶:大明您好、您於 2021/10/30 到期。",       "mr": ""     }   ] }</pre>



### 2.3.5. 回應範例

表 2.3.5-1 專屬簡訊成功回應

```
{
  "status": "200",
  "message": "success",
  "data": {
    "credit": "1000.00",
    "sendcnt": "2",
    "reducepoint": "2",
    "unsendcnt": "0",
    "batchid": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064"
  }
}
```

專屬簡訊失敗回應

```
{
  "status": "599",
  "message": "其他錯誤",
  "data": null
}
```

我有使用API 2.1，如何進一步整合「互動回覆簡訊」？



依據 2.2 或 2.3 章節內容，預先創建活動頻道並取得「活動代碼」或使用預設活動代碼-1，將代碼放入 eventid 欄位，系統即會在簡訊內文，自動附帶活動頻道連結(共 18 字元)。

\*SMS 簡訊一則為 70 字元，一則以一點計價

## 2.4. 參數簡訊

### 2.4.1. 功能說明

- 系統發送參數簡訊內容至手機號碼，惟為確保最佳發送效能，建議每一批大量簡訊介於 500 至 2,000 筆之間。

### 2.4.2. 網路請求

- 網址：[https://\[SiteUrl\]/\[custcode\]/sendparam\\_sms](https://[SiteUrl]/[custcode]/sendparam_sms)。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json；charset=utf-8。
- 參數：說明詳見 2.4.3。

### 2.4.3. 參數說明

- 簡訊請求參數如表 2.4.3-1，token (M1)和 pwd (M2)為兩種驗證方式，當開啟帳號(uid)+密碼(pwd)驗證時，M1 和 M2 擇一方式驗證，反之，只能使用帳號(uid)+憑證(token)進行驗證，請求範例見 2.4.4-1。
- recipientdatalist 參數格式如表 2.4.3-3。
- 簡訊回應參數如表 2.4.3-2，回應範例見 2.4.5-1。
- M 為必填；O 為選填。

表 2.4.3-1 參數簡訊請求參數

Body			
欄位名稱	類型	M/O*	說明
uid	string	M	帳號。
token	string	M <sub>1</sub>	token。
pwd	string	M <sub>2</sub>	密碼。
subject	string	O	簡訊主旨，主旨不會隨著簡訊內容發送出去。(以註記本次發送之用途)
paramsContent	string	M	簡訊發送內容。 參數以%field1%、%field2%、%field3%、%field4%、%field5%帶入（最多 5 組）。
retrytime	string	O	有效期限；預設為 1440，單位：分鐘。
eventid	string	O	活動代碼，為 [互動回覆簡訊]頻道代碼。 活動代碼設為 -1 將使用預設活動頻道。 <b>【提醒】</b> 強烈建議即使目前只發送單向一般簡訊，不必帶上此項參數，仍應增加一個開關或 check box，保留未來想要使用互動回覆簡訊時，就不需要再次串接。 <a href="#">&lt;詳見此頁圖片說明&gt;</a>
recipientdatalist	發送簡訊參數資訊（內為 JSONString Array）；範例如表 3-5-2，recipientdatalist 中的參數請參考下方說明。		
mobile	string	M	單一手機號碼，格式詳見附件三。
sendtime	string	M	預約時間：格式為 yyyyMMddHHmmss。 立即發送：請傳入空字串。
params	string	M	以半形逗點為分隔符號，接受空字串，如: "ABCDE,888,2999-01-31"；參數數量請與 paramsContent 中所設定的相同。
mr	string	M	每筆簡訊的發送代碼，預設為空字串。此代碼於同批發送資料必須是唯一值；若於發送時帶入，則狀態回報連同此代碼一同回傳。

表 2.4.3-3 recipientdatalist 參數格式

"recipientdatalist" :

```
[ {
    "mobile" : "",
    "sendtime" : "",
    "params" : "",
    "mr" : ""
},...]
```

表 2.4.3-2 參數簡訊回應參數

欄位名稱		類型	說明
status		string	執行結果代碼(ex：200)，詳見附件二。
message		string	執行結果狀態(ex：success)。
data		status=200 回傳 JSON 資料，否則為 null；data 中的參數請參考下方說明。	
	credit	string	剩餘點數。
	sendcnt	string	發送通數。
	reducepoint	string	扣除點數。
	unsentcnt	string	未發送通數；無額度時，則不會發送簡訊，整批筆數皆會顯示在未發送通數上。
	batchid	string	批次識別代碼。

2.4.4. 請求範例

表 2.4.4-1 參數簡訊立即發送

則數	簡訊內文
第一則	客戶:小明您好、您於 2024/09/30 到期。
第一則	客戶:大明您好、您於 2024/10/31 到期。

帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "pwd": "1234",   "subject": "我是主旨",   "paramsContent": "客戶:%field1%您好、您於%field2%到期。",   "retrytime": "1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile": "+886900000001",       "sendtime": "",       "params": "小明, 2024/09/30",       "mr": ""     },     {       "mobile": "+886900000002",       "sendtime": "",       "params": "大明, 2024/10/31",       "mr": ""     }   ] }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "token": "1234",   "subject": "我是主旨",   "patternid": "1234",   "retrytime": "1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile": "+8869000000001",       "sendtime": "",       "params": "ABCDE,888",       "mr": ""     },     {       "mobile": "+8869000000002",       "sendtime": "",       "params": "ABCDE,1234",       "mr": ""     }   ] }</pre>

帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "pwd": "1234",   "subject": "我是主旨",   "paramsContent": "客戶:%field1%您好、您於%field2%到期。",   "retrytime": "1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile": "+8869000000001",       "sendtime": "20991124120000",       "params": "小明, 2024/09/30",       "mr": ""     },     {       "mobile": "+8869000000002",       "sendtime": "20991124120000",       "params": "大明, 2024/10/31",       "mr": ""     }   ] }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "token": "abcdef",   "subject": "我是主旨",   "paramsContent": "客戶:%field1%您好、您於%field2%到期。",   "retrytime": "1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile": "+886912345678",       "sendtime": "20991124120000",       "params": "小明, 2024/09/30",       "mr": ""     },     {       "mobile": "+886912345678",       "sendtime": "20991124120000",       "params": "大明, 2024/10/31",       "mr": ""     }   ] }</pre>



## 2.4.5. 回應範例

表 2.4.5-1 專屬簡訊成功回應

```
{
  "status": "200",
  "message": "success",
  "data": {
    "credit": "1000.00",
    "sendcnt": "2",
    "reducepoint": "2",
    "unsentcnt": "0",
    "batchid": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064"
  }
}
```

專屬簡訊失敗回應

```
{
  "status": "599",
  "message": "其他錯誤",
  "data": null
}
```



## 2.5. 一般簡訊(過濾重複發送)

### 2.5.1. 功能說明

- 系統發送單一簡訊內容至多組手機號碼，在 24 小時內，針對同一門號不可發送一樣的訊息，並將重複門號過濾出來

### 2.5.2. 網路請求

- 網址：[https://\[SiteUrl\]/\[custcode\]/sendparam\\_sms](https://[SiteUrl]/[custcode]/sendparam_sms)。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json；charset=utf-8。
- 參數：說明詳見 2.5.3。

### 2.5.3. 參數說明

- 簡訊請求參數如表 2.5.3-1，token (M1)和 pwd (M2)為兩種驗證方式，當開啟帳號(uid)+密碼(pwd)驗證時，M1 和 M2 擇一方式驗證，反之，只能使用帳號(uid)+憑證(token)進行驗證，請求範例見 2.5.4-1。
- 簡訊回應參數如表 2.5.3-2，回應範例見 2.5.5-1。
- M 為必填；O 為選填。

表 2.5.3-1 一般簡訊請求參數

Body			
欄位名稱	類型	M/O*	說明
uid	string	M <sub>2</sub>	帳號。
token	string	M <sub>1</sub>	token。
pwd	string	M <sub>2</sub>	密碼。
subject	string	O	簡訊主旨，主旨不會隨著簡訊內容發送出去。用以註記本次發送之用途。
msg	string	M	簡訊發送內容。
mobiles	string	M	手機號碼（格式詳見附件三）：多組號碼以半形逗點隔開。
sendtime	string	O	預約時間：格式為 yyyyMMddHHmmss。 立即發送：請傳入空字串。
retrytime	string	O	有效期限：預設為 1440，單位：分鐘。
issend	bool	O	是否發送：預設為 true，不發則填 false。

表 2.5.3-2 一般簡訊回應參數

欄位名稱		類型	說明
status		string	執行結果代碼(ex：200)，詳見 <a href="#">附件二</a> 。
message		string	執行結果狀態(ex：success)。
data		status=200 回傳 JSON 資料，否則為 null；data 中的參數請參考下方說明。	
	credit	string	剩餘點數。
	sendcnt	string	發送通數。
	reducepoint	string	扣除點數。
	unsendcnt	string	未發送通數；無額度時，則不會發送簡訊，整批筆數皆會顯示在未發送通數上。
	batchid	string	批次識別代碼。
	fail_mobiles	string	24 小時內重複發送一樣的內容過濾出來的號碼，以 '/' 符號分隔。
	fail_batchid	string	24 小時內重複發送一樣的內容過濾出來的批次識別代碼，以 '/' 符號分隔。

### 2.5.4. 請求範例

表 2.5.4-1 一般簡訊立即發送  
帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "pwd": "1234",   "subject": "我是主旨",   "msg": "我是訊息內文",   "mobiles": "+886900000001, +886900000002",   "sendtime": "",   "retrytime": "1440" }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "token": "abcdef",   "subject": "我是主旨",   "msg": "我是訊息內文",   "mobiles": "+886900000001, +886900000002",   "sendtime": "",   "retrytime": "1440" }</pre>

一般簡訊預約發送

帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "pwd": "1234",   "subject": "我是主旨",   "msg": "我是訊息內文",   "mobiles": "+886900000001, +886900000002",   "sendtime": "20991225120000",   "retrytime": "1440" }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "token": "abcdef",   "subject": "我是主旨",   "msg": "我是訊息內文",   "mobiles": "+886900000001, +886900000002",   "sendtime": "20991225120000",   "retrytime": "1440" }</pre>

## 2.5.5. 回應範例

表 2.5.5-1 一般簡訊發送成功且門號無重複之回應

```
{
  "status": "200",
  "message": "success",
  "data": {
    "credit": "1000.00",
    "sendcnt": "2",
    "reducepoint": "2",
    "unsendcnt": "0",
    "batchid": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064",
    "fail_mobiles": "",
    "fail_batchid": ""
  }
}
```

一般簡訊發送成功且門號有重複之回應

```
{
  "status": "200",
  "message": "success",
  "data": {
    "credit": "1000.00",
    "sendcnt": "2",
    "reducepoint": "2",
    "unsendcnt": "0",
    "batchid": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064",
    "fail_mobiles": "+8869000000002",
    "fail_batchid": "a496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064"
  }
}
```

一般簡訊不發送簡訊且門號有重複之回應

```
{
  "status": "522",
  "message": "簡訊未被發送且門號有重複",
  "data": {
    "credit": "0",
    "sendcnt": "0",
    "reducepoint": "0",
    "unsendcnt": "0",
    "batchid": "",
    "fail_mobiles": "+8869000000001/+8869000000002",
    "fail_batchid": "a496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064/b496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064"
  }
}
```

一般簡訊不發送且門號無重複之回應

```
{
  "status": "523",
  "message": "success",
  "data": {
    "credit": "0",
    "sendcnt": "0",
    "reducepoint": "0",
    "unsendcnt": "0",
    "batchid": "",
    "fail_mobiles": "",
    "fail_batchid": ""
  }
}
```

一般簡訊失敗回應

```
{
  "status": "599",
  "message": "其他錯誤",
  "data": null
}
```

### 3. 多媒體簡訊服務(MMS)

#### 3.1. 服務介紹

簡訊發送格式為 MMS，主旨中英文限制 15 字，純英數限制 39 字，內容最大可發至 4000 字，圖加文大小 300KB 之限制。MMS 不支援國際門號，僅提供 HTTPS 串接。

#### 3.2. 計價說明

如預期以 3 點計價，圖片大小請勿超過 45KB，以免加上文字與解析 MMS 格式之 SMIL 後，可能在傳輸會超過電信 50K 的限制，並影響最終實際計價級距。

發送至台灣門號計費方式。

內容大小(單位：KB)	扣點(單位：點/則)
圖檔+文案 小於 50KB	3
圖檔+文案 50KB 至 300KB 內	5

**MMS簡訊發送檔案包括**  
**圖片+文字+解析MMS格式之SMIL**

**建議**  
MMS簡訊 $\leq$ 50K時，**圖片檔案 $\leq$ 45K**  
MMS簡訊 $\leq$ 300K時，**圖片檔案 $\leq$ 295K**

才不致超過電信規格限制喔！



### 3.3. 一般簡訊

#### 3.3.1. 功能說明

- 系統發送單一 MMS 簡訊內容至多組手機號碼

#### 3.3.2. 網路請求

- 網址：https://[SiteUrl]/[custcode]/sendmms。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json；charset=utf-8。
- 參數：說明詳見 3.3.3。

#### 3.3.3. 參數說明

- 簡訊請求參數如表 3.3.3-1，token (M1)和 pwd (M2)為兩種驗證方式，當開啟帳號(uid)+密碼(pwd)驗證時，M1 和 M2 擇一方式驗證，反之，只能使用帳號(uid)+憑證(token)進行驗證，請求範例見 3.3.4-1。
- 簡訊回應參數如 3.3.3-2，回應範例見 3.3.5-1。
- M 為必填；O 為選填。

表 3.3.3-1 一般簡訊請求參數

Body			
欄位名稱	類型	M/O*	說明
uid	string	M	帳號。
token	string	M <sub>1</sub>	token。
pwd	string	M <sub>2</sub>	密碼。
subject	string	M	簡訊主旨。中英文限制 15 字，純英數限制 39 字。
msg	string	O	簡訊發送內容。
mobiles	string	M	手機號碼（格式詳見附件三）：多組號碼以半形逗點隔開。
sendtime	string	O	預約時間：格式為 yyyyMMddHHmmss。 立即發送：請傳入空字串。
retrytime	string	O	有效期限：預設為 1440，單位：分鐘。
attachment	string	M	附檔圖片(binary base64 encoded)，詳見附件四。
type	string	M	圖片附檔名，支援 jpg、jpeg、png。
eventid	string	O	活動代碼，為 [互動回覆簡訊]頻道代碼。 活動代碼設為 -1 將使用預設活動頻道。 <b>【提醒】</b> 強烈建議即使目前只發送單向 MMS 簡訊，不必帶上此項參數，仍應增加一個開關或 check box，保留未來想要使用互動回覆簡訊時，就不需要再次串接。 <a href="#">&lt;詳見此頁圖片說明&gt;</a>

一般簡訊回應參數

欄位名稱		類型	說明
status		string	執行結果代碼(ex：200)，詳見附件二。
message		string	執行結果狀態(ex：success)。
data			若 status=200 回傳 JSON 資料，否則為 null；data 中的參數請參考下方說明。
	credit	string	剩餘點數。
	sendcnt	string	發送通數。
	reducepoint	string	扣除點數。
	unsendcnt	string	未發送通數；無額度時，則不會發送簡訊，整批筆數皆會顯示在未發送通數上。
	batchid	string	批次識別代碼。

### 3.3.4. 請求範例

表 3.3.4-1 一般簡訊立即發送  
帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "pwd": "1234",   "subject": "我是主旨",   "msg": "我是訊息內文",   "mobiles": "+886900000001",   "sendtime": "",   "retrytime": "1440",   "attachment": "附件四 多媒體檔案範例",   "type": "jpg" }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "token": "abcdef",   "subject": "我是主旨",   "msg": "我是訊息內文",   "mobiles": "+886900000001",   "sendtime": "",   "retrytime": "1440",   "attachment": "附件四 多媒體檔案範例",   "type": "jpg" }</pre>

一般簡訊預約發送  
帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid":"test",   "pwd":"1234",   "subject":"我是主旨",   "msg":"我是訊息內文",   "mobiles":"+886900000001",   "sendtime":"20991124120000",   "retrytime":"1440",   "attachment":"附件四 多媒體檔案範例",   "type":"jpg" }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid":"test",   "token":"abcdef",   "subject":"我是主旨",   "msg":"我是訊息內文",   "mobiles":"+886900000001",   "sendtime":"20991124120000",   "retrytime":"1440",   "attachment":"附件四 多媒體檔案範例",   "type":"jpg" }</pre>

### 3.3.5. 回應範例

表 3.3.5-1 一般簡訊成功回應

```
{
  "status": "200",
  "message": "success",
  "data": {
    "credit": "1000.00",
    "sendcnt": "1",
    "reducepoint": "1",
    "unsendcnt": "0",
    "batchid": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064"
  }
}
```

一般簡訊失敗回應

```
{
  "status": "599",
  "message": "其他錯誤",
  "data": null
}
```

#### 如果我有自有系統，如何串接發互動回覆簡訊？

依據 2.2 或 2.3 章節內容，預先創建活動頻道並取得「活動代碼」或使用預設活動代碼-1，將代碼放入 eventid 欄位，系統即會在簡訊內文，自動附帶活動頻道連結(共 18 字元)。

此外，可依據自身需要，在程式端加入特定條件，觸發條件後即可發送互動回覆簡訊。

**\*SMS 簡訊一則為 70 字元，一則以一點計價**



## 3.4. 專屬簡訊

### 3.4.1. 功能說明

- 系統發送專屬個人化 MMS 簡訊內容至單一手機號碼，惟為確保最佳發送效能，建議每一批大量簡訊介於 500 至 2,000 筆之間。

### 3.4.2. 網路請求

- 網址：[https://\[SiteUrl\]/\[custcode\]/sendexclusive\\_mms](https://[SiteUrl]/[custcode]/sendexclusive_mms)。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json；charset=utf-8。
- 參數：說明詳見 3.4.3。

### 3.4.3. 參數說明

- 簡訊請求參數如表 3.4.3-1，token (M1)和 pwd (M2)為兩種驗證方式，當開啟帳號(uid)+密碼(pwd)驗證時，M1 和 M2 擇一方式驗證，反之，只能使用帳號(uid)+憑證(token)進行驗證，請求範例見 3.4.4-1。
- recipientdatalist 參數格式如表 3.4.3-3。
- 簡訊回應參數如表 3.4.3-2，回應範例見 3.4.5-1。
- M 為必填；O 為選填。

表 3.4.3-1 專屬簡訊請求參數

Body				
欄位名稱		類型	M/O*	說明
uid		string	M	帳號。
token		string	M <sub>1</sub>	token。
pwd		string	M <sub>2</sub>	密碼。
subject		string	M	簡訊主旨，主旨不會隨著簡訊內容發送出去。(以註記本次發送之用途)
attachment		string	M	附檔圖片(binary base64 encoded)，詳見附件四。
attachmentType		string	M	圖片附檔名，支援 jpg、jpeg、png。
retrytime		string	O	有效期限；預設為 1440，單位：分鐘。
eventid		string	O	活動代碼，為 [互動回覆簡訊]頻道代碼。活動代碼設為 -1 將使用預設活動頻道。 <b>【提醒】</b> 強烈建議即使目前只發送單向 MMS 簡訊，不必帶上此項參數，仍應增加一個開關或 check box，保留未來想要使用互動回覆簡訊時，就不需要再次串接。 <a href="#">&lt;詳見此頁圖片說明&gt;</a>
recipientdatalist		發送簡訊參數資訊（內為 JSONString Array）；範例如表 3-5-2，recipientdatalist 中的參數請參考下方說明。		
	mobile	string	M	單一手機號碼，格式詳見附件三。
	sendtime	string	M	預約時間：格式為 yyyyMMddHHmmss。立即發送：請傳入空字串。
	params	string	M	簡訊發送內容。
	mr	string	M	每筆簡訊的發送代碼，預設為空字串。此代碼於同批發送資料必須是唯一值；若於發送時帶入，則狀態回報連同此代碼一同回傳。

表 3.4.3-3 recipientdatalist 參數格式

"recipientdatalist" :
[ {
"mobile" : "" ,
"sendtime" : "" ,
"params" : "" ,
"mr" : ""
},...]

表 3.4.3-2 專屬簡訊回應參數

欄位名稱		類型	說明
status		string	執行結果代碼(ex：200)，詳見附件二。
message		string	執行結果狀態(ex：success)。
data		status=200 回傳 JSON 資料，否則為 null；data 中的參數請參考下方說明。	
	credit	string	剩餘點數。
	sendcnt	string	發送通數。
	reducepoint	string	扣除點數。
	unsendcnt	string	未發送通數；無額度時，則不會發送簡訊，整批筆數皆會顯示在未發送通數上。
	batchid	string	批次識別代碼。



### 3.4.4. 請求範例

表 3.4.4-1 專屬 MMS 簡訊立即發送  
帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid":"test",   "pwd":"1234",   "subject":"我是主旨",   "attachment":"附件四 多媒體檔案範例",   "attachmentType ":"jpg",   "retrytime":"1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile":"+886900000001",       "sendtime":"",       "params":"客戶:小明您好、您於 2021/09/30 到期。",       "mr":""     },     {       "mobile":"+886900000002",       "sendtime":"",       "params":"客戶:大明您好、您於 2021/10/30 到期。",       "mr":""     }   ] }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid":"test",   "token":"abcdef",   "subject":"我是主旨",   "attachment":"附件四 多媒體檔案範例",   "attachmentType ":"jpg",   "retrytime":"1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile":"+886900000001",       "sendtime":"",       "params":"客戶:小明您好、您於 2021/09/30 到期。",       "mr":""     },     {       "mobile":"+886900000002",       "sendtime":"",       "params":"客戶:大明您好、您於 2021/10/30 到期。",       "mr":""     }   ] }</pre>

帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "pwd": "1234",   "subject": "我是主旨",   "attachment": "附件四 多媒體檔案範例",   "attachmentType": "jpg",   "retrytime": "1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile": "+8869000000001",       "sendtime": "20991124120000",       "params": "客戶:小明您好、您於 2021/09/30 到期。",       "mr": ""     },     {       "mobile": "+8869000000002",       "sendtime": "20991124120000",       "params": "客戶:大明您好、您於 2021/10/30 到期。",       "mr": ""     }   ] }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "token": "abcdef",   "subject": "我是主旨",   "attachment": "附件四 多媒體檔案範例",   "attachmentType": "jpg",   "retrytime": "1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile": "+8869000000001",       "sendtime": "20991124120000",       "params": "客戶:小明您好、您於 2021/09/30 到期。",       "mr": ""     },     {       "mobile": "+8869000000002",       "sendtime": "20991124120000",       "params": "客戶:大明您好、您於 2021/10/30 到期。",       "mr": ""     }   ] }</pre>

### 3.4.5. 回應範例

表 3.4.5-1 專屬 MMS 簡訊成功回應

```
{
  "status": "200",
  "message": "success",
  "data": {
    "credit": "1000.00",
    "sendcnt": "1",
    "reducepoint": "1",
    "unsentcnt": "0",
    "batchid": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064"
  }
}
```

專屬簡訊失敗回應

```
{
  "status": "599",
  "message": "其他錯誤",
  "data": null
}
```



## 3.5. 參數簡訊

### 3.5.1. 功能說明

- 系統發送 MMS 參數簡訊內容至手機號碼(每批大量發送建議不超過五萬筆)

### 3.5.2. 網路請求

- 網址：https://[SiteUrl]/[custcode]/sendparam\_mms。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json；charset=utf-8。
- 參數：說明詳見 3.5.3。

### 3.5.3. 參數說明

- 簡訊請求參數如表 3.5.3-1，token (M1)和 pwd (M2)為兩種驗證方式，當開啟帳號(uid)+密碼(pwd)驗證時，M1 和 M2 擇一方式驗證，反之，只能使用帳號(uid)+憑證(token)進行驗證，請求範例見 3.5.4-1。
- recipientdatalist 參數格式如表 3.5.3-3。
- 簡訊回應參數如表 3.5.3-2，回應範例見 3.5.5-1。
- M 為必填；O 為選填。

表 3.5.3-1 參數 MMS 簡訊請求參數

Body			
欄位名稱	類型	M/O*	說明
uid	string	M	帳號。
token	string	M <sub>1</sub>	token。
pwd	string	M <sub>2</sub>	密碼。
subject	string	M	簡訊主旨，主旨不會隨著簡訊內容發送出去。(以註記本次發送之用途)
paramsContent	string	M	簡訊內容，參數以%field1%、%field2%、%field3%、%field4%、%field5%帶入（最多 5 組）。
attachment	string	M	附檔圖片(binary base64 encoded)，詳見附件四。
attachmentType	string	M	圖片附檔名，支援 jpg、jpeg、png。
retrytime	string	O	有效期限；預設為 1440，單位：分鐘。
eventid	string	O	活動代碼，為 [互動回覆簡訊]頻道代碼。活動代碼設為 -1 將使用預設活動頻道。 <b>【提醒】</b> 強烈建議即使目前只發送單向 MMS 簡訊，不必帶上此項參數，仍應增加一個開關或 check box，保留未來想要使用互動回覆簡訊時，就不需要再次串接。 <a href="#">&lt;詳見此頁圖片說明&gt;</a>
recipientdatalist	發送簡訊參數資訊（內為 JSONString Array）；範例如表 3-5-2，recipientdatalist 中的參數請參考下方說明。		
mobile	string	M	單一手機號碼，格式詳見附件三。
sendtime	string	M	預約時間：格式為 yyyyMMddHHmmss。 立即發送：請傳入空字串。
params	string	M	以半形逗點為分隔符號，接受空字串，如："ABCDE,888,2999-01-31"；參數數量請與 paramsContent 中所設定的相同。
mr	string	M	每筆簡訊的發送代碼，預設為空字串。此代碼於同批發送資料必須是唯一值；若於發送時帶入，則狀態回報連同此代碼一同回傳。

表 3.5.3-3 receipientdatalist 參數格式

"recipientdatalist" :
[ {
"mobile" : "" ,
"sendtime" : "" ,
"params" : "" ,
"mr" : ""
},...]

表 11.3-2 參數 MMS 簡訊回應參數

欄位名稱		類型	說明
status		string	執行結果代碼(ex：200)，詳見附件二。
message		string	執行結果狀態(ex：success)。
data		status=200 回傳 JSON 資料，否則為 null；data 中的參數請參考下方說明。	
	credit	string	剩餘點數。
	sendcnt	string	發送通數。
	reducepoint	string	扣除點數。
	unsentcnt	string	未發送通數；無額度時，則不會發送簡訊，整批筆數皆會顯示在未發送通數上。
	batchid	string	批次識別代碼。



### 3.5.4. 請求範例

表 3.5.4-1 參數 MMS 簡訊立即發送

則數	簡訊內文
第一則	客戶:小明您好、您於 2024/09/30 到期。
第一則	客戶:大明您好、您於 2024/10/31 到期。

帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "pwd": "1234",   "subject": "我是主旨",   "paramsContent": "客戶:%field1%您好、您於 %field2%到期。",   "attachment": "附件四 多媒體檔案範例",   "attachmentType": "jpg",   "retrytime": "1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile": "+886900000001",       "sendtime": "",       "params": "小明, 2024/09/30",       "mr": ""     },     {       "mobile": "+886900000002",       "sendtime": "",       "params": "大明, 2024/10/31",       "mr": ""     }   ] }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "token": "abcdef",   "subject": "我是主旨",   "paramsContent": "客戶:%field1%您好、您於 %field2%到期。",   "attachment": "附件四 多媒體檔案範例",   "attachmentType": "jpg",   "retrytime": "1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile": "+8869000000001",       "sendtime": "",       "params": "小明, 2024/09/30",       "mr": ""     },     {       "mobile": "+8869000000002",       "sendtime": "",       "params": "大明, 2024/10/31",       "mr": ""     }   ] }</pre>

參數 MMS 簡訊預約發送

帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid":"test",   "pwd":"1234",   "subject":"我是主旨",   "paramsContent":"客戶:%field1%您好、您於 %field2%到期。",   "attachment":"附件四 多媒體檔案範例",   "attachmentType ":"jpg",   "retrytime":"1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile":"+8869000000001",       "sendtime":"20991124120000",       "params":"小明, 2024/09/30",       "mr":""     },     {       "mobile":"+8869000000002",       "sendtime":"20991124120000",       "params":"大明, 2024/10/31",       "mr":""     }   ] }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "token": "abcdef",   "subject": "我是主旨",   "paramsContent": "客戶:%field1%您好、您於 %field2%到期。",   "attachment": "附件四 多媒體檔案範例",   "attachmentType": "jpg",   "retrytime": "1440",   "recipientdatalist": [     {       "mobile": "+8869000000001",       "sendtime": "20991124120000",       "params": "小明, 2024/09/30",       "mr": ""     },     {       "mobile": "+8869000000002",       "sendtime": "20991124120000",       "params": "大明, 2024/10/31",       "mr": ""     }   ] }</pre>

### 3.5.5. 回應範例

表 3.5.5-1 專屬 MMS 簡訊成功回應

```
{  
  "status": "200",  
  "message": "success",  
  "data": {  
    "credit": "1000.00",  
    "sendcnt": "1",  
    "reducepoint": "1",  
    "unsentcnt": "0",  
    "batchid": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064"  
  }  
}
```

```
{  
  "status": "599",  
  "message": "其他錯誤",  
  "data": null  
}
```



## 4. 查詢系統資訊

### 4.1. 餘額查詢

#### 4.1.1. 功能說明

- 本功能提供餘額查詢功能。

#### 4.1.2. 網路請求

- 網址：https://[SiteUrl]/[custcode]/getcredit。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json；charset=utf-8。
- 參數：說明詳見 4.1.3。

#### 4.1.3. 參數說明

- 簡訊請求參數如表 4.1.3-1，token (M1)和 pwd (M2)為兩種驗證方式，當開啟帳號(uid)+密碼(pwd)驗證時，M1 和 M2 擇一方式驗證，反之，只能使用帳號(uid)+憑證(token)進行驗證，請求範例見 4.1.4-1。
- 簡訊回應參數如 4.1.3-2，回應範例見 4.1.5-1。
- M 為必填；O 為選填。

表 4.1.3-1 餘額查詢請求參數

Body			
欄位名稱	類型	M/O*	說明
uid	string	M	帳號。
token	string	M <sub>1</sub>	token。
pwd	string	M <sub>2</sub>	密碼。

表 4.1.3-2 餘額查詢回應參數

欄位名稱	類型	說明
status	string	執行結果代碼(ex：200)，詳見附件二。
message	string	執行結果狀態(ex：success)。
data	若 status=200 回傳 JSON 資料，否則為 null；data 中的參數請參考下方說明。	
credit	string	剩餘點數。

#### 4.1.4. 請求範例

表 4.1.4-1 餘額查詢請求

帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "pwd": "1234" }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "token": "abcdef" }</pre>

#### 4.1.5. 回應範例

表 4.1.5-1 餘額查詢成功回應

<pre>{   "status": "200",   "message": "success",   "data": {     "credit": "1000.00"   } }</pre>
---------------------------------------------------------------------------------------------------

餘額查詢失敗回應

<pre>{   "status": "599",   "message": "其他錯誤",   "data": null }</pre>
-----------------------------------------------------------------------



## 4.2. 發送狀態(DR)查詢

### 4.2.1. 功能說明

- 本功能提供主動查詢簡訊發送狀態。使用本功能時，務必在發送簡訊後，保留 BatchID。方可使用本功能進行狀態查詢。本查詢功能每次最多回傳 1000 筆資料，以避免資料過多無法回傳。

### 4.2.2. 網路請求

- 網址：https://[SiteUrl]/[custcode]/getdrstatus。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json；charset=utf-8。
- 參數：說明詳見 4.2.3。

### 4.2.3. 參數說明

- 簡訊請求參數如表 4.2.3-1，token (M1)和 pwd (M2)為兩種驗證方式，當開啟帳號(uid)+密碼(pwd)驗證時，M1 和 M2 擇一方式驗證，反之，只能使用帳號(uid)+憑證(token)進行驗證，請求範例見 4.2.4-1。
- 簡訊回應參數如 4.2.3-2，回應範例見 4.2.5-1。
- M 為必填；O 為選填。

表 4.2.3-1 發送狀態查詢請求參數

Body			
欄位名稱	類型	M/O*	說明
uid	string	M	帳號。
token	string	M <sub>1</sub>	token。
pwd	string	M <sub>2</sub>	密碼。
batchid	string	M	批次識別代碼。
type	string	M	簡訊類型：不可傳空值，擇一填寫 SMS 或 MMS。 SMS：一般簡訊 MMS：MMS 簡訊
pageno	string	O	分頁頁碼；初始值為 1，第 1 至 1000 筆為 1；第 1001 至 2000 筆為 2，依此類推。

表 4.2.3-2 發送狀態查詢回應參數

欄位名稱		類型	說明
status		string	執行結果代碼(ex：200)，詳見附件二。
message		string	執行結果狀態(ex：success)。
data			若 status=200 回傳 JSON 資料，否則為 null；data 中的參數請參考下方說明。
	SMS_COUNT	string	批次 DR 總數。
	BID	string	批次識別代碼。
	DATA		為 JSON String Array 形式。
	MR	string	識別號碼。
	NAME	string	系統 Key 值(DestName)。
	MOBILE	string	手機號碼。
	SEND_TIME	string	發送時間；格式為 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
	COST	string	扣除點數。
	STATUS	string	DR 狀態，詳見附件一。
	REAL_COST	string	真實扣點點數。
	RECEIVED_TIME	string	DR 時間；格式為 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。

4.2.4. 請求範例

表 4.2.4-1 發送狀態查詢請求  
帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "pwd": "1234",   "batchid": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064",   "type": "SMS",   "pageno": "1" }</pre>

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
<pre>{   "uid": "test",   "token": "abcdef",   "batchid": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064",   "type": "SMS",   "pageno": "1" }</pre>

## 4.2.5. 回應範例

表 4.2.5-1 餘額查詢成功回應

```
{
  "status": "200",
  "message": "success",
  "data": {
    "SMS_COUNT": "1",
    "BID": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064"
    "DATA": [
      {
        "MR": "1",
        "NAME": "",
        "MOBILE": "+886900000001",
        "SEND_TIME": "2021-12-16 16:09:06",
        "COST": "1.00",
        "STATUS": "100",
        "REAL_COST": "1.00",
        "RECEIVED_TIME": "2021-12-16 16:09:06",
      },
    ]
  }
}
```

發送狀態查詢失敗回應

```
{
  "status": "521",
  "message": "發送狀態查詢失敗回應",
  "data": {
    "SMS_COUNT": "0",
    "BID": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064"
  }
}
```

### 其他失敗回應

```
{  
  "status": "599",  
  "message": "其他錯誤",  
  "data": null  
}
```

## 參數簡訊應用案例

商品編號 **8R87654321** 已送達互動超商 **新店門市**，請於 **02/28** 前憑證件領取。

親愛的 **邱小姐**，您還有商品在購物車中未結算，請登錄並完成訂單，**3/3** 前還可享點數3倍紅利。

您的約診已被確認，請於 **2023-11-03 11:30** 準時前往，若有疑問可致電 **000** 牙醫診所確認：**(02)866XXXX**

**陳大明** 您好，財神廟提醒您的 **平安燈** 與 **財神燈** 將於 **3/30** 到期，歡迎至廟內或線上點燈 [safe-say.tw/r3MJ88](http://safe-say.tw/r3MJ88)

## 4.3.回覆簡訊(MO)查詢

### 4.3.1. 功能說明

- 本功能提供查詢回覆簡訊之內容，使用本功能務必於簡訊發送後，保留 BatchID，方可進行查詢。
- 本功能提供全新多媒體互動服務，當收訊方回覆發訊方所發送的簡訊後，系統將自動以發訊方帳號發送一則「互動回覆簡訊」給收訊方，並扣除點數 1 點/人，後續發訊、收訊雙方即可進入線上聊天室互相傳送訊息、檔案，不限字數、則數、次數，完全免費。

### 4.3.2. 網路請求

- 網址：[https://\[SiteUrl\]/\[custcode\]/getreplymsg](https://[SiteUrl]/[custcode]/getreplymsg)。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json；charset=utf-8。
- 參數：說明詳見 4.3.3。

### 4.3.3. 參數說明

- 簡訊請求參數如表 4.3.3-1，token (M1)和 pwd (M2)為兩種驗證方式，當開啟帳號(uid)+密碼(pwd)驗證時，M1 和 M2 擇一方式驗證，反之，只能使用帳號(uid)+憑證(token)進行驗證，請求範例見 4.3.4-1。
- 簡訊回應參數如 4.3.3-2，回應範例見 4.3.5-1。
- M 為必填；O 為選填。

表 4.3.3-1 發送狀態查詢請求參數

Body			
欄位名稱	類型	M/O*	說明
uid	string	M	帳號。
token	string	M <sub>1</sub>	token。
pwd	string	M <sub>2</sub>	密碼。
batchid	string	M	批次識別代碼。
pageno	string	O	分頁頁碼；初始值為 1，第 1 至 1000 筆為 1；第 1001 至 2000 筆為 2，依此類推。

表 4.3.3-2 發送狀態查詢回應參數

欄位名稱		類型	說明
status		string	執行結果代碼(ex：200)，詳見附件二。
message		string	執行結果狀態(ex：success)。
data		若 status=200 成功回傳 JSON 資料，否則為 null；data 中的參數請參考下方說明。	
	SMS_COUNT	string	批次 DR 總數。
	BID	string	批次識別代碼。
	DATA	為 JSON String Array 形式。	
	NAME	string	系統 Key 值(DestName)。
	MOBILE	string	手機號碼。
	CONTENT	string	回覆內容。
	RECEIVED_TIME	string	MO 時間；格式為 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。

4.3.4. 請求範例

表 4.3.4-1 發送狀態查詢請求  
帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
{ "uid":"test", "pwd":"1234", "batchid":"c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064", "pageno":"1" }

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
{ "uid":"test", "token":"abcdef", "batchid":"c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064", "pageno":"1" }



### 4.3.5. 回應範例

表 4.3.5-1 餘額查詢成功回應

```
{
  "status": "200",
  "message": "success",
  "data": {
    "SMS_COUNT": "1",
    "BID": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064",
    "DATA": [
      {
        "NAME": "Test01",
        "MOBILE": "+886900000001",
        "CONTENT": "回覆簡訊內容 01 ",
        "RECEIVED_TIME": "2021/06/01 16:56:20",
      },
    ]
  }
}
```

發送狀態查詢失敗回應

```
{
  "status": "521",
  "message": "發送狀態查詢失敗回應",
  "data": {
    "SMS_COUNT": "0",
    "BID": "c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064"
  }
}
```

其他失敗回應

```
{
  "status": "599",
  "message": "其他錯誤",
  "data": null
}
```

## 5. 維護系統作業

### 5.1. 取消預約簡訊

#### 5.1.1. 功能說明

- 本功能提供取消預約簡訊。

#### 5.1.2. 網路請求

- 網址：https://[SiteUrl]/[custcode]/cancelbooking。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json；charset=utf-8。
- 參數：說明詳見 5.1.3。

#### 5.1.3. 參數說明

- 簡訊請求參數如表 5.1.3-1，token (M1)和 pwd (M2)為兩種驗證方式，當開啟帳號(uid)+密碼(pwd)驗證時，M1 和 M2 擇一方式驗證，反之，只能使用帳號(uid)+憑證(token)進行驗證，請求範例見 5.1.4-1。
- 簡訊回應參數如 5.1.3-2，回應範例見 5.1.5-1。
- M 為必填；O 為選填。

表 5.1.3-1 預約取消請求參數

Body			
欄位名稱	類型	M/O*	說明
uid	string	M	帳號。
token	string	M <sub>1</sub>	token。
pwd	string	M <sub>2</sub>	密碼。
batchid	string	M	批次識別代碼。
type	string	M	簡訊類型：不可傳空值，擇一填寫 SMS 或 MMS。 SMS：一般簡訊 MMS：MMS 簡訊

表 15.3-2 預約取消回應參數

欄位名稱	類型	說明
status	string	執行結果代碼(ex：200)，詳見附件二。
message	string	執行結果狀態(ex：success)。
data	若 status=200 成功回傳 JSON 資料，否則為 null；data 中的參數請參考下方說明。	
count	string	刪除筆數。
point	string	回補點數。

5.1.4. 請求範例

表 5.1.4-1 預約取消請求  
帳號(uid)+密碼(pwd)驗證

Body
{ "uid":"test", "pwd":"1234", "batchid":"c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064", "type":"SMS" }

帳號(uid)+憑證(token) 驗證

Body
{ "uid":"test", "token":"abcdef", "batchid":"c496f706-9b0f-4ff8-9644-9503edbb7064", "type":"SMS" }

### 5.1.5. 回應範例

表 5.1.5-1 預約取消成功回應

Body
<pre>{   "status" : "200",   "message" : "success",   "data" : {     "count" : "1",     "point" : "1.00"   } }</pre>

預約取消失敗回應

Body
<pre>{   "status": "599",   "message": "其他錯誤",   "data": null }</pre>



## 6. 互動回覆簡訊(Safesay)

### 6.1.取得互動回覆簡訊相關 API 連線憑證

#### 6.1.1. 功能說明

- 本功能提供取得服務連線資源憑證(token)的功能。在進行其他 API 呼叫前都必需先行透過此 API 取得 token 後方可進行。
- 此 token 為當天有效，當天期間，已取得之 token 皆可不限次數重覆使用，每日 00:00(GMT+8)需重新呼叫本 API 取得新一日之 token。若當天有多次重覆取得 token，則只有最後一次取得之 token 有效，之前取得之 token 則全數失效。

#### 6.1.2. 網路請求

- 網址：https://[SiteUrl]/v2/[Pack]/gettoken
- [Pack]申請時提供
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json。
- 參數：說明詳見 6.1.3。

#### 6.1.3. 參數說明

- 取得請求參數如表 6.1.3-1，請求範例見 6.1.4。
- 取得回應參數如表 6.1.3-2，參數見 6.1.5。
- M 為必填；O 為選填。

表 6.1.3-1 取得連線憑證請求參數

Body			
參數名稱	類型	M/O*	說明
Account	string	M	帳號。
Password	string	M	密碼。

表 6.1.3-2 取得連線憑證回應參數

參數名稱	類型	M/O*	說明
Result	boolean	M	發送結果；值為 true(成功)或 false(失敗)。
Status	string	O	錯誤代碼。
Msg	string	M	結果說明，例：成功回傳 Token 或失敗回傳「異常訊息」。

#### 6.1.4. 請求範例

表 6.1.4-1 取得連線憑證

Body
<pre>{   "Account": "Test",   "Password": "XXX" }</pre>





## 6.2. 發送訊息

### 6.2.1. 功能說明

- 發送訊息：呼叫此 API，透過「互動回覆簡訊」系統傳送給客戶。
- 在客戶已加入所指定的活動頻道(已加入活動頻道的意思是曾經點擊連結進入此頻道的聊天室)狀況下，客戶可收到此 API 發送給該客戶的訊息。

### 6.2.2. 網路請求

- 網址：https://[SiteUrl]/v2/sendMessage。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json。
- 參數：說明詳見 6.2.3。

### 6.2.3. 參數說明

- 發送請求參數如表 6.2.3-1，請求範例見 6.2.4。
- 發送回應參數如表 6.2.3-2，回應範例見 6.2.5。
- M 為必填；O 為選填。
- O\*：Mobile 與 ChatroomID 必須選填其中一個欄位。
- O\*\*：Text, Attachment, Coordinates 必須選填其中一個欄位。

表 6.2.3-1 發送訊息請求參數

Headers			
參數名稱	類型	M/O*	說明
Authorization	string	M	Bearer Token。
Body			
參數名稱	類型	M/O*	說明
EventID	int	M	活動頻道識別代碼。需事先在”互動回覆簡訊平台”建置活動頻道後獲得。
Mobile	string	O*	用戶手機號碼。

			支援格式為 國際通用格式 +(國碼)(號碼) 或 09xxxxxxxx ex:“+886912345678” 或 “0912345678”
<b>Body</b>			
參數名稱	類型	M/O*	說明
ChatroomID	string	O*	聊天室 ID； 與 Mobile 欄位必須選填其中之一。
Text	string	O**	訊息內容,unicode；如為非文字訊息可傳空。
Attachment	string	O**	附件；訊息類型為圖片、影片或檔案時，必填。註:Base64
Coordinates	string	O**	經緯度；訊息類型為地圖時，必填。 ex: “121.54069836039582,24.98475687523791”

表 6.2.3-2 發送訊息回應參數

參數名稱	類型	M/O	說明
Result	boolean	M	發送結果；值為 true(成功)或 false(失敗)。
Status	string	O	錯誤代碼。
MessageID	string	M	結果說明，例：成功回傳「MessageID」或失敗回傳「異常訊息」。 MessageID：訊息識別代碼。
MessageTime	Int64	M	Time：訊息發送時間。

## 6.2.4. 請求範例

表 6.2.4-1 發送簡訊

Headers
Authorization:Bearer eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlaWQiOiJEsImFjdCI6ImhhbmNliwiZiZxhwIjoxNjY3NDU5MzUyfQ.mLfBhVLW8Kyj7s_qpKu8difltMcvgfbxExZMegO9xkwQsGGutusUGNw8tMzcsXak8whl_u7mzKWpluq6rhvSMw
Body
{ "EventID":22, "Mobile":'+886900000001' "Text" : " 我是訊息內文" }

## 6.2.5. 回應範例

表 6.2.5-1 發送訊息成功回應

JSON 回應格式
{ "Result": true, "MessageID ":"eff1d50-8814-4f17-aa61-cb23b97987fa", "MessageTime":1729133590209232 }

表 6.2.5-2 發送訊息失敗回應

JSON 回應格式
{ "Result": false, "Status": "-99", "Msg": "發生例外錯誤" }

## 6.3. 檔案下載

### 6.3.1. 功能說明

- 發送訊息：呼叫此 API，透過”fileID”下載客戶上傳的檔案。

### 6.3.2. 網路請求

- 網址：https://[SiteUrl]/v2/downloadFile。
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json。
- 參數：說明詳見 6.3.3。
- M 為必填；O 為選填。
- O\*：Mobile 與 ChatroomID 必須選填其中一個欄位。
- O\*\*：Text, Attachment, Coordinates 必須選填其中一個欄位。

### 6.3.3. 參數說明

表 6.3.3-1 發送訊息請求參數

Headers			
參數名稱	類型	M/O*	說明
Authorization	string	M	Bearer Token。
Body			
參數名稱	類型	M/O*	說明
EventID	int	M	活動頻道識別代碼。需事先在”互動回覆簡訊平台”建置活動頻道後獲得。
FileID	int	M	透過 Webhook 取得對應訊息的 FileID

回傳參數：

※如可下載，則 Response 的 Content-Type 將為 application/x-download 並以 Binary 傳送檔案。

6.3.4. 請求範例

表 6.3.4-1 發送訊息

Headers
Authorization:Bearer eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlaWQiOiJlbnFjdCI6ImhhbmNliiwiaXhwIjoxNjY3NDU5MzUyfQ.mLfBhVLW8Kyj7s_qpKu8difltMcvgfbxExZMegO9xkwQsGGutusUGNw8tMzcsXak8whl_u7mzKWpluq6rhvSMw
Body
{ "EventID":22, "FileID": 1723024586142825 }

6.3.5. 回覆範例

表 6.3.5-1 檔案下載成功回應

JSON 回應格式
{ "Msg":"OK" }

表 6.3.5-2 檔案下載失敗回應

JSON 回應格式
{ "Msg": "檔案不存在" }

## 6.4. Webhook

### 6.4.1. 功能說明

- 客戶須提供 WebhookUrl 進行系統設定，系統將主動傳送消息至客戶端。  
消息內容包含文字、圖片、影片、檔案、地圖及使用者首次點擊連結的通知。
- 客戶端須限制特定 IP 訪問此接口，避免非法 IP 訪問。
- https 需支援 TLSv1.2+。

### 6.4.2. 網路請求

- 客戶端網址：https://[WebhookUrl]
- 方式：POST。
- 內容類型：application/json。
- 參數：說明詳見 6.4.3。

### 6.4.3. 參數說明

- 回應參數如表 6.4.3-1，範例見 6.4.4。
- M 為必填；O 為選填。

表 6.4.3-1 接收訊息回應參數

參數名稱	類型	M/O*	說明
MessageID	string	M	訊息識別代碼。
EventID	int	M	活動頻道識別代碼。
Mobile	string	M	用戶手機號碼。 當為訪客時號碼顯示為“+”
ChatroomID	string	M	聊天室代碼；
Text	string	O	訊息內容
Type	int	M	訊息類型； 1:文字訊息/2:點擊通知 /3:貼圖/5:錄音/6: 圖片/7:檔案/8:地圖/10:收回訊息/11:影片
FileID	int	O	檔案 ID
StickerURL	string	O	貼圖 URL
Coordinates	string	O	經緯度； 格式為 經度,緯度。
SendTime	Int64	M	訊息發送時間； 時間戳記

#### 6.4.4. 回應範例

表 6.3.4-1 文字訊息回應

JSON 回應格式
<pre>{   "MessageID": "eff1d50-8814-4f17-aa61-cb23b97987fa",   "EventID": 22,   "Mobile": "xxxxxxxxxx",   "Text": "文字訊息",   "Type": 1,   "SendTime": 1729133590209232 }</pre>

表 6.3.4-2 圖片訊息回應

JSON 回應格式
<pre>{   "MessageID": "jd427k9-8814-3wk6-k0e8-c1f3b67984eb",   "EventID": 22,   "Mobile": "xxxxxxxxxx",   "Type": 6,   "FileID": 1723024586142825,   "SendTime": 1729133590209232 }</pre>

表 6.3.4-3 影片訊息回應

JSON 回應格式
<pre>{   "MessageID": "jd427k9-8814-3wk6-k0e8-c1f3b67984ec",   "EventID": 22,   "Mobile": "xxxxxxxxxx",   "Type": 11,   "FileID": 1723024586142825,   "SendTime": 1729133590209232 }</pre>



表 6.3.4-4 檔案訊息回應

JSON 回應格式
<pre>{   "MessageID": "jd427k9-8814-3wk6-k0e8-c1f3b67984et",   "EventID": 22,   "Mobile": "xxxxxxxxxxx",   "Type": 7,   "FileID": 1723024586142825,   "SendTime": 1729133590209232 }</pre>

表 6.3.4-5 錄音訊息回應

JSON 回應格式
<pre>{   "MessageID": "jd427k9-8814-3wk6-k0e8-c1f3b67984et",   "EventID": 22,   "Mobile": "xxxxxxxxxxx",   "Type": 5,   "FileID": 1723024586142825,   "SendTime": 1729133590209232 }</pre>

表 6.3.4-6 地圖訊息回應

JSON 回應格式
<pre>{   "MessageID": "jd427k9-8814-3wk6-k0e8-c1f3b67984et",   "EventID": 22,   "Mobile": "xxxxxxxxxxx",   "Type": 8,   "Coordinates": "121.54069836039582,24.98475687523791",   "SendTime": 1729133590209232 }</pre>

表 6.3.4-7 點擊通知訊息回應

JSON 回應格式
<pre>{   "MessageID": "jd427k9-8814-3wk6-k0e8-c1f3b67984et",   "EventID": 22,   "Mobile": "xxxxxxxxxxx",   "Text": "用戶已點擊聊天室",   "Type": 2,   "SendTime": 1729133590209232 }</pre>

表 6.3.4-8 貼圖訊息回應

JSON 回應格式
<pre>{   "MessageID": "eff1d50-8814-4f17-aa61-cb23b97987fa",   "EventID": 22,   "Mobile": "xxxxxxxxxxx",   "Type": 3,   "StickerURL": "https://sticker.safesay.net/22/12.png",   "SendTime": 1729133590209232 }</pre>

表 6.3.4-9 收回訊息回應

JSON 回應格式
<pre>{   "MessageID": "eff1d50-8814-4f17-aa61-cb23b97987fa",   "EventID": 22,   "Mobile": "xxxxxxxxxxx",   "Type": 10,   "SendTime": 1729133590209232 }</pre>

## 附件一 DR 狀態說明

狀態	說明
-10	受話方手機系統不支援 MMS，該訊息傳送失敗。
-8	受話方手機號碼格式不符，該訊息傳送失敗。
-4	訊息預計發送時間已逾期 24 小時以上，該訊息傳送失敗。
-3	受話方手機號碼為互動黑名單，該訊息傳送失敗。
0	訊息已成功送達電信端，等待手機收訊中。
100	已成功送達手機。
101	電信端回覆因收訊方手機關機、訊號不良、簡訊容量不足等異常原因，收訊失敗。
102	電信端回覆因網路系統、設備出現異常，收訊失敗。
103	電信端回覆因收訊方手機門號錯誤、空號或停用中，收訊失敗。
104	因本手機門號為電信端之黑名單，故傳送失敗。
105	電信端回覆經判斷因訊息內文含有敏感關鍵字進行阻擋，故傳送失敗。
106	系統顯示經判斷因訊息內文含有敏感關鍵字進行阻擋，故傳送失敗。
300	預約簡訊。
303	取消預約。
500	表該門號為國際門號，請至帳號設定開啟國際簡訊發送功能。
700	已傳送。
999	回覆簡訊。

## 附件二 Status 說明表

狀態	說明
200	success。
501	參數缺少。
502	token 無效。
503	資料庫連線失敗 1。
504	資料庫連線失敗 2。
505	帳戶資訊驗證失敗。
506	參數格式有誤或無效。
507	Custcode 錯誤。
508	Custcode 權限不足。
509	帳號已停權或鎖住。
511	API 連線失敗。
512	API 失敗回應。
521	預約取消/查詢失敗回應。
522	簡訊未被發送且門號有重複
523	簡訊未被發送且門號無重複
531	不允許使用帳密驗證。
541	簡訊模板獲取失敗。
542	查無有效之簡訊模板。
543	模板簡訊參數不合法。
544	手機號碼錯誤。
545	發送時間格式錯誤。
546	模板參數數量不相符 %field%數量不相符。
547	檔案類型錯誤！僅支援 png, jpg, jpeg 格式。
553	未開啟國際簡訊發送。
554	MMS 不支援國際簡訊。
599	其他錯誤。

## 附件三電話格式說明

國內行動電話格式 (0900111111 為例)	是否支援
0900111111	是
886900111111	是
8860900111111	是
+886900111111	是
+8860900111111	是
國外行動電話格式 (國碼+86 13823456789 為例)	是否支援
+8613823456789	是
861382345678	否
1382345678	否

**簡訊** 也可發送互動回覆簡訊

**串接API自動發送**  
減省企業成本 提高客戶服務

MMS簡訊

請攜帶  
健保卡  
領取藥

互動藥局提醒您:已備好您的藥品,請攜帶健保卡前來取藥,謝謝您。  
04-12345678。

## 附件四 多媒體檔案範例

[illegible]

[illegible]

# ATTACHMENT

[illegible]



# ATTACHMENT

[illegible]

## ATTACHMENT

AQwEHCAGKCQoUCwsUKhwYHCoqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq/8AA  
 EQgAMQCNAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCakKc//EALUQAAIBA  
 wMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBbNRYQcieRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCKq  
 NDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeLiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpoeoaqys7S  
 ltre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAAAABAg  
 MEBQYHCakKc//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCKaGxwQkj  
 M1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSINUVVZXXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIW  
 Gh4iJipKtIjWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/AA  
 wDAQACEQMRAD8A9+ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig55kt7d5pDhUUsaTaSuxpNuyJKK4RvEOu6teMNLixEp  
 wMLnA9zVbxBr/iHSLwBjsi4CsUGHx1rx/7Yo8jqKMnFdbaHqxyqtKap8y5n0ueiUV5/wCIPGd7baBp09qViubhSz/LngeVjX  
 PjnXLXwzFdvOnnzzlUzGPuqBn9TW7zGipcuu1zSlkuJqxUlBv2/r7j1miuJ8BeOW8TCW0vkVLYEbsr0dfWu2rup11IqUdjzs  
 VhauEquLVVmjO17WIdA0S51K5BKQJu2juewrzmPxZ401G0i1GGbSdOtbnLQR3MmGKg9ea6f4m6PqWt+EhtNITzJfMV  
 njzguoOcDNcHcQanf2Nlb6l4EluDZwiJG+0FeB7CtDnOq8Pap4uv9SKXep6TNAqMzC2YMwODjj64o+HvjTU9e1jU9O1vy  
 xNaH5Qi46Eg1a+HWjR2cV1dN4f/saVyE2tKXLr171yOveF/E+nePr+58M2zeVqCbDMCAE3Y3Hr60AdHqXjXVNU8ZLon  
 hMRmK3/AOPu5ddyr61Rm8ceItavrxPDhsrezsG8uW6u2wHbnp0HSum0LwenhzwPZ2BDX88TGSduruR/KvN9L0zX9I0  
 W60XUfCUmoRzT+a7rNt3HtyKAogttd8az3UcQ1jQmLMBhZASfoMU7XfHGujx3H4d0Wa1QhAJZi4DYyareEtAQ69HL  
 P4MbThCDIs7TlsMBwAKj8M+BJ9b8XarqXizTnWKRyYVdsZyfy+1AFvx4F4l8YeGdPF7c6jpFyu4L5UYO5vpU+vIEtU7L  
 wlo19Fbx2t5qD4ZZRIVHr+tZHjPwBLaelMfwrpsqxKQ00ivuCnPOT6V6Vrfh7Tdc0dbfVbRbIY13KMYIOO2KAG/wDCT6  
 XBpfnXGp2rSJFufbKOTiuV8OeKb3xH4Z1O91pkhtXcx22xME/49qw/Avw1tru4v7jxPpkcYmxbQyMRha7LxNozxWNpb6  
 TabbAECKJef/AVwZjUitwS5Qjd229TqwcIzrxUnYw/D95f2lxJ9l3fZwC7jbkHArP+13HiPXL21e6ZUL4AC9PbFdXaarq9  
 nou1NLzlhCIBGeRjqRWTpejaf63Jq2pW7RLFMtbtwWYDgAV8tCjLkpUYSIJbtNNKx9PGtFSqVZpRdrJ3Tdn/G0qPrv2S  
 24itUWFAPYV1d7oOh2/geFdb2JLDbkq2/DBiM4A781ytpGoX/iRjbyuFR5i7s0RAxnNRP4X17xNrErtbywRPISXmBUKP  
 YHrXZhpS5pz5LuTsl/XyO2pCDhTputyKGrd9/61JvhHYp4mu7xAfliiKbvUkgj+VeyVk+HNAtvDmkpZ2oz3dz1dvWtavo8  
 NSdKkovc+VzbGrG4uVWO2y9EFFFFdJ5QUUUUAFFFFABRRRQAUUUUUAFFFFABRRRQAuKWiigAooooAKKKKA  
 CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//2Q==