

Um paciente, cinco perguntas

William Bendinelli

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação · USP

Resumo

Este relatório explica, para um único paciente, o modelo de óbito por COVID do curso, treinado sobre a base de vigilância SRAG/SIVEP-Gripe. Usa os cinco métodos locais agnósticos de modelo estudados nos módulos 01 a 05: perfis *ceteris paribus*, ICE, LIME, contrafactuais e SHAP. Agnóstico de modelo porque explica por fora, sem abrir a caixa; local porque explica uma predição sobre uma pessoa, e não o modelo inteiro. Em vez de cinco estudos avulsos, o mesmo paciente, escolhido por uma regra, atravessa os cinco, e cada método é julgado por uma pergunta clínica que deveria responder.

Dois achados organizam o texto. O primeiro é que a ficha do SIVEP desliga campos: quando ela declara que não há fator de risco, as comorbidades nem chegam a ser apresentadas a quem preenche. Mexer numa variável de cada vez produz então fichas que o formulário não permitiria, e nesta base essa quantidade não é estimada, é contada. O segundo é que o modelo aprendeu com os anos em que se morria muito mais e prevê num mundo em que se morre menos, e a mesma queda reaparece nos cinco métodos. Todo número em prosa é impresso por uma célula de caderno versionada, e a nota que o acompanha diz onde essa célula vive.

Palavras-chave: interpretabilidade, SRAG/SIVEP-Gripe, *ceteris paribus*, ICE, LIME, contrafactuais, SHAP

1. Introdução

Um método de interpretabilidade **agnóstico de modelo** explica o modelo por fora. Não abre a caixa: não lê coeficientes, não percorre árvores, não olha pesos. Faz o que qualquer usuário faria: muda o que entra e observa o que sai. Por isso serve igualmente para uma regressão logística e para as 800 árvores deste relatório.¹

Local é a outra metade do nome. Um método global descreve o modelo inteiro, o que ele faz em média sobre a população toda; um método local explica **uma** predição, sobre **um** paciente. É a diferença entre “o que este modelo faz em geral” e “por que ele disse isto sobre esta pessoa”.

O modelo aqui prevê óbito hospitalar por COVID a partir de 40 variáveis de admissão da ficha de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).² No teste de 2024 ele faz AUC 0,7644: tome um paciente que morreu e outro que sobreviveu, e o modelo ordena os dois corretamente nessa fração das vezes.³ Uma AUC diz o quanto o modelo acerta; não diz em quem, nem por quê. Para um comitê que decide sobre um paciente, essa é a distância entre uma estatística e uma resposta.

Os cinco métodos locais do curso existem para essa pergunta, e aqui todos caem sobre o mesmo modelo, sob uma restrição que muda a leitura: é sempre **o mesmo paciente**. Na ordem em que foram estudados: o perfil *ceteris paribus* (e se a idade fosse outra?), o ICE (os outros pacientes respondem igual?), o LIME (por que esta predição, localmente?), os contrafactuais (o que teria de mudar?) e o SHAP (quanto cada variável pesou?).⁴

Dois fatos atravessam as cinco seções. O primeiro: a ficha do SIVEP desliga campos. Quando ela registra que não há fator de risco, as treze comorbidades nem chegam a ser apresentadas a quem preenche; não ficam em branco por descuido, não são feitas. Então mexer numa variável de cada vez, deixando as outras paradas, que é o que os cinco métodos fazem, produz fichas que o formulário não permitiria, e nesta base dá para **contar** quantas. Uma regra dessas é uma **cerca**; uma linha que a atravessa é um **paciente impossível**.

O segundo: o mundo mudou no meio. O modelo aprendeu com os anos de 2020 a 2022, quando se morria muito mais, e prevê em 2024, quando a letalidade observada já caíra quase pela metade. Isso é a **deriva de regime**, e ela reaparece nos cinco méto-

¹Módulo 00, MODEL.md.

²Módulo 00, gold/MANIFEST.md §2.5.

³Módulo 00, SELECTION.md; o teste foi lido uma vez só, depois da escolha.

⁴Um método por módulo do curso, na ordem: módulos 01 a 05.

dos: na calibração, nas curvas do ICE, no ranking do SHAP. Um achado só, visto por cinco instrumentos.

Vale aqui a regra de evidência do repositório: todo número em prosa é impresso por uma célula de caderno versionada. As notas de rodapé deste relatório são os endereços dessas células.

2. O caso: a base, o tratamento e o modelo

A fonte é o SIVEP-Gripe, o sistema com que o Ministério da Saúde vigia a Síndrome Respiratória Aguda Grave: cada internação por SRAG no país vira uma ficha. São 4.109.567 notificações entre 2019 e 2024.⁵

O tratamento tem três camadas, e a fronteira entre elas é uma pergunta. O **Bronze** é o dado como foi baixado, byte a byte, nunca alterado: é o que foi publicado? O **Prata** afirma fatos sobre o registro, o tipo de cada campo, os valores que ele admite e os três jeitos diferentes de um campo estar vazio, auditados num arcabouço publicado (Kahn et al., 2016): esse valor está determinado pelo registro sozinho? O **Ouro** faz as escolhas da tarefa, com dono e data: o alvo, a coorte, a janela, a divisão treino/teste e a codificação. Esse valor depende do que se quer prever?⁶

A separação não é estética. Enquanto o alvo não é escolhido, nada no tratamento depende do que se quer prever, e um único Prata serve a todos os módulos do curso. Trocar de alvo não refaz a limpeza.

Aqui o alvo é o óbito entre os casos já fechados, e a coorte é a dos hospitalizados com COVID. Ela sai de um funil de seis filtros, publicado na ordem em que os filtros correm, porque as contagens não comutam: cada “restam tantos” só significa alguma coisa se estiver dito o que saiu antes. Restam 1.282.970 internações.⁷

A divisão entre treino, validação e teste é temporal, e não sorteada, porque a população não é estacionária: em tempo normal a SRAG é doença de criança, e sob COVID é doença de idoso. Sortear linhas ensinaria ao modelo em que ano o paciente adoeceu. O

treino vai até 2022, a validação é 2023 e o teste é 2024.

Na fronteira dessa divisão está o achado que os cinco módulos vão explicar: a letalidade observada cai de 31,4% no treino para 18,2% no teste.⁸ Não é um incômodo a corrigir: é o mundo tendo mudado enquanto os dados eram coletados.

O modelo, escolhido por protocolo

O modelo do curso não foi escolhido por gosto. Antes de qualquer leitura do teste, um protocolo foi escrito e versionado: vence a maior AUC na validação de 2023, e o teste é lido uma vez, depois da escolha, sem poder desfazê-la. Seis famílias concorreram, do modelo constante ao XGBoost, e venceu o XGBoost, com os hiperparâmetros que o próprio estudo ajustou.⁹ A regressão logística fica ao lado como termo de comparação, e a distância entre as duas é o problema que este curso existe para resolver.¹⁰

No teste de 2024 o modelo prevê 0,2154 de risco médio de óbito onde se observa 0,1824.¹¹ Essa diferença entre o que o modelo espera em média e o que de fato aconteceu é o **erro de calibração**: a deriva de regime por dentro do modelo, que aprendeu letalidades antigas e encontrou outro mundo. A capacidade de ordenar pacientes sofre junto, embora menos.¹²

As quatro impossibilidades

Quatro regras da ficha proíbem combinações de valores, e são as quatro cercas desta base. De cada uma se mede a mesma coisa: a fração da amostra que está **em cima** da fronteira, aquela para quem uma única perturbação já cai do lado impossível.

O portão do funil. A ficha desliga as treze comorbidades quando o campo de fator de risco declara que não há nenhum. Marcar uma comorbidade num paciente nesse estado contradiz um portão que, medido nos seis anos da base, nunca foi contrariado.

A pré-campanha. A campanha de vacinação tem data de início. Quem adoeceu antes dela não pode ter tomado dose nenhuma, e aumentar a contagem de doses inventa uma vacina que ainda não existia.

⁵Módulo 00: 194 colunas, no extrato congelado de 26/06/2025. A ficha muda entre versões, então o extrato é datado.

⁶Módulo 00, GOLD.md e gold/MANIFEST.md.

⁷Módulo 00, gold/MANIFEST.md §1.

⁸Módulo 00, gold/MANIFEST.md §2.4.

⁹Módulo 00, SELECTION.md e MODEL.md: 73 configurações declaradas de antemão; 800 árvores de profundidade 4, taxa de aprendizado 0,05, mínimo de casos por folha 100, regularização L2 5,0, e 42 como semente do sorteio, o número que fixa o acaso para a conta ser repetível. A taxa de aprendizado é quanto cada árvore nova corrige do que as anteriores erraram; o mínimo de casos por folha impede que uma regra se apoie em poucos pacientes; a regularização penaliza correções grandes.

¹⁰Uma regra do protocolo, escrita antes de medir, dizia que se o vencedor divergisse dos parâmetros então em vigor o modelo do curso mudaria. Divergiu, e os módulos 01 a 05 foram re-sincronizados.

¹¹Módulo 00, MODEL.md.

¹²Módulo 00: a AUC por ano de início vai de 0,7890 em 2020 a 0,7680 em 2024.

O critério-2 por um fio. A definição de SRAG exige ao menos um sintoma de cada um de dois grupos: tosse ou dor de garganta; falta de ar, queda de saturação ou desconforto respiratório. Quem entrou marcando **um só** dos dois sintomas do primeiro grupo está por um fio: desligar esse sintoma o tira da definição de caso, e um paciente fora da definição não estaria na base. É o estado mais comum da amostra, com 79,60% dela.¹³

O critério-3 por um fio. O mesmo, no segundo grupo, com três sintomas em vez de dois e bem menos gente pendurada nele.¹⁴

Perturbar uma linha através de qualquer dessas fronteiras fabrica um paciente que não pode existir. Os cinco módulos fazem essa conta pela **mesma** função que conta o impossível (`gate_impossible`), o que torna os números idênticos por construção. Quem é esse paciente, e por que uma regra o escolheu, é a próxima seção.

3. O paciente e as três cercas

Quem é o paciente

O paciente deste relatório não foi escolhido a dedo. Ele veio de uma regra escrita antes de olhar: entre todos os pacientes do ano de teste, aquele cuja predição cai mais perto da fronteira da decisão, com o identificador servindo de desempate.¹⁵

O escolhido é um homem de 90 anos, do Sudeste, que adoeceu na semana 34 de 2024, com uma dose de vacina antes do sintoma e cardiopatia declarada.¹⁶ Ele é o **paciente-regra**, e as cinco perguntas deste relatório são feitas sobre ele.

Estar em cima da fronteira não é acaso conveniente: é a condição que torna as cinco respostas comparáveis. É ali que a reta local do LIME não degenera numa constante e que as forças do SHAP se cancelam de forma legível. Um paciente confortavelmente de um lado só esconderia o que cada método faz quando é obrigado a decidir.

Dois outros aparecem, cada um com uma razão declarada. Os módulos 01 e 03 usam um segundo, escolhido pela mesma regra mas restrito a quem

está exposto às três cercas, chamado aqui de **vulnerável**: ele existe para mostrar que a quantidade de ficção que um método fabrica depende de **quem** está sendo explicado. O módulo 04 precisa de um terceiro, com predição bem mais alta, porque contra-factual pede alguém com o que perder.¹⁷

A legenda vale em todas as figuras deste relatório: **a forma diz de onde o ponto veio; a cor diz o que ele é**.¹⁸ Círculo é paciente real, colorido pelo desfecho **observado**: azul sobreviveu, terracota morreu. Quadrado é vizinho **sintético**, colorido pela **predição do modelo**. O X escuro é o paciente sendo explicado. No tracejado, escuro e longo é a fronteira do modelo, cinza e médio a vizinhança que um método construiu, claro e curto só andaime de eixo.

A ficha do SIVEP não é um formulário plano: ela **desliga campos**. Quando o campo de fator de risco declara que o paciente não tem nenhum, as 13 comorbidades abaixo dele nem chegam a ser apresentadas a quem preenche.¹⁹ O vazio que sobra ali não é dado faltante. É informação: diz que a pergunta não foi feita, e diz por quê.

Por isso o tratamento separa três leituras do vazio: **não se aplica** (o portão desligou o campo), **ausente** (o campo estava aberto e ficou em branco) e **ignorado** (alguém registrou que não sabe). Fundir as três transforma resposta em buraco: o dado faltante cresce sem que nada tenha se perdido, e quem imputa por cima dá comorbidade a quem declarou não ter nenhuma.

Como as features são **conjuntamente restritas**, todo método que perturba uma feature de cada vez fabrica pacientes que não podem existir. Três cercas atravessam os módulos.

cerca	o que ela proíbe
portão do funil	marcar comorbidade em quem declarou não haver fator de risco
calendário da campanha	dar uma dose a quem adoeceu antes de a campanha começar
definição da coorte	apagar o único sintoma que fez o paciente entrar na coorte

Fonte: módulo 00, `MODEL.md`; a mesma função nos módulos 01 a 05

E a cerca não é vista pela geometria. A distância de Gower compara duas fichas célula a célula, pondo

¹³Módulo 00, `MODEL.md`.

¹⁴Módulo 00, `MODEL.md`: portão do funil 37,27%, pré-campanha 29,67%, critério-3 por um fio 24,67%; o portão tem 0,00% de contradição nos seis anos.

¹⁵Módulo 00, `MODEL.md`: a menor distância até 0,5 na predição do teste de 2024.

¹⁶Módulo 00, `MODEL.md`: é o `goId_id` 1276776, e o modelo prevê $p(\text{óbito}) = 0,500$.

¹⁷Módulo 04: o paciente com predição mais próxima de 0,8, com 32 anos, quatro doses, síndrome de Down, doença neurológica, imunodepressão e doença renal.

¹⁸Módulo 03, célula "Ferramentas de desenho".

¹⁹Módulo 00: o portão de `FATOR_RISCO` foi medido nos seis anos, com 0,00% de contradição.

²¹Módulo 01, `walkthrough §3`: Gower 0,0037 do impossível, 0,1287 do possível, 0,0046 da mediana entre reais.




Figura 1: A variável-funil: o campo de fator de risco governa se as comorbidades abaixo dele chegam a ser perguntadas. A figura diz quais respostas são possíveis, não quantos pacientes caem em cada ramo.²⁰

números e categorias na mesma escala; por ela o ponto impossível fica mais perto de um paciente real do que o paciente real mediano fica do vizinho dele.²¹ Trocar um nível de categoria custa o mesmo, seja a troca possível ou impossível: nenhuma checagem por distância pega a contradição.

4. Ceteris paribus: e se a idade fosse outra?

Congela-se o paciente, escolhe-se uma variável e uma **grade** (a lista de valores que ela vai assumir) e plota-se a predição em cada valor. Sem modelo intermediário, sem sorteio, sem aproximação: a curva é a saída do modelo (Molnar, 2025), e é por não aproximar nada que o método mais simples do curso expõe o problema que todos os seguintes herdam.

Um modelo de árvores não lê a idade como um valor que escorre: ele pergunta se a idade passou de um corte, depois se passou do seguinte. Entre dois cortes ele não muda de opinião, então a predição fica parada e pula de uma vez. A curva vira uma **escadaria**.

E a escadaria se lê errado com facilidade. A altura de um degrau é propriedade da grade que você escolheu, não do modelo: pedir a predição em idades mais próximas parte o degrau grande em degraus menores sem que nada mude dentro do modelo. O que não se move é a amplitude, do ponto mais alto ao mais baixo.²² Leia posições de corte; nunca alturas de degrau.

A logística desenha a mesma curva para **todo** paciente, mudando só a altura, porque não tem intera-

§1B · DOIS MODELOS, UM PERFIL

A escadaria varre mais que a rampa na idade — e discorda dela nas doses




Figura 2: O mesmo paciente em dois modelos, na idade e nas doses: a escadaria do modelo do curso contra a rampa da logística. Nenhuma das curvas diz o que aconteceria se este paciente tomasse mais uma dose; o perfil prevê, não intervém.²³

²⁰Módulo 00: fundir os três estados infla o dado faltante por 1,8× a 5,7× conforme o ano.

²²Módulo 01, internals §1: refinando a grade, a amplitude fica em 0,4809 nos quatro passos e o maior salto cai de 0,1387 para 0,0852.

²⁴Módulo 01, internals §4: inclinação local +0,03542; o perfil sobe até a segunda dose antes de cair.

ções. O modelo do curso desenha uma curva por paciente, e é daí que sai o ganho que nenhum coeficiente global exhibe. Nas doses os dois discordam de ponta a ponta, e aí mora uma armadilha: dizer que o modelo do curso “desce nas doses” é ler a ponta do gráfico, não o paciente, porque perto do próprio paciente a inclinação é **positiva**.²⁴

A resposta, e o preço. Para a pergunta do título o método responde direto, lendo a curva de idade no valor que interessa. E responde barato: sem sorteio no caminho, repetir a conta devolve a mesma curva.²⁵ O preço é que a resposta vale para uma linha fabricada, e quanto dela é ficção depende de quem se explica: para o paciente-regra nenhuma das oito variáveis de maior peso fabrica um impossível; para o vulnerável, a mesma varredura é ficção do começo ao fim.²⁶ A concentração da ficção é propriedade da coorte, não do método.

5. ICE: os outros respondem igual?

O ICE desenha um perfil *ceteris paribus* por paciente, todos no mesmo eixo (Goldstein et al., 2015). Esse

conjunto de curvas é o **feixe**, e o que ele acrescenta é heterogeneidade: o modelo trata todos do mesmo jeito? O teste do capítulo é de olho nu: se todas as curvas seguem o mesmo curso, não há interação, e a média delas, o **PDP**, basta.

Uma curva por paciente significa que, com a base inteira, o gráfico vira uma mancha preta: é o amontoamento (**overcrowding**) de que o capítulo avisa. Por isso se sorteia um subconjunto, e a regra do sorteio se declara.²⁷ A **semente** é o número que fixa o sorteio: quem rodar o caderno de novo obtém as mesmas curvas, e é isso que torna a figura reproduzível. **Estratificar por ano** é tirar a mesma quantidade de pacientes de cada ano; sem estrato, 2020–2022 dominaria a amostra e o regime sumiria no desbalanço.

Está aí a lição do PDP: a média fica entre duas populações e não descreve nenhuma. **Centrar** as curvas confirma: subtraído de cada uma o valor que ela tem no início da grade, todas partem do zero e sobra só a forma, quase paralela, com os pacientes subindo do mesmo jeito de níveis muito diferentes.²⁹ O PDP

§1 - O FEIXE

Aos 80 anos o feixe vale 0,481 em 2020 e 0,303 em 2024 — o PDP diz 0,400




Figura 3: Olhe a rampa de intensidade: quanto mais escura a curva, mais letal o regime em que o paciente adoeceu, e as de 2020 correm por cima das de 2024, então o teste do capítulo falha de propósito. A figura não mostra efeito da idade: cada ponto é a predição numa linha fabricada.²⁸

²³Módulo 01, walkthrough §1b: a fig. 12.5 do livro, refeita. Nas doses a logística sobe 0,217 e o modelo do curso termina 0,044 abaixo.

²⁵Módulo 01, internals §2: sem subamostragem, doze sorteios diferentes dão correlação 1,0000 entre perfis.

²⁶Módulo 01, walkthrough §2: 0% de varredura impossível nas oito features de maior ganho do paciente-regra; 1 de 1 em diabetes e 6 de 6 em doses para o vulnerável.

²⁷Módulo 02, walkthrough §1: 200 pacientes, 40 por ano, semente 42.

²⁹Módulo 02, walkthrough §2: o ganho de 0 a 100 anos vai de 0,247 no percentil 10 a 0,623 no percentil 90.

³⁰Módulo 02, walkthrough §4: 0,0239 por ano aos 10 anos, contra mediana de 0,00326 entre 40 e 54 anos.

acerta a forma e erra o nível de todos ao mesmo tempo, o modo de mentir mais educado que existe.

A **derivada** é a inclinação da curva em cada ponto: quanto a predição muda por um ano a mais. Ela acha o efeito onde ninguém procurava, num pico pediátrico.³⁰ Não é biologia: é o modelo lendo uma coorte em que a SRAG pediátrica pré-COVID era bronquiolite.

A resposta, e o preço. Não, os outros não respondem igual, e a diferença é o ano em que adoeceram. O preço é que a ficção se multiplica por duzentas curvas e continua contável: o feixe de idade não tem um ponto impossível, o de doses fabrica 18% e o de tosse, 54%.³¹ A variável varrida decide se o feixe é retrato ou fábula.

6. LIME: por que esta predição, localmente?

O LIME (Ribeiro et al., 2016) não abre o modelo. Ele fabrica vizinhos artificiais em volta do paciente, pergunta ao modelo o que ele prevê em cada um, dá mais peso aos mais parecidos e ajusta uma reta simples nesse conjunto. Essa reta é o **substituto**: imita o modelo complicado só ali perto, e seus coeficientes são a explicação. O **kernel** decide o peso de cada vizinho conforme a distância, e a largura dele define o tamanho de "ali perto".

O substituto nunca passa por cima do modelo. A predição continua vindo do XGBoost; a reta só a resume.

Três surpresas estão na figura. A nuvem não está centrada no paciente: o gerador padrão a centra na média do treino, e o paciente fica a 6,7 desvios do centro da própria "vizinhança".³³ O kernel descarta quase tudo, e sobram poucos vizinhos com peso apreciável.³⁴ E é nesse deserto que a reta é ajustada.

§0 · LIME

o método inteiro, num paciente

Local Interpretable Model-agnostic Explanation — paciente-regra, $p(\text{óbito}) = 0,500$, $R^2 \text{ local} = 0,40$ (plano idade × meses; as outras 38 congeladas no paciente)




Figura 4: Os seis passos do método sobre um corte ceteris paribus do modelo do curso: fronteira, vizinhança, perturbação, predições, pesos e reta. Só o painel D consulta o modelo. A figura não mostra uma vizinhança de pacientes: cada coluna da nuvem é sorteada sozinha.³²

²⁸Módulo 02, walkthrough §1: aos 80 anos o feixe vale 0,481 em 2020 e 0,303 em 2024, e o PDP reporta 0,400.

³¹Módulo 02, walkthrough §3 e internals §3: 0 de 10.200 pontos na idade; 252 de 1.400 nas doses (42 pré-campanha × 6 doses, derivável antes de medida); 54% na tosse.

³³Módulo 03, internals §1: lido no fonte do gerador instalado.

³⁴Módulo 03, walkthrough §0: 0,1% dos vizinhos com peso acima de 0,1.

³⁵Módulo 03, walkthrough §2 e §3: sem declarar, 4.999 de 5.000 vizinhos têm código fabricado e 34,3% têm doses negativas; declaradas as 36 discretas, os códigos zeram.

A vizinhança tem dois defeitos, e só um tem conserto fácil. Declarar quais colunas são discretas conserta a **gramática**: a nuvem para de produzir códigos que não existem na ficha e doses negativas, e nada avisava, porque a função que entrega os vizinhos ao modelo arredonda em silêncio.³⁵ Não conserta a **biologia**: cada coluna continua sorteada sozinha, a correlação entre calendário e doses some, e os vizinhos impossíveis continuam lá, quase um terço dos do paciente-regra e quatro em cada cinco dos do vulnerável.³⁶

A resposta, e o preço. O LIME dá um ranking com sinal, e o topo dele é firme entre sementes.³⁷ O preço é o R^2 : ele mede o quanto a reta reproduz a nuvem ponderada, não a **fidelidade local**, o quanto a explicação acerta neste paciente. Com kernel estreito o substituto degenera na constante certa e entrega R^2 zero com erro zero, a explicação vazia perfeita; com kernel largo, R^2 e erro sobem juntos.³⁸ Nenhuma largura compra as duas, e a regra é dura: não ranquee explicações por R^2 . A amostragem fora da variedade abre ainda um ataque: um classificador que detecta as perturbações esconde do LIME o próprio viés (Slack et al., 2020).

7. Contrafactuais: o que teria de mudar?

Os três métodos anteriores perguntam “o que pesou?”. O contrafactual inverte: qual é a menor mudança que muda a saída? Com isso, as cercas deixam de ser diagnóstico de método doente e viram **restrição de busca**.

Como a saída é um paciente hipotético (Wachter et al., 2018), os critérios de qualidade são sobre pesos: **validade**, a mudança cruza mesmo o limiar; **proximidade**, o hipotético fica perto do real; **esparcidade**, mudam poucas coisas; **plausibilidade**, ele poderia existir; **diversidade**, há mais de um caminho.

O módulo não usa biblioteca, e a razão é uma boa lição de engenharia: o espaço de mudanças declarado cabe inteiro na memória, então o caderno enumera todas em vez de otimizar a perda de Wachter. Isso compra cobertura completa, determinismo sem semente e custo de milissegundos.³⁹ O paciente aqui não é o paciente-regra: o módulo 04 pede alguém com o que perder, e caiu num paciente de 32 anos,

com quatro doses, síndrome de Down, doença neurológica, imunodepressão e doença renal.

O gradiente é a leitura difícil da figura: quem mais precisaria de uma saída é exatamente quem não tem nenhuma. E a busca livre explica: a melhor mudança única que ela encontra é apagar do prontuário a saturação baixa, **consequência** da doença e não alavanca; atrás dela vêm voltar a ter 10 anos e recuar o calendário para o começo da pandemia.⁴¹

Três histórias sem um ingrediente em comum levam o paciente para o lado certo do limiar: o efeito Rashomon impresso, explicações diferentes e igualmente válidas para o mesmo caso. Qual delas se contaria ao paciente?⁴²

A resposta, e o preço. A resposta honesta é **não há**: os dois candidatos ao alcance deste paciente não movem a predição.⁴³ Um método que só sabe prescrever precisa saber dizer isso. O preço tem duas partes. Válido não é alcançável: os melhores candidatos passam na cerca, mas pedem uma máquina do tempo. E a plausibilidade se decide sobre o candidato inteiro, não sobre o movimento: recuar o calendário sozinho cai na cerca da campanha, recuá-lo com zero doses não cai.⁴⁴

8. SHAP: quanto cada feature pesou?

O SHAP (Lundberg & Lee, 2017) responde repartindo, e a regra de partilha vem de um teorema sobre jogos (Shapley, 1953). A predição deste paciente é o resultado da partida; o ganho é a diferença entre ela e a predição média, a de quem nada sabe sobre ele; os jogadores são os valores das variáveis. O valor de Shapley reparte esse ganho entre eles de forma que a soma feche. Em árvores, o TreeSHAP (Lundberg et al., 2020) faz a conta de forma exata em vez de aproximá-la, e o modelo do curso já a traz pronta (pred_contribs).

Antes da figura, a escala. As contribuições vivem na **margem**: o número que o modelo soma por dentro e que só depois vira probabilidade. É aí que somar as contribuições das 800 árvores do módulo 00 faz sentido; somar probabilidades não faria, porque elas saturam nas pontas.

Que a soma feche é o que separa o SHAP dos outros quatro métodos: aqui não há ajuste que possa

³²Módulo 03, walkthrough §0: o anel de meia-altura do kernel mede ± 16 anos por $\pm 5,7$ meses; a reta tem R^2 0,399.

³⁶Módulo 03, walkthrough §4 e internals §2: correlação +0,61 no treino e -0,004 na nuvem; 30,6% e 79,2% de vizinhos impossíveis.

³⁷Módulo 03, walkthrough §6: dez sementes dão o mesmo top-5 e nenhuma troca de sinal no top-8.

³⁸Módulo 03, walkthrough §5: R^2 0,00 com erro 0,00 no kernel estreito; R^2 0,68 e erro 0,028 no largo. Falta uma heurística fundamentada para escolher a largura (Garreau & von Luxburg, 2020).

³⁹Módulo 04, walkthrough §2: 113 mudanças simples e 6.129 pares. Quando não cabe, o caminho é o NSGA-II de (Dandl et al., 2020), e a diversidade otimizada de (Mothilal et al., 2020) fica citada.

§5 · ALAVANCAS

A saída acionável desaparece exatamente onde o risco é maior




Figura 5: Cada barra é uma banda de risco, e a altura é a fração de pacientes dessa banda para quem algum movimento ao alcance de uma pessoa cruza o limiar: olhe o gradiente, que desce conforme o risco sobe. Barra nenhuma não é paciente condenado, nem a figura mede eficácia: é o método sem o que prescrever.⁴⁰

§1 · WATERFALL

Idade +0,92 contra vacinação -0,36: as 40 parcelas somam f(x) exatamente




Figura 6: Um cabo de guerra que empata: a idade empurra para cima, a vacinação declarada e o calendário freiam, e o que se olha é a soma, que cai exatamente sobre a margem deste paciente. A figura não é um contrafactual: reparte o que já aconteceu.⁴⁵

⁴⁰Módulo 04, walkthrough §5: dos 624 pacientes de alto risco, 30,3% têm contrafactual acionável; 35% na banda 0,5–0,6 e 0% acima de 0,7.

⁴¹Módulo 04, walkthrough §2: de 0,793 a 0,571.

⁴²Módulo 04, walkthrough §4: dos 68 válidos, três disjuntos levam a predição a 0,199, 0,316 e 0,452.

⁴³Módulo 04, walkthrough §5: ambos param em 0,793.

⁴⁴Módulo 04, walkthrough §3.

Mesma idade, crédito diferente: $\phi(\text{idade}) + 0,90$ antes de mar/2022 contra $+0,69$ depois




Figura 7: O painel-armadilha é o da direita: quem não declarou dose recebe crédito negativo; as doses declaradas recebem crédito positivo. Ele não compara vacinado com não vacinado, nem mede efeito de vacina: mostra como o modelo divide crédito entre variáveis que andam juntas.⁴⁸

sair bom ou ruim, como o R^2 do LIME. As parcelas fecham porque um axioma manda, a eficiência, e a garantia vira verificação, conferida linha a linha no teste inteiro.⁴⁶

O que a figura **não** significa é causa. Um ϕ positivo não diz que aumentar aquela variável aumentaria a predição: diz que, dado o resto do paciente, aquele valor puxou a predição para cima em relação à média. E o modelo dá o caso que quebra: o ϕ das doses de vacina é **positivo** nos vacinados. Não porque vacina mate. O crédito protetor mora na variável colinear, a que declara a vacinação, e o que sobra para a contagem de doses é marcar os grupos priorizados na campanha. O antídoto está no módulo anterior: subir as doses deste paciente quase não move a predição.⁴⁷

Duas medições fecham o arco. A primeira liga o SHAP à deriva de regime: a variável de calendário é a 3ª mais importante para mover as predições de 2024 e a 19ª pelo ganho das divisões (*gain*), a medida de quanto ela ajudou a construir as árvores.⁴⁹ Importância para prever não é importância para treinar.

A segunda é o preço do condicionamento. Apagar uma variável para medir o que ela vale tem duas versões: seguir os caminhos que as árvores percorrem de fato, respeitando as correlações aprendidas, ou apagá-la mesmo, montando pacientes que são metade este e metade outro. As direções batem; as magnitudes divergem onde as correlações moram.⁵⁰

A resposta, e o preço. O SHAP responde a última das cinco perguntas com números que somam, e é a única resposta auditável do relatório. O preço é a segunda versão: os pacientes que ela monta são híbridos, e quase um quarto deles não pode existir, pela mesma função que conta o impossível nos outros módulos.⁵¹ A limitação que o livro-texto enuncia fica contada, em vez de citada.

9. As cercas, lado a lado, e a deriva

Os cinco módulos contaram a mesma coisa com cinco instrumentos, e sempre pela mesma função, escrita uma vez no módulo 00 e importada pelos cinco cadernos. A tabela compara métodos, não implementações.

método	o que foi contado	impossível
módulo 01	linhas da amostra barradas pelo por-tão do funil	37,3%
módulo 01	linhas da amostra que passam no critério por um fio	79,6%
módulo 02	pontos do feixe de doses, onde a cerca é da variável	18%
módulo 03	vizinhos sorteados em torno do paciente-regra	30,6%
módulo 03	os mesmos vizinhos, em torno do vulnerável	79,2%
módulo 04	candidatos a contrafactual, uma célula por vez	3,5%
módulo 05	linhas híbridas montadas pela variante intervencional	23,1%

Fonte: walkthrough §2 (01), §3 (02), §4 (03), §2 (04) e §7 (05)

⁴⁵Módulo 05, walkthrough §1: base $-0,79$ em margem (sigmoide $0,31$, a prevalência do treino), idade $+0,92$, vacinação $-0,36$.

⁴⁸Módulo 05, walkthrough §5: ϕ das doses $+0,08$ em três ou mais doses.

⁴⁶Módulo 05, internals §1: as 40 contribuições mais a base reproduzem a margem com desvio máximo $1,05 \times 10^{-5}$ nas 16.142 linhas do teste.

⁴⁷Módulo 04, walkthrough §5.

⁴⁹Módulo 05, walkthrough §4.

⁵⁰Módulo 05, walkthrough §6, pelo estimador de (Štrumbelj & Kononenko, 2014): a idade vai de $+0,92$ a $+1,03$.

⁵¹Módulo 05, walkthrough §7: 23,1% das 2.460 linhas híbridas são impossíveis.

A grade restrita preserva a curva de um paciente e remove a pergunta do outro




Figura 8: O que olhar é a cor das barras: a mesma varredura de doses, na mesma grade restrita, sobrevive inteira no paciente pós-campanha e é barrada quase toda no pré-campanha, onde só a dose zero podia ter existido. A figura não mostra efeito de vacina; mostra em quais pontos a pergunta podia ser feita. É assim que o remédio do capítulo funciona, dizendo **quando não perguntar**.⁵³

A tabela não é um ranking de qualidade. A taxa de ficção é propriedade conjunta de três coisas: o método, a variável perturbada e **quem** está sendo explicado. O contrafactual fabrica pouco porque parte de um paciente real e move uma célula por vez. O LIME fabrica muito porque sorteia todas as colunas de uma vez, e fabrica mais que o dobro no vulnerável, pelo mesmo gerador, já que a nuvem nem olha para o paciente.⁵²

A deriva, vista por cinco instrumentos

Não são cinco achados, é um só, visto de cinco ângulos. Ele nasce na base: a letalidade anual cai de 29,0% em 2020 para 8,6% em 2024.⁵⁴ O modelo herda a queda como erro de calibração, porque aprendeu num mundo mais letal e prevê morte demais no atual.⁵⁵ O ICE dá rosto ao erro, com duas alturas para a mesma idade quando o feixe é estratificado por ano.⁵⁶ O SHAP dá um posto: o calendário é das primeiras variáveis por atribuição e das últimas por ganho na construção das árvores.⁵⁷ E o contrafactual mostra o lado perverso: os melhores candidatos válidos pedem que o paciente volte ao começo da pandemia.⁵⁸

Uma explicação que revela “ano” está, portanto, **correta**. O modelo aprendeu o regime, e escondê-lo seria pior do que mostrá-lo.

10. Limitações, discussão e o que aprendemos

O que os métodos não dizem

Nenhum dos cinco entrega causalidade. Todos leem um modelo treinado em fichas de vigilância, e uma ficha registra **documentação** tanto quanto biologia. O resultado de imagem demonstra isso: usá-lo melhoraria a AUC, e o sinal viria invertido, com quem tem exame registrado morrendo menos.⁵⁹ Não é pulmão, é documentação vazando no rótulo.

A mesma lógica explica a exclusão mais discutida do Ouro. Admissão em UTI e suporte ventilatório são os dois campos clinicamente mais fortes da ficha, e somá-los subiria bastante a AUC.⁶⁰ Ficam fora mesmo assim, e o critério não é o tamanho do ganho: é o **instante da predição**. A ficha só os preenche no encerramento da internação, no mesmo ato que digita o desfecho, então usá-los é prever a admissão com informação que ainda não existia. Isso infla o desempenho aparente sem tornar o modelo utilizável (Wolff et al., 2019).

Há ainda o confundimento por capacidade instalada: quem foi ventilado depende de haver leito, e a oferta era desigual entre as regiões brasileiras (Ranzani et al., 2021). Mover a ventilação num perfil ceteris paribus não mostraria efeito de tratamento, mostraria triagem. Aquele número maior não é um modelo

⁵²Módulo 03, walkthrough §4.

⁵³Módulo 01, walkthrough §4: amplitude 0,0896 antes e depois no pós-campanha; no pré-campanha, 0,0119 vira 0,0000, com 6 de 7 pontos barrados.

⁵⁴Módulo 00: letalidade bruta por ano.

⁵⁵Módulo 00, MODEL.md: prevê 0,2154 onde se observa 0,1824 no teste.

⁵⁶Módulo 02, walkthrough §1: aos 80 anos, 0,481 para 2020 contra 0,303 para 2024.

⁵⁷Módulo 05, walkthrough §4: 3ª por atribuição média e 19ª por ganho.

⁵⁸Módulo 04, walkthrough §3: os candidatos pedem o mês 6 da pandemia.

⁵⁹Módulo 00: a AUC de teste vai de 0,7644 a 0,7682, e a letalidade é 30,5% sem registro de imagem contra 28,5% com registro.

⁶⁰Módulo 00, GOLD.md, decisão 3: de 0,7644 para 0,8514, com Δ de 0,087 no bootstrap pareado do teste.

melhor da mesma pergunta; é um modelo de outra pergunta.

O que os dados ensinaram sobre os métodos

A lição principal inverte a direção habitual: em vez de usar o método para entender os dados, foram os dados que qualificaram o método. Numa base cuja estrutura de formulário é conhecida, a advertência de Molnar, de que perturbar variáveis de forma independente cria combinações irreais, vira contagem.

A segunda lição veio de um acidente. Quando o estudo de seleção trocou os hiperparâmetros do modelo do curso, os cinco módulos foram re-sincronizados afirmação por afirmação, e deu para ver **que tipo** de frase sobrevive. Caíram quase só leituras de ponta e narrativas bonitas; sobreviveram as contagens de cerca, que não se moveram, porque medem a base e não o modelo.⁶¹ Vale escrever cada frase sabendo de qual das duas se trata.

O que evitar

- **Prosa editada por busca-e-substituição.** Quando o modelo muda, o número muda e a afirmação pode cair junto.
- **Número sem célula que o imprima.** Ou a célula existe, ou o número sai da prosa.
- **Ler a figura em vez da célula.** O gráfico sugere onde a curva vira; a célula diz onde ela vira.
- **PDP lido como "o" efeito.** A média de um feixe não descreve regime nenhum.
- **ϕ positivo lido como causa.** Ele diz o que o modelo creditou àquele valor, não o que aconteceria se o valor mudasse.

O que torna este relatório verificável não é o texto, é a regra: todo número em prosa é impresso por uma célula versionada, a frase que o carrega nomeia o módulo, e um script reprova o arquivo quando isso é quebrado. É barato de manter e caro de fingir. O próximo capítulo é o remédio direto: o ALE condici-ona localmente,⁶² dentro da vizinhança que a base de fato tem, em vez de atravessar o funil inteiro. E a pergunta que abre o curso e o fecha continua a mesma: **quem são as linhas que você acabou de dar de comer ao modelo?**

Referências

Dandl, S., Molnar, C., Binder, M., & Bischl, B. (2020). Multi-Objective Counterfactual Explanations. *Pa-*

rallel Problem Solving from Nature (PPSN XVI). <https://arxiv.org/abs/2004.11165>

Garreau, D., & von Luxburg, U. (2020). Explaining the Explainer: A First Theoretical Analysis of LIME. *Proceedings of the 23rd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*. <https://proceedings.mlr.press/v108/garreau20a.html>

Goldstein, A., Kapelner, A., Bleich, J., & Pitkin, E. (2015). Peeking Inside the Black Box: Visualizing Statistical Learning with Plots of Individual Conditional Expectation. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 24(1).

Kahn, M. G., Callahan, T. J., Barnard, J., Bauck, A. E., Brown, J., Davidson, B. N., & others. (2016). A Harmonized Data Quality Assessment Terminology and Framework for the Secondary Use of Electronic Health Record Data. *eGEMs (Generating Evidence and Methods to Improve Patient Outcomes)*, 4(1). <https://doi.org/10.13063/2327-9214.1244>

Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. <https://arxiv.org/abs/1705.07874>

Lundberg, S. M., Erion, G., Chen, H., DeGrave, A., Prutkin, J. M., Nair, B., Katz, R., Himmelfarb, J., Bansal, N., & Lee, S.-I. (2020). From Local Explanations to Global Understanding with Explainable AI for Trees. *Nature Machine Intelligence*, 2. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9>

Molnar, C. (2025). *Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable* (3.º ed.). <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>

Mothilal, R. K., Sharma, A., & Tan, C. (2020). Explaining Machine Learning Classifiers through Diverse Counterfactual Explanations. *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT*)*. <https://doi.org/10.1145/3351095.3372850>

Ranzani, O. T., Bastos, L. S. L., Gelli, J. G. M., Marchesi, J. F., Baião, F., Hamacher, S., & Bozza, F. A. (2021). Characterisation of the First 250 000 Hospital Admissions for COVID-19 in Brazil: A Retrospective Analysis of Nationwide Data. *The Lancet Respiratory Medicine*, 9(4), 407–418.

⁶¹CHANGELOG.md, 2026-09-02, e módulo 02.

⁶²ROADMAP.md: o ALE é o próximo capítulo-remédio.

caminho	o que esperar ao abrir
modules/00-dataset/	a base tratada e o modelo do curso, com as decisões datadas
modules/01-ceteris-paribus/	uma variável por vez, e a primeira contagem de impossível
modules/02-ice/	uma curva por paciente, colorida pelo ano em que adoeceu
modules/03-lime/	o substituto local, e a vizinhança sintética contada
modules/04-counterfactual/	o que teria de mudar, e o que está ao alcance
modules/05-shap/	a repartição que soma, exata em árvores
modules/_template/	o ponto de partida de um módulo novo, por preencher
tools/	os scripts do tratamento, os conferidores e a identidade visual
ROADMAP.md	o livro inteiro mapeado nesta base, com o que ainda vem
CONTRIBUTING.md	a barra de evidência e as convenções de caderno
CHANGELOG.md	uma linha por mudança notável, sob data
README.md do módulo	o módulo em prosa, com a medição ao lado de cada afirmação
notebooks/	dois cadernos: o que ensina e o que verifica
figures/	as figuras promovidas por cópia, as únicas que o texto cita
lecture/	o roteiro vivo da aula, e o deck congelado

Fonte: a árvore do repositório

- Ribeiro, M. T., Singh, S., & Guestrin, C. (2016). "Why Should I Trust You?": Explaining the Predictions of Any Classifier. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*. <https://arxiv.org/abs/1602.04938>
- Shapley, L. S. (1953). A Value for n-Person Games. Em *Contributions to the Theory of Games II: Contributions to the Theory of Games II*. Princeton University Press.
- Slack, D., Hilgard, S., Jia, E., Singh, S., & Lakkaraju, H. (2020). Fooling LIME and SHAP: Adversarial Attacks on Post Hoc Explanation Methods. *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society (AIES)*. <https://doi.org/10.1145/3375627.3375830>
- Štrumbelj, E., & Kononenko, I. (2014). Explaining Prediction Models and Individual Predictions with Feature Contributions. *Knowledge and Information Systems*, 41(3).

- Wachter, S., Mittelstadt, B., & Russell, C. (2018). Counterfactual Explanations without Opening the Black Box: Automated Decisions and the GDPR. *Harvard Journal of Law and Technology*, 31(2). <https://arxiv.org/abs/1711.00399>
- Wolff, R. F., Moons, K. G. M., Riley, R. D., Whiting, P. F., Westwood, M., Collins, G. S., Reitsma, J. B., Kleijnen, J., & Mallett, S. (2019). PROBAST: A Tool to Assess the Risk of Bias and Applicability of Prediction Model Studies. *Annals of Internal Medicine*, 170(1), W1–W33.

Anexo A — O repositório

O repositório é organizado por método, na ordem de ensino: um diretório por módulo. A numeração é do curso e não do livro, e o README de cada módulo nomeia o capítulo do Molnar que ele cobre. O módulo 00 fica fora dessa sequência porque é a base dela: trata os dados, escolhe a tarefa, elege o modelo e publica o paciente. Os cinco módulos de método importam esse trabalho em vez de refazê-lo.

MÓDULO 00 · A BASE E O MODELO DO CURSO

Trata a base de vigilância em três camadas, escolhe o modelo por um protocolo escrito antes do estudo, e publica os contratos que os cinco módulos seguintes consomem. Nenhum deles treina um modelo próprio.





Figura 9: A jornada inteira numa figura. Olhe o sentido da seta: o módulo 00 entrega base, modelo e paciente, e os cinco módulos de método consomem os três sem devolver nada.⁶³ O que o desenho não mostra é ordem de leitura obrigatória, porque cada módulo roda sozinho.



a barreira: a função que escolhe o modelo levanta uma exceção se enxergar o teste

Figura 10: Olhe a linha tracejada: é a barreira que impede o ano de teste de participar da escolha. Cada ano tem um papel só, e o vencedor sai da validação antes de o teste ser aberto.⁶⁴ O que a figura não mostra é o placar com todos os candidatos, que continua no módulo 00.

O modelo do curso saiu de um estudo pré-registrado, e a figura o resume: três anos com um papel cada, a barreira que impede o teste de entrar na escolha, e o placar de validação.

Uma regra sustenta tudo isso, e quase nenhum material de aula a tem: todo número em prosa é impresso por uma célula de caderno versionada, no mesmo módulo. Não é etiqueta, é teste: `tools/check_numbers.py` procura cada número na saída das células e reprova o arquivo quando não acha.

Anexo B — Rastreabilidade

Qualquer afirmação quantitativa deste relatório pode ser rastreada até a célula que imprimiu o número. É isso que a nota de rodapé de cada número aponta: o módulo, o caderno e a seção onde a medição vive.

módulo	o que ele mede	onde a medição vive
00	o funil, a divisão temporal, o modelo por protocolo e as cercas armadas	<code>srag_model_walkthrough §1-§4</code> ; <code>srag_selection_walkthrough §5-§7</code>
01	a escadaria, o degrau que é da grade, a varredura impossível	<code>cp_walkthrough §1-§4</code> e <code>spainel; cp_internals §1-§3</code>
02	o feixe por regime, a curva centrada, a derivada, a cerca por feixe	<code>ice_walkthrough §1-§4</code> ; <code>ice_internals §1-§3</code>
03	a rodada ingênua contra a correta, a vizinhança contada, as sementes	<code>lime_walkthrough §0-§6</code> ; <code>lime_internals §1-§5</code>
04	o espaço enumerado, o Rashomon, as alavancas, o limiar	<code>cf_walkthrough §1-§6</code> ; <code>cf_internals §1-§4</code>
05	a eficiência verificada, caminho contra intervenção, os híbridos	<code>shap_walkthrough §1-§7</code> ; <code>shap_internals §1-§4</code>

Fonte: os cadernos de cada módulo, em `modules/NN-slug/notebooks/`

Anexo C — O código que decide

Três trechos, e só eles. O resto do código está nos cadernos.

O primeiro é a razão de as frações de paciente impossível serem comparáveis entre os cinco métodos: todos chamam a mesma função.

```

TOOLS/SRAG_60_MODEL.PY Python

def gate_reasons(rows):
    ... # alguma sim: alguma comorbidade marcada "sim"
    portao = alguma_sim & ~rows["fator_risc_portao"].astype(bool).to_numpy()
    pre_campanha = (rows["meses_desde_mar2020"] < MESES_CAMPAHA).to_numpy() & (
        rows["n_doses_antes_do_sintoma"] > 0).to_numpy()
    ... # n2 e n3 recontados dos sintomas da própria linha
    fora_coorte = (n2 < 1) | (n3 < 1)
    return pd.DataFrame({"portao": portao, "pre_campanha": pre_campanha,
                        "fora_coorte": fora_coorte}, index=rows.index)

def gate_impossible(rows):
    return gate_reasons(rows).any(axis=1)
  
```

Ele ensina que a cerca é lida no formulário, não estimada por distância, e que centralizá-la impede cinco módulos de contarem cinco coisas com o mesmo nome.

O segundo é o invólucro de predição (**wrapper**) do LIME, que traduz a matriz de volta em pacientes. É aqui que a rodada ingênua produz códigos de categoria que não existem.

```

MODULES/03-LIME — LIME_WALKTHROUGH.IPYNB Python

def reconstruir(arr):
    df = pd.DataFrame(np.asarray(arr, dtype=np.float64), columns=ORDEM)
    frac = np.zeros(len(df), dtype=bool)
    for c in M.CATEGORICAS:
        v = df[c].to_numpy()
        frac |= v != np rint(v) # o código não era inteiro
        cod = np.clip(np rint(v), 0, len(CATS[c]) - 1).astype(int)
        df[c] = pd.Categorical.from_codes(cod, categories=CATS[c])
    ... fabricados["linhas"] += int(frac.sum()) # o contador, e nada mais
    return df
  
```

O arredondamento é silencioso de propósito, porque é o que todo invólucro faz. O que o módulo acrescenta é o contador, sem o qual o defeito não avisa.

O terceiro é a repartição do SHAP, que não é aproximada por amostragem: sai da estrutura das árvores, exata, numa chamada.

```

MODULES/05-SHAP — SHAP_WALKTHROUGH.IPYNB Python
  
```

⁶³Módulo 00, `MODEL.md`: o contrato que os cinco importam.

⁶⁴Módulo 00, `SELECTION.md`: o protocolo, os seis candidatos e o placar de validação.

```
contrib = booster.predict(dm_teste, pred_contribs=True) # features + base
margem = booster.predict(dm_teste, output_margin=True)
desvio = float(np.abs(contrib.sum(axis=1) - margem).max())
```

A terceira linha é a lição. A eficiência, que os outros métodos prometem em prosa, aqui vira uma verificação em ponto flutuante que o caderno imprime.