



**Калининград
Кран**

Опыт и надежность с 2000 года

АРЕНДА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ И СПЕЦТЕХНИКИ

Полный спектр грузоподъемной техники
для строительных проектов любой сложности



+7(4012) 56-69-34



info@kaliningradkran.ru



kaliningradkran.ru

АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ

КС-45717-2Р AIR

30,7 м

УРАЛ

25 Т



Кран КС-45717-2Р AIR на шасси УРАЛ-4320 NEXT

- Автомобильный кран КС-45717-2Р Air предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.
- Базовое шасси - УРАЛ-4320 NEXT экологического класса 5.
- Максимальная грузоподъемность - 25 т.
- Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций.
- Стрела - телескопическая четырёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндрами и системой полиспастов. Материал металлоконструкций стрелы - сталь S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м, устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.
- Ограничение грузоподъемности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъемности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КС-45717-2Р AIR

Базовое шасси	УРАЛ-4320 NEXT	Максимальная скорость подъёма	
Колёсная формула	6x6	(опускания) крюка, м/мин	40,0
Двигатель	ЯМЗ-53623-10	Скорость посадки, м/мин	0,2
Мощность двигателя, кВт, (л.с.)	201 (273)	Частота вращения, мин ⁻¹	0,3-1,9
Грузоподъёмность, т	25	Скорость передвижения, км/ч	60,0
Грузовой момент, тм	85		
Опорный контур, м	6,0x5,4	Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
Длина стрелы, м	9,9-30,7	длина	11970
Длина гуська, м	9,0	ширина	2550
Наибольшая высота подъёма, м		высота	3786
	с основной стрелой		
	31,2		
	с гуськом		
	40,3	Снаряжённая масса с основной стрелой, т	21,35
Вылет, м	с основной стрелой		
	1,9-27,0		
	с гуськом		
	9,7-31,0	Распределение нагрузки на дорогу, т	
Номинальная скорость подъёма (опускания) груза при		Через шины передних колёс	6,35
8-кратной запасовке грузового каната, м/мин	0,2-7,4	Через шины задней тележки	15,0
Гусек перевозится по дорогам общего пользования			
на отдельном транспортном средстве			
Зона работы:	240°/360°		

ГРУЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полный опорный контур.

