Archibald Witwicky

博客园


首页

管理

SpringBoot2 @validated 自定义效验类型

项目参考:详细参见:《Spring Boot 2精髓:从构建小系统到架构分布式大系统》 第三章 3.5.3节 自定义校验

项目结构



WorkTime

```
package com.archibladwitwicke.springboot2.chapter03.validated;
2
 3
    import javax.validation.Constraint;
    import javax.validation.Payload;
    import java.lang.annotation.*;
    @Constraint(validatedBy = { WorkTimeValidated.class })
8
    @Documented
9
    @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
10
    @Target((ElementType.ANNOTATION_TYPE, ElementType.METHOD, ElementType.FIELD))
    public @interface WorkTime {
        String message() default "工作时间不能超过8小时! ";
13
        int max() default 8;
14
16
        Class<?>[] groups() default {};
17
18
        Class<? extends Payload>[] payload() default {};
19
```

WorkTimeValidated

kage com.archibladwitwicke.springboot2.chapter03.validated;

搜索

随笔分类(700)

A1-分布式事务(1)

ActiveMQ(1)

Ajax(32)

BeautifulSoup(1)

C(1)

C/C++(7)

Codeigniter(7)

CSS(3)

Docker(1)

Dubbo(2)

EasyUI(9)

ECharts(1)

eclipse(3)

rasidrs(6)

Git(10)

Gojs(1)

Hibernate(20)

Java(239)

---java_servlet(9)

---java_工具类(4)

---java_设计模式(4)

---java_实例(4)

JDBC(3)

JMX(1)

JUnit(1)

Linux(26)

Maven(13)

MongoDB(1)

MyBatis(19)

Mybatis-Generator (MBG)(1)

MySQL(11)

Nginx(7

Node.js(9)

opencv(3

Dracle(4)

PHP(19)

PvEcharts(1

Python(17)

```
ort javax.validation.ConstraintValidator;
ort javax.validation.ConstraintValidatorContext;
Scrapy(14)
ort javax.validation.ConstraintValidatorContext;
Servlet(3)
Shiro(1)
lic class WorkTimeValidated implements ConstraintValidator<WorkTime, Integer> {
Spring(18)
SpringMVC(18)
Sprin
```

UserValidated

```
package com.archibladwitwicke.springboot2.chapter03.pojo;
 2
 3
    import com.archibladwitwicke.springboot2.chapter03.validated.WorkTime;
 4
 5
    import javax.validation.constraints.Max;
    import javax.validation.constraints.NotNull;
    import javax.validation.constraints.Null;
    public class UserValidated {
9
10
        public interface Add {
12
13
14
        public interface Update {
15
16
17
        @NotNull(groups = Update.class)
1.8
        @Null(groups = Add.class)
19
        private Long id;
        @NotNull(message = "名字不能为空!")
2.2
        private String name;
23
        @NotNull(message = "年龄不能为空!")
2.4
25
        @Max(value = 100, message = "年龄不能大于100岁! ")
26
        private String age;
27
28
        @NotNull
29
        @WorkTime(max = 5, message = "工作时间不能超过5小时!")
```

```
30
         private Integer worktime;
31
32
         public Long getId() {
33
             return id;
34
35
36
         public void setId(Long id) {
37
             this.id = id;
38
39
         public String getName() {
40
41
             return name;
42
43
44
         public void setName(String name) {
45
             this.name = name;
46
47
         public String getAge() {
             return age;
49
50
51
52
         public void setAge(String age) {
5.3
             this.age = age;
54
55
         public Integer getWorktime() {
56
57
             return worktime;
58
60
         public void setWorktime(Integer worktime) {
61
             this.worktime = worktime;
62
```

ValidateController

```
package com.archibladwitwicke.springboot2.chapter03.controller;
1
2
    import com.archibladwitwicke.springboot2.chapter03.pojo.UserValidated;
3
4
    import org.springframework.stereotype.Controller;
5
    import org.springframework.validation.BindingResult;
    import org.springframework.validation.ObjectError;
6
    import org.springframework.validation.annotation.Validated;
    import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
8
    import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
    import java.util.List;
13
    @Controller
    @RequestMapping("/validated")
14
15
    public class ValidatedController {
16
17
        @RequestMapping("/validateuser")
18
        @ResponseBody
19
        public String validateUser(@Validated UserValidated userValidated, BindingResult bindi
```

```
20
            String result = null;
21
22
             if (bindingResult.getErrorCount() == 0) {
                 result = "通过验证! ";
23
24
25
             List<ObjectError> allErrors = bindingResult.getAllErrors();
26
             for (ObjectError error : allErrors) {
                String defaultMessage = error.getDefaultMessage();
28
                System.out.println(defaultMessage);
29
31
             return result;
33
34
35
36
        @RequestMapping("/validateusergroup")
37
        @ResponseBody
38
        public String validateUserByGroup(@Validated UserValidated userValidated, BindingResul
            String result = null;
39
40
             if (bindingResult.getErrorCount() == 0) {
41
42
                 result = "通过验证! ";
43
44
45
             List<ObjectError> allErrors = bindingResult.getAllErrors();
             for (ObjectError error : allErrors) {
46
47
                String defaultMessage = error.getDefaultMessage();
                System.out.println(defaultMessage);
48
49
50
51
            return result;
52
53
```

分类: 微服务





0 0

+加关注

« 上一篇: <u>SpringBoot2</u> @validated 类型效验

» 下一篇: SpringBoot2 添加应用拦截器

posted @ 2018-03-16 17:41 GordonDicaprio 阅读(1371) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论,请 <u>登录</u> 或 <u>注册</u>,<u>访问</u>网站首页。

【推荐】超50万C++/C#源码: 大型实时仿真组态图形源码

【培训】IT职业生涯指南,Java程序员薪资翻3倍的秘密

【推荐】专业便捷的企业级代码托管服务 - Gitee 码云

相关博文:

- · 让Entity Framework启动不再效验__MigrationHistory表
- · C#中Validating和Validated事件
- · Java中的Validated验证
- · @validated各种坑
- · SpringBoot2 @validated 类型效验

最新新闻:

- ·格力2018年总收入2000亿:与小米雷军的"十亿赌约"董明珠赢了!
- ·淘汰!被贴上"封条"的比特币矿场
- · 努比亚红魔3评测: 手机配风扇游戏体验怎么样?
- ·顺丰推"一键测体积"技术:不到2秒 误差小于3%
- ·瑞幸咖啡的闪电战
- » 更多新闻...

Copyright ©2019 GordonDicaprio