瑞光医疗科技（苏州）有限公司

产品综合样本 · PRODUCT CATALOGUE

本样本所载参数以出厂技术规格书为准，如有更新恕不另行通知。样本中标注“实测”的数据来源于第三方检测报告。

热蒸汽治疗设备　RG-4241S

以临床需求为导向，兼顾安全性、稳定性与操作便捷性，广泛适用于各级医疗机构及教学科研单位。

核心亮点

■ 加热温度：105℃

■ 持续冲洗功能：支持（治疗过程中具备持续冲洗功能，保障术野清晰）

■ 双侧通风口：具备双侧通风口

■ 电源输入电流：9360mA

■ 扬声器：具备扬声器

■ 输出方式：连续冷凝蒸汽治疗

■ 错误消息监测和提示：具备错误消息监测和提示功能

■ 操作界面：通过专用显示屏操作

■ 专用显示屏：显示器至少可通过屏幕按钮、图标和菜单与热蒸汽治疗设备交互，可穿戴手套进行触摸交互。

■ 盐水泵进出方向彩色标记：支持（生理盐水泵进出方向彩色标记，便于术中操作，确保手术安全）

■ 安全标准：至少符合 GB 9706.1-2020

■ 热能传导形式：高温蒸汽对流

■ 预防措施：部分支持（完整功能需升级版本）

■ 液体输送装置：至少具备滚轮泵

■ 彩色触摸屏：支持（专用显示屏为彩色触摸屏）

第三方实测数据摘要（详见检测报告）

- 输出频率范围：详见检测报告
- 电源线长度：详见检测报告
- 输入电压范围：详见检测报告

订购信息

订货号：RG213729　产品名称：热蒸汽治疗设备　型号：RG-4241S