

Request for quotation — motorised zip screen for a condo balcony

Bangkok condominium, unit 639 (6th floor, ≈ 16 m above ground). Prepared 2026-09-30.
Contact: Will Norris, wbnorris@gmail.com.


What I want

One outdoor **zip screen** (cassette + side zip guides), **motorised with a solar-strip motor** (battery motor charged by a thin solar strip; no mains wiring on the balcony). It closes the opening between the pony wall and the concrete ledge above it. Please quote **supply and installation**.

Site conditions

- Faces **due west**: strong afternoon sun and heat; monsoon rain; squall gusts on the 6th floor.
- Goal: cut heat and glare and keep rain and wind out, while keeping some view.
- Screen closes on the **pony wall cap** (bottom bar seals on it). The cassette goes **under the concrete ledge**, flush with the outer face of the pony wall.
- An **existing fixed awning** hangs outside above the opening (photo, item 5). Please tell me whether it affects the screen.

Drawings / แบบ (cm / ซม)



ขอใบเสนอราคา — ม่านzipสกรีนมอเตอร์ สำหรับระเบียงคอนโด

คอนโดมิเนียม กรุงเทพฯ ห้อง 639 (ชั้น 6 สูงจากพื้นดินประมาณ 16 ม) จัดทำ 2026-09-30 ผู้ติดต่อ: Will Norris, wbnorris@gmail.com


สิ่งที่ต้องการ

ม่านม้วนภายนอกแบบ **zipสกรีน** (กล่องม่าน + รางzipด้านข้าง) ใช้ **มอเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบแถบโซลาร์** (มอเตอร์แบตเตอรี่ ชาร์จด้วยแผงโซลาร์แบบแถบบาง ไม่ต้องเดินสายไฟที่ระเบียง) ปิดช่องเปิดระหว่างผนังเตี้ยกับคานคอนกรีตด้านบน ขอราคา **รวมค่าของและค่าติดตั้ง**

สภาพหน้างาน

- ระเบียงหันไปทาง **ทิศตะวันตก**: แดดบ่ายแรงและร้อน ฝนช่วงมรสุม ลมกระโชกที่ชั้น 6
- เป้าหมาย: ลดความร้อนและแสงจ้า กันฝนและลม แต่ยังมองเห็นวิวได้บ้าง
- ม่านลงมาปิดที่ **ขอบบนผนังเตี้ย** (แถบล่างเก็บขอบกับผนัง) กล่องม่านติดตั้ง **ใต้คานคอนกรีต** ให้ชิดผิวนอกของผนังเตี้ย
- มี **กันสาดผ้าใบเดิม** ติดอยู่ด้านนอกเหนือช่องเปิด (รูป ข้อ 5) ขอความเห็นว่ามีผลต่อม่านหรือไม่

Photo of the opening / รูปช่องเปิด



1	South side of the opening: a full wall. ด้านใต้ของช่องเปิด: ผนังเต็ม
2	North side of the opening: the short 10 cm wall, unpainted. ด้านเหนือของช่องเปิด: ผนังส่วนสั้น ไม่ได้ทาสี
3	Concrete ledge above the opening (35 cm deep, ≈ 64 cm tall); the cassette goes under it. คานคอนกรีตเหนือช่องเปิด (ลึก, สูงประมาณ) ก่อลงม่านติดตั้งใต้คานนี้
4	Pony wall and its top edge, where the bottom bar will seal. ผนังเตี้ยและขอบบน จุดที่แถบล่างของม่านจะปิดสนิท
5	Existing fixed awning (green and white stripes) outside, above the opening. Please say whether it affects the screen: fixings, wind, or shade over the solar strip. กันสาดผ้าใบเดิม (ลายเขียว-ขาว) ด้านนอกเหนือช่องเปิด ขอความเห็นว่ามีผลต่อม่านหรือไม่: การยึด ลม หรือเงาที่บังแผงโซลาร์

Taken from inside, looking west, 2026-09-29.
ถ่ายจากด้านใน มองไปทางตะวันตก

Dimensions / ขนาด

Measured by owner	ขนาดที่เจ้าของวัดเอง	Value / ค่า
Clear opening width (between the two side walls)	ความกว้างช่องเปิด (ระหว่างผนังสองข้าง)	268 cm / ซม
Opening height: pony-wall cap up to underside of concrete ledge	ความสูงช่องเปิด: จากขอบบนผนังเตี้ย ถึงใต้คานคอนกรีต	111 cm / ซม
Pony wall height (from the balcony floor)	ความสูงผนังเตี้ย (จากพื้นระเบียง)	111 cm / ซม
Pony wall thickness	ความหนาผนังเตี้ย	10 cm / ซม
Concrete ledge above the opening	คานคอนกรีตเหนือช่องเปิด	35 cm deep (front to back), ≈ 64 cm tall ลึก (หน้า-หลัง) สูงประมาณ
Balcony floor is lower than the interior floor	พื้นระเบียงต่ำกว่าพื้นห้อง	7 cm / ซม
Balcony width / depth (depth: guest-room wall to outer edge of pony wall)	ระเบียง กว้าง / ลึก (ลึก: จากผนังห้องนอนถึงขอบนอกผนังเตี้ย)	280 cm wide / 202 cm deep กว้าง / ลึก (ซม)
South side of the opening	ด้านใต้ของช่องเปิด	full wall, 202 cm deep ผนังเต็ม ลึก
North side of the opening	ด้านเหนือของช่องเปิด	10 cm wall stub ผนังหนา

Everything above is measured by the owner, not by a surveyor. Please measure on site before quoting the final size.

ขนาดทั้งหมดวัดโดยเจ้าของ ไม่ใช่ผู้สำรวจ กรุณาวัดหน้างานจริงก่อนเสนอราคาสุดท้าย

Questions for every shop / คำถามสำหรับทุกร้าน

#	English	ไทย
1	Which brand and model? Made in Thailand or imported (from where)? Lead time?	ยี่ห้อและรุ่นอะไร ผลิตในไทยหรือนำเข้า (จากที่ไหน) ระยะเวลาผลิต?
2	Wind rating: which standard and what test size? Does it cover about 2.7 m wide?	ค่าความทนลมตามมาตรฐานอะไร ทดสอบที่ขนาดเท่าไร ครอบคลุมความกว้างประมาณ 2.7 ม หรือไม่?
3	Solar strip: how many watts, on what battery (chemistry, Wh)? What temperature is the battery rated for? The cassette sits in direct afternoon sun. How many open/close cycles per day between charges? How long is the battery expected to last, and can it be replaced?	แผงโซลาร์กี่วัตต์ แบตเตอรี่ชนิดและความจุ (Wh) เท่าไร แบตเตอรี่ที่ทนอุณหภูมิได้สูงสุดเท่าไร (กล่องมีอุณหภูมิแดดบ่ายตรงๆ) เปิด-ปิดได้วันละกี่รอบ ระหว่างการชาร์จ แบตอยู่ได้กี่ปี เปลี่ยนได้หรือไม่?
4	Is there a mains or USB way to charge it in the rainy season?	มีทางชาร์จด้วยไฟบ้านหรือ USB ในหน้าฝนหรือไม่?
5	Warranty in years for the frame, fabric, motor, battery and solar strip. Who services it, and how fast?	รับประกันกี่ปี: โครง ผ้า มอเตอร์ แบตเตอรี่ แผงโซลาร์ ใครดูแลหลังการขาย และตอบสนองเร็วแค่ไหน?
6	Do you need approval from the condo's juristic person? Can you supply drawings and a colour chip for that?	ต้องขออนุญาตนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ ร้านช่วยทำแบบและแผ่นสีตัวอย่างให้ได้หรือไม่?
7	What is included in the price: measure, delivery, installation, remote, sensor, VAT, payment terms?	ราคารวมอะไรบ้าง: วัดหน้างาน ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง รีโมท เซ็นเซอร์ VAT เงื่อนไขการชำระเงิน?

Specification to quote against / รายละเอียดที่ขอเสนอราคา

Item รายการ	Requested	ที่ต้องการ
Order size ขนาดสั่งทำ	about 267 × 111 cm overall, cassette included, to be confirmed by your site measure	ประมาณ 267 × 111 ซม รวมกล่องม่าน ขอให้ยืนยันหลังวัดหน้างาน
Cassette กล่องม่าน	aluminium, about 10 × 10 cm, fixed under the ledge; if you need more room, tell me the size (the ledge is 35 cm deep)	อลูมิเนียม ประมาณ 10 × 10 ซม ยึดใต้คาน หากต้องการพื้นที่มากกว่านี้ให้แจ้งขนาด (คานลึก 35 ซม)
Guides รางซิป	zip guides on both side walls, about 5 cm wide; the north wall is only 10 cm deep, so please advise on fixing	ติดผนังสองข้าง กว้างประมาณ 5 ซม ผนังด้านเหนือลึกเพียง 10 ซม ขอคำแนะนำการยึด
Fabric ผ้า	outdoor screen fabric, about 3–5 % openness, light exterior colour; UV and mildew resistant. Please show samples	ผ้าสกรีนภายนอก เปิดโปร่งประมาณ 3–5 % สีอ่อนด้านนอก ทนแสง UV และเชื้อรา ขอตัวอย่างผ้า
Wind ความทนลม	test report (EN 13561 or equivalent) with the tested size , and the maximum wind at which it is safe to leave down	รายงานทดสอบ (EN 13561 หรือเทียบเท่า) พร้อมขนาดที่ทดสอบ และความเร็วลมสูงสุดที่ปล่อยม่านลงได้อย่างปลอดภัย
Motor and power มอเตอร์และพลังงาน	battery tubular motor with solar strip on the west face of the cassette, plus a charging port (USB/DC) as a backup for cloudy weeks	มอเตอร์แบตเตอรี่ พร้อม แผงโซลาร์แบบแถบ ที่ด้านตะวันตกของกล่องม่าน และช่องชาร์จสำรอง (USB/DC) สำหรับช่วงที่ฟ้าปิด
Control การควบคุม	RF remote; optional phone or smart-home bridge; optional wind/sun sensor (tell me if it needs its own power)	รีโมท RF ทางเลือกควบคุมผ่านมือถือ/สมาร์ทโฮม และเซ็นเซอร์ลม/แดด (แจ้งด้วยหากเซ็นเซอร์ต้องใช้ไฟแยก)
Finish งานสี	outdoor powder coat; stainless fasteners	พ่นสีฝุ่นสำหรับภายนอก น็อตสแตนเลส
Installation การติดตั้ง	anchors into concrete; work at height; site visit for measure; how many days; who is responsible for any damage	ยึดเข้าคอนกรีต ทำงานที่สูง มีการเข้าวัดหน้างาน ใช้กี่วัน และใครรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย

Photos / ถ่ายรูป: the opening from inside and outside; both side walls; the pony-wall cap along its length; the underside of the ledge. — ช่องเปิดจากด้านในและด้านนอก ผนังสองข้าง ขอบบนผนังใต้ยตลอดความยาว และใต้คาน

Comparison sheet / ตารางเปรียบเทียบ

	Shop A / ร้าน A	Shop B / ร้าน B	Shop C / ร้าน C
Shop / contact ร้าน / ผู้ติดต่อ			
Brand, model, made in ยี่ห้อ รุ่น ประเทศที่ผลิต			
Supply price ราคาสินค้า			
Install price ค่าติดตั้ง			
VAT included? รวม VAT หรือไม่			
Lead time ระยะเวลาผลิต/ส่งมอบ			
Wind class + test size ค่าความทนลม + ขนาดที่ทดสอบ			
Fabric, openness, colour ผ้า ความโปร่ง สี			
Solar W / battery Wh / temp โซลาร์ (W) / แบต (Wh) / อุณหภูมิที่ทนได้			
Charging backup? มีช่องชาร์จสำรองหรือไม่			
Warranty: frame / fabric / motor / battery รับประกัน: โครง / ผ้า / มอเตอร์ / แบต			
Notes หมายเหตุ			

Notes for the owner (not for handing out)

- **Condo approval.** Check with the juristic person before ordering: exterior changes on a 6th-floor west façade are often restricted (colour, visibility from outside, fixings into common concrete).
- **Thai text** was drafted by an AI assistant. Have a Thai speaker check the technical terms before handing it over.
- **Assumptions still open:** the cassette is assumed flush with the outer face of the pony wall, with the ledge overhanging the balcony side. The opening is assumed flush to the south wall, with the 12 cm difference between the 280 cm balcony and 268 cm opening made up of the 10 cm north stub plus slack.
- **Ledge height ≈ 64 cm** is approximate and does not change the quote, but the soffit level does. Measure the soffit level at both ends.
- **Leads found by web search (not vetted):** Watana Motor (awnings, roller blinds, motors), Ocean New Design (outdoor roll blinds), PP Canvas (outdoor roll blinds, "All season" range), Hunter Douglas Thailand (Bangkok; premium). XIOMOO publishes a list of roller-blind manufacturers in Thailand. Also try searching Thai terms: ม่านซิปสกรีน, ม่านม้วนภายนอก, กันสาดแนวตั้ง.

Sources: [Watana Motor](#) · [PP Canvas](#) · [XIOMOO, roller-blind manufacturers in Thailand](#) · [Somfy Sunea 40 Solar io \(example of the solar motor concept\)](#) · [Bandalux Z-Box Solar \(example\)](#).

Design and plan: docs/plans/2026-09-30-condo-balcony-shade.md. Source of this file: docs/rfq/2026-09-30-639-balcony-zip-screen-rfq.html; the PDF is printed from it with headless Chrome.