29 | Rangers：比赛内置脚本的大家族（上）的特点和应用

陶辉 · 极客时间

陶辉 · 极客时间 · 关注

你好，我是陶辉。

上一讲，我们介绍了 Rangers 的基础知识，以及 Lua 的语法。

Rangers 脚本

脚本的基本结构

```
# 定义 Rangers 的版本
version = "0.0.1"

# 定义 Rangers 的主入口函数
main = {
    # 定义 main 函数的执行条件
    # 这里是每 1 秒钟执行一次
    rate = "1s",

    # 定义 main 函数的执行内容
    # 这里是输出 hello world
    # 等价于 echo -n "hello world" | /usr/bin/tee -a /tmp/rangers.log
    # 注意：/usr/bin/tee 是 Linux 下 tee 命令的绝对路径
    # 注意：-n 参数表示不换行，-a 参数表示追加到文件末尾
    # 注意：/tmp/rangers.log 是 Rangers 的日志文件，/usr/bin/tee 会将 stdout 输出到 /tmp/rangers.log 文件
    # 注意：/usr/bin/tee 的 stdout 输出会被 Rangers 捕获，并写入 Rangers 的日志文件
    # 注意：/usr/bin/tee 的 stderr 输出会被 Rangers 捕获，并写入 Rangers 的日志文件
    # 注意：/usr/bin/tee 的 exit code 会被 Rangers 捕获，并写入 Rangers 的日志文件
    # 注意：/usr/bin/tee 的 exit code 会影响 Rangers 的执行结果
    # 注意：/usr/bin/tee 的 exit code 会影响 Rangers 的日志输出
```