

Comandos CSS3 Quarto Modulo

Faz o cursor virar uma mão = `cursor: pointer;`

Esconder tudo que está fora da borda = `overflow: hidden;`

Animação na transição das media queries = `transition: width 1s height 1s;`
, Sempre que houver transformações declare na última linha.

`transition-timing-function: ease;`

Quando a caixa de texto é clicada o comando é acionado = `div.campo > input:focus-within`

Decora do texto com uma linha em cima = `text-decoration: overline;`

adicionar imagem de fundo = `background-image: url(../imagens/cev-portrait.jpg);`

posicionar imagem de fundo = `background-position: center bottom;`

não repetir imagem de fundo = `background-repeat: no-repeat;`

ocupar toda a tela com imagem de fundo = `background-size: contain;`

Incluir a `borda` no cálculo do tamanho = `box-sizing: border-box;`

Sobreamento de textos = `text-shadow: 3px 3px 3px rgba(0, 0, 0, 0.493);`

Sumir com o menu da impressão no papel = `display: none;`

Para impressão ocupar todo o papel = `width: 100%;`

Posição do texto na tela = `text-align: center;`

Retirar Decoração do texto = `text-decoration: none;`

sublinhar texto quando passar o cursor = `text-decoration: underline;`

Sombra para dentro = `box-shadow: inset 6px 6px 13px 0px rgba(0, 0, 0, 0.541);`

Fixar imagem de fundo = `background-attachment: fixed;`

Ajustar a caixa de acordo com o texto = `display: inline-block;`

Espaçamento entre altura de linha = `line-height: 2em;`

```
font-variant: small-caps;

/*text-transform: capitalize;*/

section#imag01 {

    background-image: url(imagens/background001.jpg); /* coloca a
imagem de fundo */

    background-position: right center;          /* posiciona a imagem de
fundo */

    background-size: cover;                    /* Deixa a imagem de fundo do
tamanho da tela */

}
```

```
/*

background-color: black;

background-image: url(imagens/fundo1.jpg);

background-position: center center;

background-repeat: no-repeat;

background-size: cover;

background-attachment: fixed;
```

Shorthand (Declaração resumida) - background

color > image > position > repeat > [size] > attachment

```
*/
```

```
article::after {  
    content: 'Este artigo foi impresso através do site  
www.cursoemvideo.com';
```

comando para fixar cabeçalho = `position: sticky;`

```
/*tbody > tr:nth-child(2n-1) {  
    background-color: lightgray;  
} Comando para zebrar a tabela*/
```

```
/* Para colocar declarações no final de página impressa*/  
}
```

```
a:hover {  
    color: rgb(116, 116, 247); /* Colorir texto quando passa o cursor*/  
}
```

Alinhamento vertical

```
#container {  
    position: relative;  
    height: 97vh;  
    background-color: blue;  
}
```

```
#conteudo {  
    position: absolute;  
    height: 200px;  
    width: 400px;  
    background-color: brown;
```

```

left: 50%;
top: 50%;

transform: translate(-50%, -50%);
}

/*
    Typical Device Breakpoints
    #-----#
    Ponto de interrupção típico do dispositivo
    #-----#

    Pequenas telas: até 600px
    Celular: de 600px até 768px
    Tablet: 769px até 992px
    Desktop: 993px até 1200px
    Grandes telas: acima de 1200px
*/

```

Configurações de caixas box level

```

@charset "UTF-8";

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nosifer&family=Rye&display=swap');

/* font-family: "Rye", serif; */

h1 { /* Elemento do tipo box-level */
    background-color: lightgray;

```

```
height: 41px;  
width: 407px;  
border-width: 10px;  
border-style: groove;  
border-color: darkslategray;
```

```
/* padding-top: 10px; Sempre em sentido horario top = em cima  
padding-right: 10px; right = direita  
padding-bottom: 10px; bottom = em baixo  
padding-left: 10px; left = esquerda*/
```

```
padding: 10px 10px 10px 10px;
```

```
/* margin: auto; Este comando é para centralizar a caixa lateralmente  
margin-top: 10px;  
margin-right: 10px;  
margin-bottom: 10px;  
margin-left: 10px; */
```

```
margin: 10px auto 10px auto
```

```
/*outline-width: 5px;  
outline-style: dashed;  
outline-color: blueviolet;
```

```
outline: 5px dashed blueviolet; */
```

```
}
```

```
a { /* Elemento do tipo inline-level*/
```

```
border-width: 3px;  
border-style: solid;
```

```
border-color: blue;
```

```
padding-top: 10px; /* Sempre em sentido horário top = em cima*/
```

```
padding-right: 10px; /* right = direita */
```

```
padding-bottom: 10px; /* bottom = em baixo*/
```

```
padding-left: 10px; /* left = esquerda*/
```

```
}
```

Tipografia

Medidas Absolutas

cm, mm, in, px, pt, pc

Medidas Relativas

em, ex, rem, vw, vh, %

16px geralmente = 1em

```
*/
```

```
font-size: 1em;
```

```
/*
```

```
font-weight: bold;
```

Este comando css coloca todo o texto em negrito

```
*/
```

```
font-style: italic;
```

```
/*
```

Podemos juntar comandos de fontes numa só linha desde que esteja nesta ordem

font-style -> font-weight -> font-size -> font-family

EX: font: italic bold 3em Arial, Helvetica, sans-serif;

```
*/
```

