

Задай название машины вида user-1

Установи временную зону, соответствующую твоему текущему местоположению.

Задать название машины можно через команду **sudo set-hostnamectl set-hostname user-1**
Установить временную зону можно с помощью команды **sudo timedatectl set-timezone Europe/Moscow** (в соответствии с текущим местоположением)

```
nastya@nastya:~$ sudo hostnamectl set-hostname user-1
[sudo] password for nastya:
nastya@nastya:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Moscow
sudo: timedate: command not found
nastya@nastya:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Moscow
nastya@nastya:~$ timedatectl

Command 'timedatectl' not found, did you mean:

  command 'timedatectl' from deb systemd (245.4-4ubuntu3.24)

Try: sudo apt install <deb name>

nastya@nastya:~$ timedatectl
      Local time: Thu 2026-01-29 19:29:09 MSK
      Universal time: Thu 2026-01-29 16:29:09 UTC
      RTC time: Thu 2026-01-29 17:14:37
      Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
nastya@nastya:~$ _
```

Выведи названия сетевых интерфейсов с помощью консольной команды.

Для вывода названия сетевых интерфейсов используется команда – **ip link**

Интерфейс lo(loopback) – это виртуальный сетевой интерфейс. Он не виден самому пользователю и с помощью него компьютер может сам себе отправлять запросы. Его еще используют для верстки сайтов или тестировании программ.

```
nastya@nastya:~$ ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d6:1b:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
nastya@nastya:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d6:1b:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
nastya@nastya:~$ ip a
```

Используя консольную команду, получи ip адрес устройства, на котором ты работаешь, от DHCP-сервера.

Для вывода IP адреса используется команда – **ip link show** (или **ip link a**)

```
nastya@nastya:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d6:1b:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 82961sec preferred_lft 82961sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed6:1bd9/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86316sec preferred_lft 14316sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed6:1bd9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
nastya@nastya:~$
```

DHCP - это протокол, который дает автоматически компьютеру IP адрес. В данном случае DHCP выдал компьютеру следующий IP адрес: 10.0.2.15/24

Определи и выведи на экран внешний IP-адрес шлюза (IP) и внутренний IP-адрес шлюза, он же IP-адрес по умолчанию (gw).

Для определения внутреннего IP шлюза используется команда `ip route`. В строке default via показан внутренний IP адрес – это IP адрес, через который компьютер выходит в сеть. Внешний IP адрес можно найти использовав команду **curl ifconfig.me**.

```
nastya@nastya:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s8 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 10.0.2.15
10.0.2.2 dev enp0s8 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
nastya@nastya:~$ curl ifconfig.me
77.238.228.195nastya@nastya:~$
nastya@nastya:~$ _
```

Внутренний IP-адрес шлюза: 10.0.2.2

Внешний IP-адрес шлюза: 77.238.228.195

Задай статичные (заданные вручную, а не полученные от DHCP-сервера) настройки ip, gw, dns (используй публичный DNS-серверы, например 1.1.1.1 или 8.8.8.8).

Для того, чтобы задать статичный IP адрес используется программа Netplan. Это инструмент в Linux, который может настраивать сеть. Чтобы ее открыть для начала надо перейти в соответствующую папку `cd /etc/netplan`, а далее, открыть файл с помощью команды `sudo nano 00-installer-config.yaml`.

Нужно вписать статичные IP адреса, где: `dhcp` – это IP адрес, который выдает автоматические DHCP, меняем его на `no`.

`Addresses` – это IP-адрес компьютера

`Gateway` – внутренний IP адрес-шлюза.

`Nameservers` – вписываются DNS сервера. В нашем случае – это 8.8.8.8 и 1.1.1.1

```

GNU nano 4.8                                00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.0.2.16/24
      gateway4: 10.0.2.2
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
      version: 2

nastya@nastya:/etc/netplan$ _

```

Необходимо применить данные изменения с помощью команды `sudo netplan apply`.
 Проверить изменения через команду `ip a`.

```

nastya@nastya:/etc/netplan$ sudo netplan apply
nastya@nastya:/etc/netplan$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d6:1b:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.16/24 brd 10.0.2.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed6:1bd9/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86384sec preferred_lft 14384sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed6:1bd9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
nastya@nastya:/etc/netplan$

    DNSSEC setting: no
    DNSSEC supported: no
    DNS Servers: 8.8.8.8
                  1.1.1.1
lines 9-44/44 (END)

```

Перезагрузи виртуальную машину. Убедись, что статические сетевые настройки (ip, gw, dns) соответствуют заданным в предыдущем пункте.

Перезагрузка виртуальной машины происходит через команду `sudo reboot`.

```
nastya@user-1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d6:1b:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.16/24 brd 10.0.2.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed6:1bd9/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86364sec preferred_lft 14364sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed6:1bd9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
nastya@user-1:~$ _
```

Успешно пропингуй удаленные хосты 1.1.1.1 и ya.ru и вставь в отчёт скрин с выводом команды. В выводе команды должна быть фраза «0% packet loss».

Пропинговать хосты можно через команду ping. Она проверяет связь между собственным компьютером и другим устройством в сети. Фраза «0% packet loss» означает то, что все пакеты дошли успешно.

```
nastya@user-1:~$ ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.976 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.24 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.11 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.741 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=0.858 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=6 ttl=255 time=0.848 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=7 ttl=255 time=1.08 ms
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6014ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.741/0.979/1.243/0.163 ms
nastya@user-1:~$

nastya@user-1:~$ ping ya.ru
PING ya.ru (198.18.0.160) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.0.160: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.548 ms
64 bytes from 198.18.0.160: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.54 ms
64 bytes from 198.18.0.160: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.03 ms
64 bytes from 198.18.0.160: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.28 ms
64 bytes from 198.18.0.160: icmp_seq=5 ttl=255 time=1.18 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 13024ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.548/1.116/1.540/0.329 ms
nastya@user-1:~$
```