#### **MIME**


# Multipurpose Internet Mail Extensions

中山大学计算机系 张永民 2019年3月31日

### 概述

- MIME表示多用途因特网邮件扩充协议(Multipurpose Internet Mail Extensions)。
- MIME可以包含多个部分,例如:正文和多个附件。MIME通过编码,用一些可显示的ASCII码来表示其中的非ASCII码(二进制附件)。
- base64编码和quoted-printable编码都是这样的编码规则。

### 邮件格式



**Received**: from mx1.sysu.edu.cn (mx1.sysu.edu.cn [202.116.64.31]) by mail.sysu.edu.cn (8.12.11.20060308/8.12.11) with ESMTP id m95FDGTW005678 for <isszrr@mail.sysu.edu.cn>; Sun, 5 Oct 2008 23:13:16 +0800

Date: Sun, 5 Oct 2008 23:11:26 +0800

From: "ht.simple.happy" <ht123@163.com>

To: "=?GB2312?B?1cXTwMPx?=" <isszrr@mail.sysu.edu.cn>

**References**: <200809251328384840770@163.com>

<200809251846140152736@mail.sysu.edu.cn>

Subject: =?gb2312?B? MDYzNzYwNTFfuti3vF/X99K1MQ==?=

Message-ID: <200810052311195932613@163.com

**Content-Type**: multipart/mixed;

boundary="=====001\_Dragon362033331250\_======

(空行)

正文

• 如果正文分成多个部分,正文要采用MIME方式,并在头域的字段Content-Type中指明边界:

Content-Type: multipart/mixed; boundary="====001\_Dragon362033331250\_===== 其中,multipart/mixed指明划分的是不同内容。

- 每一部分内部又分为头域和正文。它们之间也要空一行。
- 一个部分可以有多种形式表示(文本和HTML),要采用另外的 边界进行划分。

Content-Type: multipart/alternative; boundary="=====003\_Dragon362033331250\_====="

## 消息头域


头域	含义
MIME-Version	标识MIME版本
Content-Description	描述了消息的内容(ASCII)
Content-Id	唯一标识本内容,与Message-Id格式相同
Content-Transfer-Encoding	指明正文的编码。
Content-Type	内容的类型和格式

### Content-Type

类型	子类型	说明
Text	Plain	不带格式的文本
	Enriched	带有格式的文本。text/html, text/xml
Image	Gif	GIF格式的静止图像
	Jpeg	Jpeg格式的静止图像
Audio	Basic	声音。Audio/MP3 rfc3003
Video	Mpeg	
Application	Octet-stream	未解释的字节序列
	Postscript	ps文件
Message	Rfc822	Rfc822消息
	Partial	将一个封装的消息分成多个部分并分别传输它们。
	Extended-body	消息本身需要通过网络来获取。例如,给出ftp地址。
Multipart	Mixed	允许每个部分都不相同,并且每部分的开始和结束被明确 地分出界限。
	Alternative	允许同一消息被包含多次。例如,text/html
	Parallel	
	Digest	

### Base64编码

Base64编码要求把3个8位字节(3\*8=24)转化为4个6位的字节(4\*6=24),之后在6位的前面补两个0,形成8位一个字节的形式。 如果剩下的字符不足3个字节,则用'\0'填充,输出字符使用'=',因此编码后输出的文本末尾可能会出现1或2个'='。



### Quoted-Printable编码

• 如果输入数据可打印字符编码(33~60、62~126),则直接输出;其它的需编码为 "="加两个字节的十六进制码(大写)。

Subject:=?gbk?Q?09374023=5E=AD=AF=B6=D8=B4=A8=5F=D7 =F7=D2=B51?=

其中,09374023=5E=AD=AF=B6=D8=B4=A8=5F=D7=F7=D2=B51 为Quoted-Printable编码。

### 一封多部分邮件

```
Return-Path: <ht123@163.com>
Received: from mx1.sysu.edu.cn (mx1.sysu.edu.cn [202.116.64.31])
         by mail.sysu.edu.cn (8.12.11.20060308/8.12.11) with ESMTP id m95FDGTW005678
         for <isszrr@mail.sysu.edu.cn>; Sun, 5 Oct 2008 23:13:16 +0800
Date: Sun. 5 Oct 2008 23:11:26 +0800
From: "ht.simple.happy" <ht123@163.com>
To: "=?GB2312?B?1cXTwMPx?=" <isszrr@mail.sysu.edu.cn>
References: <200809251328384840770@163.com> <200809251846140152736@mail.sysu.edu.cn>
Subject: =?gb2312?B?MDYzNzYwNTFfuti3vF/X99K1MQ==?=
Message-ID: <200810052311195932613@163.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
         boundary="====001 Dragon561099997398 ====="
Status:
This is a multi-part message in MIME format.
--===001 Dragon561099997398 =====
Content-Type: multipart/alternative;
         boundary="====003_Dragon362033331250_====="
--===003 Dragon362033331250 =====
Content-Type: text/plain;
         charset="gb2312"
Content-Transfer-Encoding: base64
0LS07cHL1+6687y4uPbM4gOsuPzV/cHL0rvPwgGiDQo=
--===003 Dragon362033331250 =====
Content-Type: text/html;
         charset="gb2312"
Content-Transfer-Encoding: base64
PCFET0NUWVBFIEhUTUwgUFVCTEIDICItLy9XM0MvL0RURCBIVE1MIDQuMCBUcmFuc2l0aW9uYWwv
ZmFiZT1WZXJkYW5hIGNvbG9yPSMwMDAwZmYqDQpzaXpIPTI+0LS07cHL1+6687y4uPbM4qOsuPzV
/cHL0rvPwgGjPC9GT05UPjwvREIWPjwvQk9EWT48L0hUTUw+DQo=
--====003 Dragon362033331250 =====-
--===001 Dragon561099997398 =====
Content-Type: application/octet-stream;
         name="=?gb2312?B?MDYzNzYwNTFfuti3vF/X99K1MQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment:
         filename="=?gb2312?B?MDYzNzYwNTFfuti3vF/X99K1MQ==?="
```

• --====001\_Dragon561099997398\_=====-

```
Mime-Version: 1.0 Return-Path: <a href="mailto:kht123@163.com">ht123@163.com</a>
Received: from mx1.sysu.edu.cn (mx1.sysu.edu.cn [202.116.64.31])
        by mail.sysu.edu.cn (8.12.11.20060308/8.12.11) with ESMTP id
m95FDGTW005678
        for <isszrr@mail.sysu.edu.cn>; Sun, 5 Oct 2008 23:13:16 +0800
Date: Sun, 5 Oct 2008 23:11:26 +0800
From: "ht.simple.happy" < ht123@163.com>
To: "=?GB2312?B?1cXTwMPx?=" <isszrr@mail.sysu.edu.cn>
References: <200809251328384840770@163.com> <200809251846140152736@mail.sysu.edu.cn>
Subject: =?gb2312?B?MDYzNzYwNTFfuti3vF/X99K1MQ==?=
Message-ID: <200810052311195932613@163.com
Content-Type: multipart/mixed;
        boundary="=====001_Dragon561099997398 _====="
Status:
This is a multi-part message in MIME format.
                                                    分割线前有一个空行
--====001_Dragon561099997398 _=====
Content-Type: multipart/alternative;
```

boundary="====003\_Dragon362033331250\_====="

--====003\_Dragon362033331250\_=====

Content-Type: text/plain; charset="gb2312"

Content-Transfer-Encoding: base64

0LS07cHL1+6687y4uPbM4qOsuPzV/cHL0rvPwqGjDQo=

--====003\_Dragon362033331250\_=====

Content-Type: text/html; charset="gb2312"

Content-Transfer-Encoding: base64

PCFET0NUWVBFIEhUTUwgUFVCTEIDICItLy9XM0MvL0RURCBIVE1M IDQuMCBUcmFuc2l0aW9uYWwv

. . .

ZmFjZT1WZXJkYW5hIGNvbG9yPSMwMDAwZmYgDQpzaXpIPTI+0LS07cHL1+6687y4uPbM4qOsuPzV/cHL0rvPwqGjPC9GT05UPjwvREIWPjwvQk9EWT48L0hUTUw+DQo=

```
--====001_Dragon561099997398_=====
```

Content-Type: application/octet-stream; name="=?gb2312?B?MDYzNzYwNTFfuti3vF/X99K1MQ==?="

Content-Transfer-Encoding: base64

Content-Disposition: attachment;

filename="=?gb2312?B?MDYzNzYwNTFfuti3vF/X99K1MQ==?="

0M8R4KGxGuEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgADAP7/CQAGAAAAAAAAAAAA AAADAAAAAAAAAAAAAAA

--====001\_Dragon561099997398\_=====-