



多核程序设计与实践

线程执行模式与原子操作

陶钧

taoj23@mail.sysu.edu.cn

中山大学 数据科学与计算机学院 国家超级计算广州中心



课程提纲



- ●线程执行模型
- 原子操作与同步









3

●逻辑视图

- 每个线程块由一个SM执行
- 由硬件调度










• 硬件视图

- 所有线程块在硬件上都是一维
- 三维线程将沿x→y→z顺序展开到一维
 - threadIdx.z*blockDim.y*blockDim.x+threadIdx.y*blockDim.x+threadIdx.x







●线程束调度


- 线程束切换开销为0
 - SM保存每个线程束的执行上下文
 - 在整个线程束的生存周期中保存于芯片内
 - 上下文切换没有损失
 - 可切换同一SM上不同线程块的线程束
- SM中常驻线程块数量受可用资源限制
 - 资源:程序计数器、寄存器、共享内存
 - 活跃线程束: 具备计算资源(寄存器、共享内存等)的线程束
 - Kepler上最大为64
 - 选定的线程束:被调度到执行单元的线程束(Kepler上最大为4)
 - 符合条件的线程束:准备执行但尚未执行
 - 阻塞的线程束: 没做好执行准备(参数未就绪、无可用CUDA核心)





●线程束执行

- 每一个线程束以SIMD方式在SM上执行
 - 线程束内同时执行同样语句
 - 线程束外的视角看来为SIMT
- 分支分化(branch divergence)
 - 线程束出现不同的控制流







●线程束执行

- 以下代码哪个会出现分支分化?

```
__global__ void kernel_a(){
    if (blockIdx.x % 2) {
        do_something();
    } else {
        do_something_else();
    }
}
```


```
__global__ void kernel_b(){
   if (threadIdx.x % 2) {
       do_something();
    } else {
       do_something_else();
    }
}
```





●线程束执行

- 分支数与效率



8





●线程束执行

- busy waiting vs signal
 - busy waiting: 如,使用while循环不断检查条件是否满足
 - signal: 当条件满足由系统发送指令
 - 现实生活中都很常见: 如等飞机
 - busy waiting 的问题是?

```
__global__ void kernel_b(){
    if(threadIdx.x==0){
        set_ready();
    }
    __syncthreads();
}
```





- ●线程束执行
 - 条件语句 vs 条件赋值
 - C代码

```
if (i<n){
    a = 1;
} else {
    a = 2;
}</pre>
```

a = (i < n)?1:2;







- ●线程束执行
 - 条件语句 vs 条件赋值
 - C代码

```
if (i<n) {
    a = 1;
} else {
    a = 2;
}</pre>
```

a = (i < n)?1:2;

• PTX (Parallel Thread eXecution) ISA 指令级源码

```
mov.s32 a, 0; //a=0
setp.lt.s32 p, i, n; //p=(i<n)
@p mov.s32 a, 1; //a=1
@!p mov.s32 a, 2; //a=2
```

```
mov.s32 a, 0; //a=0
setp.lt.s32 p, i, n; //p=(i<n)
selp a, 1, 2, p; //a=(p)?1:2
```





●线程束执行

- 减少分支分化的影响
 - 减少判断语句
 - 尤其是减少基于threadIdx的判断语句
 - » 判断语句不必然导致分支分化
 - 使用条件语句代替条件赋值

```
if (threadIdx.x < RADIUS) {
    smem[sid-RADIUS] = in[tid-RADIUS];
    smem[sid+BDIM] = in[tid+BDIM];
}</pre>
```

```
if (threadIdx.x < RADIUS) {
    smem[sid-RADIUS] = in[tid-RADIUS];
} else if (threadIdx.x > BDIM-RADIUS) {
    smem[sid+RADIUS] = in[tid+RADIUS];
}
```

- 平衡分支执行时间
 - 避免出现执行时间过长的分支



课程提纲



- ●线程执行模型
- 原子操作与同步





原子指令与同步



●原子指令

- 执行过程不能分解为更小的部分: 不被中断
- 避免竞争条件出现(回顾讲义3: OpenMp)
- 竞争条件(race condition)
 - 程序运行结果依赖于不可控的执行顺序

● OpenMP计算直方图例子中

- 使用临界区或原子指令避免对histogram的更新出现竞争条件

```
#pragma omp parallel for
for(int i=0; i<1000; ++i){
   int value = rand()%20;

   #pragma omp critical
   {
      histogram[value]++;
   }
}</pre>
```

```
#pragma omp parallel for
for(int i=0; i<1000; ++i){
   int value = rand()%20;
   #pragma omp atomic
   histogram[value]++;
}</pre>
```





● CUDA原子操作

- 加減: atomicAdd(), atomicSub(), atomicInc(), atomicDec()
- 比较与交换: atomicMin(), atomicMax(), atomicExch(), atomicCAS()
- 位运算: atomicAnd(), atomicOr(), atomicXor()
- 支持的原子操作依据GPU架构而异
 - 计算能力1.0的设备不支持全局内存上的原子操作
 - 无法同步所有线程





● CUDA原子操作

- 基础操作: atomicCAS()
 - 其他所有原子操作均可由atomicCAS()实现
 - CAS: compare and swap
 - 读取目标位置(address)并于预期值(old_val)进行比较
 - » 相等则将new_val写入目标位置
 - » 不等则不发生变化
 - 返回目标位置中原值:可用来检查CAS操作是否成功

```
int compare_and_swap(int* address, int old_val, int new_val){
   int old_reg_val = * address;

if(old_reg_val == old_val) {
     * address = new_val;
}

return old_reg_val;
}
```





● CUDA原子操作

- 基础操作: atomicCAS()
 - 例: 使用atomicCAS()实现atomicAdd()

```
__device__ int my_atomicAdd(int* address, int incr){
   int expected+ * address;
   int old_val = atomicCAS(address, expected, expected+incr);

   while (old_val != expected) {
        expected = old_val;
        old_val = atomicCAS(address, expected, expected+incr);
   }

   return old_val;
}
```





- CUDA原子操作应用举例: 动态工作队列
 - 使用计数器动态获取工作
 - 增加负载平衡?

```
global void work queue(int* work q, int* q counter,
                                                          thread 0 - 1
                          int* output, int queue max)
                                                          thread 1 -
                                                          thread 2 -
  int local counter = 0;
                                                          thread 3 -
  do {
      int qid = atomicInc(q_counter, queue_max);
      int result = work(work q[qid]);
                                              注意 atomicInc 中第二个参数不是增加量:
      output[qid] = result;
                                               (可由 atomicAdd 替代)
      ++local counter;
                                              atomicInc (address, val):
  } while (qid!=0 && local counter!=N);
                                              ((*address>=val) ? 0 : (*address+1))
```





- CUDA原子操作应用举例: 计算直方图
 - 最直接的思路:
 - 使用atomicAdd给histogram中相应值每次增加1

```
__global__ void histogram(int *histogram, int* val){
   int tid = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;
   int val_i = val[tid];
   atomicAdd(&histogram[val_i], 1);
}
```

• 问题?






- CUDA原子操作应用举例: 计算直方图
 - 最直接的思路:
 - 使用atomicAdd给histogram中相应值每次增加1

```
__global__ void histogram(int *histogram, int* val){
   int tid = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;
   int val_i = val[tid];
   atomicAdd(&histogram[val_i], 1);
}
```

• 问题: 高度串行化




histogram





21

- CUDA原子操作应用举例: 计算直方图
 - 改进方法: 使用共享内存
 - 每个线程块先更新本地直方图
 - 所有线程更新结束后, 一次写入全局直方图







- CUDA原子操作应用举例: 计算直方图
 - 改进方法: 使用共享内存

```
__global___ void histogram(int *histogram, int* val){
    int tid = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;
    __shared__ int local_hist[N];

if (tid < N) {
      local_hist[tid] = 0;
}
    __syncthreads();

int val_i = val[tid];
    atomicAdd(&local_hist[val_i], 1);
    __syncthreads();


if (tid < N && local_hist[tid]!=0) {
      atomicAdd(&histogram[tid], local_hist[tid]);
}</pre>
```





● CUDA原子操作应用举例: 计算直方图

- -是否能不使用原子操作?
 - 利用线程束隐含的同步(早期算法)
 - 分配大小为 m*N 的共享内存
 - 其中为 m 为一个线程块中线程束的个数
 - 每个线程束写入独立的local copy








- CUDA原子操作应用举例: 计算直方图
 - 不使用原子操作: 利用线程束隐含的同步(早期算法)
 - 如何保证线程束之间的线程不产生竞争状态?
 - 线程实际处于同步状态,需要知道的只是最后写入的线程

```
__device___ void addData(
    volatile unsigned int *s_WarpHist,
    unsigned int data,
    unsigned int threadTag)
{
    unsigned int count;
    do{
        count = s_WarpHist[data] & 0x07FFFFFFU;
        count = threadTag | (count + 1);
        s_WarpHist[data] = count;
    } while (s_WarpHist[data] != count);
}
```

volatile unsigned int *s_WarpHist : volatile 是否可以省略?




threadTag(5 bits) 标记修改内存的线程Id count (27 bits) 直方图中的实际计数





- CUDA原子操作应用举例:元素归类
 - 在计算直方图的基础上,记录每个bin中的元素
 - -直接思路:使用N个数组,每次将元素置于相应数组末端
 - N为bin的数目







- ●CUDA原子操作应用举例:元素归类
 - 在计算直方图的基础上,记录每个bin中的元素
 - -直接思路:使用N个数组,每次将元素置于相应数组末端
 - N为bin的数目

```
__global__ void classify(int *output, int* bin_size, int* val, int m){
   int tid = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;


   int val_i = val[tid];
   int bin = compute_bin(val_i);

   int pos = atomicInc(&bin_size[bin], m);
   output[bin*m+pos] = val_i
}
```





- CUDA原子操作应用举例:元素归类
 - 在计算直方图的基础上,记录每个bin中的元素
 - 改进空间算法: 使用链表







typedef struct {

- ●CUDA原子操作应用举例:元素归类
 - 在计算直方图的基础上,记录每个bin中的元素
 - 改进空间算法: 使用链表


```
int val;
global__ void classify(OutputType *output, int *count,
                                                                     int prev ptr;
                        int* bin head, int* val, int m){
                                                                   OutputType;
  int tid = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;
  int val i = val[tid];
                                                       val
  int bin = compute bin(val i);
  int pos = atomicInc(count, m);
  int prev pos = atomicExch(&bin head[bin], pos); bin head[
                                                                                   count
  OutputType ret = {val i, prev pos};
                                                     output
  output[bin*m+pos] = ret;
                                                                                 28
```






●CUDA原子操作应用举例:元素归类

- 在计算直方图的基础上,记录每个bin中的元素
- 使用空间对比
 - 直接思路: bin_size(N)+output(m*N)
 - 链表: bin_head(N)+output(2*m)+count(1)









●CUDA同步机制

- -核函数调用结束时同步
 - 在host线程中使用cudaThreadSynchronize()
 - 同步网格中所有线程
- 线程束中同步
 - 隐含的同步执行
- 使用原子操作?





●使用原子操作实现原子锁

- 开锁状态: mutex = ∅
- 锁状态: mutex = 1
- 使用while循环与atomicCAS()不断检查,直到锁处于打开状态
- 需注意是否会导致死锁
 - 同一线程束内(最好)只使用一个线程执行开锁解锁操作
 - 使用额外操作保证线程束内原子操作/临界区状态

```
int *mutex;

__device__ void lock(int* mutex){
    while (atomicCAS(mutex, 0, 1)!=0);
}

__device__ void unlock(int* mutex){
    atomicExch(mutex, 0);
}
```





- ●原子操作并不解决所有与执行顺序相关的问题
 - 原子操作不指明执行顺序
 - 例: 精度损失

$$1.23456 \times 10^{30} + 9.87654 \times 10^{-30} - 1.23456 \times 10^{30}$$

$$1.23456 \times 10^{30} - 1.23456 \times 10^{30} + 9.87654 \times 10^{-30}$$

- 串行程序也存在此类问题,但执行顺序相对容易控制
 - 例如,先对绝对值大小进行排序,再相加
- 在并行计算过程中需要更谨慎



小结



• 线程执行模型

- 在硬件视角中, 线程块始终为在一维上排列的一组线程
- 每32个线程形成一个线程束
- 线程束为同步执行
- 线程束在执行中遇到控制流将出现产生分支

• 原子操作与同步

- 基本原子操作
 - atomic{Add, Sub, Inc, Dec, Min, Max, Exch, CAS, And, Or, Xor}
- 提升效率: 避免大量原子操作同时作用于同一数据
- 原子操作实现原子锁

Questions? 34