

会话窗Dialog

为触发元素添加 `data-open-dialog` 或 `data-toggle-drawer` 属性，并用其来绑定会话窗，会话窗内添加 `data-close-dialog` 属性的元素会触发关闭

Dialog

Click Button:

```
<button type="button" class="btn" data-open-dialog="element1">Dialog</button>
```

Dialog:

```
<div id="element1" class="dialog">
  <div class="content tc" data-scrollbar>
    <h3>h3. heading</h3>
    <p>Need to get some protection for your new smartphone or tablet?</p>
    <button type="button" class="btn xs" data-close-dialog>Close</button>
  </div>
</div>
```

无遮罩层V1.4.10

添加 `class="notmask"` 时会话窗将去除遮罩层

Notmask

Click Button:

```
<button type="button" class="btn" data-toggle-dialog="element2">Notmask</button>
```

Dialog:

```
<div id="element2" class="dialog notmask">
  ...
</div>
```

超时关闭

添加 `data-close-timeout` 属性设定会话窗的超时关闭时间，单位是ms毫秒，可设定的最小值为 `500`，添加 `data-close-lock` 属性时会话窗将不能从外部关闭

Timeout

Click Button:

```
<button type="button" class="btn" data-open-dialog="element3">Timeout</button>
```

Dialog:

```
<div id="element3" class="dialog" data-close-timeout="1000" data-close-lock>
  <div class="content tc" data-scrollbar>
    <p>Please wait.</p>
    <span class="loading"></span>
  </div>
</div>
```

配色

Blue

Click Button:

```
<button type="button" class="btn" data-open-dialog="element4">Content</button>
```

```
Dialog:
<div id="element4" class="dialog">
  <div class="content tc bg-blue c-white" data-scrollbar>
    <h3>h3. heading</h3>
    <p>Need to get some protection for your new smartphone or tablet?</p>
    <button type="button" class="btn xs bg-white c-black" data-close-dialog>Close</button>
  </div>
</div>
```

位置 V1.4.10

会话窗初始时会被自动移动至容器内，添加 `data-keep-position` 属性可以使会话窗保持原有的文档位置

```
<div class="drawer left" data-keep-position>
  ...
</div>
```

激活

触发元素不是必要存在的，添加 `class="active"` 时转换为激活状态

```
<div class="dialog active">
  ...
</div>
```

事件

使用 `HTMLElement.setActive()` 事件，传入参数以打开或关闭元素，参数类型为 `Boolean`

```
const dialog = document.querySelector('#element1');
dialog.setActive(true); //true || false
```

图片 Images

将触发元素的 `data-open-dialog` 属性绑定图片URL地址即转换为图片会话窗，需在地址前添加 `img@` 参数，此参数不会传进http之中，图片会在打开会话窗的时候开始加载

Image

```
Click Button:
<button type="button" class="btn" data-open-dialog="img@imgurl">Image</button>
```

图片元素

图片元素绑定会话窗时，无需添加URL地址，如果添加了URL地址则会以设置的值显示



