

## Windows下安装

- 下载安装包

下载地址:

<http://www.rabbitmq.com/releases/rabbitmq-server/v3.6.6/rabbitmq-server-3.6.6.exe>

[https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-server/releases/download/rabbitmqv36\\_6/rabbitmq-server-3.6.6.exe](https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-server/releases/download/rabbitmqv36_6/rabbitmq-server-3.6.6.exe)

备注: 安装RabbitMQ之前, 需要先安装Erlang VM, 因为RabbitMQ是使用该语言进行编写的。

- 运行RabbitMQ服务

在windows下的安装只需下一步, 下一步。默认是自动启动的, 可以通过开始菜单进行stop/reinstall/start RabbitMQ服务

## linux下安装

- 安装包下载

RPM格式

- 安装RabbitMQ

在安装RabbitMQ之前, 需要先安装Erlang虚拟机

```
1. 开启EPEL(yum的一个软件源)
    su -c 'rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm'
    su -c 'yum install foo'
2. 开启Erlang仓储
    wget -O /etc/yum.repos.d/epel-erlang.repo http://repos.fedorapeople.org/repos/peter/erlang/epel-erlang.repo
3. 安装Erlang
    yum install erlang
4. 安装rabbitmq-server
    rpm --import http://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc
    yum install rabbitmq-server-3.2.3-1.noarch.rpm(注: 要下载下来)
5. 安装RabbitMQ Web管理插件
    rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
    service rabbitmq-server restart
```

- 学习资料

[http://blog.csdn.net/mlks\\_2008/article/details/18988301](http://blog.csdn.net/mlks_2008/article/details/18988301)

<http://jingyan.baidu.com/article/e4d08ffdb3ff090fd2f60d28.html>

<http://www.rabbitmq.com/install-rpm.html>