paket nasi

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main ()
  int menu, nasi=3000, ayam_bakar=7000, tahu=1000,
tempe=1000, lalap=2000,
  air mineral=3000, sayur_asem=2000, gepuk=5000, a
ir_hangat=1000,jumlah_pesanan,total,pajak,total_akhir;
  printf("=======Selamat datang di Raka's
Resto====== \n\n");
  printf("PAKET MAKANAN \n");
  printf("=======\n");
  printf("Paket 1 \n");
  printf("Paket 2 \n");
  printf("Paket 3 \n");
  printf("Silakan pilih paket menu yang ada:");
  scanf("%d",&menu);
  printf("Banyaknya pesanan:");
  scanf("%d",&jumlah_pesanan);
  printf("\n");
  switch (menu){
     case 1:
        printf("Paket 1 \n");
        printf("Nasi :%d",nasi);
        printf("\nAyam Bakar :%d",ayam_bakar);
```

```
printf("\nTahu :%d",tahu);
        printf("\nTempe :%d",tempe);
        printf("\nLalapan :%d",lalap);
        printf("\nAir Mineral :%d",air_mineral);
        printf("\nJumlah pesanan:%d
paket",jumlah_pesanan);
        total=(nasi+ayam_bakar+tahu+tempe+lalap+a
ir_mineral)*jumlah_pesanan;
        pajak=(total)*10/100;
        total_akhir=total+pajak;
        printf("\n");
        printf("\nTotal, paket 1 * %d :
%d",jumlah_pesanan,total);
        printf("\nPajak 10 persen : %d",pajak);
        printf("\nJadi, total yang harus anda
bayar:%d",total_akhir);
        printf("\n");
     break;
      case 2:
        printf("Paket 2 \n");
        printf("Nasi:%d",nasi);
        printf("\nAyam Bakar :%d",ayam_bakar);
        printf("\nSayur Asem :%d",sayur_asem);
        printf("\nTahu :%d",tahu);
        printf("\nTempe :%d",tempe);
        printf("\nLalapan :%d",lalap);
        printf("\nAir Mineral :%d",air_mineral);
        printf("\nJumlah pesanan :%d
paket",jumlah_pesanan);
        total=(nasi+ayam_bakar+sayur_asem+tahu+te
```

```
mpe+lalap+air mineral)*jumlah pesanan;
        pajak=(total)*10/100;
        total_akhir=total+pajak;
        printf("\n");
        printf("\nTotal, paket 2 * %d :
%d",jumlah_pesanan,total);
        printf("\nPajak 10 persen : %d",pajak);
        printf("\nJadi, total yang harus anda
bayar :%d",total_akhir);
        printf("\n");
      break;
      case 3:
        printf("Paket 1 \n");
        printf("Nasi :%d",nasi);
        printf("\nGepuk :%d",gepuk);
        printf("\nTahu :%d",tahu);
        printf("\nTempe :%d",tempe);
        printf("\nLalapan :%d",lalap);
        printf("\nAir Hangat :%d",air_hangat);
        printf("\nJumlah pesanan:%d
paket",jumlah_pesanan);
        total=(nasi+gepuk+tahu+tempe+lalap+air_ha
ngat)*jumlah_pesanan;
        pajak=(total)*10/100;
        total_akhir=total+pajak;
        printf("\n");
        printf("\nTotal, paket 2 * %d :
%d",jumlah_pesanan,total);
        printf("\nPajak 10 persen : %d",pajak);
        printf("\nJadi, total yang harus anda
```

Terakhir diubah: 12:02 PM