

Сложение матриц

```
3·A+4·B;
```

$$\begin{pmatrix} 29 & -10 & -3 & -8 \\ 28 & 2 & 3 & 13 \\ 17 & 1 & 10 & 20 \end{pmatrix}$$

Транспонирование матриц

```
→ transpose(B);
```

$$\begin{pmatrix} 22 & 1797 \\ 86 & 1023 \end{pmatrix}$$

удаление элемента матрицы

```
→ submatrix(2,A,3);
```

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 13 \\ -1 & 2 & -10 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

умножение матриц

```
→ A·B;
```

$$\begin{pmatrix} 9 & -8 \\ 10 & -20 \end{pmatrix}$$

приведение к ступенчатому виду

```
→ echelon(A);
```

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

приведение к ступенчатому
другим методом

```
→ triangularize(A);
```

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & -10 \\ 0 & -7 & 7 & 21 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Основные
возможности
Maxima,
используемые
при выполнении
действий с
матрицами